

NW-4-75RODT Sistem de osmoză inversă, filtrare în 4 etape, 285 litri/zi, cu rezervor și afișaj digital. Cod. 64426

Pret : 238€



Descriere

Informații despre produsul NW-4-75RODT – Sistem de osmoză inversă, filtrare în 4 etape, 285 litri/zi, cu rezervor și afișaj”

NW-4-75RODT – Sistem modern de osmoză inversă cu afișaj digital

NW-4-75RODT este un sistem de osmoză inversă cu 4 etape care transformă apa de la robinet într-o apă potabilă pură, cu un gust mai plăcut. Este ușor de utilizat datorită celor două butoane de control situate lângă afișajul inteligent, care include un memento pentru înlocuirea cartușelor.

Sistemul extrage doar ce e mai bun din apă, eliminând până la 99% dintre poluanți: metale grele, bacterii, virusuri, clor, fluor, nitrați. Apa rezultată are un pH optim și un gust proaspăt. Acest sistem ajută la reducerea costurilor și la protejarea mediului, evitând utilizarea apei îmbuteliate în plastic.

Etapele de filtrare ale sistemului NW-4-75RODT

- 1. Filtru de sedimente (PP-10CF 5μ) – reține particulele mari precum nisip, rugină, nămol.**
 - 2. Filtru cu bloc de carbon activ (CTO-10CF) – elimină impuritățile organice, clorul și mirosurile.**
 - 3. Membrană de osmoză inversă (RO-10CF-75G) – reține poluanții fini și lasă să treacă doar apa pură.**
 - 4. Post-filtru cu carbon activ (T33-10CF) – îmbunătățește gustul apei și elimină mirosurile reziduale.**
-

Caracteristici speciale

- Rezervor integrat de 12 litri – apă filtrată disponibilă oricând.**
 - Afișaj digital inteligent – arată starea cartușelor și a sistemului.**
 - Sistem de clătire automată – prelungește durata de viață a membranei.**
 - Design antipraf – protejează componentele interne.**
 - Montare simplă – conectare directă la țeava de apă rece.**
 - Schimbare rapidă a cartușelor – sistem inovator cu baionetă.**
 - Raport apă uzată / apă purificată: 3:1**
-

Ideal pentru:

Persoane care doresc o apă potabilă mai curată, mai sigură și cu gust mai bun, fără costurile și deșeurile asociate apei îmbuteliate.

Caracteristici tehnice

- **Culoare: Alb**
- **Dimensiuni: 380 x 160 x 400 mm**
- **Număr etape de filtrare: 4**
- **Permeabilitate filtru: 0,0001 µm**
- **Debit: 11,9 litri/oră**
- **Presiune de lucru: 4 bar**
- **Presiune maximă: 7 bar**
- **Temperatura minimă: 4 °C**
- **Temperatura maximă: 38 °C**
- **Volum rezervor: 12 litri**
- **Material principal: Polipropilenă (PP)**
- **Necesită baterii: Nu**
- **Tip produs: Filtru de apă**
- **Tip specific: Osmoză inversă**
- **Contaminanți eliminați: Azbest, bacterii, clor, calcar, plumb, cupru, sedimente, gust și miros de clor**
- **Tehnologie de filtrare: CTO, carbon, carbon de cocos, osmoză inversă, polipropilenă, sedimente**

