

NW-5-125RODT Sistem de osmoză inversă, filtrare în 5 trepte, 470 litri/zi, cu display. Cod.64432

Pret : 289€



Descriere

Informații despre produs: "Naturewater NW-5-125RODT Sistem osmoză inversă, filtrare în 5 trepte, 470 l/zi cu afișaj"

Sistem de osmoză inversă cu 5 trepte: soluție eficientă pentru apă pură

Sistemul de osmoză inversă în 5 trepte este proiectat pentru a transforma apa de la robinet în apă potabilă purificată, îmbunătățindu-i gustul și garantând o calitate excelentă. Datorită afișajului inteligent și celor două

butoane de control, utilizarea acestui purificator este extrem de simplă. Afișajul oferă, de asemenea, notificări pentru înlocuirea cartușelor filtrante, facilitând întreținerea sistemului.

Eliminarea impurităților și a contaminanților

Acest sistem de osmoză inversă este capabil să elimine până la 99% din toate substanțele contaminante, inclusiv metale grele, bacterii, viruși, clor, fluor și nitrați. Apa filtrată ajunge la un pH optim, fiind nu doar sigură, ci și plăcută la gust. De asemenea, contribuie la reducerea utilizării sticlelor din plastic, oferind o alternativă ecologică și avantajoasă.

Sistem de filtrare în cinci trepte pentru purificare completă

Purificatorul folosește un sistem de tratare a apei în cinci trepte, pentru o filtrare profundă:

- **Prima treaptă:** filtru pentru sedimente care elimină particule precum nisipul, rugina și nămolul.
- **A doua treaptă:** filtru cu cărbune activ granular (CTO) care elimină impuritățile organice, clorul și mirosurile.
- **A treia treaptă:** filtru cu cărbune activ din coajă de cocos (COC) pentru o filtrare suplimentară a impurităților și a clorului.
- **A patra treaptă:** membrană de osmoză inversă care separă cei mai fini poluanți, permițând trecerea doar a apei pure.
- **A cincea treaptă:** post-filtru cu cărbune activ care rafinează și mai mult apa, îmbunătățindu-i gustul.

Ușurință în utilizare și monitorizare intuitivă

Datorită rezervorului integrat, o cantitate adecvată de apă filtrată este mereu disponibilă, în timp ce afișajul inteligent monitorizează constant starea sistemului și a cartușelor. Sistemul automat de spălare contribuie la menținerea funcționalității și reduce necesitatea intervențiilor frecvente.

Instalare și întreținere simplificate

Acest purificator se conectează direct la conducta de apă rece, iar apa este livrată printr-un robinet separat, garantând comoditate și simplitate. Înlocuirea cartușelor este ușoară datorită sistemului de fixare tip baionetă.

Caracteristici tehnice

- **Baterie necesară: Nu**
- **Culoare: Alb**
- **Dimensiuni: 240 x 490 x 410 mm**
- **Nivel de filtrare 1: [64449] Filtru sedimente PP-10 5μ 254mm (10")**
- **Nivel de filtrare 2: [64450] Filtru cărbune activ granular GAC-10 254 mm (10")**
- **Nivel de filtrare 3: [64451] Filtru cărbune activ bloc CTO-10 254 mm (10") 5μ**
- **Nivel de filtrare 4: [64614] Membrană osmoză inversă RO125G 125GPD (475 l/zi)**
- **Nivel de filtrare 5: [64468] Filtru post-carbone activ T-33TB**
- **Material principal: Polipropilenă (PP)**
- **Număr de trepte de filtrare: 5**
- **Permeabilitate filtru: 0,0001 μm**
- **Debit: 19,6 litri/oră**
- **Contaminanți eliminați: Azbest, bacterii, clor, particule de calcar, plumb, cupru, sedimente, gust și miros de clor**
- **Tehnologie de filtrare: CTO, cărbune, cărbune de cocos, osmoză inversă, polipropilenă, sedimente**
- **Temperatură maximă: 38 °C**
- **Temperatură minimă: 4 °C**
- **Tip produs: Filtru de apă**
- **Tip precis de produs: Osmoză inversă**

