

Filtru de apă cu 2 trepte NW-BR10B3, cu cartușe filtrante de 254 mm, racord pentru țeavă de 32,89 mm. Cod. 50876

Pret : 79€



Descriere

Informații despre produsul:

Filtru de apă cu 2 trepte NW-BR10B3, cu cartușe filtrante de 254 mm, racord țeavă 32,89 mm”

Sisteme de filtrare mecanică a apei: practică și eficientă

Sistemele de filtrare cu acțiune mecanică sunt o soluție eficientă pentru tratarea apei. Conectate la instalația sanitară, aceste filtre

elimină sedimentele și substanțele nocive prin acțiunea cartușelor filtrante, îmbunătățind calitatea apei.

Filtrarea apei de la robinet reduce utilizarea sticlelor din plastic: o economie de costuri și efort, dar și o alegere ecologică avantajoasă.

Filtru de apă NW-BR10B3: filtrare eficientă și sigură în două trepte

Acest filtru cu două trepte este conceput pentru a îmbunătăți calitatea apei printr-un proces de filtrare mecanică simplu, dar extrem de eficient.

Folosind două cartușe — unul pentru sedimente și unul cu bloc de cărbune activ — acest sistem asigură eliminarea impurităților și oferă o apă curată și sigură pentru consum.

De asemenea, sistemul este versatil, putând fi utilizat cu cartușe filtrante fabricate din materiale diferite, atât timp cât sunt compatibile cu dimensiunile carcasei. Această flexibilitate permite adaptarea la diverse nevoi de purificare a apei.

Filtrare mecanică cu cartușe

Cartușul pentru sedimente inclus are un grad de filtrare de până la 5 microni și reține impurități vizibile precum algele, rugina și nisipul, asigurând o prefiltrare eficientă.

Cartușul cu bloc de cărbune activ elimină diverse toxine din apă, precum ozonul, pesticidele, rugina, calcarul și clorul. De asemenea, reduce semnificativ concentrațiile de metale grele precum plumbul și cuprul.

Cărbunele activ contribuie și la decolorarea apei și eliminarea mirosurilor neplăcute.

Datorită filtrării fără substanțe chimice, apa își păstrează caracteristicile organoleptice originale.

Ușor de utilizat

Sistemul este ușor de montat: se conectează la conducta de apă respectând direcția indicată.

Suportul integrat permite montarea pe perete.

Cartușele se pot înlocui ușor la fiecare maximum 6 luni. Cheia inclusă facilitează deschiderea și închiderea carcasei, asigurând o întreținere rapidă și funcționare constantă.

Specificații tehnice

- **Necesită baterie: Nu**
- **Culoare: Albastru**
- **Dimensiuni: 274 x 150 x 355 mm**
- **Dimensiune cartuș: 10" (254 mm)**
- **Kit livrare:**
 - **Kit de montaj**
 - **Inel PP și cheie pentru carcasă**
 - **[50820] Cartuș pentru sedimente 10" – 254 mm – 5 μm PP**
 - **[50825] Cartuș bloc cărbune activ CTO-10B 10" – 254 mm – 5 μm**
- **Cartușe compatibile (neincluse): UDF-10A – cărbune activ granular [50827]**
- **Compatibilitate carcasă: 10" (254 mm) / Ø 62 mm**
- **Nivel de filtrare 1: [50820] Cartuș pentru sedimente 5 μm**
- **Nivel de filtrare 2: [50825] Cartuș bloc cărbune activ CTO-10B**
- **Material principal: Polipropilenă (PP), polietilen tereftalat (PET)**
- **Model: NW-BR10B3**
- **Număr trepte de filtrare: 2**
- **Grad de filtrare: 5 μm**
- **Debit (L/h): 360 litri/oră**
- **Presiune de lucru: 5,5 bar**
- **Presiune maximă: 9 bar**
- **Racorduri: 2x alamă, filet interior 32,89 mm (1 inch)**

- Contaminanți eliminați: Azbest, particule de calcar, sedimente, gust și miros de clor
- Tehnologie de filtrare: CTO, cărbune activ, cărbune de cocos, polipropilenă, sedimente
- Temperatură maximă: 42 °C
- Temperatură minimă: 4 °C
- Tip montaj: Pe perete sau sub chiuvetă
- Tip produs: Filtru de apă
- Tip precis de produs: Filtru dublu (cu 2 trepte)

