

Filtru de apă cu 2 trepte NW-PR102, cu cartușe filtrante de 254 mm, racord furtun 26,16 mm. Cod. 50878

Pret : 65€



Descriere

Informații despre produs:

Filtru de apă cu 2 trepte NW-PR102, cu cartușe filtrante de 254 mm, racord furtun 26,16 mm”

Sisteme de filtrare mecanică a apei: practică și eficientă

Sistemele de filtrare mecanică reprezintă o soluție eficientă pentru tratarea apei. Conectate la rețeaua de apă, aceste filtre, prin acțiunea

cartușelor filtrante, elimină sedimentele și substanțele nocive din apă, îmbunătățindu-i calitatea. Filtrând apa de la robinet, se reduce utilizarea sticlelor din plastic: o economie de bani și efort, dar și o soluție ecologică.

Filtru de apă NW-PR102: filtrare eficientă și sigură în două trepte

Acest filtru cu două trepte este conceput pentru a îmbunătăți calitatea apei printr-un proces de filtrare mecanică simplu, dar foarte eficient. Folosind două cartușe filtrante — un filtru pentru sedimente și un bloc de carbon activ — sistemul garantează îndepărtarea substanțelor nedorite, oferind apă curată și sigură.

Sistemul este versatil, putând fi utilizat cu cartușe filtrante fabricate din materiale diferite, atâta timp cât sunt compatibile cu dimensiunile filtrului. Acest lucru permite adaptarea filtrării în funcție de necesitățile specifice.

Filtrare mecanică cu cartușe

Cartușul pentru sedimente inclus are o finețe de filtrare de până la 5 microni, reținând sedimente și impurități vizibile precum alge, rugină sau particule de nisip. Cartușul cu carbon activ elimină diverse toxine din apă, inclusiv ozon, pesticide, rugină, calcar și clor. Concentrațiile de metale grele precum plumbul și cuprul sunt mult reduse. Carbonul activ elimină și tulburările vizuale ale apei și mirosurile neplăcute. Datorită filtrării mecanice fără substanțe chimice, apa își păstrează caracteristicile organoleptice originale.

Ușor de utilizat

Sistemul este ușor de montat: se conectează la conducta de apă respectând sensul corect de curgere. Suportul integrat permite montarea pe perete.

Cartușele pot fi înlocuite cu ușurință la fiecare max. 6 luni. Cheia inclusă facilitează deschiderea și închiderea carcasei, permițând întreținerea rapidă și funcționarea constantă.

Caracteristici tehnice:

- Necesită baterie: Nu
- Culoare: Albastru

- Dimensiuni: 260 x 155 x 360 mm
- Dimensiuni cartuş filtrant: 10" (254 mm)
- Kit inclus:
 - Set montaj
 - Cheie pentru carcasă mare
 - [Articol 50820] Cartuş pentru sedimente 10"-254 mm 5µ PP
 - [Articol 50825] Cartuş cu bloc de carbon activ 10"-254 mm 5µ CTO-10B
- Cartuşe compatibile (neincluse):
 - Membrană Vontron 50 GPD (Articol 50835)
- Dimensiuni carcasă: 10" (254 mm) / Ø 62 mm
- Nivel de filtrare 1: [50820] Filtru pentru sedimente 254 mm 5µ PP
- Nivel de filtrare 2: [50825] Cartuş cu bloc de carbon activ 254 mm 5µ CTO-10B
- Lungime furtun: 0,75 metri
- Material principal: Polipropilenă (PP), Polietilen tereftalat (PET)
- Model: NW-PR102
- Număr trepte de filtrare: 2
- Finetea filtrului: 5 µm
- Debit: 360 litri/oră
- Presiune de lucru: 5,5 bar
- Presiune maximă: 9 bar
- Racord furtun: 2x alamă, filet interior 26,16 mm (3/4 inch)
- Contaminanţi eliminaţi: Azbest, calcar, sedimente, gust şi miros de clor
- Tehnologie de filtrare: CTO, carbon activ, carbon de cocos, polipropilenă, sedimente
- Temperatura max: 42 °C

- Temperatura min: 4 °C
- Tip montaj: pe perete sau sub blat
- Tip produs: filtru de apă
- Tip exact de produs: filtru dublu

