

Filtru de apă în 3 etape NW-PR103, cu cartușe filtrante de 254 mm, racord pentru țeavă de 20,67 mm. Cod.50879

Pret : 111€



Descriere

Informații despre produsul:

Filtru de apă cu 3 etape NW-PR103, cu cartușe filtrante de 254 mm, racord pentru țeavă de 20,67 mm”

Sisteme de filtrare mecanică pentru apă: practică și eficientă

Sistemele de filtrare mecanică reprezintă o soluție eficientă pentru tratarea apei. Conectate la rețeaua de apă, aceste filtre elimină sedimentele și

substanțele nocive prin intermediul cartușelor filtrante, îmbunătățind calitatea apei. Filtrând apa de la robinet, se reduce utilizarea sticlelor de plastic: o economie de bani și efort, dar și o alegere mai ecologică.

Filtru de apă NW-PR103: filtrare eficientă și sigură în 3 etape

Acest filtru cu trei etape este proiectat pentru a îmbunătăți calitatea apei printr-un proces de filtrare mecanică simplu, dar extrem de eficient.

Folosind trei cartușe filtrante – filtru pentru sedimente, cărbune activ granular și bloc de cărbune activ – sistemul elimină substanțele nedorite, oferind o apă curată și sigură.

În plus, sistemul este versatil și poate fi utilizat cu cartușe filtrante fabricate din materiale diferite, atât timp cât sunt compatibile cu dimensiunile filtrului. Astfel, filtrarea poate fi adaptată nevoilor specifice de purificare a apei.

Filtrare mecanică cu cartușe

Cartușul pentru sedimente inclus are o capacitate de filtrare de până la 5 microni și reține impurități vizibile precum alge, particule de rugină și nisip, asigurând o tratare de bază eficientă a apei. Cele două cartușe pe bază de cărbune activ elimină toxine din apă precum ozon, pesticide, rugină, calcar și clor. De asemenea, reduc semnificativ metale grele precum plumb și cupru. Cărbunele activ elimină și mirosurile și turbiditatea apei.

Fiind o filtrare mecanică fără substanțe chimice, apa își păstrează caracteristicile organoleptice originale.

Ușor de utilizat

Sistemul este simplu de montat – trebuie doar conectat la conducta de apă respectând sensul indicat de săgeți. Suportul integrat permite montarea pe perete.

Cartușele se pot schimba cu ușurință la fiecare max. 6 luni. Cheia inclusă facilitează deschiderea și închiderea carcasei, pentru o întreținere rapidă și un funcționament constant.

Specificații tehnice

- **Necesită baterii: Nu**
- **Culoare: Albastru**

- Dimensiuni: 395 x 155 x 360 mm
- Dimensiune cartuş: 10" (254 mm)
- Set livrare: Kit montaj, cheie mare pentru filtru , [Art. 50820] cartuş sedimente 10"-254 mm 5µ PP, [Art. 50825] cartuş bloc cărbune activ 10"-254 mm 5µ CTO-10B, [Art. 50827] cartuş cărbune activ granular 10"-254 mm 5µ UDF-10A
- Presiune max. pierdere: 2 bar
- Cartuşe compatibile (neincluse): CTO-10B 5µ (50825), UDF-10A (50827), RS-10D (50822), CRM-1A 0,5µ (50824), PP-10A 5µ (50820)
- Carcasă compatibilă: 10" (254 mm) / Ø 62 mm
- Etapă 1: [50820] Filtru sedimente 10" - 254 mm 5µ PP
- Etapă 2: [50827] Filtru cărbune activ granular 10" - 254 mm 5µ
- Etapă 3: [50825] Cartuş bloc cărbune activ 10" - 254 mm 5µ
- Lungime furtun: 0,75 metri
- Material principal: Polipropilenă (PP), polietilen tereftalat (PET)
- Model: NW-PR103
- Număr etape filtrare: 3
- Permeabilitate: 5 µm
- Debit: 360 L/h
- Presiune de lucru: 5,5 bar
- Presiune max.: 9 bar
- Racorduri: 2x alamă filet interior 20,67 mm (1/2 inch)
- Contaminanţi eliminaţi: Azbest, calcar, sedimente, gust şi miros de clor
- Tehnologie de filtrare: CTO, cărbune, cărbune de cocos, polipropilenă, sedimente
- Temperatură max.: 42 °C
- Temperatură min.: 4 °C
- Montaj: Pe perete, sub chiuvetă

- **Tip produs: Filtru de apă**
- **Tip exact: Sistem de filtrare în 3 etape**
- **Eficiență filtrare: 95%**
- **Debit maxim al mediului filtrant: 720 l/h la 20°C**

