

Filtru de apă cu 2 trepte NW-BR10B2, cu cartușe filtrante de 254 mm, racord pentru țeavă de 26,16 mm. Cod.51099

Pret : 57€



Descriere

Informații despre produs:

Filtru de apă cu 2 trepte NW-BR10B2, cu cartușe filtrante de 254 mm, racord pentru țeavă de 26,16 mm"

Sisteme de filtrare mecanică a apei: practică și eficientă

Sistemele de filtrare cu acțiune mecanică reprezintă o soluție eficientă pentru tratarea apei. Conectate la instalația sanitară, aceste

filtre, prin acțiunea cartușelor filtrante, elimină din apă sedimentele și substanțele nocive, îmbunătățindu-i calitatea. Filtrând apa de la robinet, se reduce utilizarea sticlelor din plastic: o economie de bani și efort, dar și o soluție avantajoasă pentru mediu.

Filtrul de apă NW-BR10B2: filtrare eficientă și sigură în două trepte

Acest filtru în două trepte este conceput pentru a îmbunătăți calitatea apei printr-un proces de filtrare mecanică simplu, dar extrem de eficient. Utilizând două cartușe filtrante – un filtru pentru sedimente și un bloc de carbon activ – sistemul asigură eliminarea substanțelor nedorite, oferind apă curată și sigură.

Sistemul de filtrare este versatil și compatibil cu cartușe filtrante fabricate din materiale diferite, atâta timp cât acestea respectă dimensiunile standard. Astfel, se poate adapta ușor cerințelor specifice de purificare a apei.

Filtrare mecanică prin cartuș

Cartușul pentru sedimente inclus are o capacitate de filtrare de până la 5 microni și reține sedimente și impurități vizibile precum alge, rugină și particule de nisip, asigurând o tratare de bază eficientă. Cartușul cu carbon activ elimină diverse toxine din apă, precum ozon, pesticide, rugină, calcar și clor. De asemenea, reduce considerabil concentrațiile de metale grele precum plumbul și cuprul. Carbonul activ are și rol de decolorare și eliminare a mirosurilor neplăcute.

Fiind un sistem de filtrare mecanică fără substanțe chimice, apa își păstrează caracteristicile organoleptice originale.

Ușor de utilizat

Sistemul este ușor de instalat: se conectează simplu la conducta de apă, respectând sensul corect al fluxului. Suportul integrat permite montarea pe perete.

Cartușele pot fi înlocuite cu ușurință la fiecare 6 luni. Cheia inclusă facilitează deschiderea și închiderea carcaselor, permițând o întreținere rapidă și sigură.

Caracteristici tehnice

- Racorduri: 3/4 inch (26,16 mm) filet interior din alamă
- Culoare: albastru
- Dimensiuni: 280 x 150 x 355 mm
- Dimensiuni cartușe: 10" (254 mm) / Ø 62 mm
- Capacitate de filtrare: 360 litri/oră
- Presiune de lucru: 5,5 bar
- Presiune maximă: 9 bar
- Temperatura minimă: 4 °C
- Temperatura maximă: 42 °C
- Număr trepte de filtrare: 2
- Permeabilitate cartuș: 5 microni
- Material principal: polipropilenă
- Montare: pe perete sau sub blat
- Tip produs: filtru de apă
- Tip specific: filtru dublu
- Tehnologie de filtrare: CTO, carbon activ, carbon din nucă de cocos, polipropilenă, sedimente
- Contaminanți eliminați: azbest, particule de calcar, sedimente, gust și miros de clor
- Accesorii incluse:
 - Kit de montaj
 - Cheie mare pentru carcasă
 - [Articol 50820] Cartuș sediment 10" - 254 mm 5μ PP
 - [Articol 50825] Cartuș bloc carbon activ 10" - 254 mm 5μ CTO-10B

