

Filtru de apă în 3 etape NW-BR10B5, cu cartușe filtrante de 254 mm, racord pentru țeavă de 20,67 mm, Cod.51104

Pret : 71€



Descriere

Informații despre produs:

Filtru de apă în 3 etape NW-BR10B5, cu cartușe filtrante de 254 mm, racord pentru țeavă de 20,67 mm”

Sisteme de filtrare mecanică pentru apă: practică și eficientă

Sistemele de filtrare cu acțiune mecanică oferă o soluție eficientă pentru tratarea apei. Conectate la rețeaua sanitară, aceste filtre elimină

sedimentele și substanțele nocive din apă cu ajutorul cartușelor filtrante, îmbunătățind astfel calitatea apei. Filtrând apa de la robinet, se reduce utilizarea sticlelor din plastic – o economie atât de costuri cât și de efort, și totodată o alegere ecologică.

Filtru de apă NW-BR10B5: filtrare eficientă și sigură în 3 etape

Acest filtru în 3 etape este conceput pentru a îmbunătăți calitatea apei printr-un proces de filtrare mecanică simplu, dar extrem de eficient. Folosind trei cartușe – un filtru pentru sedimente, un filtru cu granule de cărbune activ și un cartuș bloc de cărbune activ – acest sistem asigură eliminarea substanțelor nedorite, garantând o apă curată și sigură pentru consum.

În plus, sistemul este versatil, deoarece poate fi utilizat cu cartușe din diverse materiale, atâta timp cât acestea sunt compatibile ca dimensiune. Astfel, filtrul poate fi adaptat la nevoi specifice de purificare a apei, extinzând posibilitățile de utilizare.

Filtrare mecanică cu cartuș

Cartușul pentru sedimente inclus are o capacitate de filtrare de până la 5 microni și reține impurități vizibile precum alge, rugină și nisip, oferind o primă etapă de tratare eficientă.

Cele două cartușe cu cărbune activ elimină toxine precum ozonul, pesticidele, rugina, calcarul și clorul. De asemenea, reduc semnificativ concentrațiile de metale grele precum plumbul și cuprul. Cărbunele activ contribuie la limpezirea apei în caz de turbiditate și elimină mirosurile neplăcute.

Datorită filtrării pur mecanice, fără substanțe chimice, apa își păstrează calitățile organoleptice naturale.

Ușor de utilizat

Sistemul este ușor de instalat: trebuie doar conectat la conducta de apă respectând sensul de curgere indicat. Suportul inclus permite montarea pe perete.

Cartușele pot fi înlocuite simplu, o dată la maxim 6 luni. Cheia inclusă

facilitează deschiderea și închiderea carcasei, permițând o întreținere rapidă și eficientă.

Caracteristici tehnice

- **Racorduri: 1/2 inch (2x alamă, filet interior 20,67 mm)**
- **Baterie necesară: Nu**
- **Culoare: albastru**
- **Dimensiuni: 400 x 145 x 350 mm**
- **Dimensiune cartuș: 10" (254 mm)**
- **Conținut pachet:**
 - **Kit de montaj**
 - **Cheie pentru carcasă mare**
 - **[Articol 50820] Cartuș pentru sedimente 10" – 254 mm, 5μ PP**
 - **[Articol 50825] Cartuș bloc de cărbune activ CTO-10B 10" – 254 mm, 5μ**
 - **[Articol 50827] Cartuș cu granule de cărbune activ UDF-10A 10" – 254 mm, 5μ**
- **Presiune de lucru: 5,5 Bar**
- **Presiune maximă: 9 Bar**
- **Nivel de filtrare 1: [50820] Cartuș pentru sedimente**
- **Nivel de filtrare 2: [50827] Cartuș cu granule de cărbune activ**
- **Nivel de filtrare 3: [50825] Cartuș bloc de cărbune activ**
- **Material principal: polipropilenă (PP)**
- **Model: NW-BR10B5**
- **Număr de etape de filtrare: 3**
- **Granulație filtru: 5 μm**
- **Debit (l/h): 360 litri**

- Contaminanți eliminați: azbest, particule de calcar, sedimente, gust și miros de clor
- Tehnologie de filtrare: CTO, cărbune, cărbune din coajă de cocos, polipropilenă, sedimente
- Temperatură maximă: 42 °C
- Temperatură minimă: 4 °C
- Tip montaj: montare pe perete, sub blat
- Tip produs: filtru de apă
- Tip specific: filtru de apă cu 3 etape

