

Filtru de apă cu 3 trepte NW-BR10B5, cu cartușe filtrante de 254 mm, racord pentru țevă de 26,16 mm. Cod. 51105

Pret : 70€



Descriere

Informații despre produs:

Filtru de apă cu 3 trepte NW-BR10B5, cu cartușe filtrante de 254 mm, racord pentru țevă de 26,16 mm”

Sisteme de filtrare mecanică a apei: practică și eficientă

Sistemele de filtrare mecanică reprezintă o soluție eficientă pentru tratarea apei. Conectate direct la instalația de apă, aceste filtre

elimină sedimentele și substanțele nocive prin acțiunea cartușelor filtrante, îmbunătățind calitatea apei. Prin filtrarea apei de la robinet, se reduce consumul de sticle din plastic – o economie atât de bani, cât și de efort, dar și o alegere sustenabilă pentru mediu.

Filtru de apă NW-BR10B5: filtrare eficientă și sigură în 3 trepte

Acest filtru în trei trepte este proiectat pentru a îmbunătăți calitatea apei printr-un proces simplu, dar foarte eficient de filtrare mecanică. Folosind trei cartușe – unul pentru sedimente, unul cu cărbune activ granular și unul cu bloc de cărbune activ – sistemul elimină impuritățile și oferă o apă curată și sigură.

De asemenea, sistemul este versatil, putând fi utilizat cu cartușe fabricate din materiale diferite, atâta timp cât sunt compatibile cu dimensiunile filtrului. Acest lucru permite adaptarea sistemului la nevoi specifice de purificare a apei.

Filtrare mecanică cu cartușe

Cartușul pentru sedimente inclus oferă o filtrare de până la 5 microni, reținând impurități vizibile precum alge, rugină sau particule de nisip, asigurând astfel o prefiltrare eficientă. Cele două cartușe cu cărbune activ elimină substanțe toxice precum ozonul, pesticidele, rugina, calcarul și clorul. Concentrațiile metalelor grele (plumb, cupru) sunt semnificativ reduse. În plus, cărbunele activ elimină culoarea în cazul apei tulburi și reduce mirosurile neplăcute.

Fiind un sistem de filtrare pur mecanic, fără substanțe chimice, calitățile organoleptice ale apei sunt păstrate intacte.

Ușurință în utilizare

Sistemul este ușor de montat – trebuie doar conectat la conducta de apă, respectând sensul corect. Suportul inclus permite instalarea pe perete.

Cartușele se pot înlocui simplu, o dată la maxim 6 luni. Cheia de desfacere inclusă facilitează deschiderea și închiderea carcasei, permițând întreținerea rapidă și asigurând o funcționare constantă.

Caracteristici tehnice

- **Conectori: 3/4 țol**
- **Baterie necesară: Nu**
- **Culoare: Albastru**
- **Dimensiuni: 400 x 145 x 350 mm**
- **Dimensiune cartuș: 10" (254 mm)**
- **Set livrare: Kit de montaj, cheie pentru filtru mare,**
 - **[Art. 50820] Filtru sedimente 10"-254 mm 5μ PP**
 - **[Art. 50825] Cartuș bloc de cărbune activ 10"-254 mm 5μ CTO-10B**
 - **[Art. 50827] Cartuș cărbune activ granular 10"-254 mm 5μ UDF-10A**
- **Presiune maximă: 8.6 bar**
- **Etapă 1: [50820] Filtru de sedimente 254 mm 5μ**
- **Etapă 2: [50827] Cartuș GAC 254 mm 5μ UDF-10A**
- **Etapă 3: [50825] Cartuș bloc carbon activ CTO-10B 254 mm 5μ**
- **Material principal: Polipropilenă (PP)**
- **Model: NW-BR10B5**
- **Număr trepte de filtrare: 3**
- **Filtrare: 5 μm**
- **Debit maxim: 360 litri/oră**
- **Presiune de lucru: 5.5 bar**
- **Presiune maximă admisă: 9 bar**
- **Conector țevă: 2x alamă, filet interior 26,16 mm (3/4")**
- **Contaminanți eliminați: Azbest, particule de calcar, sedimente, gust/miros de clor**

- **Tehnologie filtrare: CTO, cărbune activ, cărbune de cocos, polipropilenă, sedimente**
- **Temperatură max: 42 °C**
- **Temperatură min: 4 °C**
- **Montaj: Pe perete sau sub chiuvetă**
- **Tip produs: Filtru de apă**
- **Tip specific: Filtru în 3 trepte**

