

Filtru de apă cu 2 trepte NW-PR302, cu cartușe filtrante de 254 mm, cu robinet. Cod.51107

Pret : 77€



Descriere

Informații despre produsul:

Filtru de apă cu 2 trepte NW-PR302, cu cartușe filtrante de 254 mm, cu robinet”

Sisteme de filtrare mecanică a apei: practică și eficientă

Sistemele de filtrare mecanică reprezintă o soluție eficientă pentru tratarea apei. Conectate la instalația sanitară, aceste filtre, prin

acțiunea cartușelor filtrante, îndepărtează din apă sedimentele și substanțele nocive, îmbunătățindu-i calitatea. Prin filtrarea apei de la robinet, se reduce utilizarea sticlelor de plastic – o economie de costuri și efort, dar și o soluție ecologică.

Filtru de apă NW-PR302: filtrare în două trepte, eficientă și sigură

Acest filtru în două trepte este proiectat pentru a îmbunătăți calitatea apei printr-un proces simplu, dar foarte eficient, de filtrare mecanică. Cu ajutorul a două cartușe filtrante – un filtru pentru sedimente și un cartuș cu bloc de carbon activ – sistemul asigură îndepărtarea substanțelor nedorite, oferind apă curată și sigură.

În plus, sistemul este versatil, deoarece permite utilizarea de cartușe filtrante din materiale diferite, atâta timp cât sunt compatibile ca dimensiuni. Astfel, sistemul se poate adapta cerințelor specifice de purificare a apei, extinzând posibilitățile de utilizare.

Filtrare mecanică cu cartuș

Cartușul pentru sedimente inclus are o capacitate de filtrare de până la 5 microni și reține impurități vizibile precum alge, resturi de rugină și particule de nisip, oferind o tratare de bază eficientă. Cartușul cu carbon activ elimină diverse toxine din apă, inclusiv ozon, pesticide, rugină, calcar și clor. Concentrațiile de metale grele precum plumbul și cuprul sunt semnificativ reduse. De asemenea, carbonul activ elimină turbiditatea și mirosurile.

Datorită filtrării mecanice fără utilizarea de substanțe chimice, apa își păstrează caracteristicile organoleptice originale.

Ușor de utilizat

Sistemul este ușor de instalat: trebuie doar conectat la conducta de apă, având grijă la direcția corectă a fluxului. Suportul integrat permite montarea pe perete.

Cartușele se pot înlocui cu ușurință la fiecare maxim 6 luni. Cheia inclusă ajută la deschiderea și închiderea carcasei, făcând întreținerea rapidă și asigurând o funcționare constantă.

Caracteristici tehnice:

- **Conectori: 1/4 inch**
- **Baterie necesară: Nu**
- **Culoare: Alb**
- **Diametru exterior țeavă: 6,35 mm (1/4")**
- **Diametru interior țeavă: 3,65 mm**
- **Dimensiuni: 275 x 130 x 345 mm**
- **Dimensiune cartușe: 10" (254 mm)**
- **Accesorii incluse:**
 - **Bandă teflon**
 - **Kit de montaj**
 - **Cheie plastic**
 - **[Art. 50806] Adaptor T pentru robinet colțar**
 - **[Art. 50807] Robinet sferic cu conector Jaco 6,35 mm**
 - **[Art. 50820] Cartuș sedimente 5μ, 10"**
 - **[Art. 50825] Cartuș bloc carbon activ CTO-10B, 5μ, 10"**
 - **[Art. 50864] 3m țeavă PE 6,35 mm**
 - **[Art. 50865] Robinet D-01**
- **Presiune de lucru: 5,5 bar**
- **Presiune maximă: 9 bar**
- **Debit maxim: 360 litri/oră**
- **Etapele de filtrare:**
 1. **[50820] Sedimente 5μ**
 2. **[50825] Bloc carbon activ 5μ**
- **Material principal: Polipropilenă (PP)**
- **Material țeavă: Polietilenă (PE)**

- **Model: NW-PR302**
- **Montare: pe perete sau sub blat**
- **Temperatura minimă: 4 °C**
- **Temperatura maximă: 42 °C**
- **Poluanți eliminați: Azbest, calcar, sedimente, gust și miros de clor**
- **Tehnologie de filtrare: CTO, carbon activ, carbon din nucleu de cocos, polipropilenă, sedimente**
- **Tip produs: Filtru de apă**
- **Tip specific: Filtru dublu**

