

**Filtru de apă cu 3 trepte NW-PR303, cu cartușe filtrante de 254 mm, cu robinet inclus. Cod.51108**

**Pret : 95€**



### **Descriere**

#### **Informații despre produs:**

**Filtru de apă cu 3 trepte NW-PR303, cu cartușe filtrante de 254 mm, cu robinet”**

**Sisteme de filtrare mecanică a apei: practică și eficientă**

**Sistemele de filtrare cu acțiune mecanică reprezintă o soluție eficientă pentru tratarea apei. Conectate la instalația sanitară, aceste filtre elimină**

sedimentele și substanțele nocive din apă prin acțiunea cartușelor filtrante, îmbunătățind astfel calitatea apei. Filtrând apa de la robinet, se reduce utilizarea sticlelor de plastic: o economie semnificativă de bani și efort, dar și o soluție ecologică.

### Filtru de apă NW-PR303: filtrare eficientă și sigură în 3 trepte

Acest filtru cu 3 trepte este conceput pentru a îmbunătăți calitatea apei printr-un proces simplu, dar extrem de eficient de filtrare mecanică.

Folosind trei cartușe filtrante – un filtru pentru sedimente, unul cu cărbune activ granular și unul cu bloc de cărbune activ – acest sistem asigură îndepărtarea substanțelor nedorite și oferă apă curată și sigură.

Sistemul este versatil, fiind compatibil cu cartușe din diverse materiale, atâta timp cât se respectă dimensiunile. Acest lucru permite adaptarea filtrării la nevoi specifice de purificare a apei.

### Filtrare mecanică cu cartușe

Cartușul pentru sedimente inclus în pachet are o capacitate de filtrare de până la 5 microni și reține impurități vizibile precum alge, rugină sau nisip, asigurând o prefiltrare eficientă. Cele două cartușe cu cărbune activ elimină toxine precum ozonul, pesticidele, rugina, calcarul și clorul. Concentrațiile metalelor grele, cum ar fi plumbul și cuprul, sunt considerabil reduse. În plus, cărbunele activ elimină culoarea și mirosurile neplăcute ale apei. Fiind un sistem de filtrare mecanică fără substanțe chimice, apa își păstrează caracteristicile organoleptice originale.

### Ușor de utilizat

Sistemul este ușor de montat: trebuie doar conectat la conducta de apă, respectând sensul de curgere. Suportul integrat permite montarea pe perete.

Cartușele pot fi înlocuite ușor la fiecare maximum 6 luni. Cheia inclusă facilitează deschiderea și închiderea carcaselor, pentru o întreținere rapidă și funcționare constantă.

---

### **Caracteristici tehnice:**

- **Necesar baterie: Nu**
- **Culoare: Alb**
- **Diametru exterior tub: 6,35 mm (1/4")**
- **Diametru interior tub: 3,65 mm (0,142")**
- **Dimensiuni: 420 x 130 x 345 mm**
- **Dimensiune cartuş filtrant: 10" (254 mm)**
- **Accesorii incluse:**
  - **1 rolă bandă teflon**
  - **Kit de montaj**
  - **Cheie pentru carcasă mică**
  - **[Art. 50806] Adaptor T pentru robinet unghiular cu garnitură**
  - **[Art. 50807] Robinet cu bilă şi conector Jaco 6,35 mm (1/4")**
  - **[Art. 50820] Filtru pentru sedimente 10"-254 mm, 5µ PP**
  - **[Art. 50825] Cartuş bloc de cărbune activ CTO-10B, 10"-254 mm, 5µ**
  - **[Art. 50827] Cartuş cărbune activ granular UDF-10A, 10"-254 mm, 5µ**
  - **[Art. 50864] Tub PE 3m, 6,35 mm (1/4")**
  - **[Art. 50865] Robinet model D-01**
- **Presiune max: 8,6 bar**
- **Etapa 1 filtrare: [50820] Filtru sedimente 254 mm, 5µ PP**
- **Etapa 2 filtrare: [50827] Cartuş cărbune activ granular 254 mm, 5µ UDF-10A**
- **Etapa 3 filtrare: [50825] Cartuş bloc cărbune activ CTO-10B, 254 mm, 5µ**

- Lungime tub: 3 metri
- Material tub: Polietilenă (PE)
- Material principal: Polipropilenă (PP)
- Model: NW-PR303
- Număr trepte de filtrare: 3
- Finetea filtrării: 5 microni
- Debit: 360 litri/oră
- Presiune de lucru: 5,5 bar
- Presiune maximă: 9 bar
- Conector: Tip Jaco
- Contaminanți eliminați: Azbest, particule de calcar, sedimente, gust și miros de clor
- Tehnologie filtrare: CTO, cărbune, cărbune din nucă de cocos, PP, sedimente
- Temperatură max: 42 °C
- Temperatură min: 4 °C
- Montaj: Pe perete sau sub chiuvetă
- Tip produs: Filtru de apă
- Tip precis: Filtru de apă cu 3 trepte

