

Filtru de apă cu 3 trepte NW-PRG03, cu cartușe filtrante de 254 mm, cu robinet. Cod. 51109

Pret : 83€



Descriere

Informații despre produs:

Filtru de apă cu 3 trepte NW-PRG03, cu cartușe filtrante de 254 mm, cu robinet”

Sisteme de filtrare mecanică pentru apă: practică și eficientă

Sistemele de filtrare mecanică reprezintă o soluție eficientă pentru tratarea apei. Conectate la instalația sanitară, aceste filtre elimină

sedimentele și substanțele nocive din apă prin acțiunea cartușelor filtrante, îmbunătățind astfel calitatea apei. Filtrând apa de la robinet, se reduce utilizarea sticlelor de plastic – o economie de bani și efort, dar și un beneficiu pentru mediu.

Filtrul de apă NW-PRG03: filtrare eficientă și sigură în trei trepte

Acest filtru în trei trepte este conceput pentru a îmbunătăți calitatea apei printr-un proces de filtrare mecanică simplu, dar extrem de eficient. Folosind trei cartușe filtrante – filtru pentru sedimente, cărbune activ granular și bloc de cărbune activ – sistemul asigură eliminarea substanțelor nedorite, oferind o apă curată și sigură. Sistemul este, de asemenea, versatil, fiind compatibil cu cartușe fabricate din diferite materiale, atâta timp cât dimensiunile sunt corespunzătoare. Astfel, filtrul poate fi adaptat ușor nevoilor specifice de purificare a apei.

Filtrare mecanică cu cartușe

Cartușul pentru sedimente inclus are o finețe de filtrare de până la 5 microni și reține sedimente și impurități vizibile, precum alge, rugină și particule de nisip. Cele două cartușe cu cărbune activ elimină diverse toxine din apă, inclusiv ozon, pesticide, rugină, calcar și clor. Concentrațiile de metale grele precum plumbul și cuprul sunt reduse considerabil. În plus, cărbunele activ elimină culoarea apei în caz de turbiditate și absoarbe mirosurile neplăcute.

Datorită filtrării mecanice fără componente chimice, apa își păstrează caracteristicile organoleptice originale.

Ușor de utilizat

Sistemul este simplu de montat – trebuie doar conectat la țeava de apă, respectând sensul corect de curgere. Suportul inclus permite montarea filtrului pe perete.

Cartușele pot fi înlocuite ușor la fiecare maximum 6 luni. Cheia inclusă ajută la deschiderea și închiderea carcasei, permițând o întreținere rapidă și un funcționare constantă.

Caracteristici

- Racorduri: Jaco 6,5 mm (1/4 inch)

- Baterie necesară: Nu
- Culoare: alb
- Diametru exterior furtun: 6,35 mm (1/4")
- Diametru interior furtun: 3,65 mm (0,142")
- Dimensiuni: 380 x 105 x 300 mm
- Dimensiuni cartuş: 10" (254 mm)
- Accesorii incluse:
 - 1 rolă bandă teflon
 - Kit montaj
 - Cheie PP pentru filtru mic
 - [Art. 50806] Adaptor T cu O-ring pentru racord robinet colţar
 - [Art. 50807] Robinet cu bilă Jaco 6,35 mm (1/4")
 - [Art. 50820] Cartuş sedimente 10" – 254 mm 5µ PP
 - [Art. 50825] Cartuş bloc cărbune activ 10" – 254 mm 5µ CTO-10B
 - [Art. 50827] Cartuş cărbune activ granular 10" – 254 mm 5µ UDF-10A
 - [Art. 50864] Furtun PE 3 m, 6,35 mm (1/4")
 - [Art. 50865] Robinet D-01
- Etapa 1: [50820] Cartuş sedimente PP 254 mm 5µ
- Etapa 2: [50827] Cartuş cărbune activ granular 254 mm 5µ
- Etapa 3: [50825] Cartuş bloc cărbune activ CTO-10B 254 mm 5µ
- Lungime furtun: 3 metri
- Material furtun: polietilenă (PE)
- Material principal: polipropilenă (PP)
- Model: NW-PRG03
- Număr trepte filtrare: 3
- Granulaţie filtru: 5 µm

- Debit: 360 litri/oră
- Presiune de lucru: 5,5 bar
- Presiune maximă: 9 bar
- Racord furtun: Jaco
- Contaminanți eliminați: azbest, particule de calcar, sedimente, gust și miros de clor
- Tehnologie de filtrare: CTO, cărbune, cărbune de cocos, polipropilenă, sedimente
- Temperatură maximă: 42 °C
- Temperatură minimă: 4 °C
- Montaj: pe perete, sub chiuvetă
- Tip produs: filtru de apă
- Tip exact: filtru de apă cu 3 trepte

