

Filtru de apă cu cartuş NW-1-PP, Sistem de filtrare sub chiuvetă, Filtru PP pentru sedimente. Cod. 64417

Pret : 39€



- [Descrizione](#)

Info sui prodotti

Filtro acqua a cartuccia NW-1-PP, Sistema di filtrazione sottolavello, Filtro PP a sedimenti"

Sistemi a filtrazione meccanica per acqua: praticità ed efficienza

I sistemi di filtrazione ad azione meccanica rappresentano una soluzione efficace per il trattamento dell'acqua. Collegati all'impianto idraulico, questi filtri, mediante l'azione delle cartucce filtranti, rimuovono dall'acqua sedimenti e sostanze nocive, migliorando la sua qualità. Filtrando l'acqua del

rubinetto, si riduce l'uso di bottiglie di plastica: un risparmio in termini di costi e fatica e una soluzione vantaggiosa anche per l'ambiente.

Filtro per acqua: versatilità e praticità

Il filtro per acqua NW-1-PP rappresenta una soluzione pratica ed efficiente per migliorare la qualità dell'acqua domestica. Questo sistema è progettato per l'utilizzo sottolavello e può essere facilmente fissato alla parete grazie alla piastra di montaggio inclusa. I connettori rapidi da ¼" posizionati all'ingresso e all'uscita garantiscono un'installazione semplice e un collegamento comodo e veloce. Questo sistema di filtrazione non richiede un'alimentazione elettrica ed è compatibile con la maggior parte dei collegamenti idrici standard.

Cartucce filtranti

Il filtro è fornito di serie con una cartuccia a sedimenti per rimuovere particelle solide. Tuttavia, il sistema offre la possibilità di sostituire le cartucce standard con altre compatibili, consentendo di adattare il filtro alle esigenze specifiche.

Le cartucce possono essere sostituite in pochi secondi senza strumenti specifici.

Questo filtro meccanico dell'acqua offre un'eccellente combinazione di flessibilità, facilità d'uso e prestazioni: è la scelta ideale per chi desidera migliorare la qualità dell'acqua potabile.

Eigenschaften

Batteria necessaria:	No
Colore:	bianco
Dimensioni:	110 x 90 x 325 mm
Livello di filtrazione 1:	[64618] filtro a sedimenti PP-10CF 5µ Cartuccia di ricambio
Materiale principale:	polipropilene (PP)
Numero di livelli di filtrazione:	1 stadio
Permeabilità del filtro:	5 µm
Portata (l/h):	210 Liter
Pressione di esercizio:	4 Bar
Pressione max (bar):	10 Bar
Rimozione degli inquinanti:	Cloro, Sedimenti
Tecnologia di filtrazione:	polipropilene, sedimenti

Temperatura max: 38 °C
Temperatura min: 5 °C
Tipo di prodotto: filtro dell'acqua
Tipo preciso di prodotto: filtro per acqua a 1 stadio

