

Filtru de apă cu cartuş NW-1-GAC, Sistem de filtrare sub chiuvetă, granule de cărbune activ. Cod. 64418

Pret : 39€



Descriere

Informații despre produs:

Filtru de apă cu cartuş NW-1-GAC, Sistem de filtrare sub chiuvetă, granule de cărbune activ”

Sisteme de filtrare mecanică pentru apă: practică și eficientă

Sistemele de filtrare cu acțiune mecanică reprezintă o soluție eficientă pentru tratarea apei. Conectate la rețeaua sanitară, aceste filtre, prin acțiunea

cartușelor filtrante, elimină din apă sedimentele și substanțele nocive, îmbunătățindu-i calitatea. Filtrând apa de la robinet, se reduce utilizarea sticlelor din plastic: o economie de bani și efort, dar și o alegere ecologică.

Filtru de apă: versatilitate și practică

Filtrul de apă NW-1-GAC este o soluție practică și eficientă pentru îmbunătățirea calității apei potabile de uz casnic. Acest sistem este conceput pentru utilizare sub chiuvetă și poate fi ușor montat pe perete datorită plăcii de montaj incluse. Conectorii rapizi de ¼" amplasați la intrare și la ieșire asigură o instalare facilă și o conectare rapidă.

Acest sistem de filtrare nu necesită alimentare electrică și este compatibil cu majoritatea conexiunilor standard de apă.

Cartușe filtrante

Filtrul este livrat standard cu un cartuș conținând granule de cărbune activ. Totuși, sistemul oferă posibilitatea de a înlocui cartușul standard cu alte modele compatibile, adaptând astfel filtrul la nevoile individuale.

Cartușele pot fi schimbate în câteva secunde, fără a fi necesare unelte speciale.

Acest filtru mecanic de apă oferă o combinație excelentă între flexibilitate, ușurință în utilizare și performanță: este alegerea ideală pentru cei care doresc să îmbunătățească calitatea apei potabile.

Caracteristici tehnice

- **Baterie necesară:** Nu
- **Culoare:** alb
- **Dimensiuni:** 110 x 90 x 325 mm
- **Nivel de filtrare 1:** [64457] GAC-10F – cartuș cu granule de cărbune activ pentru apă potabilă
- **Material principal:** polipropilenă (PP)
- **Număr de etape de filtrare:** 1
- **Granulație filtru:** 5 μm

- **Debit (l/h): 210 litri**
- **Presiune de lucru: 4 Bar**
- **Presiune maximă: 10 Bar**
- **Contaminanți eliminați: clor, sedimente, gust și miros de clor**
- **Tehnologie de filtrare: cărbune din coajă de cocos**
- **Temperatură maximă: 38 °C**
- **Temperatură minimă: 5 °C**
- **Tip montaj: montare pe perete, sub blat**
- **Tip produs: filtru de apă**
- **Tip specific: filtru de apă cu 1 etapă**

