

Filtru de apă cu cartuş NW-1-CTO, Sistem de filtrare sub chiuvetă, bloc de cărbune activ. Cod.64419

Pret : 39€



Descriere

Informații despre produs:

Filtru de apă cu cartuş NW-1-CTO, Sistem de filtrare sub chiuvetă, bloc de cărbune activ”

Sisteme de filtrare mecanică pentru apă: practică și eficientă

Sistemele de filtrare cu acțiune mecanică reprezintă o soluție eficientă pentru tratarea apei. Conectate la instalația sanitară, aceste filtre, prin

acțiunea cartușelor filtrante, elimină sedimentele și substanțele nocive din apă, îmbunătățindu-i calitatea. Filtrând apa de la robinet, se reduce utilizarea sticlelor din plastic: o economie atât financiară, cât și logistică, dar și o alegere ecologică.

Filtru de apă: versatilitate și practică

Filtrul de apă NW-1-CTO este o soluție practică și eficientă pentru îmbunătățirea calității apei potabile de uz casnic. Acest sistem este conceput pentru utilizare sub chiuvetă și poate fi ușor montat pe perete datorită plăcii de montaj incluse. Conectorii rapizi de 1/4" amplasați la intrare și la ieșire asigură o instalare facilă și o conectare rapidă.

Acest sistem de filtrare nu necesită alimentare electrică și este compatibil cu majoritatea conexiunilor standard de apă.

Cartușe filtrante

Filtrul este livrat standard cu un cartuș bloc de cărbune activ. Totuși, sistemul oferă posibilitatea de a înlocui cartușul standard cu alte modele compatibile, adaptând astfel filtrul la nevoi specifice. Cartușele pot fi înlocuite în câteva secunde, fără a fi necesare unelte speciale.

Acest filtru mecanic de apă oferă o combinație excelentă de flexibilitate, ușurință în utilizare și performanță: este alegerea ideală pentru cei care doresc să îmbunătățească calitatea apei potabile.

Caracteristici tehnice

- Baterie necesară: Nu
- Culoare: alb
- Dimensiuni: 110 x 90 x 325 mm
- Nivel de filtrare 1: [64619] CTO-10CF – cartuș bloc de cărbune activ pentru apă potabilă
- Material principal: polipropilenă (PP)

- Număr de etape de filtrare: 1
- Granulație filtru: 5 µm
- Debit (l/h): 210 litri
- Presiune de lucru: 4 Bar
- Presiune maximă: 10 Bar
- Contaminanți eliminați: clor, sedimente, gust și miros de clor
- Tehnologie de filtrare: CTO
- Temperatură maximă: 38 °C
- Temperatură minimă: 5 °C
- Tip produs: filtru de apă
- Tip specific: filtru de apă cu 1 etapă

