

Filtru de apă NW-2-PPCTO, Sistem de filtrare în 2 etape cu cartușe, montare pe perete. Cod. 64420

Pret : 53€



Descriere

Informații despre produs:

Filtru de apă NW-2-PPCTO, Sistem de filtrare în 2 etape cu cartușe, montare pe perete”

Sisteme de filtrare mecanică pentru apă: practică și eficientă

Sistemele de filtrare cu acțiune mecanică reprezintă o soluție eficientă pentru tratarea apei. Conectate la instalația sanitară, aceste filtre, prin

acțiunea cartușelor filtrante, elimină sedimentele și substanțele nocive din apă, îmbunătățindu-i calitatea. Filtrând apa de la robinet, se reduce utilizarea sticlelor din plastic: o economie de bani și efort, dar și o alegere ecologică.

Filtru de apă în două etape: versatilitate și practică

Filtrul de apă NW-2-PPCTO este o soluție practică și eficientă pentru îmbunătățirea calității apei potabile de uz casnic. Acest sistem cu două etape este conceput pentru montaj sub chiuvetă și poate fi ușor fixat pe perete datorită plăcii de montaj incluse. Conectorii rapizi de ¼" amplasați la intrare și ieșire asigură o instalare simplă și o conectare rapidă.

Acest sistem de filtrare nu necesită alimentare electrică și este compatibil cu majoritatea conexiunilor standard de apă.

Cartușe filtrante

Filtrul cu două etape este livrat standard cu două cartușe:

- un cartuș pentru sedimente din polipropilenă (PP) pentru îndepărtarea particulelor solide,
- un cartuș cu bloc de cărbune activ pentru o filtrare avansată.

Totuși, sistemul oferă posibilitatea de a înlocui cartușele standard cu alte modele compatibile, adaptând astfel filtrul la nevoi specifice.

Cartușele pot fi schimbate în câteva secunde, fără a fi necesare unelte speciale.

Acest filtru mecanic de apă în două etape oferă o combinație excelentă de flexibilitate, ușurință în utilizare și performanță: este alegerea ideală pentru cei care doresc să îmbunătățească calitatea apei potabile.

Caracteristici tehnice

- Baterie necesară: Nu
- Culoare: alb
- Dimensiuni: 200 x 100 x 345 mm

- Nivel de filtrare 1: [64456] PP-10F – cartuş de schimb pentru sedimente, 5µ
- Nivel de filtrare 2: [64619] CTO-10CF – cartuş bloc de cărbune activ pentru apă potabilă
- Material principal: polipropilenă (PP)
- Număr de etape de filtrare: 2
- Debit (l/h): 210 litri
- Presiune de lucru: 4 Bar
- Presiune maximă: 10 Bar
- Contaminanţi eliminaţi: clor, particule de calcar, sedimente, gust şi miros de clor
- Tehnologie de filtrare: CTO, polipropilenă, sedimente
- Temperatură maximă: 38 °C
- Temperatură minimă: 5 °C
- Tip produs: filtru de apă
- Tip specific: filtru de apă cu 2 etape

