

Filtru de apă NW-2-PPUF, Sistem de filtrare în 2 etape cu cartușe, montare pe perete Cod. 64421

Pret : 58€



Descriere

Informații despre produs:

Filtru de apă NW-2-PPUF, Sistem de filtrare în 2 etape cu cartușe, montare pe perete”
Sisteme de filtrare mecanică pentru apă: practică și eficientă

Sistemele de filtrare cu acțiune mecanică reprezintă o soluție eficientă pentru tratarea apei. Conectate la instalația sanitară, aceste filtre, prin acțiunea cartușelor filtrante, elimină sedimentele și substanțele nocive din apă, îmbunătățindu-i calitatea. Filtrând apa de la robinet, se reduce consumul de sticle din plastic: o economie atât financiară cât și logistică, dar și o alegere ecologică.

Filtru de apă în două etape: versatilitate și practică

Filtrul de apă NW-2-PPUF este o soluție practică și eficientă pentru îmbunătățirea calității apei potabile de uz casnic. Acest sistem cu două etape este conceput pentru montaj sub chiuvetă și poate fi ușor fixat pe perete datorită plăcii de montaj incluse. Conectorii rapizi de ¼" la intrare și ieșire asigură o instalare simplă și rapidă.

Acest sistem de filtrare nu necesită alimentare electrică și este compatibil cu majoritatea racordurilor standard de apă.

Cartușe filtrante

Filtrul cu două etape este livrat standard cu două cartușe: un ultrafiltru și un bloc de cărbune activ pentru o filtrare avansată, lipsită de substanțe nedorite.

Totuși, sistemul permite înlocuirea cartușelor standard cu alte modele compatibile, oferind astfel flexibilitate și adaptare la nevoi specifice.

Cartușele pot fi înlocuite în câteva secunde, fără a fi necesare unelte speciale.

Acest filtru mecanic de apă în două etape oferă o combinație excelentă de flexibilitate, ușurință în utilizare și performanță: este alegerea ideală pentru cei care doresc să îmbunătățească calitatea apei potabile.

Caracteristici tehnice

- **Baterie necesară:** Nu
- **Culoare:** alb
- **Dimensiuni:** 200 x 100 x 345 mm
- **Nivel de filtrare 1:** [64456] PP-10F – cartuș filtrant PP 5μ (sedimente)
- **Nivel de filtrare 2:** [64459] UF-10F – ultrafiltru 0,01μ
- **Material principal:** polipropilenă (PP)
- **Număr de etape de filtrare:** 2
- **Granulație filtru:** 0,01 μm
- **Debit (l/h):** 210 litri
- **Presiune de lucru:** 4 Bar
- **Presiune maximă:** 10 Bar
- **Contaminanți eliminați:** clor, particule de calcar, sedimente
- **Tehnologie de filtrare:** polipropilenă, sedimente
- **Temperatură maximă:** 38 °C
- **Temperatură minimă:** 5 °C

- **Tip produs:** filtru de apă
- **Tip specific:** filtru de apă în 2 etape

