

Filtru de apă NW-3-PPCTOUF, Sistem de filtrare în 3 trepte cu cartușe, montaj pe perete. Cod.64423

Pret : 71€



Descriere

Informații despre produs:

Filtru de apă NW-3-PPCTOUF, sistem de filtrare în 3 trepte cu cartușe, montaj pe perete"

Sisteme de filtrare mecanică a apei: practică și eficientă

Sistemele de filtrare mecanică reprezintă o soluție eficientă pentru tratarea apei. Conectate la instalația de apă, aceste filtre elimină

sedimentele și substanțele nocive prin acțiunea cartușelor filtrante, îmbunătățind astfel calitatea apei. Prin filtrarea apei de la robinet se reduce consumul de sticle din plastic: o economie de bani și efort, dar și o alegere ecologică.

Filtru de apă cu trei trepte: versatilitate și funcționalitate

Filtrul de apă NW-3-PPCTOUF este o soluție practică și eficientă pentru îmbunătățirea calității apei potabile. Acest sistem în trei trepte este conceput pentru a fi montat sub chiuvetă și poate fi ușor fixat pe perete datorită plăcii de montaj incluse. Conectorii rapizi de ¼" la intrare și ieșire asigură o instalare simplă și o conexiune rapidă și comodă.

Sistemul nu necesită alimentare electrică și este compatibil cu majoritatea conexiunilor de apă standard.

Cartușe filtrante

Filtrul în trei trepte vine echipat cu trei cartușe standard:

- un cartuș de sedimente din polipropilenă (PP) pentru eliminarea particulelor solide,
- un cartuș cu bloc de cărbune activ pentru filtrare avansată
- un ultrafiltru pentru o purificare suplimentară.

Totuși, sistemul permite înlocuirea cartușelor standard cu alte modele compatibile, oferind astfel flexibilitate în funcție de nevoile utilizatorului.

Cartușele pot fi înlocuite rapid, fără unelte speciale.

Acest filtru mecanic de apă în trei trepte oferă o combinație excelentă de flexibilitate, ușurință în utilizare și performanță: este alegerea ideală pentru cei care doresc o apă potabilă mai curată și mai sigură.

Caracteristici tehnice

- Necesită baterie: Nu
- Culoare: alb
- Dimensiuni: 280 x 100 x 345 mm
- Etapă 1 filtrare: [64456] PP-10F 5μ cartuș sediment PP

- Etapa 2 filtrare: [64458] CTO-10F cartuş bloc cărbune activ 10” (254 mm), 5 µ
- Etapa 3 filtrare: [64459] UF-10F ultrafiltru 0,01 µ cartuş de schimb pentru apă
- Material principal: polipropilenă (PP)
- Număr de etape de filtrare: 3 trepte
- Porozitate: 0,01 µm
- Debit (l/h): 210 litri
- Presiune de lucru: 4 Bar
- Presiune maximă: 10 Bar
- Contaminanţi eliminaţi: Clor, particule de calcar, sedimente, gust şi miros de clor
- Tehnologie de filtrare: CTO, cărbune din coajă de cocos, polipropilenă, sedimente
- Temperatură maximă: 38 °C
- Temperatură minimă: 5 °C
- Tip montaj: montare pe perete, sub chiuvetă
- Tip produs: filtru de apă
- Tip specific: filtru de apă în 3 trepte

