




Concretos  
Prefabricar  
y Construir S.A.S

# Concreto para pavimentos



# Usos

- Pavimentos de Tráfico pesado.
- Pavimentos de Tráfico Liviano.
- Recalces en vías.
- Colocación especial para pavimentos con Equipo de Bombeo.

# Ventajas

- Alta manejabilidad.
- Facilidad para el acabado y óptimos tiempos de construcción.
- Cumplimiento con las características de durabilidad.
- Contracción mínima, menor riesgo de fisuración.
- Productos que permiten la bombeabilidad en tramos de vía con acceso restringido.



Concretos  
Prefabricar  
y Construir S.A.S

# Propiedades técnicas

Propiedades	Normativa	Valor especificado y observaciones
Asentamiento	NTC 396	** 3" +/- 1" (76 mm +/- 25 mm) NORMAL * 5 +/- 1" (127 mm +/- 25 mm) BOMBEABLE"
Resistencia a flexión	NTC 2871	"MR35 -MR36-MR37-MR38-MR39-MR40 MR41-MR42-MR43-MR44-MR45-MR46 MR47-MR48-MR49 -MR50 Unidades en kg/cm2"
Tamaño máximo Nominal Agregado	NTC 174	1"
Propiedades Adicionales		** Resistencias Aceleradas a 3 y 7 días * Baja permeabilidad * Temperatura Controlada * Adición de Fibras (metálica y sintética)"
Tiempos De Fraguado	NTC 890	** Inicial: Entre 4 y 8 horas *Final:Entre 7 y 11 horas"

