









2 Megapiksel IP BULLET KAMERALAR







ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 IPC-HFW1230S-0360B-S5	2 Megapiksel IR Bullet IP Kamera 3,6mm Sabit Lens , H:87° ,1/2.7" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 & H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.08Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE),0Lux/F2.0(IR on) , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151, Ölçüler: 70mmx164.7mm	136
	 IPC-HFW1230S-0280B-S5	2 Megapiksel IR Bullet IP Kamera 2,8mm Sabit Lens , H:105° ,1/2.7" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 & H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.08Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE),0Lux/F2.0(IR on) , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	136
	 IPC-HFW1230S-S-0360B-S4 	2 Megapiksel Starlight IR Bullet IP Kamera 3,6mm Sabit Lens , 91° ,1/2.7" 2 MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 & H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.005 Lux@F1.6 , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC,HLC, BLC, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m , Max. 256Gb Micro SD Memory , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	136
	 IPC-HFW2231S-S-0360B-S2 	2 Megapiksel WDR Starlight IR Bullet AI IP Kamera 3,6mm Sabit Lens , 87° ,1/2.8" 2 MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 yüksek sıkıştırma oranı,ultra düşük bit hızı, 0.002 Lux @F1.6 , WDR (120dB) , Day/Night(ICR), 3DNR, BLC,HLC, Mirror , Privacy Masking , Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz ,Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama , ROI, SMART H.264 / H.265 , esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir , IR Mesafesi: 30m , Maks. 256 GB Micro SD kart , Akıllı IR, IP67, PoE. Metal Kasa	154
	 IPC-HFW2231S-S-0280B-S2 	2 Megapiksel WDR Starlight IR Bullet AI IP Kamera 2,8mm Sabit Lens , 106° ,1/2.8" 2 MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 yüksek sıkıştırma oranı,ultra düşük bit hızı, 0.002 Lux @F1.6 , WDR (120dB) , Day/Night(ICR), 3DNR, BLC,HLC, Mirror , Privacy Masking , Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz ,Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama , ROI, SMART H.264 / H.265 , esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir , IR Mesafesi: 30m , Maks. 256 GB Micro SD kart , Akıllı IR, IP67, PoE. Metal Kasa	154
	 IPC-HFW1230T-ZS-2812-S4	2 Megapiksel IR Bullet IP Kamera 2,8mm-12mm motorize lens ,1/2.7" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 & H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.008Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE),0Lux/F2.0(IR on) , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 50m , SD-Kart Desteği(256GB) , Akıllı IR, IP67, PoE.	211

	 <p>IPC-HFW3241E-AS-0360B</p> 	<p>2 MP WDR Starlight IR Bullet AI IP Kamera 3,6 mm lens, 1/2,8" 2 MP Exmor R CMOS , 60fps@2MP(1920x1080), H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın , Renklide 0,002 Lux ,F:2.0 ,S/B 0 Lux,F.1.3 WDR (120dB), Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking ,Sanal Sınır, Alan ihlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı), IR LED G.Mesafesi: 50m ,1xRJ45(100M), Max. 256Gb Micro SD Memory, IP67, PoE. Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Dahili Mikrofon ve Ses Giriş Çıkış: 1/1, Metal Kasa, Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121 , PFA152 .</p>	<p>236</p>
	 <p>IPC-HFW2231TP-AS-0360B-S2</p>	<p>2 Megapiksel WDR Starlight IR Bullet AI IP Kamera 3,6mm Sabit Lens , 87° ,1/2.8" 2 MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 yüksek sıkıştırma oranı,ultra düşük bit hızı,0.002 Lux @F1.6 , WDR (120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, BLC,HLC, Mirror , Privacy Masking ,Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan ihlali) Analiz ,Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çıkışması, yasadışı erişim, voltaj algılama , ROI, SMART H.264 / H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir , IR Mesafesi: 80m, Maks. 256 GB Micro SD kart , Akıllı IR, IP67,IK10 (opsiyonel) PoE. Metal Kasa , Ölçüler: 244.1 mm x Ø90.4 mm</p>	<p>246</p>
 	 <p>IPC-HFW4239T-ASE-NI-0360B</p> <p>Video Analizli</p> 	<p>2 Megapiksel WDR Full-color Starlight Bullet IP Kamera - e-PoE 3,6 mm lens, H: 87° , 1/2,8" 2 MP progressive scan STARVIS™ CMOS , 30fps@2MP(1920x1080), H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın ,Renklide 0.001Lux/F1.0 (Color,1/3s,30IRE) , 0.006Lux/F1.0 (Color,1/30s,30IRE) WDR (120dB),Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking , Akıllı Algılama : Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama , 1/1xAlarm ,1/1ses ,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA152-E . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.</p>	<p>265</p>
	 <p>IPC-HFW4231TP-ASE-0360B</p> <p>Video Analizli</p> 	<p>2 Megapiksel WDR Starlight IR Bullet IP Kamera - e-PoE 3,6 mm lens, H: 87° , 1/2,8" 2 MP progressive scan STARVIS™ CMOS , 60fps@2MP(1920x1080), H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın ,Renklide 0,009 Lux ,F:2.0 ,S/B 0 Lux,F.1.3 WDR (120dB),Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: 60m, 1/1xAlarm ,1/1ses ,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA152-E . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.</p>	<p>250</p>
	 <p>IPC-HFW5241T-ASE-0360B</p> 	<p>2 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(80m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.002 Lüks Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) , BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteği(256GB) , Yapay Zeka: Yüz Yakalama , Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma , Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama , Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama , IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa</p>	<p>284</p>
	 <p>IPC-HFW2231TP-ZAS</p> <p>2.7-13,5 mm Motorize</p>	<p>2 Megapiksel WDR Starlight Waterproof IR Bullet IP Kamera 13,5 mm Motorize lens, 1/2.8" 2Megapixel progressive Starvis™ CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265& H.264 dual-stream encoding, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme , 0.006Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.5 Lux/F1.4 (Color) , 0 Lux/F1.4(IR on) , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , IVS(Dikenli Tel ihlali,Alan ihlali) , 60m Akıllı IR, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, Akıllı IR, 1/1xAlarm, 1/1xSes , IP67, IK10 , PoE .</p>	<p>299</p>
	 <p>IPC-HFW5241E-ZE</p> <p>2.7-13,5 mm Motorize</p> <p>Video Analiz</p> 	<p>2 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(50m IR) 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 1 / 2.8 " CMOS, 0.002 Lüks Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteği(256GB) Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağzda Maske, Sakal&Bıyık) , Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma , Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama , Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal+Plastik Kasa</p>	<p>441</p>



	 <p>IPC-HFW5241E-ZHE 2,7-13,5 mm Motorize Video Analiz</p> 	<p>2 Megapiksel WDR Starlight AI IR Bullet IP Kamera - e-PoE 2.7-13,5 mm Motorize Zoom Lens, 1/2.8" 2MP progressive scan STARVIS™ CMOS, 60fps@1080P(1920×1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme,0.002 Lux@F1.5, 25/30 fps@1080P (1920 × 1080), Defog , Flip ,Mirror ,BLC/HLC/WDR (120 dB) , Gündüz/Gece (ICR), 3D DNR, AWB, AGC ,Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Çevre Koruması, IR LED G.Mesafesi: 80m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10, e-PoE, 2/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152 . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.</p>	476
 <p>12xOPTİK ZOOM</p>	 <p>IPC-HFW5231EP-ZE-0560 12xOptik 5,3 - 64 mm Motorize 200 metre IR</p> 	<p>2 Megapiksel 12x Optik WDR Starlight Waterproof IR Bullet IP Kamera 5.3-64 mm 12x Motorize Zoom Lens, 1/2.8" 2MP progressive scan CMOS, 60fps@1080P(1920×1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme,Renklide 0.006Lux/F1.4 ;IR açikken 0Lux/F1.4 ,WDR (120dB), Day/Night(ICR), Oto Iris,ROI, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel ihlali, Alan İhlali, Sahne Değişimi Algılama, IR LED G.Mesafesi: 200m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10, PoE, 2/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152 , e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.</p>	520

1,3 ve 2 Megapiksel IP DOME KAMERALAR







ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 <p>IPC-HDW4120MP-0280B Video Analizli</p>	<p>1.3 Megapiksel HD IR Dome IP Kamera -Video Analizli 2.8 mm Sabit Lens , 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS , 25/30fps@1.3M(1280×960) , H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Çoklu Network Görüntüleme, 0.01Lux/F2.0(Color) , 0Lux/F2.0(IR on) , D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Koridor modu ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Koridor modu, IR Mesafesi: 30m, 1xRJ45(100M), IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W, PFA13A</p>	109
	 <p>IPC-HDW1230T-AS-0280B-S4</p>	<p>2 Megapiksel Starlight IR Dome IP Kamera - Sesli 2,8mm Sabit Lens , 110° ,1/2.7" 2 MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma , yüksek görüntü tanımı , 25/30fps@1080P(1920×1080) , H.265& H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.005 Lux@F1.6 , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, HLC,BLC, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m, Max. 256Gb Micro SD Memory , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE.</p>	136
 <p>360°</p>	 <p>IPC-HDW3241TM-AS-0280B AI Video Analizli Sesli - Mikrofonlu</p> 	<p>2 MP WDR Starlight IR Dome AI IP Kamera - Sesli 2,8 mm lens 1/2,8" 2 MP Exmor R CMOS , 60fps@2MP(1920×1080) , H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın , Renklide 0,002 Lux ,F:2.0 ,S/B 0 Lux,F.1.3 WDR (120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking ,Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) , IR LED G.Mesafesi: 50m ,1xRJ45(100M), Max. 256Gb Micro SD Memory, IP67, PoE , Dahili Mikrofon ve Ses Giriş Çıkış: 1/1, Metal Kasa, IP 67 , Ölçüler : 99.1 mm × Φ121.9 mm (3.9" × Φ4.8")</p>	224
	 <p>IPC-HDBW1230EP-S-0280B-S4</p>	<p>2 Megapiksel Vandalproof IR Dome IP Kamera 2,8mm Sabit Lens , 104° , 1/2,7" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920×1080) , H.265 & H.264 dual-stream encoding , HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, 0.08Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) ,0Lux/F2.0(IR on)) ,IVS, D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Koridor modu , Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m,Akıllı IR 24 Led, 128Gb Micro SD Memory , 1xRJ45(100M) , IP67, IK10 ,PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W, PFA136,PFA152</p>	141
	 <p>IPC-HDBW2231E-S-0280B-S2</p>	<p>2 Megapiksel Vandalproof starlight IR Dome IP Kamera 2,8mm Sabit Lens , 106° , 1/2,8" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920×1080) , H.265 & H.264 dual-stream encoding , HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, 0.002Lux , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz , Koridor modu , Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m,Akıllı IR 24 Led, 256Gb Micro SD Memory , 1xRJ45(100M) , IP67, IK10 ,PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W, PFA136,PFA152</p>	158












	 IPC-HDBW4231F-M-0280B Sesli Starlight WDR	2 Megapiksel Full HD Waterproof WDR IR Dome IP Kamera-Microfonlu 2,8mm Sabit lens (106 °), 1/2,7" 2Megapixel Exmor R CMOS, 0.009Lux/F2.0(Color),0Lux/F2.0 (IR on), 60fps@2MP(1920x1080) , H.265/H.264/MJPEG Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama,128Gb Micro SD Memory, IR LED G.Mesafesi: 20m, Akıllı IR, IP67, IK10 , PoE, CE,FCC,UL, EN50155 Sertifikalı	298
	 IPC-HDBW4239R-ASE-NI-0360B Video Analizli  	2 Megapiksel WDR Full-color Starlight Dome IP Kamera - e-PoE 3,6 mm lens, H: 87° , 1/2,8" 2 MP progressive scan STARVIS™ CMOS , 30fps@2MP(1920x1080) , H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın ,Renklide 0.001Lux/F1.0 (Color,1/3s,30IRE) , 0.006Lux/F1.0 (Color,1/30s,30IRE) WDR (120dB),Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking , Akıllı Algılama : Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama , 1/1xAlarm ,1/1ses ,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 , PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA152-E . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.	261
	 IPC-HDBW2231RP-ZAS 2.7-13,5 mm Motorize	2 Megapiksel WDR Starlight Waterproof IR Dome IP Kamera 13,5 mm Motorize lens, 1/2.8" 2Megapixel progressive Starvis™ CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080) , H.265& H.264 dual-stream encoding, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme , 0.006Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.5 Lux/F1.4 (Color) , 0 Lux/F1.4(IR on) , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , IVS(Dikenli Tel İhlali,Alan İhlali) , 30m Akıllı IR, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, 1/1xAlarm, 1/1xSes , IP67, IK10 , PoE .	281
	 IPC-HDBW5231EP-ZE-27135 2.7-13,5 mm Motorize Video Analizli 	2 Megapiksel WDR Starlight Wandalproof IR Dome IP Kamera -ePoE 2.7-13,5 mm Motorize Zoom Lens, 1/2.8" 2MP progressive scan CMOS, 60fps@1080P(1920x1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın , Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0.006Lux/F1.4 ; IR açıkken 0Lux/F1.4 , WDR (120dB), Day/Night(ICR), Oto Iris ,ROI ,AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Sahne Değişimi Algılama, IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 , PoE, 1/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C, PFB302S, PFA101 , PFA152 , PFA138, PFB201C . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.	339
	 IPC-HDBW3241EP-Z-27135	2 Megapiksel WDR Starlight Wandalproof IR Dome IP Kamera 2.7-12 mm Motorize Zoom Lens, 1/2.8" 2MP progressive scan STARVIS™ CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın , Çoklu Network Görüntüleme,Renklide 0.005Lux/F1.4 ;IR açıkken 0Lux/F1.4 ,WDR (120dB), Day/Night(ICR), Oto Iris ,ROI, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali ve Alan İhlali (Araç ve insan ayırt edebilme özelliği), Sahne Değişimi Algılama, IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10, PoE, 2/1xAlarm, 1/1xSes. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C,PFB302S,PFA101,PFA152,PFA138,PFB201C	391
	 IPC-HDBW5241E-ZE 2.7-13,5 mm Motorize Video Analiz 	2 Megapiksel WDR Starlight AI IR Dome IP Kamera - e-PoE 2.7-13,5 mm Motorize Zoom Lens, 1/2.8" 2MP progressive scan STARVIS™ CMOS, 60fps@1080P(1920x1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın , Çoklu Network Görüntüleme,0.002 Lux@F1.5, 25/30 fps@1080P (1920 x 1080), Defog , Flip ,Mirror ,BLC/HLC/WDR (120 dB) , Gündüz/Gece (ICR), 3D DNR, AWB, AGC ,Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Çevre Koruması, IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10, e-PoE, 2/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152 . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.	470
Ultra-Smart IP Box Kameralar			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$

	 IPC-HF5241EP-E Video Analiz 	2 Megapiksel WDR Starlight Box IP Kamera - Sesli - e-PoE 1/2.8" 2 Megapiksel progressive scan STARVIS™ CMOS, 60fps@1080P(1920x1080) , H.265/H.264/ Akıllı üçlü yayın , Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0.002Lux/F1.2 , WDR (120dB) , Day/Night(ICR) , Oto Iris, ROI , Auto Back Focus , AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Kişi sayma , Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Sahne Değişimi Algılama , Çevre Koruması, Hareket algılama, Video kurcalama, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama anormallığı, Terk Edilen / Eksik Nesne, Isı Haritası , Max. 128Gb Micro SD Memory, e-PoE, 2/1xAlarm, 1/1xSes(Mikrofonlu) . LENS HARIÇ . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.	482
	 IPC-HF8232FP-S2	2 Megapiksel H.265 Starlight WDR Ultra-Smart Box IP Kamera 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, 60fps@2MP(1920x1080),H.265/ H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Işık Avcısı: 0.001Lux/F1.2(Color,1/3s,30IRE) , 0.01Lux/F1.2(Color,1/30s,30IRE) , 0.0005Lux/F1.2(B/W,1/3s,30IRE) , 0.005Lux/F1.2(B/W,1/30s,30IRE) , Auto back focus , WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Anti-Sis, ROI, EIS, Kişi Sayma, Isı Haritası, Yüz Alg., Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Alg., Odak Bozukluğu Alg., Sahne Değişimi Alg., Ses Alg., 2/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, DC12V/AC24V, PoE(802.3af). Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C,PFB302S, PFA101,PFA152,PFA138,PFB201C	490
	 IPC-HF8331FP Video Analiz Starlight	3 MP Starlight Ultra Smart WDR Box IP Kamera 1/2,8" 3 MP progressive scan STARVIS™ CMOS , 50/60fps@3MP(2048x1536), H.265/H.264 triple-stream encoding , Renklide 0.002Lux/F1.2(Color,1/3s,30IRE) , 0.001Lux/F1.2(B/W,1/3s,30IRE) , Ultra WDR (140dB), 3DNR,AWB,AGC,BLC, Auto back focus(ABF) , Sis Giderme, ROI, EIS, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, 2/1xAlarm, 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 128Gb Micro SD Memory, PoE.LENS HARIÇ	530
	 IPC-HF8331FP-E Video Analiz Starlight 	3 MP Starlight Ultra Smart WDR Box IP Kamera 1/2,8" 3 MP progressive scan STARVIS™ CMOS , 50/60fps@3MP(2048x1536), H.265/H.264 triple-stream encoding , Renklide 0.002Lux/F1.2(Color,1/3s,30IRE) , 0.001Lux/F1.2(B/W,1/3s,30IRE) , Ultra WDR (140dB), 3DNR,AWB,AGC,BLC, Auto back focus(ABF) , Sis Giderme, ROI, EIS, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, 2/1xAlarm, 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 128Gb Micro SD Memory, PoE.LENS HARIÇ	530
	 IPC-HF5442E-E	4MP Pro AI Box Network Kamera 1/1.8" 4Megapiksel progresif tarama CMOS ,H.265 & H.264 üçlü akış kodlama , 0.003 Lux@F1.8 , 25/30 fps@2688 x 1520, 50/60 fps@1080P(1920 x 1080) ,Defog , Flip ,Mirror , WDR (140 dB), Gündüz/Gece (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC, Yüz Tanıma , Kişi Sayma , Çevre Koruması, Sıcaklık Haritası, Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) & DMSS ,2.7 mm–12.0 mm motorize lens ,2/1 Alarm giriş/çıkış, 1/1 Ses giriş/çıkış , Maks. IR LED Uzunluğu 50 m, Micro SD bellek, IP67, IK10	565
4 Megapiksel IP BULLET KAMERALAR			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 	 IPC-HFW2431S-S-0360B-S2	4 Megapiksel WDR Starlight IR Bullet Kamera 3,6mm Sabit Lens , 84° ,1/3" 4 MP Progressive CMOS , düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 4MP (2560 x 1440) @ 25 / 30fps, Maks. 4MP (2688 x 1520) @ 20 fps , H.265& H.264 dual-stream encoding , 0.008 Lux@F1.6 ,Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz ,Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama , Rotasyon modu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir,Video Analiz, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 30m , Maks. 256 GB Micro SD kart ,1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	178













	 IPC-HFW2431T-AS-0360B-S2	4 Megapiksel WDR Starlight IR Bullet Kamera 3,6mm Sabit Lens , 84° ,1/3" 4 MP Progressive CMOS, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanıma , 4MP (2688 × 1520) @ 20 fps ve 2560 × 1440 (2560 × 1440) @ 25/30 fps , H.265& H.264 dual-stream encoding , 0.008 Lux@F1.6 ,Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz ,Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama ,Rol, Rotasyon modu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir,Video Analiz, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 80m , 256 GB Micro SD kart , Alarm: 1giriş,1çıkış; ses:1giriş, 1çıkış, Akıllı IR, IP67,IK10 (opsiyonel) PoE.	268
	 IPC-HFW2431TP-ZAS-27135 2,7-13,5 mm Motorize	4 Megapiksel H.265 WDR IR Bullet IP Kamera 13,5mm Motorize lens ,1/3" 4 MP Progresive CMOS, F1.4 H:104°~28°, V:72°~20° , Max 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M (2304x1296), H.265 & H.264 dual-stream encoding,0.03Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.3 Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4(IR on) , Micro SD Max 128GB, Çoklu Network Görüntüleme , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz , 1/1xAlarm, 1/1xSes , IR LED G.Mesafesi: 60m , Akıllı IR ,1xRJ45(100M),IP67, IK10, Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA152-E, LR1002	371
	 IPC-HFW5442E-ZE-2712 2,7-12 mm Motorize Video Analiz	4MP Pro AI IR Vari-focal Bullet Network Kamera 1/1.8" 4Megapiksel progresif tarama CMOS ,H.265 & H.264 üçlü akış kodlama , 0.003 Lux@F1.8 , 25/30 fps@2688 × 1520, 50/60 fps@1080P(1920 × 1080) ,Defog , Flip ,Mirror , WDR (140 dB), Gündüz/Gece (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC, Yüz Tanıma , Kişi Sayma , Çevre Koruması, Sıcaklık Haritası, Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) & DMSS ,2.7 mm–12.0 mm motorize lens ,2/1 Alarm giriş/çıkış, 1/1 Ses giriş/çıkış , Maks. IR LED Uzunluğu 50 m, Micro SD bellek, IP67, IK10	604
	 IPC-HFW5442E-ZHE-2712 2,7-12 mm Motorize Video Analiz	4MP Pro AI IR Vari-focal Bullet Network Kamera 1/1.8" 4Megapiksel progresif tarama CMOS ,H.265 & H.264 üçlü akış kodlama , 0.003 Lux@F1.8 , 25/30 fps@2688 × 1520, 50/60 fps@1080P(1920 × 1080) ,Defog , Flip ,Mirror , WDR (140 dB), Gündüz/Gece (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC, Yüz Tanıma , Kişi Sayma , Çevre Koruması, Sıcaklık Haritası, Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) & DMSS ,2.7 mm–12.0 mm motorize lens ,2/1 Alarm giriş/çıkış, 1/1 Ses giriş/çıkış , Maks. IR LED Uzunluğu 50 m, Micro SD bellek, IP67, IK10	680









4 Megapiksel IP DOME KAMERALAR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LISTE \$
 4MP 2560x1440	 IPC-HDW1431SP-0280B	4 Megapiksel WDR IR Dome IP Kamera 2,8mm Sabit Lens , 104° ,1/3" 4 MP Progressive CMOS, 20fps@4M(2688x1520) &25/30fps@3M(2304x1296) , H.265& H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.08Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE),0Lux/F2.0(IR on) , IVS (Çizgi (dikenli Tel) ihlali, Alan ihlali) , WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, HLC, AGC, BLC,Video Analiz, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 30m , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	164
 4MP 2560x1440	 IPC-HDBW2431EP-S-52	4 Megapiksel Vandalproof starlight IR Dome IP Kamera 2,8mm Sabit Lens , 102° , 4 MP 1/3" CMOS sensör, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanıma, 25/30 fps'de 4MP (2560 × 1440), maks. 4MP (2688 × 1520) @ 20 fps'yi destekler, H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı , OI, SMART H.264 / H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir , 0.008Lux , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), BLC, HLC, 3D-DNR, Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz , normallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesildi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama , Koridor modu , Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m Akıllı IR , 256Gb Micro SD Memory , IP67, IK10 ,PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W, PFA136,PFA152	183
 4MP 2560x1440	 IPC-HDBW2421RP-ZS 2,7-12 mm Motorize	4 Megapiksel Waterproof WDR IR Dome IP Kamera 12mm Motorize lens , 1/3" 4 MP Progresive scan CMOS , F1.4 H:100°~35° , V:54°~20° , Max 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M (2304x1296), H.264/MJPEG Dual-stream encoding, 0. 1Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4(IR on) , Micro SD Max 128GB, Çoklu Network Görüntüleme , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR ,1xRJ45(100M),IP67, PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W,PFA137,PFA152,PFB200C	260




 	 <p>IPC-HDBW2431RP-ZAS 2.7-13,5 mm Motorize</p>	<p>4 Megapiksel Waterproof WDR IR Dome IP Kamera 2,7-13,5mm Motorize lens , 1/3" 4 MP Progressive CMOS , F1.4 H:104°~28° , V:55°~16° , Max 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M (2304x1296) , H.265 & H.264 dual-stream encoding,0.03Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.3 Lux/F1.4 (Color) , 0Lux/F1.4(IR on) , Micro SD Max 128GB, Çoklu Network Görüntüleme , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR) , AWB , AGC , BLC , 3D-DNR , Tripwire(Sanal Sınır) ,Intrusion(Alan İhlali) Analiz ,1/1xAlarm, 1/1xSes , IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR ,1xRJ45(100M),IP67,IK10, PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA150</p>	351
 	 <p>IPC-HDBW5431EP-ZE 2.7-12 mm Motorize Video Analiz</p> 	<p>4 Megapiksel WDR Motorize IR Dome IP Kamera - e-PoE 2.7-12 mm Motorize Zoom Lens , 1/3" 4MP progressive scan CMOS, 30fps@4MP(2688x1520),H.265/ H.264/MJPEG Akıllı Üçlü Yayın, 0.03Lux/F1.4(Color) , 0Lux/F1.4(IR on) , Çoklu Network Görüntüleme, WDR (120dB) , 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Sahne Değişimi Alg., Koridor Modu, 1/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 ,PoE. e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır. Opsiyonel montaj aksesuarları : PFB210W,(PFB210W+PFA152-E) , (PFB302S+PFA101) , (PFB300C+PFA101), PFA138, PFB201C .</p>	430
 	 <p>IPC-HDBW5442EP-ZE 2,7-12 mm Motorize Video Analiz</p> 	<p>4MP Pro AI IR Vari-focal Dome Network Camera 1/1.8" 4Megapixel progressive scan CMOS ,H.265 & H.264 triple-stream encoding , 0.003 Lux@F1.8 , 25/30 fps@2688 x 1520, 50/60 fps@1080P(1920 x 1080) ,WDR (140 dB) , Day/Night (ICR) , 3D DNR, AWB, AGC, BLC Yüz Tanıma , kişi sayma , Çevre koruması , Multiple network monitoring: Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS ,2.7 mm-12.0 mm motorized lens ,2/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out , Max. IR LEDs Length 40 m, Micro SD memory, IP67, IK10. e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır. Opsiyonel montaj aksesuarları : PFB210W,(PFB210W+PFA152-E) , (PFB302S+PFA101) , (PFB300C+PFA101), PFA138, PFB201C.</p>	604

5 Megapiksel IP KAMERALAR


ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 	 <p>IPC-HDW2531T-AS-0280B-S2 SESLİ-Mikrofonlu</p> 	<p>5 Megapiksel Starlight WDR IR Dome IP Kamera - Sesli 2.8 mm Sabit Lens (103°) ,1/2,7" 5MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanıma , 25/30 fps'de 2688 x 1520 (2688 x 1520) , 5 MP (2592 x 1944) @ 20 fps ,H.265 ,Renklide 0.008 Lux @ F1.6 , ROI , WDR (120dB) , 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Flip , Mirror , Privacy Masking, Tripwire(Sanal Sınır) , Intrusion(Alan İhlali) Analiz , Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama , Dahili mikrofon 1/1xSes, IR Mesafesi 30m, Metal + Plastic kasa , IP67 , PoE, 256Gb Micro SD Memory, Ölçüler:100.9 mm x Φ109.9 mm (3.97" x Φ4.33") .</p>	239
  	 <p>IPC-HDW3541TM-AS-0280B AI Video Analizli Sesli - Mikrofonlu</p> 	<p>5 Megapiksel Starlight WDR IR Dome AI IP Kamera - Sesli 2,8 mm lens 98° , 5 MP, 1 / 2,7" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanıma , Çıkışlar maks. 5MP (2592 x 1944) @ 20 fps ve 25/30 fps'de 4MP (2688 x 1520) desteği , H.265, ROI, SMART H.264 + / H.265 + , esnek kodlama , Renklide 0.005 Lux@F1.6 , Rotasyon modu, WDR (120dB) , 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir , Mirror , Privacy Masking ,Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama (SMD+) Analizi (İnsan+Araç Ayrımı) , IR LED : 50m , 256Gb Micro SD Memory, IP67, PoE , Dahili Mikrofon ve Ses Giriş Çıkış: 1/1, Metal Kasa, IP 67 , Ölçüler : 99.1 mm x Φ121.9 mm , SMD Plus</p>	293
 	 <p>IPC-HDBW2531E-S-0280B-S2</p>	<p>5 Megapiksel Starlight WDR IR Dome IP Kamera 2.8 mm Sabit Lens (103°) ,1/2,7" 5MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanıma , 25/30 fps'de 2688 x 1520 (2688 x 1520) , 5 MP (2592 x 1944) @ 20 fps ,H.265 ,Renklide 0.008 Lux @ F1.6 , ROI , WDR (120dB) , 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Flip , Mirror , Tripwire(Sanal Sınır) , Intrusion(Alan İhlali) Analiz , Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama , IR Mesafesi 30m, Metal kasa , IP67 , IK10 , PoE, 256Gb Micro SD Memory, Ölçüler: 81 mm x Φ109.9 mm</p>	250

	 IPC-HFW2531SP-S-0360B-S2	5 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet IP Kamera 3,6 3,6 mm Sabit Lens (84°) ,1/2,7" 5MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 25/30 fps'de 2688 × 1520 (2688 × 1520) , 5 MP (2592 × 1944) @ 20 fps ,H.265 ,Renklide 0.008 Lux @ F1.6 , ROI , WDR (120dB) , 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Flip , Mirror , Tripwire(Sanal Sınır) , Intrusion(Alan İhlali) Analiz , Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama , IR Mesafesi 30m, Metal kasa , IP67 , PoE, 256Gb Micro SD Memory , Ölçüler : 166.2 mm × Ø70 mm	232
	 IPC-HFW2531T-ZS-S2 2.7-13,5 mm Motorize 	5 Megapiksel Starlight Motorize WDR IR Bullet IP Kamera 2,7-13,5mm Motorize lens , 1/2,7" 5MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 25/30 fps'de 2688 × 1520 (2688 × 1520) , 5 MP (2592 × 1944) @ 20 fps , H.265 ,Renklide 0.008 Lux , WDR (120dB) , 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Flip , Mirror ,ROI , Tripwire(Sanal Sınır) , Intrusion(Alan İhlali) Analiz , Anormallik algılama Hareket algılama, video kurcalama , Micro SD Max 256GB , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR) , AWB , AGC, BLC, 3D-DNR , IR LED Mesafesi: 60m , Akıllı IR , IP67 ,Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA122, PFA135 , PFA152-E	376
	 IPC-HFW2531T-ZAS-S2 2.7-13,5 mm Motorize 	5 Megapiksel Starlight Motorize WDR IR Bullet IP Kamera 2,7-13,5mm Motorize lens , 1/2,7" 5MP CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı , 25/30 fps'de 2688 × 1520 (2688 × 1520) , 5 MP (2592 × 1944) @ 20 fps , H.265 ,Renklide 0.008 Lux , WDR (120dB) , 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Flip , Mirror ,ROI , Tripwire(Sanal Sınır) , Intrusion(Alan İhlali) Analiz , Anormallik algılama Hareket algılama, video kurcalama , Micro SD Max 256GB , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR) , AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, 1/1xAlarm, 1/1xSes , IR LED G.Mesafesi: 60m , Akıllı IR , IP67 , Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA122, PFA135 , PFA152-E	408

8 Megapiksel 4K Ultra HD IP Kameralar







ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 	 IPC-HFW2831T-ZAS	8 MP H.265+ IR Bullet Kamera(60m IR) 1 / 1.8 " CMOS , 3,7mm-11mm Motorize Lens , 0.004 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB) , 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği Tripwire(Sanal Sınır) , Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 25fps@4K, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş Çıkış: 1/1, Metal Kasa	710

Explosion proof ve Anti-corrosion (Patlamaya ve Korozyona Dayanıklı) IP Kamera









ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	OKS109-EXW2431T-AS	4 Megapiksel Ex-Proof ve Anti-corrosion Starlight WDR IR IP Kamera Gövde Özellikleri : Paslanmaz çelik 316L , IP68 , Ex d II CT6 Gb/ Ex tD A21 IP68 T80°C , Boyutlar : 175mmx175mmx241mm , Net Ağırlık 5.3 kg IP Kamera Özellikleri : 3,6mm Sabit Lens , 84.0° , 1/3" 4 MP Progressive CMOS , 4MP (2688 × 1520) @ 20 fps ve 2560 × 1440 (2560 × 1440) @ 25/30 fps , H.265 ,H.264 , MJPEG , Starlight 0.008 Lux@F1.6 , 120dB WDR , 3D DNR, HLC, BLC , Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 80m, 256 GB Micro SD kart desteği, Alarm: 1giriş,1çıkış; Ses:1giriş,1çıkış , POE veya DC12V , pigtail cable 2m.(örgü kablo) Video Analiz: Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz , Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama ,RoI, Rotasyon modu, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir, Uygulama alanları : Deniz Araçları , Gemiler , Marin uygulamalar	1490

WIFI ve CUBE IP KAMERALAR



ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
------------	-------	------------	----------

 FULL HD 1920x1080	 IPC-K22	2 Megapiksel IR Kúp IP Kamera -Wifi + RJ 45 2,8 mm Lens ,Görüş Açısı: 102° , 1/2.7" 2 Megapixel Progressive CMOS ,2MP (1920 × 1080) @25/30 fps , H.265/H.264 , iOS, Android, CGI, Onvif , Easy4ip bulut desteği , Renklide 0. 215 Lux @F2.0 (Color, 80 IRE) , 0 Lux (IR on) , Döndürme modu, D-WDR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC,3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , dijital filigran , IR Mesafesi 10m, 256Gb Micro SD Memory , Mikrofon , Hoparlör, İki yönlü Konuşma , Wifi , 1/1xAlarm, 1 Pır ,RJ-45 (10/100Base-T) , Ölçüler Φ 78.5x90.5x127.8mm	170
 3MP 2K 2048x1536	 IPC-K35P	3 Megapiksel HD IR Kúp IP Kamera -Wifi + RJ 45 2,8 mm Lens ,Görüş Açısı: 100° , 1/3" 3 Megapiksel CMOS,(2304x1296) 20fps 3MP, 30fps 1080p , H.264/MJPEG Dual Codec, Çoklu Network Görüntüleme , Easy4ip bulut desteği , Renklide 0.78Lux/F2.0 , IR açikken 0Lux/F2.0 , D-WDR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC,3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi 10m, 128Gb Micro SD Memory , Mikrofon , Hoparlör, İki yönlü Konuşma , Wifi , 1/1xAlarm , 1 Pır , RJ-45 (10/100Base-T) , Ölçüler Φ78.5mmx127.8mm(3.09' x5.03")	188
 4MP 2560x1440	 IPC-K42P	4 Megapiksel IR Kúp IP Kamera -Wifi + RJ 45 2,8 mm Lens ,Görüş Açısı: 97° , 1/3" 4 Megapixel Progressive CMOS ,4MP(2560 x 1440) 25-30fps , H.265/H.264 , iOS, Android, CGI, Onvif , Easy4ip bulut desteği , Renklide 0.0141 Lux @F2.0 (Color, 80 IRE); 0.0116 Lux @F2.0 , IR açikken 0Lux/F2.0 , D-WDR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC,3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi 10m, 256Gb Micro SD Memory , Mikrofon , Hoparlör, İki yönlü Konuşma , Wifi , 1/1xAlarm, 1 Pır ,RJ-45 (10/100Base-T) , Ölçüler Φ 78.5x90.5x127.8mm	212



GİZLİ İĞNE DELİĞİ IP KAMERA ve LENSİ







ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 IPC-HUM4231-S2-0280B	2 Megapiksel İğne Deliği IP Kamera 2,8 mm 105 ° , 1 / 2,8 "CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı, Maks. 2MP (1920 × 1080) @ 30 fps, H.265 codec, ultra düşük bit hızı, Rol, SMART H.264 + / H.265 +, esnek kodlama, Döndürme modu, WDR 120dB, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, Akıllı algılama: ses algılama, ağ bağlantısının kesilmesi, IP çakışması , yasadışı erişim, voltaj algılama, Ses: 1 giriş, 1 çıkış, 12V DC güç kaynağı	354
	 IPC-HUM8230P-E1	2 Megapixel Gizli İğne Deliği Ağ Kamerası - Ana Kutu H.264+/H.264 sıkıştırma , 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288/342x240) çözünürlük, BLC / HLC / WDR(120dB),Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° , 4 alan maskeleme, ses sıkıştırma G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726, akıllı analiz özelliği Tripwire,saldırı tespit, terk-eksik nesne, kayıp eşya, yüz algılama,1 kanal ses giriş/çıkış,2/2 alarm giriş çıkış, DC12V, 0.21 kg, 110.0mmx82.7mmx24.0mm , Birlikte çalışmak için bir Lens Ünitesi gerekir	445
	 IPC-HUM8231-L1-0280B	2 Megapiksel Gizli İğne Deliği Ağ Kamera - Lens Ünitesi 2,8 mm Sabit Lens 104° , 1/2.8" 2Megapixel progressive scan CMOS , 0.02Lux/F2.4 (Color,1/3s,30IRE),0.08Lux/F2.4 (Color,1/30s,30IRE) 0.01Lux/F2.4 (B/W,1/3s,30IRE) 0.04Lux/F2.4 (B/W,1/30s,30IRE) , 1920 x 1080 efektif piksel, Φ 30.5mmx48.65mm, 0,40 kg, 8 metre kablo ile	293
	 IPC-HUM8431-L3-0280B	4 Megapiksel Board Kamera ve Lens ünitesi 1/2.7" 4Megapixel progressive scan CMOS , Day/Night(Electronic) , WDR 2.8mm Fixed Pinhole Lens H:83° , V:45° , Effective Pixels, 1920(H)x1080(V) , Minimum Illumination , 0.006Lux/F1.8 (Color,1/3s,30IRE) , 0.04Lux/F1.8 , (Color,1/30s,30IRE) , 0.003Lux/F1.8 (B/W,1/3s,30IRE) , 0.02Lux/F1.8 (B/W,1/30s,30IRE) , 8 metrelik kablo , Birlikte çalışması için bir Ana Kutu gerekir. Boyutları : Φ 30.5mmx57.6mm(Φ 1.20"x2.27") , Metal	446

Fisheye - Panoramik IP Kameralar





ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 IPC-EB5531	5 Megapiksel Fisheye Kamera - Sesli 1.4 mm Sabit Lens F:1.6, H: 180°, V: 180° , 1/2.7" 5MP progressive scan CMOS, 25fps@5MP (2592x1944) ,25/30fps@3MP(2048x1520), Akıllı Algılama desteklenir , H.265 ve H.264 üç kanallı kodlama ,Renklide 0.02lux/F1.6 ,Siyah Beyazda 0.05Lux@F1.6 , WDR (120dB) , 3DNR, AWB, AGC, BLC , Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici , CMS (DSS / PSS) ve DMSS, Dahili mikrofon ,1xRJ45(100M), Mikro SD hafıza , IP67 , IK08 , PoE , Metal	399

	 IPC-EW5541-AS	5 Megapiksel Fisheye IR Kamera - Sesli 1.4 mm Sabit Lens F:1.2, H: 180°, V: 180°, D: 180°, 1/2.7" 5MP progressive scan CMOS, 25fps@5MP (2592x1944), 25/30fps@3MP(2048x1520), Akıllı Algılama desteklenir, ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, Renklide 0.006lux/F1.2, WDR (120dB), 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, 10 metre IR mesafesi , Akıllı algılama: İzinsiz giriş, tripwire, alanda insan sayımı, Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS, Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış Dahili mikrofon, 1xRJ45(100M), Mikro SD hafıza, PoE	428
  H.265	 IPC-EBW81230P	12 Megapiksel 4K Ultra HD IR Vandalproof Fisheye Kamera - Sesli 1.98 mm Sabit lens , 180°/180° Görüş Açısı, 1/1.7" 12 MP Progressive Scan CMOS, 25fps@12MP (4000x3000), H.265/H.264 triple-stream encoding, Renklide 0.001Lux/F2.8, IR açıkken 0Lux/F2.8, IVS, D-WDR, Day/Night(ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama, Speed Dome entegrasyonu, IR Mesafesi: 10m , Çoklu Düzenleme Modu: Orjinal / Panoramik / Çift Panoramik / 1+3 / Eptz / 4 Resim, 2/1xAlarm, 1/1xSes, IP67, IK10 , PoE, 1xRJ45(100 Base T), 128Gb Micro SD Memory. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA100, PFB302S, PFA132, PFA152, PFA151, PFB300C	1.144
KAMERALI ACİL DURUM veya TELEFON TERMİNALİ			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 VTT201	Asansör ve Başka kullanımlar için Kameralı Acil Yardım Ünitesi Kameralı ve bas konuş butonlu - HD CMOS kamera, Gece görüşü, Video ve sesli sohbet, Uzaktan izleme ve yayın, Alarm entegrasyonu, Vandal korumalı, IP54, IK08	720
SPEED DOME IP KAMERALAR			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 SD42212T-HN-S2	2 Megapiksel WDR Starlight Dahili Speed Dome IP Kamera 5.3mm~64mm Lens , 12x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2MP Starvis CMOS, 30fps@2MP(1920x1080), 300°/s Pan Hızı, H.265/H.264/MJPEG Threle Stream Encoding, Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0.005Lux@F1.6; Siyah Beyaz 0.0005Lux@F1.6, WDR(120dB), Day/Night(ICR), Oto Iris, Oto Odak, IVS, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D), Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory, PoE+, IP66, IK10, 2/1xAlarm, 1/1xSes. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA102, PFB300C, PFB302S, PFA150, PFA151	654
	 SD42C212T-HN-S2	2 MP WDR Starlight Dahili Speed Dome IP Kamera - Alçıpan Tipi 5.3mm~64mm Lens , 12x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2MP Starvis CMOS, 30fps@2MP(1920x1080), 300°/s Pan Hızı, H.265/H.264/MJPEG Threle Stream Encoding, Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0.005Lux@F1.6; Siyah Beyaz 0.0005Lux@F1.6, WDR(120dB), Day/Night(ICR), Oto Iris, Oto Odak, IVS, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D), Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory, PoE+, IP66, IK10, 2/1xAlarm, 1/1xSes. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA102, PFB300C, PFB302S, PFA150, PFA151	654
	 SD49225XA-HNR 100m IR Starlight	2 Megapiksel WDR Starlight Mini Speed Dome IP Kamera 4.8mm~120mm Lens , 25x Optik Zoom, 1 / 2.8 " CMOS, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern, 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan ihlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, SD-Kart Desteği(256GB), IP66, PoE+, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa (Güç Adaptörü, PFA111, PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatı	946



	 <p>SD5A225XA-HNR 150m IR Starlight</p>	<p>2 Megapiksel WDR Starlight WizSense Mini Speed Dome IP Kamera 5.4mm~135mm Lens , 25x Optik Zoom,1 / 2.8 " CMOS, 0.005 LUX Renkli 50/60fps@1080P , BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, SD-Kart Desteği(256GB) , IP67,IK10 , PoE+, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa (Güç Adaptörü, PFA111, PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatı</p>	<p>1.057</p>
	 <p>SD5A425XA-HNR 150m IR Starlight</p>	<p>4MP 25x Starlight+ IR WizSense Ağ PTZ Kamera > 1/1.8" 4 Megapiksel CMOS > Güçlü 25x optik yakınlaştırma > Starlight+ Teknolojisi, Maks. 25/30fps@4MP > 150m'ye kadar IR mesafesi, SMD PLUS > Derin öğrenmeye dayalı çevre koruması > Otomatik izleme ve IVS , PoE+ , IP67, IK10</p>	<p>1.990</p>
 <p>Wiz Sense</p>	 <p>SD59232XA-HNR Auto-Tracking 150m IR Starlight</p>	<p>2 Megapiksel 32x Starlight IR WizSense IP Speed Dome Kamera 4.9mm~156mm Lens, 32x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2,8" 2MP Starvis CMOS, 60fps @2M(1920x1080),Renklide 0.005Lux/F1.6 , 0Lux/F1.6(IR açılken), Pan Hızı 400°/s ,Tilt hızı 300° , 360°/s sonsuz dönüş. H.265/264/MJPEG Triple Codec, Çoklu Network Görüntüleme,WDR(120dB) ,Defog Day/Night(ICR), Ultra DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus,Defog ,AWB, AGC, BLC, HLC, IVS ,Derin öğrenme tabanlı otomatik izleme ve çevre koruması, Yapay zeka, Yüz tanıma, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), Maks. 128Gb Micro SD Memory, IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes,IR Mesafesi 150m,(AC24V) / (PoE+). Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA110,PFB300C,PFA120,PFA140,PFA150,PFA151,PFB303S</p>	<p>1.588</p>
	 <p>SD5A432XA-HNR Auto-Tracking 150m IR</p>	<p>4 MP H.265+ 32x Starlight Speed Dome Kamera(150m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 4.9mm-156mm Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS Auto Tracking(Oto-Takip), Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur IP67, IK10 PoE+, 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD-Kart(256GB) PFB300S ve PFA110 Duvar Montaj Aparatı ve AC24/3A Adaptör Dahili (PFA140. PFB300C. PFA120. PFA150. PFA151. PFB303S Opsiyonel Montaj Aparatları)</p>	<p>1.757</p>
	 <p>SD59432XA-HNR Auto-Tracking 150m IR</p>	<p>4 MP H.265+ 32x Starlight Speed Dome Kamera(150m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 4.9mm-156mm Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS Auto Tracking(Oto-Takip), Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur IP66, PoE+, 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD-Kart(256GB) Metal Kasa, PFB300S ve PFA110 Duvar Montaj Aparatı ve AC24/3A Adaptör Dahili (PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S Opsiyonel Montaj Aparatları)</p>	<p>1.790</p>
	 <p>SD6AE230UA-HNI Auto-Tracking Star-Light 200m IR</p>	<p>2 Megapiksel 30X WDR Starlight IP PTZ Dome Kamera 6mm~180mm Lens, 30x Optik ,1/1,9" Exmor CMOS,1080P @ 60fps@2MP(1944x1092),Renkli: 0.005Lux@F1.5; B/W: 0.0002Lux@F1.5; 0Lux (IR on) 240°/s Pan Hızı, 360° sonsuz pan dönüşü,H.265/H.264/MJPEG Dual Stream Encoding, Ç.Network Görüntüleme , IR LED: 200m, Defog, WDR, EIS, ROI, Day/Night(ICR) , DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak ,Auto-tracking ve IVS, AWB, AGC, BLC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, IP 67, IK10,. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA110,PFB300C,PFA120,PFA140,PFA150,PFA151,PFB303S,PFB303W</p>	<p>1.850</p>
	 <p>SD6AE240V-HNI Auto-Tracking 200m IR Starlight</p>	<p>2 Megapiksel 40x Optik Starlight WDR IR Speed Dome IP Kamera 4,5mm~180mm Lens, 40x Optik , 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS , Max. 50/60fps@1080P , H.265 Encoding , Renkli: 0.005Lux@F1.2; 0Lux@F1.2 (IR on) , 240°/s Pan Hızı, 360° sonsuz pan dönüşü,300 Preset, H.265/H.264/MJPEG Dual Stream Encoding, Ç.Network Görüntüleme , IR LED: 200m, Optik Defog, WDR, EIS, ROI, Day/Night(ICR) , DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak ,Auto-tracking ve IVS, AWB, AGC, BLC,HLC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, 1/1xSes, IP 67, IK10 ,Hi-POE</p>	<p>1.850</p>







	 SD6CE245U-HNI Auto-Tracking Star-Light 200m IR	2 Megapiksel Full HD 45X WDR Star-Light IP Speed Dome Kamera 3.95mm~177.7mm Lens , 45x Optik ,1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS,1080P @ 60fps@2MP(1920x1080),Renkli: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux (IR on), Pan Hızı 300°/s,Tilt hızı 200°/s, 360° sonsuz pan dönüşü,H.265+/H.265/H.264+/H.264 3 Stream Encoding, Ç.Network Görüntüleme , IR LED: 200m, Defog, BLC / HLC / WDR (120dB) , EIS, ROI, Day/Night(ICR) , Ultra DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak ,Auto-tracking ve IVS (Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park İhlali, Hızlı Hareket Alg., Oyalanma Alg.), AWB, AGC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, 1/1xSes, IP 67, IK10 , AC24V, PoE+(802.3at)	2.320
	 SD6AE830V-HNI Auto-Tracking 200m IR	4K Auto Tracking IR Speed Dome IP Kamera 6mm~180mm Lens , 30x Optik ,1/1,7" 12 Megapiksel Exmor R CMOS , 30fps @12Mp ve 30fps @1080P,Renkli: 0.05Lux@F1.16; 0Lux (IR on) 240°/s Pan Hızı, 360° sonsuz pan dönüşü,H.265/H.264/MJPEG Dual Stream Encoding, Ç.Network Görüntüleme , IR LED: 200m , Defog, DWDR, EIS, ROI, Day/Night(ICR) , DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak ,IVS Video Analiz AWB, AGC, BLC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, 1/1xSes, IP 67, IK10 , Hi-PoE	4.250
	 SD60230U-HNI-SL Anti-corrosion WDR Starlight	2 Megapiksel H.265 Starlight WDR Anti-corrosion PTZ Kamera Malzeme: 316L Paslanmaz çelik , 4.5mm~135mm Lens, 30x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2,8" 2MP STARVIS™ CMOS , 60fps@2M(1920x1080) ,Renklide 0.005Lux/F1.6 , 0Lux/F1.6(IR açıkken), 600°/s Pan Hızı,500°/s sonsuz dönüş. H.265+/H.265/H.264+/H.264 , Çoklu Network Görüntüleme,WDR(120dB) , Day/Night(ICR), Ultra DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus, Electronic Image Stabilization (EIS) , Defog , AWB, AGC, BLC, HLC,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), 256Gb Micro SD Memory, IP68 ,IK10, NEMA 4X , 7/1xAlarm, 1/1xSes, (AC24V) / (PoE+)	5.900

Sileceklili - SPEED DOME IP KAMERALAR



ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LISTE \$
	 SD6AL230F-HNI-IR Auto-Tracking 200m IR Starlight Sileceklili	2 MP 30x Starlight WDR IR Speed Dome IP Kamera -Sileceklili 6mm~180mm Lens , 30x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, 30fps@2MP(1920x1080),0.002Lux/F1.5(Color) , 0Lux /F1.5 (IR on) 240°/s Pan Hızı, H.264/H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Ç.Network Görüntüleme, WDR (120db) , Day/Night(ICR) , Oto Iris, Oto Odak, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D), Anti-Sis, EIS, ROI, Auto Tracking-Oto Takip , IVS (Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park İhlali, Hızlı Hareket Alg., Oyalanma Alg.), 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory, IP67, 1xBNC, 7/2xAlarm, 1/1xSes, IR Mesafesi: 200m , Sileceklili , Hi-POE	2.300
	 SD6AL233XA-HNR-IR Auto-Tracking 300m IR Starlight Sileceklili	2 MP 33x Starlight AI Speed Dome Kamera (300m IR Mesafesi) 1 / 1.8" CMOS, 5.88mm-191.4mm Lens, 0.001 Lük Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS Auto Tracking(Oto-Takip), Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama , Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -20° ~ 90° , 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur , IP67 , TVS 8000V , Hi-PoE, 50fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 7/2 , Ses Giriş/Çıkış: 1/1 , SD-Kart(256GB) , Metal Kasa, PFB306W Duvar Montaj Aparatı ve AC24/3A Adaptör Dahili (PFA118, PFB710C, PFA150, PFB301S-E Opsiyonel Montaj Aparatları)	2.602

LAZERLİ IP PTZ KAMERALAR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LISTE \$
	 SD6AL230F-HNI 500m Lazerli Starlight	2 MP Full HD 30X WDR Ultra-Smart Lazer Speed Dome IP Kamera 6mm~180mm Lens , 30x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, 30fps@2MP(1920x1080), Renklide 0.002Lux@F1.5; IR Açıkken 0Lux@F1.5 , 240°/s Pan Hızı, H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Ç.Network Görüntüleme, WDR (120db) , Day/Night(ICR) , Lazer G.Mesafesi: 500m , Oto Iris , Oto Odak , AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D), Anti-Sis, EIS, ROI, Oto Takip , IVS (Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park İhlali, Hızlı Hareket Alg., Oyalanma Alg.), 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory, IP67, 1xBNC, 7/2xAlarm, 1/1xSes, Silecek . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA110,PFB300C,PFA120,PFA140,PFA150,PFA151,PFB303S,PFB303W	3.074





	 SD6AL830V-HNI 8 Megapiksel 500m Lazerli	8 Megapiksel 4K IP 500 metre Lazer PTZ Dome Kamera 6mm~180mm Lens , 30x Optik ,1/1,7" 12MP Exmor R CMOS , 30fps @12Mp ve 60fps @1080P, Renkli: 0.05Lux@F1.5; 0Lux (IR on) 240°/s Pan Hızı, 360° sonsuz pan dönüşü, H.265/H.264/MJPEG Dual Stream Encoding, Ç.Network Görüntüleme , Lazer 500m, Defog, DWDR, EIS, ROI, Day/Night(ICR) , DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak ,Oto Takip ,IVS Video Analiz AWB, AGC, BLC, Micro SD Memory 128Gb , 7/2xAlarm, 1/1xSes, IP 67. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA110,PFB300C,PFA120,PFA140,PFA150,PFA151,PFB303S,PFB303W	4.500
	 PTZ12240-LR8-N 800m Lazerli Auto Tracking	2Mp Full HD 40X Optik 800m Lazer IP PTZ Kamera - 316mm Lens Güçlü 40x Optik Zoom (7.9mm ~ 316mm) , 1/2.8" Exmor CMOS , H.264 / MJPEG Thriple-stream kodlama, Max 60fps@720P ve 30fps@1080P, Efektif Piksel: 1920(H) x 1080(V), 2 Megapiksel, Anti-Sis, DWDR, Gece/Gündüz (ICR), Ultra DNR, EIS, Oto Iris, Oto Focus, Oto İzleme ve IVS Destekler, Pan Hızı: 360° sürekli Pan Rotasyonu, 160°/s, 300 Preset, 8 Tur, 5 Pattern, 5 Auto Arama, Akıllı 3D pozisyonlama, 800 Metreye kadar IR Aydınlatma , IP66, Çoklu Network Görüntüleme : Web Viewer,CMS(DSS/PSS) & DMSS, Min. Aydınlatma: Renkli: 0.05 Lux/F1.6, S/B:0.005 Lux/F1.6(IR açık),128Gb Micro SD Memory , IP66	13.500
	 PTZ12248V-LR8-N 1200m Lazerli Auto Tracking	2 Megapiksel 48X Optik 1200m Lazer IP PTZ Kamera - Starlight Güçlü 48x Optik Zoom (5,7mm ~ 275mm) , 1/1.9" CMOS , H.264 / MJPEG Thriple-stream kodlama, Renklide: 0.001Lux@F1.4, B/W: 0.0001Lux@F1.4, 0Lux (IR on) , Max 60fps@1080P, ROI, Anti-Sis, WDR (120dB) , Gece/Gündüz (ICR), Ultra DNR, EIS, Oto Iris, Oto Focus, Oto İzleme ve Akıllı video analiz , Pan Hızı: 360° sürekli Pan Rotasyonu, 160°/s, 300 Preset, 8 Tur, 5 Pattern, 5 Auto Arama, Akıllı 3D pozisyonlama, 1200 (3937ft) Metreye kadar IR Aydınlatma , IP66, Çoklu Network Görüntüleme : Web Viewer,CMS(DSS/PSS) & DMSS, Min. Aydınlatma: ,128Gb Micro SD Memory , IP66	16.000

KEYBOARD

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 NKB1000	HD-CVI & IP & Analog Keyboard (Onvif Protokollü) HD-CVI/IP/Analog Speed Dome, HD-CVI/Analog DVR, Network Video Server, Merkezi Yönetim Platformu Kontrolleri, RS485,RS422,USB, RS232 & Ağ Bağlantıları, PTZ Fonksiyonları için 3D Joystick, Preset Pozisyonu, Oto Tarama, Oto Pan, Oto Tur, Pattern Kontrolü, AUX Fonksiyonları, Menü Ekranı	393

4 Kanal NVR'lar





ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 NVR2104HS-4KS2	4 Kanal H.265 NVR (1x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	125
	 NVR2104HS-T	4 Kanal H.265 NVR (1x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	125
	 NVR2104HS-P-4KS2 4 POE Çıkışlı	4 Kanal 4 PoE H.265 NVR (1x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps, 4 Port PoE(Tak-Çalıştır) 8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	200
	 NVR4204-P-4KS2/L 4 POE Çıkışlı	4 Kanal 1U 4 PoE Lite H.265 NVR (2x6TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps, 4 Port PoE(Tak-Çalıştır) 8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	358

	 NVR4204-P-4KS2 4 POE Çıkışlı	4 Kanal 1U 4 PoE Lite H.265 NVR Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 200Mbps Band Genişliği, 1ch@4K/4ch@1080P e kadar kayıt , 2 kanal 4K / 8 kanal 1080P kod çözme , 1xRJ45, 2xAlarm, 1xSes, H.265/H.264 Codec, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 12 TB'a kadar 2 Sata HDD , 2xUSB2.0, IPC UPnP, 4xPoE , Ölçüler : 375mmx285.8mmx56mm	4 358
	 NVR2108HS-W-4KS2	8 Kanallı 1U 4K H.265 Kablosuz Ağ Video Kaydedici Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 80Mbps Band Genişliği, Maksimum 24Mbps kablosuz gelen bant genişliği ,1ch @ 8 MP / 4ch @ 1080P kod çözücüye kadar , IEEE802.11b / g / n (2.4GHz) desteği , Wi-Fi sinyalini hızlandırmak için iki anteni desteği , H.265+/H.264+/H.265/H.264 , HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1xRJ45 ,Çoklu Network Görüntüleme, 1 SATA III Port, 4 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2 ports (2 USB2.0) , Ölçüler 226mmx226.9mmx40.4mm	8 322


8 Kanal NVR'lar

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 NVR2108HS-T	8 Kanal H.265+ NVR (1x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	144
	 NVR2108HS-8P-T	8 Kanal 8 PoE H.265+ NVR (1x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps, 8 Port PoE(Tak-Çalıştır) 8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	292
	 NVR5208-4KS2	8 Kanal H.265+ NVR (2x10TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu , Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	520
	 NVR4208-8P-4KS2/L 8 POE Çıkışlı	8 Kanal PoE'li H.265+ NVR (2x6TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps, 8 Port PoE(Tak-Çalıştır) 8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	530












16 Kanal NVR'lar

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 NVR2116HS-4KS2	16 Kanal H.265+ NVR (1x6TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	230
	 NVR4116HS-4KS2/L	16 Kanal H.265 NVR (1x6TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	270








	 NVR5216-4KS2	16 Kanal H.265 NVR (2x10TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) , Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu , Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	590
	 NVR4216-16P-4KS2 16 POE Çıkışlı	16 Kanal 16 PoE 1U NVR 16 Kanalda 2ch@4K/8ch@1080P e kadar kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma , H.265 veya H.264 , 200Mbps Band Genişliği, 2ch@4K/8ch@1080P e kadar kayıt,4xAlarm, 1xSes, 2 Röle çıkışı, 1HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 12 TB'a kadar 2 Sata HDD , 2xUSB 16xPoE, AC100V-240V , Ölçüler 375mm×327.5mm×53mm 1U	639
 	 NVR4216-16P-4KS2/L 16 POE Çıkışlı	16 Kanal H.265 NVR (2x6TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps, 16 Port PoE(Tak-Çalıştır) , 8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) , Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu , 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	639
 	 NVR5216-16P-4KS2E 16 POE Çıkışlı 	16 Kanal H.265 NVR (2x10TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps, 16 Port PoE, İlk 8 Port ePoE(800 Metre destekli) , 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) , Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu , Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu , 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	900
 	 NVR5216-16P-I 16 POE Çıkışlı 	16 Kanal H.265+ AI NVR (2x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps(AI Fonksiyonu açıkken 160Mbps Kayıt) , 16 Port PoE, İlk 8 Port ePoE destekli(800m'ye kadar) , 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) , 16 Kanala Kadar Çevre Koruması(Çizgi/Alan İhlali ile İnsan&Araç Ayrımı), Hedefe göre Akıllı Arama, Normal Kamera ile 4/ Yüz Algılama Kamerası ile 16 Kanala Kadar Yüz Tanıma , 20 farklı yüz veritabanı, toplamda 100000 yüz görüntüsüne kadar, Çift Yönlü Konuşma, P2P, 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	2.067
 	 NVR5416-16P-4KS2 16 POE Çıkışlı	16 Kanal 16 PoE 1,5U 4K H.265 Pro NVR 16 Kanalda 4ch@4K/16ch@1080P e kadar kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 320Mbps Band Genişliği, Akıllı video analiz desteği ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 32 TB'a kadar 4 Sata HDD , 3xUSB (2xUSB3.0,1USB2.0), 1 E-Sata 16 TB kadar, IPC UPnP, 16xPoE, AC100-240V , Ölçüler : 440mm×411.1mm×94.9mm	1.261
 	 NVR5416-16P-4KS2E 16 POE Çıkışlı 	16 Kanal H.265 NVR (4x10TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps, 16 Port PoE, İlk 8 Port ePoE(800 Metre destekli) , 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) , Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu , Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 2 VGA, 3 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	1.261
24 Kanal PoE NVR			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$







	 NVR5424-24P-4KS2 24 POE Çıkışı	24 Kanal 24 PoE 1,5U 4K H.265 Pro NVR Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , 4ch@4K/16ch@1080P,H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 320Mbps Band Genişliği, Akıllı video analiz desteği , 16xAlarm, 24xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 32 TB'a kadar 4 Sata HDD , 3xUSB (2xUSB3.0,1USB2.0), 1 E-Sata 16 TB kadar, IPC UPnP, 24xPoE, AC100-240V , Ölçüler : 440mm×411.1mm×94.9mm	24 1.400
--	--	---	-------------

32 Kanal NVR'lar


ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 	 NVR5232-4KS2	32 Kanal H.265 NVR (2x10TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu , Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu , 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	698
 	 NVR5432-4KS2	32 Kanal H.265 NVR (4x10TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu , Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu , 2 HDMI, 2 VGA, 3 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	1.039
 	 NVR608-32-4KS2	32 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu , Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu , 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	1.453
 	 NVR5832-R-4KS2 HDMI - 2VGA 	32 Kanal H.265 NVR (8x10TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Çevre Koruması(Çizgi/Alan İhlali ile İnsan&Araç Ayırımı), Hedefe göre Akıllı Arama, Yüz Tanıma, 1 kanal fisheye (dewarp), Isı haritası, Kişi sayma, ANPR, kalabalık dağılımı, 2 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	1.676

64 Kanal NVR'lar

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 	 NVR5864-4KS2	64 Kanal 2U 4K H.265 Pro NVR Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , 320Mbps Band Genişliği, 4ch@4K/16ch@1080P , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , Akıllı video analiz desteği ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 64 TB'a kadar 8 Sata HDD , 4xUSB (2xUSB3.0,2USB2.0), 1 E-Sata 16 TB kadar, IPC UPnP, AC100-240V, RAID 0/1/5/6/10 Desteği , Ölçüler : 440mm×450.1mm×95mm	64 1.733
 	 NVR5864-R-4KS2 2 HDMI - 2VGA 	64 Kanal 2U 4K H.265 Pro NVR 64 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , 320Mbps Band Genişliği, 4ch@4K/16ch@1080P , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , Akıllı video analiz desteği ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 64 TB'a kadar 8 Sata HDD , 4xUSB (2xUSB3.0,2USB2.0), 1 E-Sata 16 TB kadar, IPC UPnP, AC100-240V , RAID 0/1/5/6/10 Desteği , Ölçüler : 440mm×450.1mm×95mm	1.919

 	 NVR608-64-4KS2	64 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap , Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu , Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu , 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	2.582
 	 NVR608R-64-4KS2	64 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap, Güç Kaynağı Yedekliliği(Power Redundancy) , Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu , 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	3.247

4 Kanal POE Switch


ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFS3005-4ET-60-V2	4 Port PoE ile 5 Port Yönetilmeyen Masaüstü Switch (4FE PoE +1 FE) 1-4 Port: 4 × RJ-45 10/100M (PoE) Port 5: 1 × RJ-45 10/100M (uplink), Smart PoE, Hi-PoE 60W, 250 m uzun mesafe PoE iletimi, switch kapasitesi 1.8 Gb/sn, Paket yönlendirme hızı 744 Kb/sn, paket buffer 1 Mbit, 48 V – 57 V DC güç, Çalışma sıcaklığı –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F)	90
	 PFS3006-4ET-60	4 Port Hızlı Ethernet PoE Switch (4FE PoE +2 FE) 2*10/100Mbps Uplink port, 4*10/100 Mbps PoE port Anahtarlama Kapasitesi: 1.8Gbps, Paket İletme Hızı: 890Kbps Paket Buffer: 1 Mbit, Mac Tablosu Boyutu: 2K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 2KV, Differential Mod 1KV	105
	 PFS3006-4GT-60	4Port Gigabit PoE Switch (4GE PoE + 2GE Uplink, Toplam 60W PoE) 2*10/100/1000Mbps Uplink port, 4*10/100/1000 Mbps PoE port switch Kapasitesi: 14Gbps, Paket İletme Hızı: 8.928Kbps Paket Buffer: 1Mbit, Mac Tablosu Boyutu: 2K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 2KV, Differential Mod 1KV	125
	 PFS3106-4ET-60	4Port PoE Switch (4FE PoE + 1GE + 1GE SFP, Toplam 60W PoE) 1*100/1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T, 4*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) , Anahtarlama Kapasitesi: 6.8Gbps, Paket İletme Hızı: 3.57Mbps Paket Buffer: 1Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	135
	 PFS3206-4P-96	4 Kanal PoE Switch (3FE PoE +1GE PoE +2GE SFP) İki Katmanlı yönetilmeyen Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K, IEEE802.3af / IEEE802.3at Hi-PoE Protokol, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z ve IEEE802.3x standartları, 2x1000Mbps Base-X / 1*10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE) , 3*10/100 Base-T (PoE+/PoE) Güç Kaynağı , Kanal 1,2,3 ≤30W, Kanal 4≤60W, Toplam≤96W , Değişim Modu: Depolama & İletme, DC48-57V	145
	 PFL2106-4ET-96 	Uzun Menzil 800 metre 4 Kanal e-PoE Switch (4FE PoE +1GE +1GE SFP) İki Katmanlı Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, 1*100/1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T , 4*10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Güç Tüketimi: Kanal 1,2,3≤30W, Kanal 4≤60W, Toplam≤96W, Değişim Modu: Depolama & İletme, DC48 ~ 57V Güç Adaptörü.IEEE, BR10M ve BR100M'yi içeren üç iletim modunu destekliyor. e-PoE'li kameralar ile kullanıldığında 800 metre mesafede tek kablo ile çalışır.	195

8 Kanal POE Switch





ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
------------	-------	------------	----------

	 PFS3009-8ET1GT-96	8 Kanal PoE Switch - 250 metre uzaklığa PoE iletimi (8FE PoE +1 GE) 1*10/100/1000 Base-T, 8*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 3.6Gb/sn , Paket İletme Hızı: 2.678Mb/sn Paket Buffer: 1 Mbit , Mac Tablosu Boyutu: 2K , ≤96W Çalışma Sıcaklığı: -20°C~70°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	148
	 PFS3010-8ET-96-V2	8 Kanal PoE Switch - 250 metre uzaklığa PoE iletimi (8FE PoE +2 GE) İki Katmanlı PoE Switch, PoE +, Hi-PoE 60W desteği , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 1.8Gbps , Paket İletme Hızı 4,17 Mpps , 2*10/100/1000Mbps ports , 8*10/100Mbps PoE ports , Her bir PoE çıkış gücü: Port1≤60W, Port2-8≤30W, Total≤96W , Değişim Modu: Depolama & İletme, DC Güç adaptörü, -10 ° C ~ 55 ° C	135
	 PFS3110-8ET-96-V2 	8 Port PoE Switch (8FE PoE + 1GE + 1GE SFP, Toplam 96W PoE) 1*1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T, 8*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 7.6Gbps, Paket İletme Hızı: 4.17Mbps Paket Buffer: 1Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	180
	 PFS3010-8GT-96-V2	8 Port Gigabit PoE Switch (8GE PoE + 2GE , Toplam 96W PoE) 8*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) , 2*10/100/1000 Mbps port Anahtarlama Kapasitesi: 20Gbps, Paket İletme Hızı: 14.88Mbps Paket Buffer: 1.5Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2 KV	194
	 LR2110-8ET-120 	8 Kanal Yönetilebilir ePoE Switch (8 e-PoE +1 GE+1GE SFP) 1*10/100/1000 Base-T, 1x1000 Base-X (Combo port) ,8x10/100 Base-T(8 ePoE) . Dahua'nın ePoE teknolojisi ile 800 m'ye kadar uzun mesafe PoE iletimini destekler . Katman-iki web yönetilen ePoE anahtarı , MAC otomatik çalışma ve yaşlanma, MAC adres listesi kapasitesi 8K ,IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur , IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE standardını destekler, Endüstriyel geniş sıcaklık tasarımı , Port gösterge ışığı, IEEE, E100 ve E10'u içeren port için mevcut iletim modunun durumunu gösterir.	315
	 PFS3409-4GT-96	9 Port Gigabit Switch (5 Portu yönetilen, 4 portu yönetilmeyen) * 10/100/1000 Mbps Base-T (PoE güç kaynağı) , 1 * 10/100/1000 Mbps Base-T yer bağlantısı , 4 * 1000Mbps Base-X, atman 2 Sertleştirilmiş Ethernet anahtarı , MAC otomatik çalışma ve yaşlanma, MAC adres listesi kapasitesi 4K , Destek IEEE802.3af, IEEE802.3at ve Hi-PoE standardı , IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur , Metal yapıyı benimser , Endüstriyel geniş çalışma sıcaklığı tasarımı: -30 ° C ~ + 65 ° C , Yüksek koruma sınıfı, ortak mod 4KV, diferansiyel mod 2KV destekler , Çift güç yedeklemesini destekler	330
	 PFS3211-8GT-120	8 Port Gigabit PoE Switch (8GE PoE + 1GE + 2GE SFP, Toplam 120W PoE) 8*10/100/1000Mbps Base-T (PoE) , 1*10/100/1000 Mbps Base-T, 2*1000Mbps Base-X Anahtarlama Kapasitesi: 33Gbps, Paket İletme Hızı: 16.37Mbps Paket Buffer: 1.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	361
	 PFS4210-8GT-150	8 Kanal Yönetilebilir PoE Gigabit Switch (8GE PoE +2GE SFP) İki Katmanlı Endüstriyel Yönetilebilir PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, 8*10/100/1000 Base-T(PoE Güç Kaynağı) , 2*1000 Base-XBase-T(SFP) , PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤150W , Değişim Modu: Depolama & İletme, AC 100 ~ 240V	469
	 PFS4210-8GT-DP	8 Kanal Yönetilebilir Gigabit Endüstriyel Switth (8GE PoE + 2GE SFP) 8*10/100/1000 Base-T(PoE güç kaynağı) , 2*100/1000 Base-X , Anahtarlama Kapasitesi: 28Gbps, Paket İletme Hızı: 14.88Mbps, Çift Güç Kaynağı(Yedeklilik) , Paket Buffer: 4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K, NTP, DHCP, Vlan, Port Aggregation, Mirroring, Multicast, Flow Control, Spanning Tree, LLDP, QoS, Din Rayı Montaj. IP40 tam metal muhafaza, tamamen sızdırmaz ve toz geçirmez tasarım , Total 120W PoE , Adaptör dahil değildir. Çalışma Sıcaklığı: -40°C~75°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 6KV, Differential Mod 4KV	765

16 Kanal POE Switch







ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFS3218-16ET-135	16 Port Yönetilmeyen Akıllı PoE Switch (16FE PoE + 2GE SFP Kombo) 1*10/100/1000 Base-T (Kombo), 1*1000 Base-X (Kombo), 16*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı), Anahtarlama Kapasitesi: 7.2Gbps, Paket İletme Hızı: 5.3568Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%, Toplam 135W PoE	284
	 PFS4218-16ET-240	16 Kanal Yönetilebilir PoE Switch (16FE PoE +2GE Combo) İki Katmanlı Yönetilebilir 14 Kanal PoE+ 2 Kanal Hi-PoE Switch (250 metre iletim), 'Portakal portu' desteği ,Hi-PoE PoE genişletici (PFT1300) ile kullanılabilir, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 8.8G, Paket Yönlendirme Oranı 5.36Mpps , 2*10/100/1000 Base-T (Combo port) , 2*1000 Base-X (Combo port) , 16*10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤240W, Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V	435
	 PFS3220-16GT-240	16 Port Yönetilmeyen Akıllı PoE Switch (16GE PoE +2GE Uplink + 2GE SFP) 2*10/100/1000 Base-T (Uplink), 2*1000 Base-X , 16*10/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) , Toplam 240W PoE Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 29.76Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	483
	 LR2218-16ET-240 	16 Portlu Yönetilmeyen ePoE Switch (8 e-PoE+8FE PoE +2 GE+2GE SFP) (Tek Kablo ile 800 metre) 2*10/100/1000 Base-T, 2x1000 Base-X (Combo port) ,16x10/100 Base-T(8 ePoE+8 PoE) . Dahua'nın ePoE teknolojisi ile 800 m'ye kadar uzun mesafe PoE iletimini destekler . Katman-iki web ePoE anahtarı , Port 1-8, IEEE, E100 ve E10 olan üç adet kendinden uyarlamalı iletim modunu destekler. Port 1-8, hem çift bükümlü iletimini hem de koaksiyel kablo iletimini destekler , Destek web yönetimi: port yönetimi, 802.1Q VLAN, STP / RSTP, LACP, 802.1X, QoS , Destek PoE yönetimi, Yeşil PoE, Eski Destek , IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur	678
	 PFS4218-16GT-240	16 Port Yönetilebilir Gigabit PoE Switch (16GE PoE + 2GE SFP +1 Konsol) 2*1000 Base-X, 16*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) , Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 23.81Mbps, Paket Buffer: 4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K, VLAN, Spanning Tree, LLDP, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS ,Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95% ,Yıldırım Koruması: Common Mode: 2KV, Differential Mod 1KV , 1 Konsol , Toplam 240W PoE	809
	 PFS4420-16GT-250	16 Kanal Yönetilebilir Gigabit PoE Switch (16GE PoE +4 GE SFP) İki Katmanlı Yönetilebilir PoE Switch, STP/RSTP, IP adres ve Kullanıcı Şifresini Tek Tuşla Kurtarma , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol ,16 x 10/100/1000 10 Base-T (PoE güç kaynağı) , 4 x 1000 baz-X PoE güç tüketimi, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤250W, Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V	895

24 Kanal POE Switch

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFS3226-24ET-240	24 Port Yönetilmeyen Akıllı PoE Switch (24FE PoE + 2GE SFP Kombo) 2*10/100/1000 Base-T (Uplink), 2*1000 Base-X (Kombo), 24*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) , Toplam 240W PoE Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 6.5472Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	355
	 PFS4226-24ET-240	24 Port Yönetilebilir PoE Switch (24FE PoE +2 GE Combo) İki Katmanlı 22 Kanal PoE +2 Kanal Hi-PoE Switch (250 metre iletim), 'Portakal portu' desteği , Hi-PoE PoE genişletici (PFT1300) ile kullanılabilir, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 8.8G, Paket Yönlendirme Oranı 6.55Mpps , 2*10/100/1000 Base-T (Combo port) , 2*1000 Base-X (Combo port) , 24*10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤240W, Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V	550









	 PFS4226-24ET-360	24 Port Yönetilebilir PoE Switch (24FE PoE +2 GE Combo) İki Katmanlı 22 Kanal PoE +2 Kanal Hi-PoE Switch (250 metre iletim), 'Portakal portu' desteği , Hi-PoE PoE genişletici (PFT1300) ile kullanılabilir, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 8.8G, Paket Yönlendirme Oranı 6.55Mpps , 2*10/100/1000 Base-T (Combo port) , 2*1000 Base-X (Combo port) , 24*10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤360W, Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V	558
	 PFS3228-24GT-360	24 Port Akıllı PoE Switch (24GE PoE + 2GE Uplink + 2GE SFP Kombo, Toplam 360W PoE) 2*10/100/1000 Base-T (Uplink), 2*1000 Base-X, 24*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) , Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 38.688Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	608
	 PFS4226-24GT-360	24 Port Yönetilebilir Gigabit PoE Switch (24GE PoE + 2GE SFP) 24*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı), 2*100/1000 Base-X Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 38.688Mbps, Mac Tablosu Boyutu: 8K , Paket Buffer: 4MB, NTP, DHCP, LLDP, VLAN, Spanning Tree, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95% , Toplam 360W PoE Yıldırım Koruması: Common Mod 2KV, Differential Mod 1KV	873
	 LR2226-24ET-360 	24 Port Yönetilebilir ePoE Switch (8 e-PoE+16FE PoE +2 GE+2GE SFP) (Tek Kablo ile 800 metre) 2*10/100/1000 Base-T, 2x1000 Base-X (Combo port) ,24x10/100 Base-T(8 ePoE+16 PoE) . Dahua'nın ePoE teknolojisi ile 800 m'ye kadar uzun mesafe PoE iletimini destekler . Katman-iki web yönetilen ePoE anahtarı , Port 1-8, IEEE, E100 ve E10 olan üç adet kendinden ayarlamalı iletim modunu destekler. Port 1-8, hem çift bükümlü iletimi hem de koaksiyel kablo iletimini destekler , Destek web yönetimi: port yönetimi, 802.1Q VLAN, STP / RSTP, LACP, 802.1X, QoS , Destek PoE yönetimi, Yeşil PoE, Eski Destek , IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur	809
	 PFS4428-24GT-370	24 Port Yönetilebilir Gigabit PoE Switch (24GE PoE +4 GE SFP) İki Katmanlı Yönetilebilir PoE Switch , STP/RSTP, IP adres ve Kullanıcı Şifresini Tek Tuşla Kurtarma , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol , 24 x 10 / 100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) , 4 x 1000 baz-X, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤370W, Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V	1.245

PoE Midspan ve Extender











ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFT1200	60W Yüksek PoE Midspan (Hi-POE) cat5 üzerinden kameraya enerji verme Yüksek PoE 60W Yüksek Güç Tüketimli Speed Domelar için PoE Desteği, Power ve PoE Durum Ledli Gösterge, Sıralı Seviye 2 PoE Extender, 3 adet IP Kameraya (Güç Tüketimi ≤8W) Kadar Bağlantı, İletim Mesafesi: 300m, Ethernet Portu: 1000 Base-T, 1000 Base-T (PoE Power Supply), Değişim Modu: Depolama & İletme, Duvara Monte Edilebilir, PFT 1300 Modeli ile Uyumlu	62
	 PFT1300	PoE Extender (1 giriş 2 çıkış) - Enerji çekmeden mesafe uzatma Pasif PoE Sıralı Güç Kaynağı ve Ethernet Veri Değişimi, IEEE 802.3af/at, Ardarda Seviye 2 PoE Extender, 3 adet IP Kameraya (Güç Tüketimi ≤8W) Kadar Bağlantı, İletim Mesafesi: 300m, 1xRJ45(100M) PoE Güç Kaynağı Girişi, 1xRJ45(100M) IP Kamera için Güç Kaynağı, 1xRJ45(100M) Bir Sonraki Extender için Güç Kaynağı, Montaj Kutusu ve DIN Rail Montajlamaya Uygun, PFT 1200 Modeli ile Uyumlu	41
	 LR1002	EoC Pasif Dönüştürücü IEEE802.3, IEEE802.3u standartlarını destekler , Port: 1 * RJ45 10 / 100Mbps , 1 * BNC , RG59 koaksiyel kabloyu destekler: 400m / 100Mbps , 1000m / 10Mbps , MDI / MDIX kendini adaptasyon destekler , Koaksiyel kablo ile uzun menzilli güç kaynağı iletimini destekler.Güç tüketimi 1W , PoE Protokolü (ePoE anahtarından gelen güç girişine bağlı olarak) , Yıldırım Koruması, Ortak Mod 6KV, Diferansiyel Mod 2KV.	18

Erişim Switch'leri

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
------------	-------	------------	----------

	 S4000-7X	7 Kanal Fiber Ring Network Switch Layer2 Endüstriyel Switch, STP/RSTP, 2x1000Mbps Base-X / 1x1000Mbps Base-T / 4x100Mbps Base-T / 4/1xAlarm, 4xRS485, 1xRS232, 1xKonsol, 2xFiber Portu ile Ring Ağı Oluşturulabilir, WEB/SNMP (v1/v2c), IEEE802.3X Çift Tam Akış Kontrolü ve Karşı Basınç Çift Yarı Akış Kontrolü, Veri İletim ve Güç Durum Göstergesi, Port İzolasyonu, Hız Limiti, Yansıtma, 802.1Q VLAN, DC12V/AC24V	429
	 S3000-16X	16 Kanal Fiber Switch (16 SFB + 2 FE) 16x100Mbps SFP / 2x1000Mbps Combo (Optik veya Elektrik) / 1xKonsol, WEB/SNMP (v1/v2c), Değişim Modu: Depolama & İletme, Bağlantı Toplama, Port İzolasyonu, Hız Limiti, Yansıtma, Anti-MAC Adres Taşması, 802.1Q VLAN, AC90~264V	682
	 PFS4220-16T	16 Kanal 2 Katmanlı Yönetilebilir Switch 2*1000 Base-X (SFP) 、 2*10/100/1000 Base-T、 16*10/100 Base-T	528
	 PFS4228-24T	24 Kanal 2 Katmanlı Yönetilebilir Switch 2*1000 Base-X (SFP) 、 2*10/100/1000 Base-T、 24*10/100 Base-T	638

Toplama Switchleri (L2+ ve L3 Full Gigabit Switch)

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFS5424-24T	20 Port L2+ Yönetilebilir Switch (20GE + 4GE Kombo SFP + 1 Konsol) 20*10/100/1000BASE-T, 4*1000BASE-T/SFP Kombo Anahtarlama Kapasitesi: 350Gbps, Paket İletme Hızı: 35.7Mbps, Mac Tablosu Boyutu: 32K , VLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS Statik IP Routing, DHCP, Storm Suppression, LLDP, SNMP, RMON, SSH2.0, Telnet, CLI, Web Çalışma Sıcaklığı: -15°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95%	1.123
	 PFS5924-24X	16 Port L2+ Yönetilebilir Switch (16GE SFP + 8GE Kombo + 1 Konsol) 1000M SFP port x 16, Kombo 1000BASE-T/SFP port x 8 Anahtarlama Kapasitesi: 350Gbps, Paket İletme Hızı: 35.7Mbps, Mac Tablosu Boyutu: 32K , VLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS Statik IP Routing, DHCP, Storm Suppression, LLDP, SNMP, RMON, SSH2.0, Telnet, CLI, Web Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95%	1.660
	 PFS6428-24T	24 Kanal Layer3 Gigabit Yönetilebilir Switch (24GE+ 4 SFP /10GE SFP) 10/100/1000BASE-T port x 24 ,SFP+/SFP port x 4, <6kg, Switching kapasitesi 392Gbps, İletim Oranı 96Mpps, 4K,Port-based VLAN, yüksek hızlı 10G yapısı ,VLAN,802.1Q, Standard VLAN, MAC-based VLAN, Protocol-based VLAN, IEEE802.1x port, QOS /SP/WRR/802.1p, Ağ yönetimi WEB/CLI/Telnet/SSH 2.0/SNMP/ NTP client , MAC Table 32K , AC : 110~240V/50~60Hz, Güç Tüketim <50W	1.700
	 S5500-48GT4GF	52 Port Toplama Switch (48GE + 4GE SFP + 1 Konsol) 48 x 10/100/1000Base-T Ethernet port, 4 x 1000Base-X Ethernet port Anahtarlama Kapasitesi: 256Gbps, Paket İletme Hızı: 78Mbps VLAN, DHCP, ACL, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, Statik IP Routing, DHCP, SNMP, RMON, SSH2.0, Telnet, CLI, Web, RIP, OSPF Nem Aralığı: 5%~95	1.800
	 S5500-48GT4XF	52 Port Toplama Switch (48GE + 4x10G SFP + 1 Konsol) 48 x 10/100/1000Base-T electrical port, 4 x 10G BASE-X SFP+ optical port Anahtarlama Kapasitesi: 256Gbps, Paket İletme Hızı: 132Mbps VLAN, DHCP, ACL, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, Statik IP Routing, DHCP, SNMP, RMON, SSH2.0, Telnet, CLI, Web, IRF2, OAM, RADIUS authentication, Nem Aralığı: 5%~95	2.500

Optik Modül- SFP

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
------------	-------	------------	----------

	 PFT3910	SFP Optik Modül 155M, TX 1310nm, RX 1550nm, İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C , 4 ve 8 switchler için	52
	 PFT3920	SFP Optik Modül 155M, TX 1550nm, RX 1310nm, İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C 4 ve 8 PoE switchler için	57
	 PFT3960	SFP Optik Modül 1.25G, TX 1310nm, RX 1550nm, İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C , 16 ve 24 Kanal switchler için	61
	 PFT3970	SFP Optik Modül 1.25G, TX 1550nm, RX 1310nm, İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C , 16 ve 24 Kanal switchler için	92
	OSD-SFP-0320D	SFP Optik Modül (PFT3960-PFT3970) SFP 1.25G, TX 1550nm, RX 1310nm ve 1.25G, TX 1310nm, RX 1550nm olarak çalışır. İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C , 4,8, 16 ve 24 Kanal switchler için	54

Megapiksel Lensler




ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PLZ1040-D	2.7~12mm 4 Megapiksel Lens 1/2.7" Görüntü Boyutu, 2.7~12mm Odak Mesafesi , Diyafram Açıklığı: F.1.6, Görüş Açısı(D*H*V) : 1/2.7" ; W: 137.8*(D)x102.6*(H) x74.3*(V)~T: 37.2*(D)x29.9*(H)x22.6*(V), 1/3" ; W: 120.1*(D)x91.3*(H)x66.3*(V)~T: 33.9*(D)x27.1*(H)x20.3*(V), MOD: 0.3m, Optik Distortion: -69.58%(w) ~ -3.3%, IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, DC Iris, CS Tip, Boyutlar: Ø33.7x57.6mm, Ağırlık: 73,5g, -30°C~+70,<90% RH°C	60
	 PFL0550-E6D	5~50mm 6 Megapiksel Lens 1/2.7" Görüntü Boyutu, 5~50mm Odak Mesafesi , Diyafram Açıklığı: F.1.6, Görüş Açısı(D*H*V): 1/2.7" ; W: 65.7"x49.6"x36.9" T: 5.2"x7"x5.2", 1/2.9"(3:2) ; W: 58.1"x47"x33.2": 8.1"x6.6"x4.7", 1/4" ; W: 42"x33"x25": 5.9"x4.7"x3.6", MOD: 0.5m, IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, DC Iris, CS Tip, Boyutlar: 47x85.9mm , Ağırlık: 0.2kg, -30°C~+70,<90% RH	162
	 PLZ20C0-D	3.7~16mm 12 Megapiksel 4K Star Light Lens 1/1.7" Görüntü Boyutu, 3.7~16mm Odak Mesafesi , Maks. Diyafram Açıklığı: F.1.5, Görüş Açısı: (W)145x109x79 (T) Genişlik / 35.6x28.5x 21.4 Eğim, MOD: 0.5m, TV Distortion -30%(Wide) , IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, DC Iris, CS Tip, Boyutlar: Ø54.2x82.8mm,-30°C~+70°C , Ağırlık: 270g	248
	 M123VD4510IR	4.5~10mm 10 Megapiksel 4K Lens 1/2.3" Görüntü Boyutu, 4.5~10mm Odak Mesafesi , Maks. Diyafram Açıklığı: F.1.8-T360, Görüş Açısı: 98(D)x76.5(H)x50.6(V) Genişlik / 45(D)x36(H)x27(V) Eğim, MOD: 0.1m, TV Distorsiyon: -30%, IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, DC Iris, CS Tip, Boyutlar: Ø40x61.4mm, Ağırlık: 142g	380
	 KA2035MP10	10MP 22-35mm MANUEL LENS	297

Muhafaza ve Ayak

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
------------	-------	------------	----------



	alhua TECHNOLOGY PFH610V-H Isıtıcı + Fan	Water-Proof & Vandal-Proof Muhafaza (Isıtıcı & Fan) Alüminyum Kasa ve PC Bileşenler, Ürün Boyutları: 404x164x132mm, İç Ortam Boyutları: 255x90x70.5mm, Pencere Boyutu: Ø60mm, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~60°C, Isıtıcı: Açık 5±5°C / Kapalı 15±5°C, Soğutucu: Açık 37±5°C / Kapalı: 20±5°C, IP66, IK10 , Nem: ≤90% RH, 2.4kg, AC 24V	137
	alhua TECHNOLOGY PFH610V-IR-V2 Isıtıcı + Fan + 100m IR	Water-Proof & Vandal-Proof IR Muhafaza (IR & Isıtıcı & Fan) Alüminyum Kasa ve PC Bileşenler, Ürün Boyutları: 404x164x132mm, İç Ortam Boyutları: 255x90x70.5mm, Pencere Boyutu: Ø50mm, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~60°C, Isıtıcı: Açık 5±5°C / Kapalı 15±5°C, Soğutucu: Açık 37±5°C / Kapalı: 20±5°C, IP66, IK10 , Nem: ≤90% RH, 2.7kg, AC 24V , IR Mesafesi 50-100 metre	299
	alhua TECHNOLOGY PFH610V-IR-PoE Isıtıcı + Fan + 100m IR PoE	Water-Proof & Vandal-Proof IR POE Muhafaza (POE+ IR & Isıtıcı & Fan) Alüminyum Kasa ve PC Bileşenler, Su geçirmez film kaplama, Ürün Boyutları: 404x164x132mm, İç Ortam Boyutları: 255x90x70.5mm, Pencere Boyutu: Ø60mm, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~60°C, AÇIK: <+5°C(+41°F)/ KAPALI: +5°C(+41°F), Soğutucu: Açık 37±1°C / Kapalı: 20±1°C, IP67, IK10 , Nem: ≤90% RH, 3.1kg, Güç Kaynağı POE + , Güç Tüketimi (kamera olmadan) 25.5W , IR Mesafesi 0-100 metre	327
	alhua TECHNOLOGY PFB604W	Duvar Montaj Ayağı Yapı: Alüminyum & PC, Boyutlar: 100x146x264mm, Ağırlık: 0,56kg, Taşıma Kapasitesi: 4kg, Gizli Kablolama İmkani, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Renk: Beyaz, Nem: 0~90% RH, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~65°C, Uyumlu Olduğu Modeller: DH-PFH610N-IR	23

Monitörler

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	alhua TECHNOLOGY LM18-L100	18.5" LCD Monitör Çözünürlük: 1366x768, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 250 cd/m ² Tepki Süresi: 5ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 600:1, Görüntüleme Açısı: 90/65 derece Sinyal Girişi: VGA×1	330
	alhua TECHNOLOGY DHL22-L200-F	21,5" Full-HD LCD Monitor Endüstriyel seviye LCD panel, 7 x 24 süreklili çalışma, 1920x1080 (FHD) çözünürlük, diyagonal 20.7" (16:9), parlaklık: 250 cd/m ² , kontrast:1000:1, Response Time 5ms , VGA(D-Sub)×1/HDMI×1 standart sinyal girişi, DC 12V, boyut 507.3×306.4×33.0mm (20"×12.1"×1.3"), ağırlık 2.4 kg	430
	alhua TECHNOLOGY LM22-H200	21.5" FHD LCD Monitör Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 250 cd/m ² Tepki Süresi: 6.5ms, , Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 3000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: VGA×1, HDMI×1, Ses×1	450
	alhua TECHNOLOGY DHL22-F200-S	22" Full-HD LCD Monitor Endüstriyel seviye DID LCD panel, 7 x 24 süreklili çalışma, 1920x1080 (FHD) çözünürlük, diyagonal 21.5" (16:9), parlaklık: 200 cd/m ² , kontrast:1000:1, VGA(D-Sub)×1/HDMI×1/ ses×1 standart sinyal girişi, hoparlör×1 standart çıkış, AC100 ~ 240V (+/-% 10), 50/60 Hz güç kaynağı, boyut 502.8×299.8×47.6mm, ağırlık 3.2 kg	480
	alhua TECHNOLOGY LM24-B200	23.8" FHD LCD Monitör Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 200 cd/m ² Tepki Süresi: 5ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 1000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: VGA×1, S-video×1, HDMI×1, Ses×1	510





















	 LM32-F210	31.5" FHD LCD Monitör Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 240 cd/m ² Tepki Süresi: 8ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 1400:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: VGA(D-Sub)x1, HDMIx1, Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör	730
	 LM43-F200	43" UHD LCD Monitör Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 330 cd/m ² Tepki Süresi: 8ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 1.07G(10bit) Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece, Sinyal Girişi: HDMI 1x1, VGA(D-Sub)x1, USBx1 Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör,	999
	 DHL49 (4K)	49" 4K Monitor 4K Ultra-HD 3840x2160 (UHD) çözünürlük, Endüstriyel seviye DID LCD panel, 7 x 24 süreklili çalışma, , diyagonal 48.5" (16:9),parlaklık: 500 cd/m ² , kontrast:1100:1, VGA(D-Sub)x1, CVBS(BNC)x1, DVI-Dx1, HDMIx2, RS232x1, USB multimediax1 standart sinyal girişi, sesx1, RS232x1 standart çıkış, AC100 ~ 240V (+/-% 10), 50/60 Hz güç kaynağı, boyut 1127.1x667.3x51.9mm, ağırlık 18kg	2.668
	 LM55-S400	55" UHD LCD Monitör Çözünürlük: 3840x2160, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 350 cd/m ² Tepki Süresi: 8ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 1.07G(8bit+FRC) , Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece, Wifi, Android, VESA Sinyal Girişi: HDMI 2.0x2, USB 3.0x1, USB 2.0x1, Audiox1, RJ45(RS232)x1, LANx1 Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör, Kulaklık Jack Çıkışı	3.650
	 LM55-F410(4K)	55" UHD LCD Monitör Çözünürlük: 3840x2160, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 350 cd/m ² Tepki Süresi: 8ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 1.07G(8bit+FRC) Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece, Wifi, Android, VESA Sinyal Girişi: HDMI 2.0x2, USB 3.0x1, USB 2.0x1, Audiox1, RJ45(RS232)x1, LANx1 , Android 5.1 , Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör, Kulaklık Jack Çıkışı	3.500
	 IPMPGS-221A	Android özellikli Touch Screen 21.5 Kiosk Monitör İstenilen uygulamaların APK'larını yükleme, Uygulamaların sorunsuz çalışması , Video ve Ses oynatma, Wifi ve ethernet bağlantısı, Fonksiyonları: Dokunmatik ekran 21.5 inç , 16: 9 standart Çözünürlük 1920 * 1080 Yaşam kullanımı ≥ 50.000 saat , Tek Dokunuş için 70 milyon kez dokunma özelliği , İşlemci: Dört çekirdekli @ 1.6 GHz , Bellek 2G , Ses cihazı Destek Arabirimi , 1 * RJ45 , 1*1000Mb Ethernet portu ve 2*USB portu. AC 110-220V , Ölçüleri:1280*540*400mm , İç Ortam Çalışma Sıcaklığı -20 ° C ~ + 60 ° C, Nem% 5 ~ 95 ,	4.200























ANDROID BOX

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	LVL-1001 	Android Box TV Ünitesi ve Akıllı Ev Kontrol ünitesi Z-Wave iletişim protokolü, 256 ad kablosuz ünite desteği, sınırsız senaryo programlama, ios ve android uygulama desteği, usb port yedekleme, tüm işletim sistemleri ile uyumlu, kolay web arayüzü, kablosuz 30m erişim mesafesi, pil desteği ile kolay tanımlama, enerji ölçüm kontrolü, olay anında sınırsız bildirim, 5v dc, 868.42MHz iletişim frekansı , Sınırsız kamera desteği, Normal TV leri Android TV olarak kullanılabilir. Dahua , Hikvision , v.b. Kamera izleme APK larını bu cihaz sayesinde Televizyona kurarak izleme ve kontrol yapabilirsiniz.	180





Kurulum Aksesuarları

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
------------	-------	------------	----------




	 PFA100	Dome Kamera Montaj Adaptörü Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 150,8x37mm, Ağırlık: 0,21kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, PFB302S ile birlikte kullanılır. Uyumlu Olduğu Modeller: IP: IPC-HDBW8281E-Z HDCVI: HAC-HDBW3231E-Z	9
	 PFA101	Dome Kamera Montaj Adaptörü Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 159x35mm, Ağırlık: 0,24kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, PFB302S ile birlikte kullanılır. Uyumlu Olduğu Modeller: IP: IPC-HDBW5231 / 5421 / 5431 / 8231 / 8331 / 81230 E-Z HDCVI: HAC-HDBW3231E-Z	9
	 PFA102	Dahili Speed Dome Montaj Adaptörü Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 169x37mm, Ağırlık: 0,25kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, PFB302S ile birlikte kullanılır. Uyumlu Olduğu Modeller: IP: SD42212S-HN , SD42212T-HN HDCVI: SD42112I-HC , SD42212I-HC	9
	 PFA105	Fisheye Kamera Adaptör Plakası Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 1Ø154.9mmx80.5mm, Ağırlık: 0,26kg, Yük taşıma: 1 kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım,	13
	 PFA110	Speed Dome Tavan Montaj Dirseği Bağlantı Aparatı (SD59230U için) Malzeme: Alüminyum, Temiz & Entegre tasarım Gereç Alüminyum Boyut (G x Y x D) Ø59mm x 53mm, Boru Konu G1 1/2 " , Çalışma Sıcaklığı -40 ~ 60°C, Nem 0 ~ 90% RH, Ağırlık 0.20kg. PFB300C dirsek ek aparatıdır. Birlikte kullanılır. SD59230U ve SD59430U Speed dome için	9
	 PFA111	Speed Dome Tavan Montaj Dirseği Bağlantı Aparatı (Diğer speed domeler için) Malzeme: Alüminyum, Temiz & Entegre tasarım Gereç Alüminyum Boyut (G x Y x D) 60mm x 49mm, Boru Konu G1 1/2 " , Çalışma Sıcaklığı -40 ~ 60°C, Nem 0 ~ 90% RH, Ağırlık 0.25kg. PFB300C dirsek ek aparatıdır. Birlikte kullanılır.	9
	 PFA120	Water-Proof Alüminyum Speed dome bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum , Boyut (G x Y x D) 115mm x 160mm x 37mm Boru M20 Konu (G1 / 2 ") , Çalışma Sıcaklığı -40°C ~ 60°C Nem 0 ~ 90% RH , Yük Taşıma ağırlığı 7.0kg , Ağırlık 0.53Kg Uygulanabilir Model: Tüm Harici Speed domeler ve IPC-PFW8601P-H-A180-E3 Panoramik Kamera ,	20
	 PFA121-V2	Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 134x134x55mm, Ağırlık: 0,55kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, IP 66 , Uyumlu Olduğu Modeller: IP: HFW4231/4431EP, HFW5231/5431EP-Z, HFW8301EP-Z , HFW8281/8331EP-Z, HFW5231EP-Z12, HFW5231/5431EP-Z HDCVI: HFW2120/2220E	25
	 PFA122	Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 134x134x55mm, Ağırlık: 0,55kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, IP 66 , Uyumlu Olduğu Modeller: IP: IPC-HFW2231/2431/2531/2831T-ZAS , IPC-HFW3241/3441/3541/3841T-ZAS , IPC-HFW5241/5441T-S , IPC-HFW2231/2431/2531/2831T-AS , IPC-HFW5241/5242T/5442/5541/4831T-ASE HDCVI: HAC-HFW2802/2241T-Z , HAC-HFW/1500/1230/1200D , HAC-HFW1230/1200R-Z-IRE6 , HAC-HFW1500/1230/1200TH-I8	25
	 PFA130-E	Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4" , Ölçüler: Ø124mmx41mm, Taşıma Kapasitesi: 3.0kg, Ağırlık 0,35 kg. IP66 Koruma, Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH, Uyumlu Olduğu Modeller: IP: IPC-HFW5241/5541T-AS, IPC-HFW5241/5541/5442T-S , IPC-HFW5241/5442T-AS-LED , IPC-HFW2231/2431/2531/2831T-AS , IPC-HFW4231/4431T-S-S4 , IPC-HFW2231/2431/2831T-ZAS , IPC-HDW2531/2431/2231/2421R-ZS , IPC-HDW3241/3441/3541/3841T-ZAS , IPC-HDW3841/3441/3541/3241TM-AS , IPC-HDW2831/2531/2431/2231TM-AS,	17

	 PFA134	Alüminyum Bağlantı Kutusu (Bullet Kameralar için) Yapı: Alüminyum & SECC, Boyutlar: 90.0mmx35.0mm , Ağırlık: 0,35kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP : HFW1230/4231/1431/4431S/1531S, HDCVI : HFW1200/1220/1230/1400, HFW1230/1200TL(-A)	12
	 PFA135	Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu (Bullet Kameralar için) Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 90x34.1mm, Ağırlık: 0,16kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP : IPC-HFW2231RP-ZAS / HFW2231 R-ZS-IRE6 / HFW2431R-ZAS / HFW4231/4431B-BAS HDCVI : HAC-HFW1200R-VF /1230R-VF/ HFW2120/2220R-Z / 2231R-Z-IRE6/HFW1200/2120/2220D /	9
	 PFA136	Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu (Dome Kameralar için) Yapı: Alüminyum , Boyutlar:111.5mmx34mm, Ağırlık: 0,19kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP : IPC-HDW1220/1230/1320/SP , HDBW4231/4431/4830E-AS,HDBW1230E-S HDCVI : HDBW1200RP-VF/1400RP-VF, HDBW2221/2231/2401RP-Z	13
	 PFA137	Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu (Dome Kameralar için) Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 122x34,2mm, Ağırlık: 0,24kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP : HDW2221/2320/2421R-ZS , HDBW2231/2221/2320/2421R-ZS/VFS , SD22204T-GN(-W) HDCVI : HDW2120/2220/2221R-Z, HDBW1100/1200/2120/2220R-VF, HDBW2120/2220/2221R-Z	12
	 PFA138	Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 161x38mm, Ağırlık: 0,45kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım , Uyumlu Olduğu Modeller : IP : HDBW5221/5231/5421/5431/5442/5830/8231/8331/81230E-Z , HDCVI : HDBW3231E-Z	24
	 PFA126	Water-Proof Speed Dome Alüminyum Bağlantı ve Güç Kutusu Yapı: Alüminyum , Boyutlar: (G x Y x D) 228.4 mm x 160.4 mm x 84.7 mm ,(8.99" x 6.31" x 3.33") (L x W x H) , Çalışma Sıcaklığı -40°C ~ 60°C , Nem 0 ~ 90% RH , Yük Rulmanı 8.0Kg , Ağırlık 1.56 Kg , IP66 , Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP : Tüm Speed Domeler HDCVI : Tüm Speed Domeler	135
	 PFA140	Water-Proof Speed Dome Alüminyum Bağlantı ve Güç Kutusu Yapı: Alüminyum , Boyutlar: (G x Y x D) 297 mm x 248 mm x 107 mm ,Boru Dişi M20 (G1 / 2 ") , Çalışma Sıcaklığı -40°C ~ 60°C , Nem 0 ~ 90% RH , Yük Rulmanı 8.0Kg , Ağırlık 3.2Kg , Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP : Tüm Speed Domeler HDCVI : Tüm Speed Domeler	125
	 PFA150-V2	Direk Montaj Ayağı Yapı: SECC, Boyutlar: 130.4x170x45mm, Ağırlık: 1kg, Taşıma Kapasitesi: 10kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: Uyumlu Olduğu Modeller: PFA121,PFA 122,PFA130 IP : HFW4120/4220/4221/4421E, HFW2100/2300R-Z/VF,HFW2201R-ZS, HFW8301E-Z,HFW8281/8331E-Z,HFW5220/5221/5421E-Z HDCVI : HFW2120/2220E,HFW3220E-Z	34
	 PFA151	Köşe Montaj Ayağı Yapı: SECC, Boyutlar: 243x170x138mm, Ağırlık: 1.7kg, Taşıma Kapasitesi: 10kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: PFA121,PFA 122,PFA130 IP : HFW4120/4200/4220/4221/4421E,HFW2100/2300R-Z,HFW2201R-ZS, HFW8301E(-Z),HFW8281/8331E-Z,HFW5121/5220/5221/5421E-Z HDCVI : HFW2120/2220E,HFW3220E-Z	34
	 PFA152-E	Direk Montaj Ayağı Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 117.5x87x21mm, Ağırlık: 0.13kg, Taşıma Kapasitesi: 3.0kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım ,Uyumlu olduğu modeller :PFA121,PFA122,PFA130 IP :HFW4231/4220/4431E,HFW2231RP-ZS,HFW2421RP-ZS, HFW8301EP-Z,HFW8281/8331E-Z,HFW5231/5431EP-Z HDCVI : HFW2120/2220E,HFW3220E-Z	17
	 PFA162	Muhafaza montaj ayak kelebeği Estetik tasarım, Malzeme: alüminyum, Gövde braket, Gövde montajı için üç eksenli dönüş desteği. Boyut (G x Y x D)115mmx115mmx98.8mm (4.53" x4.53" x3.89") , Ağırlık: 0.5kg (1.1lb) , Yük Taşıma kapasitesi: 6.0kg (13.23lb) , Beyaz renk , Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 60°C (-40 °F ~ 140 °F) , Nem: 0 ~ 90% RH , Uygulanabilir Model: PFH610N / V / A serisi muhafazalar	34





	 PFB121W	Alüminyum Duvar Montaj Ayağı Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 58mm x 88mm x 190.5mm, Ağırlık: 0.24kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IPC-HFW1220M-S-I2, IPC-HF5231EP, IPC-HF5431EP, IPC-HF8231EP, IPC-HF8331EP ve diğer box kameralar.	10
	 PFA201W	Mobil Yan Montaj Braketi Malzeme: SPCC ve PC, Temiz ve Entegre Tasarım, Boyut (G x Y x D):180mmx125.8mmx85mm (7.09" x4.95" x3.35"), Ağırlık : 0.37kg (0.81lb), Renk : Beyaz, Çalışma sıcaklığı : -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ~ 140), Nem : 0 ~% 95 RH Uygulanabilir model : IPC-HDBW4231FP-M, IPC-HDBW4431FP-M / M12	22
	 PFB201C	Tavan Montaj Braketi Estetik tasarım, Ø213mmx89.5mm (Ø8.39"x3.52"),Malzeme: SECC ve PC Uyumlu Olduğu Modeller: IP: HDBW5231/5431/5831EP-Z, HDBW8231/8232/8331/81230EP-Z, HDB5331E, HDBW5331E, HDBW8242E-Z4FD, HDBW8242E-Z4FR,	30
	 PFB203W	Alüminyum Water-Proof Duvar Tipi Dome Kamera Montaj Ayağı Yapı: Alüminyum & ABS, Boyutlar: 160x122x76mm, Ağırlık: 0,50kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP: HDBW2231/2421/2431RP-ZS, HDBW2231/2431RP-ZAS HDCVI: HDBW1100/1200/2120/2220R-VF, HDBW2120/2220R-Z	16
	 PFB204W	Alüminyum Water-Proof Duvar Tipi Dome Kamera Montaj Ayağı Alüminyum & ABS, Boyutlar: 160x122x76mm, Ağırlık: 0,49kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP: HDW4120/4220/4231/4431EM-AS, HDBW4231/4431F-AS HDCVI: HDW1200/2221EM-A, HDBW221F, HDW1100/1200/2120/2220R-VF HDBW2120/2220R-Z	17
	 PFB210W	Harici ortam su geçirmez Duvara Montaj Ayağı Malzeme: Alüminyum. Braketin altında bir boşluk bırakın, altta tasarlanmış kablo gizleme ve kablolama için uygun olan iki çıkış deliği vardır. Emniyet halatı kancası takılı. Ölçüler: 229.7mmx168.7mmx113.2mm(9.04"x6.64"x4.46"), Uyumlu Olduğu Modeller IP: IPC-HDBW5431E-Z, IPC-HDBW5442E-ZE, IPC-HDBW5541E-ZE, PC-HDBW5241E-ZE, IPC-HDBW7842H-Z, IPC-HDBW7442H-Z, IPC-HDBW8231EP-ZE, IPC-HDBW8281EP-Z	45
	 PFB211W	Harici ortam Duvara Montaj Ayağı Malzeme: Alüminyum. Braketin altında bir boşluk bırakın, altta tasarlanmış kablo gizleme ve kablolama için uygun olan iki çıkış deliği vardır. Emniyet halatı kancası takılı. Ölçüler: 235.4 mm x 180.3 mm x 84.2 mm (9.27" x 7.09" x 3.31") (L x W x H), Uyumlu Olduğu Modeller IP: IPC-HDBW5431E-Z, IPC-HDBW5442E-ZE, IPC-HDBW5541E-ZE, PC-HDBW5241E-ZE, IPC-HDBW7842H-Z, IPC-HDBW7442H-Z, IPC-HDBW8231EP-ZE, IPC-HDBW8281EP-Z	45
	 PFB300C	Dome ve Speed Dome Kamera Tavan Montaj Dirseği Alüminyum & PC, Temiz & Entegre design.Material Alüminyum & PC Boyut (G x Y x D) Ø133.6mm x 235.5mm, Boru vidası G1 1/2", Çalışma Sıcaklığı -40 ~ 60°C, Nem 0 ~ 90% RH, Yük Taşıyan 7,0 g, Ağırlık 0.78kg, Uygulanabilir Modeli "Aksesuar Seçimi" bakınız	25
	 PFB300S	Dome Kamera Duvar Tipi Montaj Ayağı Alüminyum & PC, Temiz & Entegre design.Material Alüminyum Boyut :115mmx 160mm x 228mm, Boru vidası G1 1/2", Çalışma Sıcaklığı -40 ~ 60°C, Nem 0 ~ 90% RH, Yük Taşıma 3,0 kg, Kendi ağırlığı 0.78kg, Uygulanabilir Modeli "Aksesuar Seçimi" bakınız	24
	 PFB302S	Alüminyum IP66 Duvar Montaj Ayağı + Bağlantı kutusu Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 134x134x187,5mm, Ağırlık: 0.70kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP: IPC-HDBW5231 / 5431 / 8231 / 8331 / 8281 / 81230 E-Z, SD42212T-HN HDCVI: HAC-HDBW3231E-Z, SD42212I-HC, SD42212I-HC	30

	 PFB410W	Fisheye ve Speed Dome Entegre Montaj ayağı Temiz ve Entegre tasarım, duvara montaj ve gizli hat tasarımı. Malzeme: Alüminyum. Fisheye ve hız kubbesi, entegre kurulum arasındaki bağlantı bağlantı şeması. Farklı açılardan Omni yönlü gözlem gereksinimlerini karşılayabilen çok boyutlu ayar. Emniyet halatı kancası takılı, güvenli ve güvenilir. Bakım kapağı takılı, rahat çalışır.	150
	 PFM973M-6U-24	24-Port UTP CAT6 Rackmount Patch Panel Evrensel UTP CAT6 yama paneli, 24 bağlantı noktası; Kablo yönetim çubuğu dahildir; Standart boyut 24 bağlantı noktalı anahtar yuvası jakı ekiyle, herhangi bir standart bilgi modülü ve çoklu ortam modülü takılabilir veya değiştirilebilir; Her bir portta altın kaplı kontaklar, ağ talepleriniz için güvenilir bir bağlantı sağlar; 22-26AWG katı veya telli tel çapını destekler; Hem T568A & T568B kablo konfigürasyonları ile uyumludur; Bakır gigabit Ethernet için gerekli olan 250 MHz CAT6 için sertifikalı; Zahmetsiz bir şekilde monte edilebilir ve 19" raflara, dolaplara, 1u boyutlu duvara montaj braketlerine uyur.	150

Mikrofon

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LISTE \$
	HAP120	İç Ortam Ses Dinleme Ünitesi Yüksek hassasiyet, tüm yönlü mikrofon kafası ve çok yönlü mikrofon, net ve doğal ses kullanımı; Yıldırım koruması, güç polaritesi transpozisyon koruması ve elektrostatik koruma. kapsama alanı: 10 ~ 70 m2, Duyarlılık: -34 ± 3dB, Frekans tepkisi: 80Hz ~ 16kHz, Yön karakteristiği: çok yönlü SNR (yeniden 94dB SPL = 1Pa @ 1kHz) 58dB, Dinamik aralığı: 74dB, Maks. sürdürülebilir ses basıncı 110dB SPL (1kHz, %1 THD), Çıkış empedansı 600Ω (denge dışı), Çıkış sinyal genliği 2.5Vpp / 88dB SPL, Mikrofon : Kaplama film kondansatör mikrofon kafası, Çalışma gerilimi: DC 12V, Çalışma akımı : 40mA, Çalışma sıcaklığı: -30 ~ + 70°C (-22 °F ~ 158 °F), Malzeme: alüminyum, Renk: gümüş, Boyut: Mm 40mm × 20mm (Φ1,57" × 0,79"), Ağırlık: 48g (0.11lb), belgeleme: CE / FCC	30
	HAP120-V	Waterproof Dış Ortam Ses Dinleme Ünitesi - IP66, IK10 Su Geçirmez ve Patlamaya Karşı Dayanıklı Mikrofon, Algılama Mesafesi: 5 metre, Kolay kurulum, IP66 Su geçirmez MIC kullanarak su geçirmez monitör kafası; Dahili gürültü filtresi yongası, yüksek ses netliği, Kullanım Alanları: ATM ler, Otoban Gişeleri, Nöbet Kulubesi vb. Dış Ortamlar, Max. Kablolı iletim Mesafesi: 3km, Duyarlılık : -45dB, Dahili Ön Amfi, AGC Devre, DSP Chip, Kondansatör Mikrofon, Dinamik Aralık: 80dB (1kHz at Max. dB SPL), Gümüş renk, Alüminyum kasa, IP66, IK10, CE/FCC, Boyutlar: 35mm x 50mm (Φ1.38" x 1.97")	146
	HAP320-V	Waterproof Dış Ortam Ses Dinleme Ünitesi - IP66, IK10 Yüksek hassasiyetli su geçirmez ve toz geçirmez mikrofon kafası kullanılmıştır, net ses alır, Ortam gürültüsü iptali ANC teknolojisi, Algılama: 5 ~ 100 m2, Hassasiyet: -24 ± 3dB, Frekans tepkisi: 20Hz ~ 20kHz, Yön karakteristiği: Çok yönlü, SNR (re 94dB SPL = 1Pa @ 1kHz) 68dB, Dinamik aralık 84dB, Maks. sürdürülebilir ses basıncı: 110dB SPL (1kHz, THD% 1), Çıkış empedansı: 100Ω (denge dışı), Çıkış sinyal genliği: 2.5Vpp / 90dB SPL, Yüksek kaliteli su geçirmez mikrofon, Çalışma gerilimi: DC 12V, Çalışma akımı: 60mA, Çalışma sıcaklığı: 30°C ~ + 70°C (-22°F ~ + 158°F), Metal, IP66, IK10, Boyut: Φ80mm × 23.5mm (Φ3.15" x 0.93"), Ağırlık: 185g (0.41lb), CE / FCC	222

Fiber Alıcı-Verici

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LISTE \$
	 OTE103T	Fiber Optik Verici 1-ch 10 / 100M Ethernet İletimi, FC Single Mod, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Tam ve Yarı Çalışma, UPnP, Kolay Kurulum, Endüstriyel Tasarım, LED Güç ve Alıcı/Verici Çalışma Durumu Göstergesi, DC12V, Duvara Monte Edilebilir	121
	 OTE103R	Fiber Optik Alıcı Tek modlu fiber üzerinde > 1-ch 10 / 100M Ethernet iletim, IEEE802.3U, IEEE802.3x standartları, 10 / 100Mbps kendinden uyarlamalı ağ sinyal iletimi, Tam / Yarım İş, UPnP, kolay kurulum, endüstriyel-seviye tasarımı, Fiber optik varsayılan mesafesi 20km, 40km ve 80km isteğe olmalıdır, Telsiz çalışma durumu LED durum göstergesi görüntüler, Geniş menzilli sıcaklık uygulaması: -40 ~ 75°	121

Test Cihazı

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LISTE \$
------------	-------	------------	----------

	 <p>PFM906</p>	<p>Ağ Test Cihazı (IP, HDCVI / AHD / TVI / CVBS, Onvif Destekli) 7" IPS HD Dokunmatik Ekran (1920x1080) IP, HDCVI/AHD/TVI/CVBS, SDI Desteği, HDMI Giriş/Çıkış Desteği PoE Çıkışı, DC12V 2A ve DC5V 2A Güç Çıkış Desteği Dahili 37Wh Polimer Lityum İyon Batarya(Normal Kullanımda 10 Saate Kadar) TDR(Ağ/Koaksiyel Kablo), UTP Kablo Testi, Optik Kablo VFL, Wifi Desteği Dijital Multimetre Fonksiyonu, Optik Güç Ölçüm Test Fonksiyonu, 3* 10/100M RJ45(LAN/PSE, PD, UTP/Scan), 2* video in(SDI, HDCVI/TVI/AHD/CVBS), 1* video out, 1* TDR, 1* OPM, 1* VLS, 1* RS485, 1* DC12V in(charge), 1* HDMI in, 1* HDMI out, 1* audio in, 1* audio out, 1* Micro SD</p>	<p>1.315</p>
5,8G Wireless Aktarım Cihazları			
<p>ÜRÜN RESMİ</p>	<p>MODEL</p>	<p>ÖZELLİKLER</p>	<p>LISTE \$</p>
	 <p>PFM881</p>	<p>5.8G Kablosuz Dış Ortam Video Aktarım Cihazı 5G Modu 4920~6100Mhz, IEEE802.11 a/n, Eşdeğer Çıkış Gücü: +27dBm, SRRC, 1xPoE RJ45, 15KV ESD Yıldırım Koruma Standartı, Oto. Yeniden Başlama, Kablosuz İ.Mesafesi: Maks. 40Mbps@3km, Endüstriyel Tasarım -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, Çoklu Kanal Seçeneği: 5M/10M/20M/40M, 15dBi Harici Anten</p>	<p>188</p>
	 <p>PFM880</p>	<p>5.8G Kablosuz Dış Ortam Video Aktarım Cihazı 5G Modu 4920~6100Mhz, IEEE802.11 a/n, Eşdeğer Çıkış Gücü: +23dBm, SRRC, 1xPoE RJ45, 1xLAN RJ45, 15KV ESD Yıldırım Koruma Standartı, Oto. Yeniden Başlama, Kablosuz İ.Mesafesi: Maks. 30Mbps@5km, Endüstriyel Tasarım -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, Çoklu Kanal Seçeneği: 5M/10M/20M/40M, 16dBi Dahili Anten</p>	<p>1.200</p>
	 <p>PFM885-I</p>	<p>Indoor 2.4G Wireless Asansör için Video aktarım cihazı 2.4G Modu 2412~2472MH,IEEE802.11 b/g/n, Çıkış Gücü: 27dBm, dahili anten: 6dBi, İletim Mesafesi: 500m, -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, 300Mbps kablosuz hız, 1 * PoE RJ45 (giriş: 220V, ÇIKIŞ: 48V / 0.25A), DC 12V güç, 8W güç tüketimi, boyut 150 mm x 150 mm x 32 mm, ağırlık : 0.5 kg, IP41</p>	<p>304</p>
	 <p>PFM886-20</p>	<p>Outdoor 5G Wireless video iletim cihazı 5G Modu 5745~5825MHz,IEEE802.11 a/n/ac, Çıkış Gücü: 27dBm, harici anten: 29dBi, İletim Mesafesi: 0-20km, -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, 867Mbps kablosuz hız, 1 * PoE RJ45 (giriş: 220V, ÇIKIŞ: 48V / 0.5A), 15W güç tüketimi, ekipman boyut 265 x 265 x 47.5 mm, anten boyutu:φ600m, Anten ağırlık : 6.15 kg, donanım ağırlığı 2.4kg, IP66</p>	<p>1.400</p>

GENEL ŞARTLAR

1. Fiyatlara KDV Dahil değildir.
2. Fiyatlarımız USD olarak verilmiş olup, Satış tarihinde Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden faturalandırılır.
3. Ödeme alınmadan malzeme çıkışı ve sevkiyat yapılmaz.
4. Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
5. Kayıt cihazlarında HDD yoktur.
6. Box Kameralara Lens dahil değildir
7. Okisan fiyat Listesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
8. Ürünlerle ilgili detayları www.okisan.com da bulabilirsiniz.