

DAHUA IP PROJE ÜRÜNLERİ

13.01.2022

Ultra-Smart IP Box Kameralar

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	alhua IPC-HF8281EP Video Analiz Starlight	2 Megapiksel Starlight WDR Ultra-Smart IR Box IP Kamera 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, 60fps@2MP(1920x1080) , H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Işık Avcısı: 0.005Lux/F1.65 (Renkli), Auto Back Focus , Ultra WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, Anti-Sis, ROI, EIS, Kişi Sayma, Isı Haritası , Yüz Alg., Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Alg., Odak Bozukluğu Alg., Sahne Değişimi Alg., Ses Alg., 2/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, PoE, LENS HARIÇ	Sorunuz
	alhua IPC-HF8231EP Video Analiz Starlight	2 MP Starlight Ultra Smart Box IP Kamera 1/2,8" 2 MP progressive scan CMOS 60fps@2MP(1920x1080) , H.265/H.264/MJPEG Dual Codec, Renklide 0,002 Lux, F:1.2, 0.0002 lux F:1.2, S/B 0 Lux, Auto back focus, Ultra WDR (140dB), 3D-DNR, Ultra Defog, ROI, EIS, Flip, Mirror, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, 1/1xAlarm, 1/1xSes, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, PoE, LENS HARIÇ	Sorunuz
	alhua IPC-HF8232FP-S2	2 Megapiksel H.265 Starlight WDR Ultra-Smart Box IP Kamera 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, 60fps@2MP(1920x1080) , H.265/ H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Işık Avcısı: 0.001Lux/F1.2(Color, 1/3s, 30IRE), 0.01Lux/F1.2(Color, 1/30s, 30IRE), 0.0005Lux/F1.2(B/W, 1/3s, 30IRE), 0.005Lux/F1.2(B/W, 1/30s, 30IRE), Auto back focus, WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, Anti-Sis, ROI, EIS, Kişi Sayma, Isı Haritası , Yüz Alg., Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Alg., Odak Bozukluğu Alg., Sahne Değişimi Alg., Ses Alg., 2/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, DC12V/AC24V,	Sorunuz
	alhua IPC-HF8301E Video Analizli	3 MP Ultra WDR Box IP Kamera 1/2,8" 3 MP progressive scan CMOS, 25/30fps@3MP(2048x1536), H.264/MJPEG Dual Codec, Renklide 0.05Lux/F1.2(Color), 0.005Lux/F1.2(B/W), Ultra WDR (140dB), 3D-DNR, Sis Giderme, ROI, EIS, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, 2/1xAlarm, 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), Max. 128Gb Micro SD Memory, PoE. LENS HARIÇ	Sorunuz
 3MP2K 2048x1536	alhua IPC-HF8331FP Video Analiz Starlight	3 MP Starlight Ultra WDR Box IP Kamera 1/2,8" 3 MP progressive scan STARVIS™ CMOS, 50/60fps@3MP(2048x1536) , H.265/H.264 triple-stream encoding, Renklide 0.002Lux/F1.2(Color, 1/3s, 30IRE), 0.001Lux/F1.2(B/W, 1/3s, 30IRE), Ultra WDR (140dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Auto back focus(ABF), Sis Giderme, ROI, EIS, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, 2/1xAlarm, 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 128Gb Micro SD Memory, PoE. LENS HARIÇ	Sorunuz
 3MP2K 2048x1536	alhua IPC-HF8331FP-E Video Analiz Starlight ePoE	3 MP Starlight Ultra WDR Box IP Kamera 1/2,8" 3 MP progressive scan STARVIS™ CMOS, 50/60fps@3MP(2048x1536) , H.265/H.264 triple-stream encoding, Renklide 0.002Lux/F1.2(Color, 1/3s, 30IRE), 0.001Lux/F1.2(B/W, 1/3s, 30IRE), Ultra WDR (140dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Auto back focus(ABF), Sis Giderme, ROI, EIS, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, 2/1xAlarm, 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 128Gb Micro SD Memory, PoE. LENS HARIÇ	Sorunuz

 12MP 4K 4000x3000	 IPC-HF81230EP-E Auto Back Focus Video Analiz 	12 Megapiksel Ultra-Smart Box IP Kamera 1/1.7" 12 MP Progressive Scan CMOS, 15fps@12MP (4000x3000) ,30fps@4K(3840x2160)H.265/H.264/MJPEG Akıllı Üçlü Yayın, Renklide 0.005Lux/F1.2 , Siyah Beyaz 0.003Lux/F1.2 , D-WDR, 3D-DNR, Sis Giderme, ROI, EIS, Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Ses Algılama, Auto Back Focus , 2/1xAlarm, 1/1xSes, PoE , 1xRJ45(1000 Base T), 1xBNC, Max. 128Gb Micro SD Memory, LENS HARIÇ	Sorunuz
Ultra-Smart ve Yapay Zeka IP Bullet Kameralar			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 IPC-HFW8281EP-Z 4-8 mm Motorize Video Analiz Starlight	2 Megapiksel Starlight WDR Ultra-Smart IR Bullet IP Kamera 4-8mm Motorize Zoom lens , 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, 60fps@2MP(1920x1080) , H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Işık Avcısı: 0.005Lux/F1.65 (Renkli), Ultra WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Anti-Sis, ROI, EIS, Kişi Sayma, Isı Haritası , Yüz Alg., Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Alg., Odak Bozukluğu Alg., Sahne Değişimi Alg., Ses Alg., 2/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, IR LED G.Mesafesi: 50m , 1xRJ45(100M) , 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 ,PoE.Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C,PFB302S, PFA101,PFA152,PFA138,PFB201C	Sorunuz
	 IPC-HFW8232EP-Z 4,1-16 mm Motorize Video Analiz Starlight	2 Megapiksel Starlight IR Bullet IP Kamera 4.1-16.4mm / F1.53 (4x Optical zoom), 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, 60fps@2MP(1920x1080) ,H.265/ H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Işık Avcısı: 0.002Lux/F1.65 (Renkli) , 0Lux/F1.53(IR açıkken) , Ultra WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Anti-Sis , ROI, EIS, Kişi Sayma, Isı Haritası , Yüz Alg., Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Alg., Odak Bozukluğu Alg., Sahne Değişimi Alg., Ses Alg., 2/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, IR LED G.Mesafesi: 50m , 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 , DC12V/AC24V, PoE(802.3af) ,	Sorunuz
	 IPC-HFW8232EP-ZE 4,1-16 mm Motorize Video Analiz Starlight 	2 Megapiksel Starlight IR Bullet IP Kamera 4.1-16.4mm / F1.53 (4x Optical zoom), 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, 60fps@2MP(1920x1080) ,H.265/ H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Işık Avcısı: 0.002Lux/F1.65 (Renkli) , 0Lux/F1.53(IR açıkken) , Ultra WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Anti-Sis , ROI, EIS, Kişi Sayma, Isı Haritası , Yüz Alg., Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Alg., Odak Bozukluğu Alg., Sahne Değişimi Alg., Ses Alg., 2/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, IR LED G.Mesafesi: 50m , 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 , DC12V/AC24V, PoE(802.3af) ,	Sorunuz
 3MP 2K 2048x1536	 IPC-HFW8331EP-Z 2,7-12 mm Motorize Video Analiz Starlight	3 MP H.265 Starlight WDR Ultra-Smart IR Bullet IP Kamera 2,7-13.5 mm Motorize lens , 1/2,8" 3 MP progressive scan CMOS, 25/30fps@3MP(2048x1536), H.265/H.264/MJPEG üçlü yayın sistemi,Renklide 0. 005Lux/F1.4(Color), 0Lux/F1.4(IR on), WDR (140dB) , 3D-DNR, Sis Giderme, ROI, EIS, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: 50m , 2/1xAlarm, 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 , PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152 , PFA151	Sorunuz
Ultra-Smart ve Yapay Zeka IP Dome Kameralar			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 IPC-HDBW8281EP-Z 4-8 mm Motorize Video Analiz Starlight	2 Megapiksel Starlight WDR Ultra-Smart IR Dome IP Kamera 8mm Motorize Zoom lens, 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, 60fps@2MP(1920x1080) , H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Işık Avcısı: 0.005Lux/F1.65 (Renkli), Ultra WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Anti-Sis, ROI, EIS, Kişi Sayma, Isı Haritası , Yüz Alg., Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Alg., Odak Bozukluğu Alg., Sahne Değişimi Alg., Ses Alg., 2/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, IR LED G.Mesafesi: 50m , 1xRJ45(100M) , 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 ,PoE.Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C,PFB302S, PFA101,PFA152,PFA138,PFB201C	Sorunuz

	 IPC-HDBW8231EP-Z 2,7-12 mm Motorize Video Analiz Starlight	2 MP H.265 Starlight WDR Ultra-Smart IR Dome IP Kamera 2,7-12 mm Motorize lens Auto iris , 1/2,8" 2 MP progressive scan CMOS 60fps@2MP(1920x1080), H.265/H.264/MJPEG triple-stream encoding, Renklide 0,005 Lux , F:1.4 , S/B 0 Lux, F.1.4 , WDR (140dB) , 3D-DNR, Sis Giderme, ROI, EIS, Flip, Mirror, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: 50m , 1/1xAlarm, 1/1xSes, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 , PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C, PFB302S, PFA101, PFA152, PFA138, PFB201C	Sorunuz
	 IPC-HDBW8231EP-ZE 2,7-12 mm Motorize Video Analiz Starlight 	2 MP H.265 Starlight WDR Ultra-Smart IR Dome IP Kamera 2,7-12 mm Motorize lens Auto iris , 1/2,8" 2 MP progressive scan CMOS 60fps@2MP(1920x1080), H.265/H.264/MJPEG triple-stream encoding, Renklide 0,005 Lux , F:1.4 , S/B 0 Lux, F.1.4 , WDR (140dB) , 3D-DNR, Sis Giderme, ROI, EIS, Flip, Mirror, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: 50m , 1/1xAlarm, 1/1xSes, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 , PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C, PFB302S, PFA101, PFA152, PFA138, PFB201C	Sorunuz
	 IPC-HDBW8232EP-Z 4,1-16 mm Motorize Video Analiz Starlight	2 Megapiksel Starlight IR Dome IP Kamera 4.1-16.4mm / F1.53 (4x Optical zoom), 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, 60fps@2MP(1920x1080) , H.265/ H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Işık Avcısı: 0.002Lux/F1.65 (Renkli) , 0Lux/F1.53(IR açıkken) , Ultra WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Anti-Sis, ROI, EIS, Kişi Sayma, İst Haritası , Yüz Alg., Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Alg., Odak Bozukluğu Alg., Sahne Değişimi Alg., Ses Alg., 2/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, IR LED G.Mesafesi: 50m , 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 , DC12V/AC24V, PoE(802.3af) ,	Sorunuz
 3MP 2K 2048x1536	 IPC-HDBW8331EP-Z 2,7-12 mm Motorize Video Analiz Starlight	3 MP H.265 Starlight Ultra WDR Ultra-Smart IR Dome IP Kamera 2,7-13.5 mm Motorize lens , 1/2,8" 3 MP progressive scan CMOS, 25/30fps@3MP(2048x1536), H.265/H.264/MJPEG üçlü yayın sistemi, Renklide 0.005Lux/F1.4(Color), 0Lux/F1.4(IR on), WDR (140dB) , 3D-DNR, Sis Giderme, ROI, EIS, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: 50m , 1/1xAlarm, 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 , PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C, PFB302S, PFA101, PFA152, PFA138, PFB201C	Sorunuz
12 Megapiksel 4K Ultra HD Ultra-Smart IP Kamera			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 4K 12MP 4K 4000x3000	 IPC-HDBW81230EP-ZHE 4,1-16,4 mm motorize 4X Optik Zoom Video Analiz 	12 Megapiksel Ultra HD Dome IP Kamera 4X Optik Zoom 4,1 - 16,4 mm Motorize Zoom lens , 1/1,7" 12 MP Progressive Scan CMOS, 20fps@12MP (4000x3000), 25/30fps@4K(3840x2160) , H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın , Renklide 0.01Lux/F1.53 , IR açıkken 0Lux/F1.53 , ESS 1/3~1/100000s, D-WDR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, Sis Giderme, ROI, EIS, Flip , Mirror , Privacy Masking , Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Ses Algılama, Auto Focus , 1/1xAlarm, 1/1xSes, PoE, 1xRJ45(1000 Base T), 1xBNC, Max. 128Gb Micro SD Memory, IP 67, IK10 , 50m IR . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C, PFB302S, PFA101, PFA152, PFA138, PFB201C	Sorunuz
YAPAY ZEKA Kişi Sayma KAMERASI - Dual			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 IPC-HDW8341XP-3D-S2	3 Megapiksel Çift-lensli Kişi Sayma özellikli Yapay Zeka IP Kamera İki adet 1/2,8 "3 Megapiksel aşamalı tarama STARVIS CMOS , H.265 ve H.264 üç kanallı kodlama , 25 fps @ 3 MP (2048 x 1536) , 0.009Lux/F1.8 (Color, 1/3s, 30IRE) , 0.08Lux/F1.8 (Color, 1/30s, 30IRE) , 0Lux/F1.8(IR on) , WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC , Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS , 2,8 mm sabit lens (3,6 mm isteğe bağlı) , Maks. IR Ledler Uzunluğu 10m , Mikro SD hafıza, IP67, PoE , İnsanlar Sayma: İnsanları saymak, bölge insanları saymak için destek hattı	Sorunuz
OTOPARK BARIYER GİRİŞİ ve PLAKA OKUMA KAMERASI			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$

 	 ITC215-PW6M-IRLZF-B Plaka Okuma Kamerası 	WDR Plaka Okuma Kamerası 1920 x1080 ,1 /2.8 inch CMOS , H.264B/H.264M/H.264H/H.265, MJPEG ,1 100/1000M Ethernet port (RJ-45), Auto Iris,3DNR, IR mesafesi 12m, Plaka okuma mesafe aralığı 3- 6 metre , 0.002 Lux. Aydınlatıcı, aydınlatma için kamera ile birlikte tasarlanmıştır ,Motorize vari-focal lens, Shutter 1/50~1/10.000, 1 Bariyer kontrol çıkışı, I / O giriř Desteęi , 3 Alarm Giriři ,3 Alarm Çıkışı, 1 kanal ses giriř ve çıkışı, OSD ,Resim Bilgisi saati ve yeri (kanal adresi), řerit bilgileri (sayı, / yön), plaka bilgileri , Araç Plaka ve Rengi Tanıma, Video/Image Watermark desteęi, Otomatik ANR , anlık fotoğraf ve Video, Plaka verilerini SD kartta saklayabilme, kayıt listesini dıřa aktarabilme ve listeyi plaka numaralarına göre arama, 12VDC,24V AC/ POE , -30°C~+65°C, PoE , IP67	Sorunuz
 	 ITC237-PW1A-IRZ Plaka Okuma yazılımı dahil	Yüksek performanslı 2MP WDR Plaka Okuma Kamerası 2 Megapiksel 1920 x1080 ,1 /2.8 inch 2 Megara CMOS , H.265 , 2,7-12mm Motorize Zoom lens ve IR ışığı , Plaka okuma mesafe aralığı 3- 8metre , Renklide 0. 005Lux/F1.6 (Color),0Lux/F1.53(IR on),BLC,HLC,WDR(140db) , Shutter 1/50~1/10.000, 1 Bariyer kontrol çıkışı, I / O giriř Desteęi , 2 Alarm Giriři ,1 Alarm Çıkışı , OSD ,Resim Bilgisi saati ve yeri (kanal adresi), řerit bilgileri (sayı, / yön), plaka bilgileri , Araç Plaka ve Rengi Tanıma, Video/Image Watermark desteęi ,Otomatik Exposure(AE) , Otomatik AWB , anlık fotoğraf ve Video , Bariyeri kontrol etmek için kamera içinde gömülü beyaz liste yapabilme,(10.000 Kayıt), Plaka verilerini SD kartta	Sorunuz
 	 ITC215-PW4I-IRLZ-27135 Plaka Okuma yazılımı dahil 	Yüksek performanslı Full HD AI WDR Plaka Okuma Kamerası 2 Megapiksel 1920 x1080 ,1 /2.8 inch 2 Megapiksel CMOS , H.265/H.264M/H.264H/H.264B , 2,7-13,5mm Motorize Auto Iris(DC) lens ve 12 metre IR mesafesi , Plaka okuma mesafe aralığı 3- 8 metre , Renklide 0. 005Lux/F1.3 (Color),0Lux/F1.3(IR on),BLC,HLC,WDR(140db) ,Auto Focus , Shutter 1/50~1/10.000, 1 Bariyer kontrol çıkışı, I / O giriř Desteęi , 3 Alarm Giriři ,3 Alarm Çıkışı , OSD ,Resim Bilgisi saati ve yeri (kanal adresi), řerit bilgileri (sayı, / yön), plaka bilgileri , Araç Plaka ve Rengi Tanıma, Video/Image Watermark desteęi ,Otomatik Exposure(AE) , Otomatik AWB , anlık fotoğraf ve Video , Bariyeri kontrol etmek için kamera içinde gömülü beyaz liste yapabilme,(10.000 Kayıt), Plaka verilerini SD kartta saklayabilme, kayıt listesini dıřa aktarabilme ve listeyi plaka numaralarına göre arama, DC12V/ POE ,-30°C~+65°C, PoE , IP67	Sorunuz
	 IPMAE9-0100A	ITC215-PW4I-IRLZ Plaka okuma Kamerası için 120cm montaj ayağı Çalışma Sıcaklığı -30 ° C ila +65 ° C (-22 ° F ila 149 ° F) Çalışma Nemi% 10 -% 90 (yoęunlaşma yok) Alüminyum Malzeme Boyutlar .060.0 × 1278.3 mm (Φ23.6 × 503.3 inç) (OD × H) Net Ağırlık 4.7 kg (10.4 lb), Brüt Ağırlık 6.7 kg (14.8 lb), Montaj Dikey montaj	Sorunuz
PTZ KAMERALAR			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 SD10A248V-HNI Auto-Tracking 450m IR Starlight	2 MP 48x Optik Starlight WDR IR Speed Dome IP Kamera 5,7mm~275mm Lens, 48x Optik , 1/1.9" 2Megapixel CMOS , H.265 / H.264 / MJPEG , 50/60fps@1080P , Renkli: 0.001Lux@F1.4; 0Lux@F1.4 (IR on) , 240°/s Pan Hızı, 360 ° sonsuz pan dönüşü,300 Preset , Dual Stream Encoding, Ç.Network Görüntüleme , IR mesafesi : 450m , Optik Defog, WDR(120dB) , EIS, ROI, Day/Night(ICR) , DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak ,Auto-tracking ve IVS, AWB, AGC, BLC,HLC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, 1/1xSes, IP 67 ,Hi-POE	Sorunuz
	 SD10A248WA-HNF	2 MP 48x Optik Starlight WDR IR WizMind Speed Dome IP Kamera 5,7mm~275mm Lens, 48x Optik , 1/1.8" 2Megapixel CMOS , H.265 / H.264 / MJPEG , 50/60fps@1080P , Renkli: 0.001Lux@F1.4; 0Lux@F1.4 (IR on) , 240°/s Pan Hızı, 360 ° sonsuz pan dönüşü,300 Preset , Derin öğrenme tabanlı otomatik izleme ve çevre koruması , Akıllı silecek , Dual Stream Encoding, Ç.Network Görüntüleme , IR mesafesi : 450m , Optik Defog, WDR(120dB) , EIS, ROI, Day/Night(ICR) , DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak ,Auto-tracking ve IVS, AWB, AGC, BLC,HLC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, 1/1xSes, IP 67 ,Hi-POE	Sorunuz
IR PTZ KAMERALAR			

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PTZ19240V-IRB-N(-B) 300m IR Anti-corrosion	2 Megapixel Starlight Yüksek Hızlı IR PTZ Kamera 4.5mm~180mm Lens, 40x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS, 30fps@2MP(1920x1080), Renklide : 0.005Lux@F1.2; 0Lux@F1.2 (IR on) , Pan ve Tilt: 0° ~ 360° sonuz dönüş ,120°/s Pan Hızı, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Ç.Network Görüntüleme, Ultra WDR (140 dB), Day/Night(ICR) , IR LED G.Mesafesi: 300m, Oto Iris, Oto Odak, AWB, AGC, BLC, HLC, DNR (2D&3D), Anti-Sis, Akıllı silecek, EIS, ROI, Oto Takip, IVS (Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park İhlali, Hızlı Hareket Alg., Oyalanma Alg.), Maks. 128Gb Micro SD Memory, Anti-corrosion(NEMA 4X: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1), IP68 , 1xBNC, 1xRS485, 7/2xAlarm, 1/1xSes, Silecek	Sorunuz
64 KANAL ULTRA SERİ NVR'lar			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
  H.265	 NVR5864-R-4KS2 2 HDMI - 2VGA 	64 Kanal 2U 4K H.265 Pro NVR 64 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , 320Mbps Band Genişliği, 4ch@4K/16ch@1080P , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , Akıllı video analiz desteği ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 64 TB'a kadar 8 Sata HDD , 4xUSB (2xUSB3.0,2USB2.0) , 1 E-Sata 16 TB kadar , IPC UPnP , AC100-240V , KAYITTA RAID 0/1/5/6/10 Desteği , Ölçüler : 440mmx450.1mmx95mm	Sorunuz
  H.265	 NVR608-64-4KS2	64 Kanal 2U Ultra 4K H.265 NVR 64 Kamera 12MP e Kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 384Mbps Band Genişliği, H.265/H.264/MJPEG Codec, Akıllı İzleme ve Akıllı Video , RAID 0/1/5/6/10 , 2xRJ45(1000Mbps), 16/8xAlarm, 1/1xSes, 1xeSATA, 1xRS485, 1xRS232, 2xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, 64 TB'a kadar 8 Sata III HDD Hot-Swap , N+M Hot Standby, iSCSI, UPnP, 4xUSB , AC110-240V , Ölçüler : 444mm x 457.08mm x 95mm	Sorunuz
  H.265	 NVR608R-64-4KS2	64 Kanal 2U Ultra 4K H.265 NVR - Yedek Güç Kaynağı Modülü 64 Kamera 12MP e Kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 384Mbps Band Genişliği, H.265/H.264/MJPEG Codec, Akıllı İzleme ve Akıllı Video , RAID 0/1/5/6/10 , 2xRJ45(1000Mbps), 16/8xAlarm, 1/1xSes, 1xeSATA, 1xRS485, 1xRS232, 2xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, 64 TB'a kadar 8 Sata III HDD Hot-Swap , N+M Hot Standby, iSCSI, UPnP, 4xUSB , Güç Kaynağı Modülü , AC110-240V , Ölçüler : 444mm x 457.08mm x 95mm	Sorunuz
  H.265	 NVR616-64-4K	64 Kanal 3U Ultra 4K H.264 NVR 64 Kamera 12MP e Kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 384Mbps Band Genişliği, H.264/MJPEG Codec, RAID 0/1/5/6/10 desteği, Akıllı İzleme ve Akıllı Video , 4xRJ45(1000M), 16/8xAlarm, 1/1xSes, 1xeSATA, 1xRS485, Optik Fiber Arayüzü (2G), 1xRS232, 1xMini SAS, 2xHDMI 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, 6 TB'a kadar 16 Sata III HDD Hot-Swap , N+M Hot Standby , 4xUSB, AC100-240V, Ölçüler : 485mm x 529.9mm x 133.2mm	Sorunuz
  H.265	 NVR616-64-4KS2	64 Kanal H.265 NVR (16x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkışı: 16/8, 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	Sorunuz

 12MP4K 4000x3000 H.265	 NVR616R-64-4KS2	64 Kanal H.265 NVR (16x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap, Yedekli Güç Ünitesi Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	Sorunuz
128 KANAL ULTRA SERİ NVR'lar			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 12MP4K 4000x3000 H.265	 NVR608-128-4KS2	128 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	Sorunuz
 12MP4K 4000x3000	 NVR608R-128-4KS2	128 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap, Güç Kaynağı Yedekliliği(Power Redundancy) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	Sorunuz
 12MP4K 4000x3000 H.265	 NVR616-128- 4KS2	128 Kanal H.265 NVR (16x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	Sorunuz
 12MP4K 4000x3000 H.265	 NVR616R-128- 4KS2	128 Kanal 3U Ultra 4K H.265 NVR Kamera 12MP e Kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 384Mbps Band Genişliği, H.265/H.264/MJPEG Codec, RAID 0/1/5/6/10/50/60 desteği, multicast özelliği , Akıllı İzleme ve Akıllı Video , 4xRJ45(1000M), 16/8xAlarm, 1/1xSes, 1xeSATA, 1xRS485, Optik Fiber Arayüzü (2G), 1xRS232, 1xMini SAS, 2xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, 10 TB'a kadar 16 Sata III HDD Hot-Swap, N+M Hot Standby , 4xUSB, AC100-240V, Yedek Güç Kaynağı Modülü , Ölçüler : 485mm x 529.9mm x 133.2mm	128 Sorunuz
 12MP4K 4000x3000	 NVR616DR-128- 4K	128 Kanal 3U Ultra 4K NVR Kamera 12MP e Kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 400Mbps Band Genişliği, H.264/MJPEG Codec, RAID 0/1/5/6/10/50/60 desteği, Akıllı İzleme ve Akıllı Video , 4xRJ45(1000M), 16/8xAlarm, 1/1xSes, 1xeSATA, 1xRS485, Optik Fiber Arayüzü (2G), 1xRS232, 1xMini SAS, 2xHDMI 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, 128 TB'a kadar 16 Sata III HDD Hot-Swap, N+M Hot Standby, Depolama alanını genişletmek için iSCSI ve mini SAS desteği , 4xUSB, AC100-240V, 7"inch 1080p Full HD LCD Ekran, Yedek Güç Kaynağı Modülü , Ölçüler : 485mm x 531.9mm x 133.2mm	128 Sorunuz

DSS Akıllı Yönetim Merkezi (CMS)			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 DSS-4004-S2	Genel Gözetim Yönetim Merkezi (CMS + Donanım) 19 inch Metal Kasa, 64 bit 4 Core İşlemci, Fan, 7/24 Server Sınıfı Anaboard, 4GB DDR3 Hafıza, Entegre Tasarım (Yönetici Server + Stream Media + Platform Yazılımı + OS), UPnP, Tek Tuşla Yazılım Güncelleme, Anti-Virus ve Anti-Trojan ile Yüksek Güvenirlilik, SDK Platformu, Esnek Gruplama, Kolay Genişletme, Verimli Uygulama Platformu, Yüksek Başlangıç Noktası Oluşturma, 300M Tek Giriş, 300M Transfer, 100M Yerel Depolama, 2xHDMI, 1xVGA, 7/24 Kesintisiz Hizmet, 2 adet 3.5inch SATA0/SATA1 veya 4 adet 2.5inch SATA0/SATA1 Hard Disk Hot-Swap, Dahili 1TB HDD, Hot-Stanby, 4xRJ45(1000M), 4xUSB, 1xRS232, 1xRS485, AC100~240V	Sorunuz
	 DSS-7016DR	Genel Gözetim Yönetim Merkezi (CMS + Donanım) Yedek Güç Kaynağı Modüllü , 3U standart 19 inch Metal Kasa, Intel Core i5 İşlemci, Server Sınıfı Anaboard, 8GB DDR3 Hafıza, Yerel ve IPSAN Depolama, GIS Harita (Google vs.), ONVIF, GB/T28181 Standardı, IVS-B/PC Gibi Akıllı Cihaz Bağlantısı, SDK Platformu, Sistem Hizmet Durumu Görüntüleme, Maks. 2.000 Kanal (Maks. 500 Cihaz Girişi) , 10.000 Hesap Yönetimi ve 1.000 Online Kullanıcı, 700M Transfer, 700M Yerel Depolama, 20 Dağıtıcı Server ve 5 Seviye Kademelendirme, E-MAP ile Bir Ekranda Maks. 200 Kanal Görüntüleme, Saniye Başına 1000 Kanal Alarm İşleyeme, 7"inch 1080p Full HD LCD Ekran, 1xVGA, 7/24 Kesintisi , z Hizmet, 6 TB'a kadar 15 Sata HDD II Hot-Swap, Hot-Stanby, RAID 0/1/5/6/10Single, 4xRJ45(1000M), 4xUSB2.0, 1xRS232, 1xeSATA, AC100~240V	Sorunuz
DECODER (Kod Çözücü) & VIDEOWALL MATRIX			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 NVD0905DH-4I-4K	Ultra-HD Network Video Decoder 2x HDMI ve 2x DVI-I Video Girişi, 9x HDMI Video Çıkışı Haberleşme Arayüzü: 2 RJ45 network port (10M/100M/1000M); 3 RS232(1 DB9, 2RJ45); 1 RS485 Desteklenen Video Formatları: MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/H.265+/MJPEG Desteklenen Ses Formatları: PCM/G711/AAC Toplam Decoding Kapasitesi: 9CH@12MP/12CH@4K/48CH@1080P/108CH@720P/144CH@D1 Alarm Giriş/Çıkış: 4/4 1/4/9/16 Görüntü Bölümleme, Ekran Birleştirme için zoom/merge/roam/overlay	Sorunuz
	 NVD1205DH-4I-4K	Ultra HD 4K Network Video Decoder-12 Kanal HDMI çıkışlı Bağımsız operatör görüntüleyicileri için tasarlandı. Standart 2.5U kasa, Plug-in board tasarımı, kullanımı ve bakımı kolay , H.265 + / H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 / MPEG2 video kod çözme , 12MP'ye kadar ultra yüksek kod çözme yeteneği , 2 kanallı HDMI ve 2 kanallı DVI-I girişi , 12 kanallı HDMI çıkışı , Toplam Video Kod Çözme: 2CH@12MP/16CH@4K/32CH@5MP 40CH@3MP/64CH@1080P/144CH@720P/192CH@D1 , 1/4/9/16 ekran bölme , Ses, alarm, çift yönlü konuşma desteği , RS485 , Yakınlaştırma / birleştirme / gezme / kaplama için ekleme ekranları kontrolü , Yedek güç, istikrarlı ve güvenilir destek	Sorunuz
	 M70-4U-E	Videowall Yönetim Platformu (Genisleyebilir) 19" Standart 4U Kasa, Gömülü LINUX Kolay ve Esnek konfigre edilebilir kart modulu ile genişleme 80ch@1080P veya 320ch@D1 sinyal encoding 80ch@4K veya 320ch@1080P veya 720ch@720P veya 1500ch@D1 sinyal decoding Maksimum 60 Ekran ekleme Analog&Dijital Video Sinyal Girişi ve matrix çıkışı 6 x RJ-45 gigabit network port	Sorunuz
	VDC0605UH-M70	M70 için 6 Kanal HDMI Decoding Card	Sorunuz
ENCODER			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$

	 NVS0804HF-A-E	4 ve 8 Kanal Encoder Gomulu LINUX 4/8 Kanal Gercek zamanli ve 960H encoding 4/8/16 Kanal BNC giriři Video Sıkıřtırma H-264 Ses ve Alarm Giriři & Ses Sıkıřtırma (G.711A、G.711U、PCM) 2x 2.0USB ve 2 Dahili Harddisk Yuvası (960H@25fps kayıt) 4 Kanal Masking ve 4 kanal aynı anda kayıt oynatma	Sorunuz
KEYBOARD			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 NKB5000-F	Network Kontrol Klavyesi (1280 X800) Speed Dome, HD-CVI, Network Video Server, Merkezi Yönetim Platform Kontrol Desteęi , Embedded LINUX 4.2.0 Sistem , Ses Giriř- Çıkıřı ve Hoparlör Desteęi , 4 x Alarm Giriři, 4 x Alarm Çıkıřı , H.265, H.264, MPEG Desteęi , 5CH@4K/16CH@1080P, 1/4/8/9/16 Ekran Bölme Desteęi , 10.1" TFT LCD Dokunmatik Ekran , 4 Aks Joystick (zoom, focus, iris) , 20 Uzak Kullanıcı ve 256 Cihaz Desteęi , 2 USB3.0 + 2 USB2.0, DC12V, 4A, 5W	Sorunuz

GENEL ŞARTLAR

1. Fiyatlara KDV Dahil deęildir.
2. Fiyatlarımız USD olarak verilmiř olup, Satıř tarihinde Merkez Bankası efektif satıř kuru üzerinden faturalandırılır.
3. Ödeme alınmadan malzeme çıkıřı ve sevkiyat yapılmaz.
4. Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
5. Kayıt cihazlarında HDD yoktur.
6. Box Kameralara Lens dahil deęildir
7. Okisan fiyat Listesinde deęiřiklik yapma hakkını saklı tutar.
8. Ürünlerle ilgili detayları www.okisan.com da bulabilirsiniz.