




2 Megapiksel HDCVI BULLET KAMERA

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 HAC-B1A21P-0360B	2 MP 1080P IR BULLET (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera - Plastik Kasa 3,6mm Lens , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P , 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real- Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D- DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 20m , Akıllı IR , DC 12V, IP67	38
	 HAC-HFW1200C-0360B-S5 	2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 3,6mm Lens , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P, 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real- Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Bir BNC portu ile CVI / TVI / AHD / CVBS'nin video çıkış, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP67 , 12V ±30% DC,	46
	 HAC-HFW1200C-A-0360B-S5 	2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 3,6mm Lens , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P, 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real- Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , 1 kanal dahili mikrofön , Bir BNC portu ile CVI / TVI / AHD / CVBS'nin video çıkış, Gece/Gündüz (ICR), 2D- DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP67 , 12V ±30% DC,	52
	 HAC-B2A21P-0360B-DIP	2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera - Metal Kasa 3,6mm Lens , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 93° , 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 20m , Akıllı IR, IP67 , DC 12V,	47
	 HAC-HFW2120DP-B-0600B OSD Kontrollü	1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR Bullet HD-CVI Kamera 6mm Sabit Lens, 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/30/50fps@720P, Efektif Piksel 1305(H)×977(V), 0.01Lux/F1.6, 0Lux IR açikken ,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: 50m , Akıllı IR, IP66, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m	50
	 HAC-HFW1200TL-0360B	2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 3,6mm Lens ,H: 87.5° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.85, 30IRE ,0Lux IR on , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 40m , Akıllı IR, IP67 , DC 12V, Ölçüler:80.2mm×76.2mm×198.9mm , Plastik kasa	54
	 HAC-HFW1200TLP-0360B-DIP	2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 3,6mm Lens ,H: 87.5° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.85, 30IRE ,0Lux IR on , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 40m , Akıllı IR, IP67 , DC 12V, Dip switchli Ölçüler:80.2mm×76.2mm×198.9mm , Plastik kasa	59
	 HAC-HFW1200TP-0360B-S5 	2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 3,6mm Lens , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.9, 30IRE ,0Lux IR on, Uzun Mesafe Real- Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D- DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP67 , 12V ±30% DC, Ölçüler:174.5 mm × 72.3 mm × 70.6 mm	59

 HDCVI PoE	 HAC-HFW1200SP-POC-0360B PoE'li YENİ	2 Megapiksel POC (PoE'li) HDCVI IR Bullet Kamera 1 Koaksiyel Kablo Üzerinden 4 Sinyal (Voltaj ,data ve görüntü iletimi) 3,6mm Lens 89.9°, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P, 0.02Lux/F1.85, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, DWDR, OSD menü , IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR, IP67, POC,12V DC ±25%. POC ile : Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar. XVR5108H-4KL-X-8P veya XVR5216AN-4KL-X-16P kayıt cihazı ile POE'li çalışır.	65
 HDCVI 80 metre IR - Sesli	 HAC-HFW1200TLP-A-0360B-S4	2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera - Sesli 3,6mm Lens,H: 87.5°, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.85, 30IRE ,0Lux IR on, Sesli-mikrofonlu , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 80m, Akıllı IR, IP67, DC 12V, Ölçüler:80.2mm×76.2mm×198.9mm , Plastik kasa	68
 HDCVI 80 metre IR	 HAC-HFW1200TH-IR-0360B-S5	2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 3,6mm Lens,H: 100°, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.85, 30IRE ,0Lux IR on , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 80m, Akıllı IR, IP67, DC 12V, Ölçüler:90.7mm×90.4mm×240.7mm , Metal kasa	74
 HDCVI	 HAC-HFW1230TL-0280B-DIP Starlight YENİ	2 MP 1080P Starlight IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 2.8mm Lens, 1/2.8" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.005Lux/F1.6, 30IRE ,0Lux IR on, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR),OSD menü, 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 40m, Akıllı IR, IP67, 12V ±30% DC, Ölçüler:198.9mm×80.2mm×76.2mm	80
 HDCVI	 HAC-HFW1230TL-A 0360B-DIP Starlight YENİ	2 MP 1080P Starlight IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 3.6mm Lens, 1/2.8" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.005Lux/F1.6, 30IRE ,0Lux IR on, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR),OSD menü, Dahil mikrofön, 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 80m, Akıllı IR, IP67, 12V ±30% DC, Ölçüler:198.9mm×80.2mm×76.2mm	95
 HDCVI	 HAC-HFW1230D-0360B	2 MP 1080P Starlight IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 3,6mm Lens,H: 87.5°, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.005Lux/F1.85, 30IRE ,0Lux IR on , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD Menü , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 80m, Akıllı IR, IP67, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m. Ölçüler: 241.8mm×90.4mm×90.4mm	85
 HDCVI	 HAC-HFW1200R-Z-IRE6-DIP	2 MP 1080P IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 2.7~12mm Motorize Lens, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 0.02Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz otomatik (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC / HLC / DWDR , IR LED G.Mesafesi: 60m, Akıllı IR, IP67, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m , Ölçüler:213mm×90.4mm×90.4mm , -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)	121
 HDCVI	 HAC-HFW1230RP-Z-IRE6-2712-DIP	2 MP 1080P Starlight IR Bullet (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 2.7~12mm Motorize Lens, 1/2.8" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 0.005Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz otomatik (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC / HLC / DWDR , IR LED G.Mesafesi: 60m, Akıllı IR, IP67, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m , Ölçüler:213mm×90.4mm×90.4mm , -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)	134
2 Megapiksel HDCVI DOME KAMERA			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$

	 HAC-T1A21P-0280B	2 MP 1080P IR Dome (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera - Plastik Kasa 2,8mm Lens 103° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P , 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 20m , Akıllı IR , DC 12V,	38
	 HAC-T1A21P-0280B-DIP	2 MP 1080P IR Dome (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera - Plastik Kasa 2,8mm Lens 103° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P , 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 20m , Akıllı IR , DC 12V,	42
	 HAC-HDW1200TL-A-0280B-S5 Sesli	2 MP 1080P IR Dome (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera - Sesli 2,8 mm Lens ,H: 103° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.85 , Sesli-mikrofonlu , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP67 , DC 12V, Ölçüler:Φ97.0mm×85.8mm (Φ3.82"×3.38") , metal + plastik , -40 ° C ila +60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F); <% 95 (yoğuşmazız)	63
	 HAC-HDW1200TQP-A-0280B-S5 Sesli	2 MP 1080P IR Dome (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera - Sesli 2,8 mm Lens ,H: 103° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.85 , Sesli-mikrofonlu , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR,Mirror, IR LED G.Mesafesi: 40m , Akıllı IR, IP67 , DC 12V, Ölçüler:φ109.9 mm × 100.9 mm (φ4.33" × 3.97") , metal + plastik , -40 ° C ila +60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F); <% 95 (yoğuşmazız)	63
	 HAC-HDW3200G-0280B-S5 Sesli	2 Megapixel (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Mini Kamera - Sesli 1/2.7 " Progressive CMOS 2MP, 1080P @ 30fps , 0.02Lux / F2.0 (Renkli),0Lux / F2.0 (IR Açık) , 2.8mm (101 °) , 20m Akıllı IR, Dahili mikrofona, HDCV / Analog / AHD / TVI olarak değiştirilebilir , Dahili mikrofona , BNC connector , Pan: 0 ° ~ 360 ° Eğim: 0 ° ~ 360 °Rotasyon: , -40 ° C ~ +60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) , DC12V , IP67 , darbeye dayanıklı. Boyutlar: 62mmx61,7mm , Metal	68
	 HAC-HDW1200EMP-POC-0360B PoE'li YENİ	2 Megapiksel POC (PoE'li) HDCVI IR Dome Kamera 1 Koaksiyel Kablo Üzerinden 4 Sinyal (Voltaj , ses,data ve görüntü iletimi) 3,6mm Lens , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P, 0.02Lux/F1.85, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,DWDR, OSD menü , IR LED G.Mesafesi: 50m , Akıllı IR, IP67 , POC, 12V DC ±25%. POC ile : Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar. XVR5108H-4KL-X-8P veya XVR5216AN-4KL-X-16P kayıt cihazı ile POE'li çalışır.	74
	 HAC-HDW1200LP-0210B-S3	2 Megapiksel IR Eyeball HDCVI+Analog Kamera - sesli 1 / 2.7 "CMOS 2Megapixel 1920×1080@25fps, 1280×720@50fps ,0.02Lux/F2.0 , 30IRE, 0Lux IR açık , 2.1mm Sabit Lens , H: 139 ° , HDCVI ve Analog olarak kullanılabilir , dahili mikrofona , Gündüz / Gece (ICR), AWB, AGC, BLC, DWDR , IR LED mesafesi 3m, Akıllı IR , 12V DC Boyutlar : 71.6mm×60.9mm×45.9mm ,75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	94
	 HAC-HDW1200T-Z-2712-DIP 2,7-12 mm Motorize YENİ	2 Megapiksel HDCVI Motorize IR Dome Kamera 2.7~12mm Motorize Lens , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P , 0.02Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC / HLC / DWDR , IR LED 60m , Akıllı IR, IP67 , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m , Alüminyum kasa , Ölçüler: Φ122mm×104mm	110

	 HAC-HDBW2220RP-Z 2,7-12 mm Motorize	2.4 Megapiksel 1080P Waterproof IR Dome HD-CVI Kamera 2.7~12mm Motorize Zoom Lens , 1/2.8" 2,4 MP CMOS, 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Gece/Gündüz (ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP67, IK10 , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	102
	 HAC-HDBW1230RP-ZS-S4	2MP Starlight HDCVI IR Dome Camera 2.7~12mm Motorize Lens , 1/2.8" 2MP CMOS, 1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 0.005Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP67, IK10 , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	125
	 HAC-HDBW2231RP-Z 2,7-13,5 mm Motorize Starlight	2 Megapixel 1080P WDR Starlight HDCVI Dome Kamera 2,7-13,5mm Motorize Lens , 1/2.8" 2,1MP CMOS, 30m Akıllı IR 1937(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir, 0.005Lux/F1.4, Olux IR OSD Menü , 120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m, IP 67, IK10	125
	 HAC-HDBW2231RP-Z-POC Star-Light PoE'li 	2 Megapixel Starlight POC (PoE'li) HDCVI IR Dome Kamera 1 Koaksiyel Kablo Üzerinden 4 Sinyal (Voltaj , ses,data ve görüntü iletimi) 2,7-13,5mm Motorize Lens , 1/2.8" 2,1MP CMOS, 30m mesafe Akıllı IR 1937(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir, 0.005Lux/F1.3, Olux IR OSD Menü, 120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, DC12V, IP67, IK10 POC, 12V DC ±25%, POC ile : Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar. XVR5108H-4KL-X-8P veya XVR5216AN-4KL-X-16P kayıt cihazı ile POE'li çalışır.	176
Pır , Sıcaklık ve Nem algılama özellikli IOT HDCVI KAMERALAR			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 HAC-ME1200A-0280P	2 Megapiksel Pır özellikli ve Gizli İğne Deliği Kamerası 2,8mm Lens (107°) , 10m Pır algılama 110° , 1/2.7" 2MP CMOS, 25/30fps@1080P, 25 fps@720P, Lens 100°, 0.02Lux/F2.0(Color), 0.002Lux/F2.0(B/W), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC / HLC / DWDR, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	71
	 HAC-ME1200BP-PIR-0280B	2 MP HDCVI Pır özellikli , Harekete duyarlı Kamera 2.8mm Sabit Lens , 1/2.7" CMOS 2 MP, 1920(H)×1080(V), frame oranı 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, PIR özelliği(pasif kızılötesi) , pır mesafesi 10m, 110° , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir (sadece video), 0.02Lux/F2.0, 30IRE Olux IR OSD Menü , DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 20m Akıllı IR, 12V DC, IP 67	66
	 HAC-LC1200SLP-W-0280B	2 MP HDCVI Gateway Kamera (Kablosuz Pır, Manyetik kontak ve Siren çalıştırır) 2.8mm Sabit Lens , 1/2.7" CMOS 2 MP, 30m Akıllı IR 1920(H)×1080(V), frame oranı 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, 0.02Lux/F2.0, 30IRE Olux IR, IoT wifi frekansı 433/868/915Mhz, 32 adete kadar kablosuz cihaz bağlantısı, 100 mt'ye kadar kablosuz iletim mesafesi, OSD Menü ,DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 12VDC, IP 67, plastik kasa	82
	 HAC-LC1220TP-TH-0360B	2 MP HDCVI Sıcaklık ve Nem sensörlü Kamera 3.6mm Sabit Lens , 1/2.9" CMOS 2 MP, 1920(H)×1080(V), frame oranı 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, 0.02Lux/F2.0, Olux IR, IoT sıcaklık algılama -40°C ~ +60°C, Nem 10-95% RH, OSD Menü ,DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 12VDC, IP 67, 20m Akıllı IR.	88

	 HAC-ME2241CP-W-0280B	2 MP Pır Özellikli HDCVI Aktif Caydırıcı Kamera - Sesli -Wifi 1/2.8" CMOS , Starlight , 2,8 mm sabit lens H: 110° , 30 fps @ 1080P , HD ve SD çıkışı değiştirilebilir , 0.004Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on , AGC, BLC , HLC , WDR(120dB) , 2D/3D , Akıllı IR mesafesi 20m, Akıllı IR , Pasive infrared Dahili PIR :15m / 110 ° algılama aralığı / açısı , Beyaz ışık ve siren ile aktif caydırıcılık , Kablosuz Frekans : 433/868 / 915MHz Dahili Airfly alıcı-verici, 32 adete kadar kablosuz cihaz bağlantısı , Dahili mikrofön ve arayüzde 1 adet ses ,1 kanal BNC high definition video output / CVBS video output (DIP switch) IP67, DC12V	190
4 Megapiksel KAMERALAR			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 HAC-HFW1400SP-POC-0360B POE'li	4 Megapiksel POC (PoE'li) HDCVI IR Bullet Kamera 1 Koaksiyel Kablo Üzerinden 4 Sinyal (Voltaj , data ve görüntü iletimi) 3,6mm Lens 78° , 1/3" 4.1MP CMOS,2688(H)×1520(V), 25/30fps@720P, 0.03Lux/F1.9, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,DWDR, OSD menü , IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR, IP67, POC, 12V DC ±25%. POC ile : Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar. XVR5108H-4KL-X-8P veya XVR5216AN-4KL-X-16P kayıt cihazı ile POE'li çalışır.	96
	 HAC-HFW2401DP-0360B	4.1 Megapiksel WDR Waterproof IR Bullet HD-CVI Kamera 3.6 Lens , 1/3" 4,1 MP CMOS,2688(H)×1520(V) , 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P , 0.01Lux/F1.5, 0Lux IR , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Analog Çözünürlük Seçimi, OSD Menü, WDR (120dB) ,Day/Night (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC, IR Mesafesi: 80m , Akıllı IR, IP67 , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	180
	 HAC-HDW2401EMP-0280B	4.1 Megapiksel WDR IR Dome HD-CVI Kamera 2.8mm Lens , 1/3" 4,1 MP CMOS,2688(H)×1520(V) , 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P , 0.01Lux/F1.5, 0Lux IR , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Analog Çözünürlük Seçimi, OSD Menü, WDR (120dB) ,Day/Night (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC, IR Mesafesi: 50m , Akıllı IR, IP67 , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	175
5 Megapiksel Starlight HDCVI CAMERA			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2 Starlight YENİ	5MP Starlight Kurulumu Hızlı IR Dome Kamera - Sesli 2,8 mm Lens 132° , 1/2.7" 2MP CMOS,2592(H)×1944(V), 5MP), 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on, Sesli-mikrofonlu , (HDCVI+AHD+TVI+Analog) , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP67 , D12V±30% DC, Ölçüler:Φ97.0mm×85.8mm (Φ3.82"×3.38") , Metal kasa , -40 ° C ila +60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F); <95 (yoğuşmasız)	77
	 HAC-HFW1500TL-0360B-S2 Starlight YENİ	5 MP Starlight Bullet Kamera 3.6mm sabit odaklı Lens , 1/2.7" 2MP CMOS,2888(H)×1620(V) çözünürlük, 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Bir BNC portu ile CVI / TVI / AHD / CVBS'nin video çıkış, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, 8 alan maskeleyme, IR LED G.Mesafesi: 40m , Akıllı IR, IP67 , 12V ±30% DC	84
	 HAC-HFW1500TL-A-0280B-S2 Starlight YENİ	5 MP Starlight Bullet Kamera 2.8mm sabit odaklı Lens , 1/2.7" 2MP CMOS,2888(H)×1620(V) çözünürlük, 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , 1 kanal dahili mikrofön , Bir BNC portu ile CVI / TVI / AHD / CVBS'nin video çıkış, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, 8 alan maskeleyme, IR LED G.Mesafesi: 80m , Akıllı IR, IP67 , 12V ±30% DC	90
8 Megapiksel Starlight HDCVI CAMERA			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$

 HDCVI 8MP 4K 3840x2160	 HAC-HFW2802EP-A-0360B Star-Light WDR YENİ	8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Bullet Kamera - Sesli 3,6mm Lens ,1/2" CMOS 8MP , 40m Akıllı IR 3840(H)×2160(V), HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.6,30IRE Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük, frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP , 1XSes girişi dahili mikrofon desteği, DC12V,IP 67.	230
 HDCVI 8MP 4K 3840x2160	 HAC-HFW2802TP-A-18-0360B Star-Light WDR YENİ	8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Bullet Kamera - sesli 3,6mm Sabit Lens ,1/2 8MP CMOS ,80m Akıllı IR, 3840(H)×2160(V), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.6,30IRE Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük,frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP,1XSes girişi dahili mikrofon desteği, DC12V, IP 67	240
 HDCVI 8MP 4K 3840x2160	 HAC-HFW2802TP-Z-A-DP-3711 Star-Light WDR YENİ	8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Bullet Kamera - sesli 3,7-11mm Motorize Lens ,1/2" 8 MP CMOS , 80m Akıllı IR 3840(H)×2160(V), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.5,30IRE Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük, frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP,1XSes girişi dahili mikrofon desteği, DC12V, IP 67	295
 HDCVI 8MP 4K 3840x2160	 HAC-HDW2802TP-A-0280B Star-Light WDR YENİ	8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Eyeball Kamera-sesli 2,8mm Lens (110.8°) ,1/2 CMOS 8 MP ,50m Akıllı IR, 3840(H)×2160(V), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.6,30IRE Olux IR, OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük, frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP, 1XSes girişi dahili mikrofon desteği, DC12V, IP67	210
 HDCVI 8MP 4K 3840x2160	 HAC-HDW2802TP-Z-A-DP-3711 Star-Light WDR YENİ	8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Eyeball Kamera-sesli 3,7-11mm Motorize Lens ,1/2" 8 MP CMOS ,60m Akıllı IR 3840(H)×2160(V), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.5,30IRE Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük, frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP,1XSes girişi dahili mikrofon desteği,DC12V, IP 67	280

1.3 Megapiksel HDCVI KAMERA

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 HDCVI	 HAC-HDBW 1100RP-VF-S2 2,7-12 mm Varifocal	1 Megapiksel 720P IR Dome HD-CVI Kamera 2.7~12mm Varifocal Lens , 1/3" 1MP CMOS, 25/30fps@720P, 0.05Lux/F1.4, 0 Lux IR açıkken, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP67 , IK10 , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m	66
 HDCVI	 HAC-HDBW 1100RP-VF-S3 2,7-12 mm Varifocal	1 Megapiksel 720P IR Dome (HDCVI+AHD+TVI+Analog) Kamera 2.7~12mm Varifocal Lens , 1/3" 1MP CMOS, 25/30fps@720P, 0.05Lux/F1.4, 0 Lux IR açıkken, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP67 , IK10 , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m	68
 HDCVI	 HAC-HDBW2120R-VF 2,7-12 mm Varifocal OSD Kontrollü	1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR Dome HD-CVI Kamera 2.7~12mm Varifocal Lens , 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/50fps@720P, Etkatif Piksel:1305(H)×977(V), 0.01Lux/F1.4, 0Lux IR açıkken ,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Gece/Gündüz (ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 30m , Akıllı IR, IP67 , IK10 , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m , Ölçüler:Φ122mm×89mm	80

	 HAC-HDW3103P 2,7-9 mm Motorize OSD Kontrollü	1.3 Megapiksel 720P Vandalproof IR Dome HD-CVI Kamera 2,7~9mm Motorize Auto iris Zoom lens , 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, OSD Menü , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: 20m , Akıllı IR, IP66, DC12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 800m	80
Dahili Speed Dome HDCVI CAMERA			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 SD42212I-HC	2 Megapiksel 1080P WDR Starlight Dahili Speed Dome HDCVI Kamera 5.3 mm~64mm lens , 12x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2 MP STARVIS™ CMOS , 25/30fps@1080P, Color: 0.005Lux@F1.6; B/W:0.0005Lux@F1.6 , 300°/s Pan Hızı, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, 120dB true WDR, 3D DNR, Gece/Gündüz (ICR) , AWB, AGC, BLC,HLC , Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2xAlarm, 1xSes, IK10, AC24V	590
	 SD42215-HC-LA	2 MP 15x Starlight Speed Dome Kamera 1 / 2.8 " CMOS, 5mm-75mm Lens , 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -2° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, IP66, IK10, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Girişi: 1, Metal Kasa AC24/1.5A Adaptör Dahili	590
	 SD42C215-HC-LA	2 MP 15x Starlight Speed Dome Kamera(IR Bulunmamaktadır) 1 / 2.8 " CMOS, 5mm-75mm Lens, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -2° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, IP66, IK10, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Girişi: 1, Metal Kasa AC24/1.5A Adaptör Dahili (PFB302S, PFA102, PFB300C, PFA150, PFA151) Opsiyonel Montaj Aparatı	590
	 SD42C212I-HC-S3	2 Megapiksel 1080P WDR Starlight Dahili Speed Dome HDCVI Kamera 5.3 mm~64mm lens , 12x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2 MP STARVIS™ CMOS , 25/30fps@1080P, Color: 0.005Lux@F1.6; B/W:0.0005Lux@F1.6 , 300°/s Pan Hızı, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, 120dB true WDR, 3D DNR, Gece/Gündüz (ICR) , AWB, AGC, BLC,HLC , Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2xAlarm, 1xSes, IK10, AC24V , Alçıpan tipi gömme.	590
	 SD42C112I-HC	1.3 Megapiksel 720P Dahili Speed Dome HD-CVI Kamera 5.1 mm~61.2mm lens , 12x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/3" 1.3 MP Exmor CMOS, 50/60fps@720P, 300°/s Pan Hızı , Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, DWDR , Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, Oto İris, Oto Odak, OSD Menü , 255 presets, 5 Oto Arama, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2xAlarm, 1xSes , IP66, AC24V	590
Harici Speed Dome HDCVI CAMERA			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 SD49225I-HC WDR 100m IR	2 Megapiksel 1080P WDR Starlight IR Speed Dome HD-CVI Kamera 4.8mm~120mm lens , 25x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2 MP STARVIS™ CMOS, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 0.005Lux/F1.6(Color) , 0Lux/F1.6 (IR on) , Pan hızı: 240° /s; Tilt hızı: 200° /s, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, WDR, Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 100m, Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2/1xAlarm, 1xSes, DC 12V/3A , IP66	750

	 SD49225-HC-LA 100m IR Starlight YENİ	2 Megapiksel WDR Starlight IR PTZ HDCVI Kamera 4.8mm~120mm Lens, 25x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom , 1/2,8" 2MP STARVIS CMOS, 60fps @2M(1920×1080),Renklide 0.005Lux/F1.6 , 0Lux/F1.6(IR açıkken), Pan Hızı 240°/s , Tilt hızı 200°/s ,Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB) , Day/Night(ICR) , Ultra DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus, Defog ,AWB, AGC, BLC, HLC, 1xRJ45(100M), IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes,IR Mesafesi: 100m,(DC12V) Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA111,PFB300C,PFA120,PFA140,PFA150,PFA151,PFB303S,DC12V/3A Adaptör	750
	 SD59225-HC-LA 150m IR Starlight YENİ	2 Megapiksel WDR Starlight IR PTZ HDCVI Kamera 4.8mm~120mm Lens, 25x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom , 1/2,8" 2MP STARVIS CMOS, 60fps @2M(1920×1080),Renklide 0.005Lux/F1.6 , 0Lux/F1.6(IR açıkken), Pan Hızı 400°/s , Tilt hızı 300°/s ,Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB) , Day/Night(ICR) , Ultra DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus, Defog ,AWB, AGC, BLC, HLC, 1xRJ45(100M), IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes,IR Mesafesi: 150m, HDCVI+AHD+TVI+Analog , (DC12V) Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA111,PFB300C,PFA120,PFA140,PFA150,PFA151,PFB303S,DC12V/3A	950
	 SD59230I-HC WDR 150m IR	2 Megapiksel 1080P WDR Starlight IR Speed Dome HD-CVI Kamera 4.5mm~135mm lens, 30x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2 MP Exmor CMOS, 25/30fps@1080P, 30/60fps@720P, 0.005Lux/F1.6(Color) 0Lux/F1.6 (IR on) , 400°/s Pan Hızı, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, WDR, Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 150m, Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2/1xAlarm, 1xSes, IP66	1.344
	 SD59230I-HC-S2 WDR 150m IR	2 Megapiksel 1080P WDR Starlight IR Speed Dome HD-CVI Kamera 4.5mm~135mm lens, 30x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2 MP Exmor CMOS, 25/30fps@1080P, 30/60fps@720P, 0.005Lux/F1.6(Color) 0Lux/F1.6 (IR on) , 400°/s Pan Hızı, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, WDR, Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 150m, Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2/1xAlarm, 1xSes, IP66	1.344
	 SD59232-HC-LA WDR 150m IR	2 Megapiksel 1080P WDR Starlight IR Speed Dome HD-CVI Kamera 4.5mm~144mm lens, 32x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2 MP Starvis CMOS, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 0.005Lux/F1.6(Color) 0Lux/F1.6 (IR on) , 400°/s Pan Hızı, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, WDR, Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 150m, Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2/1xAlarm, 1xSes, IP66	1.344
	 SD59430I-HC WDR 100m IR	4 Megapiksel 1080P WDR IR Speed Dome HD-CVI Kamera 4.5mm~135mm lens, 30x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/3" CMOS 2592(H) x 1520(V) 4 MP CMOS, 25/30fps@4M/1080P, 25/30/50/60fps@720P, 0.05Lux/F1.6(Color), 0Lux/F1.6 (IR on) , 400°/s Pan Hızı, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, WDR, Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 100m, Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2/1xAlarm, 1xSes, IP66	1.440
4 Kanal HDCVI Kayıt Cihazı			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 XVR1A04	4 Kanal Penta-brid 1080P Cooper Serisi DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.264 çift akışlı video sıkıştırma , 20 Mbps Gelen Bant Genişliği HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişlerini destekler HDCVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps AHD ,TVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps 4+1 Kanal 2MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1 kanal 1080N / 720P (1 ~ 25 / 30fps), diğerleri 1080N / 720P (1 ~ 15fps); 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25/ 30fps) , HDMI:1920×1080 , VGA: 1920×1080 Video Çıkışı , 1/1xSes , 1xRJ45(100M) , 6 TB'a kadar 1 Sata HDD destekler , 2xUSB, DC12V/2A. Ölçüler:197mm×192mm×41mm , Metal kasa	91

 	 XVR1B04	4 Kanal Penta-brid 1080P Cooper Serisi DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 20 Mbps Gelen Bant Genişliği HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişlerini destekler HDCVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps AHD ,TVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps 4+1 Kanal 2MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1 kanal 1080N / 720P (1 ~ 25 / 30fps), diğerleri 1080N / 720P (1 ~ 15fps); 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25/ 30fps) , HDMI:1920×1080 , VGA: 1920×1080 Video Çıkışı , 1/1xSes , 1xRJ45(100M) , 6 TB'a kadar 1 Sata HDD destekler , 2xUSB, DC12V/2A. Ölçüler:197mm×192mm×41mm , Metal kasa	108
 	 XVR5104HS-X1	4 Kanal Penta-brid 1080P DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 24 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps 4+2 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:1920×1080 , VGA: 1920×1080 Video Çıkışı , Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses IVS ve Yüz Algılama Destekler , 1/4/9 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 6 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB,	143
 	 XVR 5104H-I	4 Kanal Penta-brid AI DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 24 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps 4+2 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:1920×1080 , VGA: 1920×1080 Video Çıkışı , Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses IVS ve Yüz Algılama Destekler ,Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde	150
 	 XVR5104HS-I2	4 Kanal Penta-brid 5M-N/1080P AI DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 32 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps 4+2 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:1920×1080 , VGA: 1920×1080 Video Çıkışı , Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses IVS ve 2 kanala kadar video akışı (analog kanal) Çevre Koruması, 4 kanala kadar video akışı (analog kanal) SMD Plus, 1 kanala kadar video akışı (analog kanal) insan yüzü tanıma, IoT ve POS işlevleri 1/4/9 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 6 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V/2A. Ölçüler:260×236×48mm(	156
 	 XVR5104HE Alarm + Ses	4 Kanal Penta-brid DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) 1/4/6 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 15fps@1080p / 25fps@1080n Kayıt, 4+2 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 4/1xSes , 8/3xAlarm , 1xRS485, H.264 DualStream, 10 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V , Ölçüler: 325mm×255mm×55mm	190
 	 XVR 7104 H	4 Kanal Full kayıt Penta-brid DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) 1/4/6 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 25/30fps@1080p Kayıt, 4+2 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, 1xRS485, H.264 DualStream, 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V	230
8 Kanal HDCVI Kayıt Cihazı			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$

 	 XVR1A08	8 Kanal Penta-brid 1080P Cooper Serisi DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.264 çift akışlı video sıkıştırma , 40 Mbps Gelen Bant Genişliği HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişlerini destekler HDCVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps AHD ,TVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps 8+2 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1 kanal 1080N / 720P (1 ~ 25 / 30fps), diğerleri 1080N / 720P (1 ~ 15fps); 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25/ 30fps) , HDMI:1920×1080 , VGA: 1920×1080 Video Çıkışı , 1/1xSes , 1xRJ45(100M) , 6 TB'a kadar 1 Sata HDD destekler , 2xUSB, DC12V/2A. Ölçüler:197mm×192mm×41mm , Metal kasa	118
 	 XVR1B08	8 Kanal Penta-brid 1080P Cooper Serisi DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 40 Mbps Gelen Bant Genişliği HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişlerini destekler HDCVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps AHD ,TVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps 8+2 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1 kanal 1080N / 720P (1 ~ 25 / 30fps), diğerleri 1080N / 720P (1 ~ 15fps); 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25/ 30fps) , HDMI:1920×1080 , VGA: 1920×1080 Video Çıkışı , 1/1xSes , 1xRJ45(100M) , 6 TB'a kadar 1 Sata HDD destekler , 2xUSB, DC12V/2A. Ölçüler:197mm×192mm×41mm , Metal kasa	148
 	 XVR1B08-I	8 Kanal Penta-brid 1080P Cooper Serisi DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 40 Mbps Gelen Bant Genişliği HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişlerini destekler HDCVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps AHD ,TVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps 8+2 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1 kanal 1080N / 720P (1 ~ 25 / 30fps), diğerleri 1080N / 720P (1 ~ 15fps); 960H / D1 / CIF (1 ~ 25/ 30fps) , HDMI:1920×1080 , VGA: 1920×1080 Video Çıkışı , 1xRJ45(100M) , 6 TB'a kadar 1 Sata HDD destekler , 2xUSB, DC12V/1.5A. Ölçüler:198mm×202.9mm×41,5mm	148
 	 XVR5108HS-X	8 Kanal Penta-brid DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 48 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps 8+4 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:1920×1080 , VGA: 1920×1080 Video Çıkışı , Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 8 Kanalda Ses IVS ve Yüz Algılama Destekler , 1/4/9 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 10 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V/2A.	220
 	 XVR5108HS-I2	8 Kanal Penta-brid AI DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 64 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps 8+4 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:1920×1080 , VGA: 1920×1080 Video Çıkışı , Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 8 Kanalda Ses IVS ve 2 kanala kadar video akışı (analog kanal) Çevre Koruması, 8 kanala kadar video akışı (analog kanal) SMD Plus, 2 kanala kadar video akışı (analog kanal) insan yüzü tanıma, IoT ve POS işlevleri , 1/4/9 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 10 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V/2A. Ölçüler : 260 mm × 238 mm × 48 mm	220

 	 XVR5108H-I	8 Kanal Penta-brid AI DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 64 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps 8+4 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:1920×1080 , VGA: 1920×1080 Video Çıkışı , Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 8 Kanalda Ses IVS ve Yüz Algılama Destekler ,Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir) , 2 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma , Akıllı Arama: Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir, 1/4/9 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 10 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V/2A., P2P(Bulutlan İzleme). Ölçüler: 325 mm x 257 mm x 55 mm	230
 	 HCVR7208A-S3 Alarm + Ses	8 Kanal Full 1080P kayıt 1U HDCVI DVR (HDCVI+IP+Analog) 8 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, 8 Kanal 2MP IP veya 4 Kanal 5MP IP Kamera, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 4/1xSes, 16/3xAlarm, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V. Ölçüler : 375mm×287mm×53mm	290
  4MP 2560×1440	 HCVR7208AN-4M	8 Kanal 4 Megapiksel Tribriid DVR (HDCVI + Analog + IP) 3840x2160,1920×1080 , 8 + 4 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi , 4K (3840x2160) çözünürlüğe kadar HDMI çıkışı ,1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/6/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi , 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V , Ölçüler: 375mm×287mm×53mm	400
  PoE	 XVR5108H-4KL-X-8P PoE'li YENİ	8 Kanal Penta-brid 4K POC (PoE'li) DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.264+/H.264 video sıkıştırma , 48 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 4K, 4MP, 1080P , 720P AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 3MP, 1080P , 720P 8+4 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi , HDMI:3840×2160 , VGA: 1920×1080 Video Çıkışı , 1/1xSes , 1/4/9 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M), 1xRS485,8 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC48V/1.5A . POC ile :Kamera Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar.	490
  8MP 4K 3840×2160	 XVR7108HE-4KL-X YENİ	8 Kanal Penta-brid 4K Mini 1U DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma , 64/128 Mbps Gelen Bant Genişliği , IoT ve POS işlevleri , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 4K, 6MP, 4MP, 1080P , AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 3MP, 1080P , 8+8 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi , HDMI:3840×2160 , VGA: 1920×1080 Video Çıkışı , 8/1xSes , 8/3xAlarm , Koaksiyel üzerinden ses ve alarm , upgrade yapma , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, 10 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V	550
16 Kanal HDCVI Kayıt Cihazı			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 	 XVR1B16-I	16 Kanal Penta-brid 1080P WizSense Serisi DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 72 Mbps Gelen Bant Genişliği HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişlerini destekler, Tam Kanalaarlı AI Kodlamayı Destekler HDCVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps AHD ,TVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps 16+2 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1 kanal 1080N / 720P (1 ~ 25 / 30fps), diğerleri 1080N / 720P (1 ~ 15fps); 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25/ 30fps) , HDMI:1920×1080 , VGA: 1920×1080 Video Çıkışı , 1/1xSes , 1xRJ45(100M) , 6 TB'a kadar 1 Sata HDD destekler , 2xUSB, DC12V/2A. Ölçüler: 260×236×48mm , Metal kasa	208

 	 XVR5116HS-X	16 Kanal Penta-brid 1080P DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 96 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps 16+8 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:3840x2160 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , Ses Giriş/Çıkışı: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 16 Kanalda Ses IVS ve Yüz Algılama Destekler , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 10 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V/2A.	320
  	 XVR5116H-I 	16 Kanal Penta-brid 1080P DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 96 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps 16+8 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:3840x2160 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , Ses Giriş/Çıkışı: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses IVS ve Yüz Algılama Destekler , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 10 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V/2A. Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir) Akıllı Arama: Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir. 2 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma , P2P(Bulut üzerinden izleme)	350
  	 XVR7116H	16 Kanal 1080P Penta-brid DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) 1/4/8/9/16/25 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 25fps@1080p Kayıt, 16+8 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V	390
  	 HCVR7216A-S3 Alarm + Ses	16 Kanal 1080P 1U HDCVI DVR (HDCVI+IP+Analog) 16 Kanal 1080P Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt , 16 Kanal 2MP IP veya 8 Kanal 5MP IP Kamera, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı,16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 4/1xSes, 16/3xAlarm, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, GRID Arayüz & Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V. Ölçüler : 375mmx287mmx53mm	430
  	 XVR5216AN-X	16 Kanal 1080P Penta-brid DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) 1/4/8/9/16/25 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 15fps@1080p / 25fps@1080n Kayıt, 16+8 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi, 1xHDMI /1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma , 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 8 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V	477
  	 XVR5216AN-I2	16 Kanal 5M-N 1080P Penta-brid 1U 2HDDs WizSense DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) 1/4/8/9/16/25 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Ana akış: Tüm kanallar 5M-N (1fps–10fps); 4M-N/1080P (1 fps–15 fps); 1080N/720P/960H/ D1/CIF (1fps–25/30fps) Alt akış: D1/CIF (1fps–15fps), 16+8 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi, 1xHDMI /1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma , 1xRJ45(1000M), 1xRS485, 10 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V/4A	550
  	 HCVR7216AN-4M	16 Kanal 4 Megapiksel Tribriid DVR (HDCVI + Analog + IP) 3840x2160,1920x1080 , 16 + 8 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi , 4K (3840x2160) çözünürlüğe kadar HDMI çıkışı ,1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/6/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi , 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V , Ölçüler: 375mmx287mmx53mm	600

 HDCVI 8MP 4K 3840x2160	alhua TECHNOLOGY XVR5116HE-4KL-I2 YENİ	16 Kanal Penta-brid 4K-N 5MP Mini 1U DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265+/H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 128 Mbps Gelen Bant Genişliği , IoT ve POS işlevleri , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P , AHD ,TVI Kamerada : 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P , 16+16 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi , HDMI:3840x2160 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , 16/1xSes , 16/3xAlarm , Koaksiyel üzerinden ses ve alarm , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, 10 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V/3A	630
 HDCVI FullHD 1920x1080	alhua TECHNOLOGY XVR5216A-4KL-I2	16 Kanal 4K-N 5 MP Penta-brid 1U 2HDDs WizSense DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) 1/4/8/9/16/25/36 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Ana akış: 4K(1fps-7fps); 6MP(1fps-10 fps); 5MP(1fps-12fps); 4K-N, 4MP/3MP(1fps-15fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1fps-25/30fps) kayıt, Çevre Koruması, SMD Plus, Yüz Tanıma, IoT ve POS işlevleri, 16+16 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi, 1xHDMI /1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma , 1xRJ45(1000M), 1xRS485, 10 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V/5A	698
 HDCVI 8MP 4K 3840x2160	alhua TECHNOLOGY XVR7116HE-4KL-X YENİ	16 Kanal Penta-brid 4K Mini 1U DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma , 64/128 Mbps Gelen Bant Genişliği , IoT ve POS işlevleri , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 4K, 6MP, 4MP, 1080P , AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 3MP, 1080P , 16+16 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi , HDMI:3840x2160 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , 16/1xSes , 16/3xAlarm , Koaksiyel üzerinden ses ve alarm , upgrade yapma , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, 10 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V	730
 HDCVI 8MP 4K 3840x2160	alhua TECHNOLOGY XVR7216A-4KL-X YENİ	16 Kanal Penta-brid 4K Mini 1U DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma , 64/128 Mbps Gelen Bant Genişliği , IoT ve POS işlevleri , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 4K, 6MP, 4MP, 1080P , AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 3MP, 1080P , 16+32 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi , HDMI:3840x2160 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , 4/1xSes , 16/3xAlarm , Koaksiyel üzerinden ses ve alarm , upgrade yapma , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, 10 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V	830
 HDCVI 8MP 4K 3840x2160 PoE	alhua TECHNOLOGY XVR5216AN-4KL-X-16P PoE'li YENİ PoE	16 Kanal Penta-brid 4K POC (PoE'li) DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.264+/H.264 video sıkıştırma , 48/96 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 4K, 4MP, 1080P , 720P AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 3MP, 1080P , 720P 16+8 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi , HDMI:3840x2160 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , 1/1xSes , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, 8 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC48V/2.5A . POC ile :Kamera Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar.	960
 HDCVI FullHD 1920x1080	alhua TECHNOLOGY HCVR7816S-URH Alarm + Ses	16 Kanal 1080P Tribriid 2U Hot-swap HDD DVR (HDCVI + Analog + IP) 16 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, Toplam 32 Kanal = 16 kanal1080P IP Kamera+16 Kanal HDCVI Kamera. 16xSes, 2xRJ45 (1000M), 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle, H.264 DualStream, Onvif 2.4 , 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 32 TB'a kadar 8 Sata hot-swap HDD, 16 TB'a kadar 1 E-Sata, RAID0, RAID1, RAID5 RAID10 Desteği , 4xUSB2.0, AC 100~240V, Ölçüler:440mmx460mmx89mm	2.200
 HDCVI FullHD 1920x1080 Onvif S FULL MEMBERS	alhua TECHNOLOGY HCVR8416L-S3 Pentabrid YENİ	16 Kanal 4K Pentabrid Ultra seri DVR (HDCVI + AHD + TVI + Analog + IP) 16 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, 12mp e kadar 64 kanal1080P IP Kamera+16 Kanal HDCVI Kamera. 16xSes, 1xRJ45 (1000M), 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle, H.264 DualStream, Onvif 2.4 , 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı ve bağımsız Video Çıkışı , Akıllı Video Analiz Desteği , GRID Arayüz & Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 32 TB'a kadar 4 Sata HDD, 1 E-Sata , 3xUSB2.0, AC 100~240V,	2.200

32 Kanal HDCVI Kayıt Cihazı				
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$	
          	 XVR5232AN-I2	32 Kanal Penta-brid 1080P DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 128 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps 32 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi , 2 kanal kadar insan yüzü tanıma , 2 kanal Çevre Koruması , 16 kanal SMD Plus Kayıt Hızı: 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:3840×2160 , VGA: 1920×1080 Video Çıkışı , 1/1xSes , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek	746	
         	 XVR5232AN-4KL-I2	32 Kanal Penta-brid 4K-N 5MP 1U WizSense1080P DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 128 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 4K,6MP,5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps AHD ,TVI Kamerada : 4K, 5MP, 4MP,3MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 32 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi , 6 kanal kadar insan yüzü tanıma , 6 kanal Çevre Koruması , 32 kanal SMD Plus Kayıt Hızı: 4K(1fps-7fps); 6MP(1fps-10 fps); 5MP(1fps-12fps); 4K-N, 4MP/3MP(1fps-15fps);4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1fps-25/30fps), HDMI:3840×2160 , VGA: 1920×1080 Video Çıkışı , 1/1 RCA Ses , 1/4/9/16	1.216	
       	 XVR5432L-X	32 Kanal Penta-brid 1080P DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 128 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi .İlk 16 kanal Tripwire & Intrusion'u destekler; İlk 2 kanal, Terk Edilen ve Eksik Nesneyi destekler.Spot çıkışı için HDMI 2'yi destekler HDCVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps 32 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , 2 HDMI ,1 VGA ,1 TV çıkışı,: (1 HDMI 3840×2160 ,1HDMI /1 VGA: 1920×1080) , 1/1xSes , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 40 TB'a kadar 4 Sata HDD, 2xUSB, DC12V/2A.	988	
     	 XVR5432L-I2	32 Kanal Penta-brid AI DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 128 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi .İlk 16 kanal Tripwire & Intrusion'u destekler; İlk 2 kanal, Terk Edilen ve Eksik Nesneyi destekler.Spot çıkışı için HDMI 2'yi destekler HDCVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps 32 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , 2 HDMI ,1 VGA ,1 TV çıkışı,: (1 HDMI 3840×2160 ,1HDMI /1 VGA: 1920×1080) , 1/1xSes , IVS ve 2 kanala kadar video akışı (analog kanal) çevre koruması, 16 kanala kadar video akışı (analog kanal) SMD plus, 2 kanala kadar video akışı (analog kanal) insan yüzü tanıma, IoT ve POS işlevleri , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 40 TB'a kadar 4 Sata HDD, 2xUSB, DC12V/2A.	1.100	
  	 XVR5832S-X	32 Kanal Penta-brid 1080P DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 128 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi .İlk 16 kanal Tripwire & Intrusion'u destekler; İlk 2 kanal, Terk Edilen ve Eksik Nesneyi destekler.Spot çıkışı için HDMI 2'yi destekler HDCVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps 32 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , 2 HDMI ,1 VGA ,1 TV çıkışı,: (1 HDMI 3840×2160 ,1HDMI /1 VGA: 1920×1080) , 1/1xSes , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 80 TB'a kadar 8 Sata HDD, e-SATA , 2xUSB, DC12V/2A.	1.310	

 	 XVR5832S-I2	32 Kanal Penta-brid 5M-N 1080P 2U WizSense DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP) H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 128 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi. HDCVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps 32 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi , Kayıt Hızı: Ana akış: Tüm kanallar 5M-N (1fps-10fps); 4M-N/1080P (1fps-15 fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1fps-25/30fps)Alt akış: D1/CIF (1fps-15fps) , 2 HDMI ,1 VGA ,1 TV çıkışı , (HDMI1:3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 HDMI2/VGA: 1920×1080. 1280×1024. 1280×720) . 1/1xSes. 16x6 Alarm. .	1.350
HDCVI FİBER OPTİK DÖNÜŞTÜRÜCÜLER			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 OTC 102R	1 Kanal HDCVI Fiber Optik Alıcı - RECEIVER 1 Kanal HDCVI BNC ve 1 Kanal FC Single Mod Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örnekleme Bandgenişliği: 10bit, Kayıpsız Sıkıştırma Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Duvar Montajı	150
	 OTC 102T	1 Kanal HDCVI Fiber Optik Verici - TRANSMITTER 1 Kanal HDCVI BNC ve 1 Kanal FC Single Mod Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örnekleme Bandgenişliği: 10bit, Kayıpsız Sıkıştırma Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Duvar Montajı	150
	 OTC202R	2 Kanal HD-CVI Fiber Optik Dönüştürücü - RECEIVER Fiber Üzerinden 2~4 Kanal HDCVI Video ve 1 Kanal RS-485 Veri Sinyallerini iletir, FC Single Mod, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Kayıpsız Sıkıştırma Real-Time İletim, 20/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, Duvara Monte Edilebilir	190
	 OTC 202T	2 Kanal HD-CVI Fiber Optik Dönüştürücü - TRANSMITTER Fiber Üzerinden 2~4 Kanal HDCVI Video ve 1 Kanal RS-485 Veri Sinyallerini iletir, FC Single Mod, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Kayıpsız Sıkıştırma Real-Time İletim, 20/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, Duvara Monte Edilebilir	190
	 OTC802R	8 Kanal HDCVI Fiber Optik Alıcı - RECEIVER 8 Kanal HDCVI BNC, 1 kanal SFP+ Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları (Verici), 16 Kanal HD-CVI BNC, 1 Kanal SFP+ Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları (Alıcı), Fiber İletim Mesafesi: 20km, Kayıpsız Sıkıştırma Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Duvar Montajı	680
	 OTC 802T	8 Kanal HDCVI Fiber Optik Verici - TRANSMITTER 8 Kanal HDCVI BNC, 1 kanal SFP+ Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları (Verici), 16 Kanal HD-CVI BNC, 1 Kanal SFP+ Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları (Alıcı), Fiber İletim Mesafesi: 20km, Kayıpsız Sıkıştırma Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Duvar Montajı	680
HDCVI ISOLATOR (Parazit Giderici)			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFM790	HDCVI Güç kaynağı izolatörü Güç kaynağı izolatörü, güç kaynağından kaynaklanan HDCVI görüntü parazitini etkin bir şekilde giderir.İç ortam veya izoleli kutu içinde kullanılması tavsiye edilir. Giriş DC12V ±% 20 , Çıkış DC12V ±% 5 Çıkış akımı 400mA Max,Boyut 108mmx22mmx20mm, Çalışma Sıcaklığı: -30 ~ 60 °C.38g ,Bağıl nem 0 ~% 95,	12

	 PFM791	HD parazit giderici görüntü izolatörü Topraklamadan kaynaklanan HDCVI görüntü parazitlerini etkin bir şekilde giderir.İç ortam veya izoleli kutu içinde kullanılması tavsiye edilir. ekleme kaybı 0.5dB,Frekans tepkisi 0-65MHz,Giriş çıkış empedansı 75Ω ,İzolasyon gerilimi 800V (dak.),İzolasyon direnci 100 MΩ,ESD koruması,İletişim deşarj: 600V,Hava tahliye: 8000V başına IEC61000-4-2,IEC61000-4-5 başına 10 / 700,us koruma 4kV aşırı gerilim,MTBF> 20000h,Boyut	15
HDCVI BALUN			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFM800-4MP	1 Kanal Pasif HDCVI Video Balun (4MPve 2MP HDCVI Kamera için) 1 Kanal HDCVI BNC-M ve 1 Kanal RJ-45 Portları, İletim Aralığı: 1080p (Maks.250m) / 720p (Maks.400m), Çalışma Şekli: UTP (100 ohms) CAT5/5E/6 (R<10Ω/100m) / BNC (75 ohms), Çift Bükümlü Video Bağlantısı: Push-Terminal, Anti-Parazit: > 60db, MTBF: > 10000H	11
	 PFM801	1 Kanal Pasif HDCVI Beslemeli Video Balun (HDCVI+TVI+AHD) 1 Kanal HDCVI BNC-M, 1 Kanal DC Güç ve 1 Kanal RJ-45 Portları, İletim Aralığı: 1080p (Maks.250m) / 720p (Maks.400m), Çalışma Şekli: UTP (100 ohms) CAT5E/6 / BNC (75 ohms), Real-Time İletim, Anti-Parazit: > 60db, MTBF: > 10000H, Giriş Voltajı: DC24-36V, Çıkış Voltajı: Maks. DC12V/8W, Anti-Yıldırım, Anti-Statik ve Anti-Parazit Korumaları	24
HDCVI DISTRIBUTOR			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 TP2600	1 Kanal HDCVI Dağıtıcı 1 Kanal BNC Giriş 3 Kanal BNC Çıkış Portları, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatı Desteği, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Ç.Sıcaklığı: -40°C ~75°C, Duvara Monte Edilebilir	160
HDCVI CONVERTOR			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 TP 2105	HDCVI Video Dönüştürücü HDCVI, HDMI, VGA, CVBS Sinyallerini İletim, 1xBNC, 1xHDMI, 1xVGA, 1xRS485, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 2 Dial Switch ve 4 Baud Hızı: 2400b/s, 4800b/s, 9600b/s ve 115200b/s, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, Toz Geçirmez Tasarım, DC12V, Duvara Monte Edilebilir	129
KAMERA DÖNÜŞTÜRME ANAHTARI			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFM820	Kamera dönüştürme anahtarı (HDCVI+Analog+TVI+AHD) HDCVI Cannon serisi kameraları depolama ihtiyaçlarına göre HDCVI / AHD / HDTVİ / CVBS biçimlerine dönüştürür.Güç tüketimi 0.3W , Güç kaynağı AAA pil * 2, Boyut (L * W * H) , Gövde: 90mmx41mmx21mm (3.54 "x1.61" x0.83 ") , Süre: 560mm (22,05 ") , Dış kabuk PC ve ABS , N.W.48g (0.11lb) , Çevre Çalışma sıcaklığı 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) , Bağıl nem 0 ~ 95%	22

GENEL ŞARTLAR

1. Fiyatlara KDV Dahil değildir.
2. Fiyatlarımız USD olarak verilmiş olup,Satış tarihinde Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden faturalandırılır.
3. Ödeme alınmadan malzeme çıkışı ve sevkiyat yapılmaz.
4. Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
5. Kayıt cihazlarında HDD yoktur.
6. Okisan fiyat Listesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
7. Ürünlerle ilgili detayları www.okisan.com da bulabilirsiniz.