



ATF 8HP

Automatik-Getriebeöl / Automatic Transmission Fluid

Anwendung/Application:

BAP ATF 8HP ist speziell für ZF 8- und 9-Gang-Automatikgetriebe formuliert und trägt dank sehr niedriger Viskosität stark zur Verbrauchsreduzierung bei.

Es kann u.a. mit den ZF-Getrieben der HP-8 Serie benutzt werden: 8HP45, 8HP55, 8HP70 und 8HP90.

BAP ATF 8HP is specially formulated for the lubrication of ZF 8 and 9 automatic transmissions. It contributes greatly to fuel saving and can be used amongst others in the ZF 8HP transmissions 8HP45, 8HP55, 8HP70 and 8HP90.

Beschreibung/Description:

Eine sehr hochwertige Getriebeflüssigkeit für automatische Getriebe, basierend auf Synthese-Technologie und speziellen synthetischen Grundölen, die durch Zugabe von Additiven folgende Eigenschaften erreicht:

- hervorragende Kraftstoffeinsparcharakteristik
- ausgezeichnetes Schmiervermögen
- sehr gute Oxydationsstabilität und eine sehr hohe thermische Stabilität
- exzellente und sehr stabile Reibungseigenschaften für längere Ölwechselintervalle
- weitgehender Schutz vor Schaumbildung
- sehr weitgehender Schutz vor Verschleiß
- sehr hoher und stabiler Viskositätsindex
- grün gefärbt

A very high graded automatic transmission fluid based on special selected synthetic base oils, with a high viscosity index and a number of selected additives to obtain the following properties:

- excellent fuel economy characteristics
- excellent lubrication
- very good resistance against oxidation and a very high thermal stability
- excellent and very stable friction characteristics that enable longer oil-replacement intervals
- excellent resistance against foaming
- excellent protection against wear
- a very high and stable viscosity index
- green coloured

Empfohlen für/recommended for:

BMW L12108 (83 22 2 152 426), 83 22 2 305 397,
83 22 2 289 720 (ATF3+)
Chrysler 68157995AA
Honda Type 3.1
Jaguar 02JDE 26444
Land Rover LR 023288 / 232289

Mopar 68157995AA
VW / Audi G 060 162 A1/A2/A6, G 055 162 (A2/A6),
G 055 540 (A2)
ZF Lifeguardfluid 8 (S671 090 312)
ZF Lifeguardfluid 9 (AA01.500.001)

Technische Kennwerte/Technical characteristics:

Property	Test		ATF 8HP
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	844
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	26,9
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	5,6
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	–	157
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-45
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	224
Farbe			grün