



Cargo 20W-50

Universal-Motorenöl Universal engine oil

Anwendung/Application:

BAP Cargo Plus 20W-50 ist für Diesel- und Ottomotoren entsprechend den Herstellervorschriften geeignet. Die SAE-Klasse 20W-50 gewährleistet ganzjährigen Einsatz in Mitteleuropa.

BAP Cargo Plus 20W-50 is suitable for diesel and petrol engines in accordance with the manufacturer's specifications. The SAE class 20W-50 guarantees year-round use in Central Europe.

Beschreibung/Description:

BAP Cargo 20W-50 ist ein mineralölbasisches Universal-motorenöl der Viskositätsklasse SAE 20W-50, mit hohem Verschleiß- und Korrosionsschutz.

BAP Cargo 20W-50 is a mineral oil-based universal engine oil of viscosity class SAE 20W-50, with high wear and corrosion protection.

Empfohlen für/recommended for:

API SF/CD

Technische Kennwerte/Technical characteristics:

Property	Test		Cargo 20W-50
Dichte/density 15°C	DIN 51757	kg/m ³	884
Viskosität/viscosity 40°C	DIN 51562	mm ² /s	152
Viskosität/viscosity 100°C	DIN 51562	mm ² /s	16,72
Viskositätsindex/viscosity index	DIN ISO 2909		118
Flammpunkt/flash point	DIN ISO 2592	°C	254
Pourpoint/pour point	DIN ISO 3016	°C	- 27