



# FT SYNTHETICS

Gatorshield est un pare-vapeur non respirant



**GRIPSPOT®**  
Surface de marche  
antidérapante

- Facile à utiliser**
- Pas de taches**
- Antidérapant**
- Durable**
- Réutilisable**
- 100% Recyclable**

Gatorshield est un produit synthétique de protection des planchers à haute résistance conçu pour être utilisé dans les nouvelles constructions, les rénovations et les projets de déménagement. Il garde les planchers propres et protégés.

GRIPSPOT™ Patent#: 2,938,005



### Absorbent

Absorbe les déversements sans laisser passer et sans risquer de tacher les planchers.

### Sécurité

Surface de marche antidérapante GRIPSPOT

### Durable

La meilleure résistance à la déchirure et à la traction de l'industrie pour résister aux demandes de trafic élevé pour une utilisation sur des projets commerciaux, industriels et résidentiels.

### Facile à utiliser

Flexible par temps froid jusqu'à -40°F stable à haute température jusqu'à 240°F.

### Multi-Surface

Spécialement conçu pour protéger les planchers en bois, en carrelage, en vinyle, en stratifié, en bois dur et en béton durci.

### Rentabilité

Contrairement aux produits en papier, Gatorshield est conçu pour être utilisé plusieurs fois. Il suffit d'essuyer ou d'aspirer la surface et de l'enrouler pour la retirer et la déplacer facilement.

### Absorbant de chocs

Protège les planchers contre les dommages de constriction causés par les outils, le trafic piétonnier, les chariots, les brouettes, les échelles..

### \*Impression du logo personnalisé disponible



## Gatorshield

Spécifications et normes	Gatorshield
Longueur / largeur par rouleau	38" x 100ft
Poids / pieds carrés par rouleau	14.25 lbs (6.5 kg) 317 pieds carrés
Rouleaux par palette (42" x 42")	49
Rouleaux par chargement de camion - 36 palettes	1960
Rouleaux requis par 1 000 pieds carrés	3
100% recyclable	Oui
Composition du matériau	Polyoléfine
Résistance aux UV	-
Résistance à la rupture ASTM D 5034 MD / CD	160 lbs / 150 lbs
Résistance à la déchirure ASTM D4533 MD / CD	35 lbs / 30 lbs
Plage de température	De -40° F à 240° F
Surface antidérapante améliorée	Excellent (GRIPSPOT)
Garantie limitée	30 ans

Les données présentées ci-dessus sont basées sur les moyennes des tests et les rapports de tests indépendants. Il peut y avoir une variation de +/-10% dans les résultats des tests individuels. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie pour le fabricant. Le fabricant n'est pas responsable de la déformation ou de la mauvaise interprétation des données par le lecteur. Pour en savoir plus sur le produit, veuillez appeler le 1-844-353-9839 ou visiter le site [www.ftsyn.com](http://www.ftsyn.com).

**FT Synthetics Inc.**

26977 56 Ave, Langley BC V4W 3Y2, Canada

Ph: 604-594-3439 Toll Free: 844-353-9839

©2023 FT Synthetics Inc. All rights reserved.