

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



SD 60 ORP/Redox



- Instrumentos de medición manual portátiles
- Función de deslizamiento
- Compacto y robusto
- Función de almacenamiento

Referencia No: 194801-16

Industria

Industria naval | Municipios | Otras industrias | Piscina pública | Servicios para piscinas

SD 60 ORP/Redox

La serie SD se compone de una línea de instrumentos compactos, fáciles de utilizar y portátiles para la medición precisa del pH, Redox/ORP, Con, TDS o sal. Con la robusta carcasa completamente hermética al agua (IP67), estos instrumentos de medición son la solución ideal para pruebas in situ en aplicaciones de medio ambiente, industriales o en piscinas y spas.

La intuitiva funcionalidad de deslizamiento y la pantalla iluminada permiten una medición sencilla y la visualización simultánea de resultado, temperatura, fecha/hora y otros parámetros de medición.

La memoria para 25 registros de datos, cada uno con fecha y hora, permite un registro sencillo de los parámetros más importantes. La serie SD ha sido desarrollada y fabricada siguiendo los estándares de calidad de Lovibond®. Los instrumentos están equipados con electrodos intercambiables para garantizar una vida útil y una funcionalidad prolongadas.

Rango de medición

| Test Name | Rango de medición |
|-----------|-------------------|
| Redox | -1800 - 1800 mV |

Datos técnicos

| | |
|------------------------------------|--|
| Rango de medición | 0-60 °, -1800 - 1800 mV |
| Precisión | ± 2 mV |
| Display | LCD de 22 x 22 mm, iluminación amarilla/verde |
| Auto – OFF | Si |
| Calibración | ajuste de 1 punto +/- 150 mV valor ORP ajustable |
| Almacenamiento interno | 25 registros de datos, cada uno de ellos con fecha y hora |
| Alimentación eléctrica | 2 AAA batteries |
| Vida de la batería | > 350 horas (funcionamiento ininterrumpido, iluminación desactivada), visualización del estado de las pilas en la pantalla |
| Reloj | Reloj en tiempo real |
| Portabilidad | Portátil |
| Compensación de temperatura | Automáticamente |
| Resolución | 0,1 mV (hasta ± 1000 mV) ; 1 mV (más de ± 1000 mV) |
| Resolution Temperature | 0,1 °C; Precisión: ± 1 °C, sistema °C / °F seleccionable |
| Clase de protección | IP 67 |
| Conformidad | CE |
| Medidas | 44 x 33 x 205 mm |

Volumen de suministroo

- Instrumento en una caja de plástico estable con posibilidad de colgarla
- 2 pilas
- Cinta para colgar
- Instrucciones de operación

Accesorios

| Título | Referencia No |
|---|---------------|
| Electrodo de recambio para SD 60 ORP | 194821 |
| Pilas micro (AAA), juego de 4 | 1950026 |
| Solución de calibración Redox, 470 mV, 100 ml | 195070 |
| Vaso medidor, 100 ml | 384801 |
| Solución de almacenamiento de KCl 3 M para pH / ORP, 25 ml | 726402 |
| Solución de almacenamiento de KCl 3 M para pH / ORP, 100 ml | 726404 |

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
Fax: +49 (0)231/94510-30
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germany

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
UK

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@tintometer.com.br
www.lovibond.com.br
Brazil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.com
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spain

Nos reservamos el derecho de cambios técnicos

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies