



## HOJA TÉCNICA DE PINTURA

- Función:** Auxiliar para mejorar el acabado o presentación de la llanta renovada, esta fabricada a base de resinas vinílicas, cargas inorgánicas y colorantes.
- Composición:** La pintura es un auxiliar para mejorar el acabado o presentación de la llanta renovada, esta fabricada a base de resinas vinílicas, cargas inorgánicas y colorantes. Es un producto que contiene de 23.0 a 27.0 % de sólidos totales, el resto es una mezcla de agua y agentes de secado.
- Apariencia:** Es usado como cosmético que ayuda a tener un excelente acabado en la llanta renovada.

**Características:**

- Alta adhesión en caliente
- Dimensión de tira ajustable a requerimiento del cliente.
- Excelentes propiedades de tensión y resistencia al desgarro.
- 5 meses de caducidad a partir de la fecha de fabricación.
- Capacidad de ajustar a diferentes temperaturas de vulcanización.
- Elaborada para una extrusión suave a bajas temperaturas.
- Empaque especialmente diseñado para evitar que la tira se adhiera entre sí.

**Manejo:** La exposición por periodos prolongados de tiempo arriba de 25 °C reduce la vida útil de almacenado (caducidad).

**Empaque:** CUBETA 19L.

**Almacenamiento:** Debe almacenarse a una temperatura entre 18 y 24°C preferentemente, debe mantenerse bien tapado para evitar el secado de la misma, evitar almacenar cerca de cualquier fuente de calor.

**Tiempo de Caducidad Recomendado:** 6 MESES

**Nota:** El tiempo de caducidad Recomendado se refiere únicamente al cemento depositado en la banda de precurado, una vez agotado este tiempo se recomienda re-cementar con cemento nuevo.



**IMPORTANTE:**

Se entiende que la información y los datos de este documento son precisos y que han sido compilados a partir de fuentes aceptadas como confiables, por parte de nuestros proveedores. Se ofrecen para su consideración, investigación y verificación. Los métodos y resultados que deriven, de la revisión y comparación de la información o los datos presentados, son responsabilidad única y exclusiva de quien los realiza. El comprador asume todos los riesgos por su utilización, almacenamiento y manejo de este producto de conformidad con las leyes y regulaciones federales, estatales, aduanales y locales. H.B. PLUS BANDAMATIC NO ASUME GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, EXPRESA O IMPLÍCITA, RELACIONADA CON LA PRECISIÓN O LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LOS DATOS INCLUIDOS EN ESTE DOCUMENTO.

H.B. PLUS BANDAMATIC no será responsable por demandas relacionadas por el uso o la confiabilidad de la información y los datos contenidos en este documento por parte de cualquier persona independientemente de si se demanda por la falta de precisión, de totalidad o por inducción a error. Esta información se refiere al producto designado o referenciado y puede no ser válida para dicho producto, cuando es utilizado en combinación con cualquier otro producto, material o en cualquier proceso posterior a la fabricación del mismo producto.