SICHERHEITSDATENBLATT

DYLON MULTI-PURPOSE DYE 35 DARING PINK

Erstellungsdatum: 31.03.2023

Revisionsdatum: 01/06/2025

Revisionsnr: 2

Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktkennung

Produktbezeichnung: DYLON MULTI-PURPOSE DYE 35 DARING PINK

Produktcode:

Synonyme: TEINTURE MULTI USAGES (F, B); UNIVERSELE TEXTIELVERF (NL, B).

TEXTILFARBE UNIVERSAL COLOR (D)

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/Gemischs: Textilfarbe 500 g

1.3. Angaben zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Name des Unternehmens: PROFESSIONAL FABRIC DYES LIMITED

1 Murrells Walk Great

Bookham Surrey

KT23 3LP

Großbritannien

Tel.: +44 (0) 1372 456861

E-Mail: info@dypro.co.uk

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer: +44 (0) 7968 194092

Abschnitt 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Augenreizung 2: H319; Sensibilisierung der Haut 1: H317

Wichtigste schädliche Wirkungen: Verursacht schwere Augenreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente:

Gefahrenhinweise: ENTHÄLT: CI Disperse Red 82

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Signalwörter: Warnung

Gefahrenpiktogramme: GHS07: Ausrufezeichen

Sicherheitshinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

[Fortset

P261 – Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden

P280 – Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz tragen.

P333+P313 – Bei Hautreizungen oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P362+P364 – Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

2.3. Sonstige Gefahren

PBT: Enthält keine PBT/vPvB-Stoffe ≥ 0,1 %, bewertet gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006

Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Disperse Red 82

EINECS	CAS	PBT/WEL	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)	Prozentsatz
	30124-94-8	-	Sensibilisierung der Haut 1, H317 ≥	7,5 – < 12,5

Lignin, Alkali, Reaktionsprodukte mit Dinatriumsulfit und Formaldehyd

Polymer	105859-97-0	-	Augenreizung 2, H319 ≥	0,25 – < 2,5

	CAS	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CHIP)	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)	Prozentsatz
		-	-	

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Hautkontakt: Haut mit reichlich Wasser waschen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Bei Hautreizungen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Augenkontakt: Nach Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Verschlucken: KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen.

Einatmen: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Hautkontakt: Unter normalen Verwendungsbedingungen wurden keine gesundheitsschädlichen Wirkungen beobachtet.

Kann Hautreizungen verursachen

Augenkontakt: Direkter Kontakt mit den Augen kann zu Reizungen führen.

Verschlucken: Unter normalen Verwendungsbedingungen wurden keine gesundheitsschädlichen Wirkungen beobachtet.

Einatmen: Unter normalen Verwendungsbedingungen wurden keine gesundheitsschädlichen Wirkungen beobachtet.

Kann die Atemwege reizen

[Fortsetzung ...]

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Sofort-/Spezialbehandlung: Symptomatisch behandeln.

Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Löschmittel: Geeignete Löschmittel für das Umgebungsfeuer verwenden. Keinen Wasserstrahl verwenden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahren der Exposition: Im Falle eines Brands und/oder einer Explosion die Dämpfe nicht einatmen. Zersetzungsprodukte können gesundheitsgefährdend sein.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Hinweise für die Brandbekämpfung: Zur Kühlung exponierter Behälter Sprühwasser oder Nebel verwenden. Bei der Bekämpfung von chemischen Bränden vorsichtig sein. Abwässer aus der Brandbekämpfung nicht in die Kanalisation oder in Wasserläufe gelangen lassen. Brandbereich nicht ohne geeignete Schutzausrüstung und Atemschutz betreten.

Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Für ausreichende Belüftung sorgen. Mögliche Zündquellen beseitigen. Bereich evakuieren. Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts für Einzelheiten zur persönlichen Schutzausrüstung.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation oder in Flüsse gelangen lassen. Die Behörden benachrichtigen, wenn das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsmethoden: Verschüttetes Material in einen geeigneten Behälter zur Entsorgung kehren oder schaufeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte: Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts.

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang: Gemäß guter Arbeitshygiene und Sicherheitspraxis handhaben. Bei Bedarf persönliche Schutzausrüstung verwenden. Für ausreichende Belüftung sorgen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerbedingungen: Behälter dicht verschlossen an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor Feuchtigkeit schützen.

Geeignete Verpackung: Nur in der Originalverpackung aufbewahren.

7.3. Spezifische Endverwendung(en)

Spezifische Endverwendung(en): Keine Daten verfügbar.

Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

[Fortset

8.1 Zu überwachende Parameter

Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz: **Lungengängiger Staub**

Staat			-	-
Großbritannien	-	-		---

DNEL/PNEC-Werte

DNEL/PNEC Keine Daten verfügbar.

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Technische Maßnahmen: Für ausreichende Belüftung des Raums sorgen.

Atemschutz: Geeignete Maske tragen. Atemschutz mit Partikelfilter des Typs P1, P2, P3 Schutz vor flüssigen Partikeln, Schutz vor Dämpfen. Norm EN 149

Handschutz: Siehe Angaben des Herstellers. Chemikalienschutzhandschuhe nach der europäischen Norm ISO 374-1 oder gleichwertig

Augenschutz: Chemikalienschutzbrille oder Schutzbrille. Siehe Angaben des Herstellers Sicherstellen, dass Augenbad zur Hand ist.

Schutz der Haut: Geeignete Schutzkleidung tragen

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Zustand: Pulver

Farbe: Rosa

Geruch: Nicht verfügbar

Löslichkeit in Wasser: Nicht verfügbar

pH-Wert: Nicht verfügbar

9.2. Sonstige Angaben

Sonstige Angaben: Keine Daten verfügbar.

Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Reaktivität: Das Produkt ist unter normalen Verwendungs-, Lager- und Transportbedingungen nicht reaktiv.

10.2. Chemische Stabilität

Chemische Stabilität: Stabil unter Normalbedingungen.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Gefährliche Reaktionen: Nicht festgestellt.

Bei Exposition gegenüber den unten aufgeführten Bedingungen oder Materialien können Zersetzungserscheinungen auftreten.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Direkte Sonneneinstrahlung. Extrem hohe oder niedrige Temperaturen.

10.5. Unverträgliche Materialien

Starke Säuren. Starke Laugen.

[Fortset

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Unter normalen Lager- und Verwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte entstehen. Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungsprodukte wie Kohlenmonoxid und -dioxid, Rauch, Stickoxide (NOx) entstehen

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxizitätswerte:

Weg	Art	Test	Wert	Einheiten
ORL	RAT	LD50	>	mg/kg

Gefährliche Inhaltsstoffe:

1-Amino-4-Hydroxy-2-Phenoxyanthrachinon (17418-58-5)

ORAL	RAT	LD50	> 2000	mg/kg

Lignin, Alkali, Reaktionsprodukte mit Dinatriumsulfit und Formaldehyd (105859-97-0)

ORAL	RAT	LD50	> 5000	mg/kg

Relevante Gefahren bei diesem Stoff:

Gefahr	Weg	Basis
Schwere Augenschädigung/-reizung	OPT	Gefährlich: berechnet
Sensibilisierung der Atemwege/Haut	DRM	Gefährlich: berechnet

Symptome/Expositionswege

Hautkontakt: Nicht klassifiziert. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Augenkontakt: Nicht klassifiziert

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Ökotoxizitätswerte: Nicht klassifiziert

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit: Nicht festgestellt.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotenzial: Nicht festgestellt.

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT-Kennzeichnung: Keine weiteren Informationen verfügbar

[Fortset

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Andere schädliche Wirkungen: Keine weiteren Informationen verfügbar

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgungsverfahren: In Übereinstimmung mit den lokalen/nationalen Vorschriften sicher entsorgen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Hinweis: Der Benutzer wird darauf aufmerksam gemacht, dass es möglicherweise regionale oder nationale Vorschriften zur Entsorgung gibt.

Abschnitt 14: Angaben zum Transport

Transportklasse: Nicht anwendbar

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

15.1. Für den Stoff oder das Gemisch spezifische Vorschriften/Gesetzgebung zu Sicherheit, Gesundheits- und

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Bewertung der chemischen Sicherheit: Der Lieferant hat keine Stoffsicherheitsbeurteilung für den Stoff oder das Gemisch durchgeführt.

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

Sonstige Angaben

Schwere Augenschädigung/-reizung, Kategorie 2

Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1

In den Abschnitten 2 und 3 verwendete Formulierungen: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319: Verursacht schwere Augenreizungen.

Haftungsausschluss: Die oben genannten Angaben sind nach unserem besten Wissen korrekt, erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind nur als Richtwerte zu betrachten. Dieses Unternehmen haftet nicht für Schäden, die durch die Handhabung oder den Kontakt mit dem oben genannten Produkt entstehen.