



**E-1 Afloja todo** es un lubricante multiusos, antifriccionante, dispersante de humedad y antioxidante.

#### CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Baja tensión superficial para una penetración inmediata
- Libera los tornillos y tuercas oxidadas y corroídas.
- Las piezas de metal se mantienen lubricadas y protegidas contra la oxidación
- No afecta superficies pintadas
- Puede aplicarse en piezas en movimiento o cercanas a ellas.
- Rápido, eficiente y económico
- No contiene clorofluorocarburos los cuales son dañinos al ambiente

#### APLICACIONES TIPICAS

- Lubrica y protege todo mecanismo que tenga movimiento
- Protege motores e interruptores.
- Libera abrazaderas, tornillos, sujetadores oxidados.
- Para reparaciones de propósitos generales
- Lubricación de conexiones

#### INSTRUCCIONES DE USO

1. Para un mejor resultado, aplique a temperatura ambiente
2. Aplique el producto
3. Golpee ligeramente las piezas para ayudar a la penetración.
4. Desensamble las piezas
5. Repetir la aplicación si es necesario.

#### PROPIEDADES DEL MATERIAL

Valor Típico

Tipo Químico	Destilados de petróleo
Apariencia	Líquido marrón a paja translucido
Olor	A Keroseno
Gravedad específica @ 25°	0.860

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 82°F). a menos que se indique lo contrario en la etiqueta. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original. Para información específica del tiempo de vida útil del producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico.

Este material contiene Secretos Industriales de Promotora Barracuda Francisco H Ramos R, conforme a las disposiciones del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. El uso, copia, reproducción o distribución de este mensaje por cualquier persona distinta al destinatario puede constituir un delito conforme al artículo 223 de la misma ley.

