



E-12 ANTI-CRISTALIZANTE SILENCIADOR DE BALATAS fue diseñado para atenuar los rechinidos ocasionados por la fricción que se ejerce en las pastillas y discos al momento de frenar.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Una vez aplicado no se ve afectado por el agua.
- Su base grafitada ayuda a rellenar todas las imperfecciones (porosidad) al momento de frenado, a una alta temperatura el grafito se funde y esto nos ayuda a tratar el metal y eliminar el rechinado común.

APLICACIONES TIPICAS

- Para uso ligero, pesado e industrial

INSTRUCCIONES DE USO

Limpie muy bien el disco, pastillas, tambores y balatas aplicando el limpiador de frenos E-9
Aplicar el líquido silenciador directamente a las pastillas de frenado ya sean nuevas o usadas.
Solo un disparo corto por pastilla a 30 centímetros.
Deje secar por 1 minuto y proceder al montaje, evitando tocar las pastillas
Para asentar las pastillas y balatas, hacer la prueba de frenado a baja velocidad.
No aplique de manera basta ó que cubra toda la pastilla

PROPIEDADES DEL MATERIAL

Valor Típico

Tipo Químico	Solución de grafito
Apariencia	Líquido gris
Olor	A solvente

Almacenamiento

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 82°F) a menos que se indique lo contrario en la etiqueta. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original. Para información específica del tiempo de vida útil del producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico

Este material contiene Secretos Industriales de Promotora Barracuda Francisco H Ramos R, conforme a las disposiciones del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. El uso, copia, reproducción o distribución de este mensaje por cualquier persona distinta al destinatario puede constituir un delito conforme al artículo 223 de la misma ley.

