



**E-22 SILICON DESMOLDANTE CON O SIN SOLVENTE** ha sido formulado especialmente para proteger, lubricar, y evitar adherencias en los moldes de termoformado

#### CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Lubricación máxima
- Formulado con silicón para alta temperatura
- Evita por completo el resquebrajamiento y da flexibilidad a las partes aplicadas.

#### APLICACIONES TIPICAS

- Moldeadoras de Tableros, llantas, toldos y en todos los empaques del automóvil.
- Piezas de hule, vinil, acrílico y goma

#### INSTRUCCIONES DE USO

Agite en envase antes de usar  
Limpie la superficie con lienzo limpio.  
Aplique de manera uniforme con la ayuda de una esponja limpia.

#### PROPIEDADES DEL MATERIAL

	Valor Típico
Tipo Químico	dimeticonas
Apariencia	Líquido transparente
Olor	ligero a alcohol
Gravedad específica @ 25°	0.768

#### Almacenamiento

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 82°F) a menos que se indique lo contrario en la etiqueta. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original. Para información específica del tiempo de vida útil del producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico

Este material contiene Secretos Industriales de Promotora Barracuda o Francisco H Ramos R., conforme a las disposiciones del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. El uso, copia, reproducción o distribución de este mensaje por cualquier persona distinta al destinatario puede constituir un delito conforme al artículo 223 de la misma ley.

