



E-6 LAVADO INTERNO DE MOTOR es un concentrado soluble en aceite, diseñado para limpiar y proteger el sistema de circulación de aceite. Limpia de partículas y restos de grasa y carbón el depósito de aceite, neutralizando ácidos y removiendo la suciedad de anillos y pistones.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Disuelve lodos
- Limpia los anillos
- Evita la contaminación del aceite nuevo con residuos dejados en el motor.
- Ayuda a reducir los problemas de consumo de aceite.
- Protege contra el desgaste durante el tratamiento de lavado.
- Extiende la vida de motor.

APLICACIONES TIPICAS

- Limpieza de motores a gasolina.
- Limpieza de motores a Diesel
- Lavador para piezas

INSTRUCCIONES DE USO

Vierta el contenido en el depósito de aceite.
Encienda el motor y déjelo funcionando durante 3 minutos.
Apague el motor y drene el aceite mientras esté caliente.
Cambie el filtro de aceite y rellene con aceite nuevo de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
Una botella trata hasta cinco litros de aceite de motor.

PROPIEDADES DEL MATERIAL

Valor Típico

Tipo Químico	Destilados de petróleo
Apariencia	Líquido translucido amarillo o transparente
Olor	gasoil
Gravedad específica @ 25°	0.860

Almacenamiento

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 82°F) a menos que se indique lo contrario en la etiqueta. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original. Para información específica del tiempo de vida útil del producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico

Este material contiene Secretos Industriales de Promotora Barracuda Francisco H Ramos R, conforme a las disposiciones del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. El uso, copia, reproducción o distribución de este mensaje por cualquier persona distinta al destinatario puede constituir un delito conforme al artículo 223 de la misma ley.