

AQUIM **www.a-quim.com**



*Químicos para mantenimiento mecánico,
eléctrico, electrónico, y estético.*



Desmoldante Silicon grado industrial sin solventes



Aplicaciones.

Por ser la concentracion mas alta del mercado en siliconas este producto tiene una amplia gama de aplicacion, como lubricante, desmoldante, y restaurador de piel, vinil, plastico, y una amplia gama de polimeros regresando brillo, tono, y humedad.

Caracteristicas

Olor : Caracteristico, y ligero a solventes

Color: Incoloro

Apariencia: Incolora, transparente

Presentacion: Aerosol 400ml

Tipo: electrostatico (repele polvo)

usos mas comunes

Como lubricante en la instalacion de hules, cañuelas, arneses, y tolvas.
Como limpiador en tableros, cañuelas, gomas, ya que al no ser graso no es perjudicial a largo plazo.

protege y restaura las partes dañadas por el sol, humedad etc.

Restaurando brillo, tono, y color.



Lubricante dieléctrico.

Limpia, aísla, y mejora la conductividad de todos los componentes eléctricos en su vehículo



Características

- Aislante
- Limpiador en componentes eléctricos y electrónicos.
- Mejora la conductividad en un 100% entre componentes.
- No daña circuitos, pistas o ensambles en componentes electrónicos.
- Protege su sistema electrónico, y eléctrico al ser Hidrofóbico (Repele la humedad tan dañina para estos componentes)

Propiedades

Tipo químico: líquido dieléctrico

Apariencia: incolora

Olor: característico

Presentación: Aerosol de 200 ml

Duración promedio de aplicación: 6 a 8 meses



Aplicaciones

En la limpieza de las computadoras y arneses.

En los servicios como un blindaje contra agua de larga duración.

En cambios de componentes eléctricos ya que garantiza al 100% la conductividad, y blindo contra la entrada de humedad.

Potente antioxidante, y repelente de humedad en arneses, conexiones, computadoras, y componentes varios



AFLOJATODO E-1

FORMULA PROFESIONAL

(Lubricante multiusos en Aerosol)

APLICACIONES

- Lubrica y protege todo mecanismo que tenga movimiento
- Libera abrazaderas, tornillos, sujetadores oxidados.
- Lubricación de conexiones



PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo Químico: Destilados de petróleo

Apariencia: Líquido transparente
Incoloro a ligeramente paja

Olor: a solvente

Presentación: En envase de hojalata 16oz con 400ml y en 6oz con 150 ml.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Para un mejor resultado, aplique a temperatura ambiente
2. Aplique el producto
3. Golpee ligeramente las piezas para ayudar a la penetración.
4. Desensamble las piezas
5. Repetir la aplicación si es necesario.



CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Baja tensión superficial para una penetración inmediata
- Libera los tornillos y tuercas oxidadas y corroídas.
- Las piezas de metal se mantienen lubricadas y protegidas contra la oxidación
- No afecta superficies pintadas.
- Puede aplicarse en piezas en movimiento o cercanas a ellas.
- Rápido, eficiente y económico.
- No contiene clorofluorocarbonos o CFC los cuales son dañinos al ambiente
- Es un producto no dañino a la capa de Ozono.

LIMPIADOR DE CARBURADORES

E-2

FORMULA PROFESIONAL

(Formulado para disolver y limpiar residuos depositados en carburadores y ahogadores durante la operación normal de un motor y otro equipo accionado por gasolina)

APLICACIONES

- Limpieza de carburadores
- Limpieza de ahogadores manuales y automáticos
- Utilízelo como complemento de afinaciones.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo Químico: Destilados de petróleo
 Apariencia: Líquido transparente (Incoloro)
 Olor: a solvente
 Presentación: En envase de hojalata de 16oz con 425ml.
 Y de 20oz con 530ml.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Elimina grasa, barniz, residuos de goma, carbón y lodo
- Mejora el desempeño de los motores
- Cumple con la norma de productos no dañinos a la capa de Ozono
- Exclusivo solo para partes metálicas
- Es un producto no dañino a la capa de Ozono.



LIMPIADOR DE INYECTORES

DE BOYA E-3

FORMULA PROFESIONAL



(Limpiador de barniz, goma, carbón, lodo y cualquier otro tipo de residuos depositados en el sistema de inyección (inyectores), válvulas y componentes de la cámara de combustión que han sido depositados durante la operación normal de un motor de gasolina sin necesidad de ser desmontado)

APLICACIONES

- Limpieza del los inyectores de combustible, válvulas y componentes de la cámara de combustión
- Diseñado para sistemas Boya.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo Químico: Destilados de petróleo
Apariencia: Líquido transparente (Incoloro)
Olor: a solvente
Presentación: En envase de hojalata de 16oz con 450ml.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Mejora de inmediato el funcionamiento del motor al aumentar la aceleración y potencia del vehículo
- Seguro para uso con sensores de Oxígeno del escape y del convertidor catalítico
- Es un producto no dañino a la capa de Ozono.



LIMPIADOR DE INYECTORES

PRESURIZADO E-4

FORMULA PROFESIONAL



(LIMPIADOR DE INYECTORES PRESURIZADO, disuelve y limpia los residuos depositados como barniz, goma, carbón y lodo en el sistema de inyección (inyectores), válvulas y componentes de la cámara de combustión durante la operación normal de un motor de gasolina sin necesidad de ser desmontado)

APLICACIONES

- Limpieza de los inyectores de combustible, válvulas y componentes de la cámara de combustión
- Diseñado para sistemas de Presurizado.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo Químico: Destilados de petróleo
 Apariencia: Líquido transparente (Incoloro)
 Olor: a solvente
 Presentación: En envase de hojalata de 20oz con 450ml.



CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Mejora de inmediato el funcionamiento del motor al aumentar la aceleración y potencia del vehículo
- Seguro para uso con sensores de Oxígeno del escape y del convertidor catalítico.
- Es un producto no dañino a la capa de Ozono
- No daña O-rings ni piezas plásticas del sistema de inyección (Neopreno, Buna o Biton).



LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION E-5

FORMULA PROFESIONAL

(Disuelve y limpia los residuos depositados en CUERPOS DE ACELERACION y VALVULA PCV durante la operación normal de un motor FUEL INJECTION)

APLICACIONES

- Limpieza de ahogadores manuales y automáticos
- Limpieza de cuerpos de aceleración y válvula PCV
- Utilícelo como complemento de afinaciones.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo Químico: Destilados de petróleo
Apariencia: Líquido transparente (Incoloro)
Olor: a solvente
Presentación: En envase de hojalata de 20oz con 530ml.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Elimina grasa, barniz, residuos de goma, carbón y lodo
- Seguro para uso con sensores de Oxígeno
- Mejora el desempeño de los motores
- Es un producto no dañino a la capa de Ozono.



LAVADO INTERNO DE MOTOR

E-6

FORMULA PROFESIONAL



(Diseñado para limpiar y proteger el sistema de circulación de aceite. Limpia partículas, restos de grasa, carbón y el depósito de aceite, neutralizando ácidos y removiendo la suciedad de anillos y pistones sin afectar residuos que sean parte ya del motor)

APLICACIONES

- Limpieza interno de motores de gasolina y diesel

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo Químico: Destilados de petróleo
 Apariencia: Líquido color
 Olor: a Querosena
 Presentación: En envase de hojalata de 450ml.



CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Disuelve lodos
- Limpia los anillos
- Evita la contaminación del aceite nuevo con residuos dejados en el motor.
- Ayuda a reducir los problemas de consumo de aceite.
- Protege contra el desgaste durante el tratamiento de lavado
- Mezcla de aditivos detergentes No desincrustantes



GRASA SINTETICA MULTIUSOS

E-7

FORMULA PROFESIONAL

(Lubricante sintético que produce una película protectora de un bajísimo coeficiente de fricción y rellena las imperfecciones de las superficies para unificar y optimizar el estado de contacto)

APLICACIONES

- Engranés
- Rodamientos
- Cadenas
- Transportadores
- Válvulas
- Bisagras
- Ensamblajes de cerraduras

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo Químico: Grasa base Litio
 Apariencia: Viscosa color ámbar
 Olor: a Querosena
 Presentación: En envase de hojalata de 20oz con 500gm

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Lubricante efectivo en los engranajes de equipos que operan bajo calor, vapor o agua.
- Soporta altas velocidades.
- Forma una película adhesiva eliminando el problema de engranaduras.
- Protege contra el arranque en seco y desgaste excesivo.
- La película sólida posee una gran resistencia a la oxidación, prolongando notablemente su vida útil.
- La base sintética evita el goteo, aportando excelente comportamiento en condiciones de extrema temperatura debido a su baja conductividad térmica.



ANTICONGELANTE E-8

FORMULA PROFESIONAL

(Desarrollados con la tecnología más avanzada para la protección de los sistemas de enfriamiento automotriz. Mantiene una temperatura perfecta para su motor aún en temperaturas extremas)



APLICACIONES

- Sistemas de enfriamiento automotriz, maquinaria pesada
- Y sistemas que requieran de una estabilidad de temperatura en sus equipos industriales, etc.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Proporciona una protección máxima a todos los metales (incluyendo el aluminio) contra la corrosión y la acción oxidante del agua que es la causa principal de daños en sistemas de enfriamiento.
- Alarga la vida de los sistemas de enfriamiento, mejorando su eficiencia.
- No es dañino en mangueras y hules, mejorando así el sistema de termostato.
- En vehículos que viajan en largas distancias, evita el sobrecalentamiento.
- Recomendado con cualquier aditivo para sistemas de enfriamiento.
- Protección máxima de - 26°C a 127°C.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo Químico: Mezcla de glicoles
 Apariencia: Líquido color **verde, rosa, naranja, amarillo y azul.**
 Olor: Ligero
 Presentación: Contenedor de plástico con capacidad de 1Lts., 4Lts. 20Lts. Y 200Lts. (sólo bajo pedido)



LIMPIADOR DE FRENOS E-9

FORMULA PROFESIONAL

(Remueve residuos de fluidos de frenos, grasa y polvo adheridos al sistema de frenos)

APLICACIONES

- Limpieza de sistema de frenos en vehículos automotrices y maquinaria industrial.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- No deja residuos aceitosos y su tubo de extensión lo hace ideal para zonas de difícil acceso
- No daña empaques, balatas y metales
- Su aplicación se hace sin desmontar las balatas aplicándolo principalmente en los puntos de alta fricción que causan la cristalización de las balatas
- Evaporación rápida.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo Químico: Mezcla de Solventes
 Apariencia: Líquido transparente (Incoloro)
 Olor: a solvente
 Presentación: En envase de hojalata de 20oz con 530 ml.



ABRILLANTADOR E-10

FORMULA PROFESIONAL

(Formulado especialmente para limpiar, proteger y dar brillo a piel, vinil, acrílico, madera, plástico y todo tipo de hules)

APLICACIONES

- Tableros, llantas, toldos y en todos los empaques del automóvil.
- Piezas de hule, vinil, acrílico, madera usadas en el hogar y la oficina.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Limpia, abrillanta y protege el vinil, llantas y piel
- Evita por completo el resquebrajamiento y da flexibilidad a las partes aplicadas
- Repelente al polvo
- No contiene aceites

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo Químico: Fluido de Silicón
 Apariencia: Líquido transparente (Incoloro)
 Olor: a solvente
 Presentación: En envase de hojalata de 20oz con 450 ml.



ARRANCADOR PARA MOTORES DIESEL Y GASOLINA

E-11

FORMULA PROFESIONAL

(Fórmula profesional que asegura el arranque instantáneo del motor diesel o gasolina, aún a bajas temperaturas)

APLICACIONES

- Para el arranque de motores diesel y de gasolina

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Alarga la vida de la marcha y del acumulador ya que se obtiene un encendido rápido.
- No flama ni daña las válvulas del motor

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo Químico: Derivados de petróleo
Apariencia: Líquido transparente
Olor: a éter
Presentación: En envase de hojalata de 16oz con 310gm



SILENCIADOR ANTI-CRISTALIZANTE DE BALATAS E-12

FORMULA PROFESIONAL

(Atenúa los rechinidos ocasionados por la fricción que se ejerce en las pastillas y discos al momento de frenar)

APLICACIONES

- Para uso ligero, pesado e industrial.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Una vez aplicado no se ve afectado por el agua
- Su base grafitada ayuda a rellenar todas las imperfecciones (porosidad) al momento de frenado, a una alta temperatura el grafito se funde y esto nos ayuda a tratar el metal y eliminar el rechinido común.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo Químico: Solución de Grafito
Apariencia: Líquido de color Gris
Olor: a solvente
Presentación: En envase de hojalata de 6oz con 150 ml.



DESENGRASANTE DE MOTOR E-13

FORMULA PROFESIONAL



(Desarrollado para disolver y remover rápidamente grasa, aceite, y suciedad de cualquier tipo del exterior del motor)

APLICACIONES

- Para la limpieza externa de motores, pisos de talleres mecánicos, herramientas y cualquier tipo de maquinaria industrial.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- No requiere de enjuague con agua
- Los excesos se deben retirar con paño o estopa
- No daña la capa de ozono.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo Químico: Derivados de petróleo
 Apariencia: Líquido transparente ligeramente a paja
 Olor: a solvente
 Presentación: En envase de hojalata de 20oz con 530ml.



LIMPIA CONTACTOS E-14

FORMULA PROFESIONAL



(Actúa fuertemente al disolver y remover rápidamente la grasa, aceite, polvo y suciedad del sistema eléctrico)

APLICACIONES

- Para la limpieza de ameses, ejes, contactos telefónicos, peinetas de computadoras, conectores y circuitos del sistema de inyección electrónico
- Limpieza de circuitos impresos
- Limpieza de conectores en general.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Limpia mecanismos y contactos eléctricos
- No precisa el desmontaje de los componentes
- No daña la capa de ozono
- Recupera la conductividad de los contactos eléctricos y electrónicos.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo Químico: Derivados de Petróleo
 Apariencia: Líquido transparente (Incoloro)
 Olor: a solvente
 Presentación: En envase de hojalata de 16oz con 400ml.



LIMPIA PARABRISAS E-16

FORMULA PROFESIONAL

(Concentrado formulado para la limpieza profunda en parabrisas y cristales)

APLICACIONES

- Limpia de manera fácil y eficiente la suciedad en parabrisas y cristales.
- Puede aplicarse en el depósito del chisguetero del limpia parabrisas o de manera directa sobre el cristal.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo Químico: Texapones
Apariencia: Líquido rosado
Olor: a jabón
Presentación: En envase de Pet de 60ml.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- No es corrosivo
- No es alcalino
- No afecta plásticos





LIQUIDO PARA FRENOS E-20

FORMULA PROFESIONAL

(Líquido para frenos clasificación DOT-3)

APLICACIONES

- Básico en el sistema de frenado de vehículos automotrices
- Funciona de manera excelente en maquinaria pesada e industrial
- Clasificación DOT-3 para disco y tambor
- Con un bajo índice de humedad.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- No daña mangueras ni gomas
- No daña hules (Neopreno, Buna y Bitón) ni tuberías metálicas
- Cumple con las especificaciones de la norma oficial mexicana NOM-113-SCFI-1995

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo Químico: Glicoles
Apariencia: Líquido transparente
Olor: a solvente
Presentación: En envase de Polietileno con 350ml

