



# HR-15000

La familia de Energizadores HR más robustos y confiables diseñados para cubrir las necesidades de protección perimetral del mercado residencial, comercial e industrial de fácil instalación y configuración. Es un equipo fácil de instalar y programar, ya que sus ajustes se realizan a través de Jumper y Tripot.

Está nueva línea de energizadores cuenta con un moderno sistema de alarmas SIDM (Sistema Inteligente de Detección Microprocesado), que permite diferenciar una falsa alarma de una alarma verdadera.

Las activaciones de alarma pueden ser por las siguientes causas:

- Caída de alto voltaje.
- Apertura del cerco.
- Flexión de uno de los sensores instalados.

Agrega a su sistema una salida de relé que permite escoger entre salida de sirena o salida de contacto seco para panel de alarma.

Cuenta con indicadores luminosos para visualizar el estado del sistema y la cantidad de voltaje de retorno del cerco para poder evaluar la calidad de la instalación.

<b>Distancia</b>	6000m
<b>Salida de alto voltaje</b>	Mín. 6000 V – Máx. 15000 V
<b>Alcance de electrificación</b>	Óptimo 5800 m – Máx. 6000 m

## Características

- Energía de electrificación de 2.8 a 3 Joules.
- Cargador de batería incorporado.
- Compatible con baterías de 4 y 7 Ah.
- Switch en la entrada de corriente alterna.
- Electrifica 6000m.
- Detector SIDM.
- Salida de sirena de 4 seg. o 4 min.
- Auto anulación de la salida de sirena en caso de fallo.
- 1 zona de alarma instantánea con protección de resistencia fin de línea.
- Entrada de chapa remota o control inalámbrico.
- BIP de encendido y apagado mediante la sirena.
- Salida pulsante para LED's de visualización.
- Diseñado para operar 24/7.
- Gabinete plástico hermético, con norma IP55.