



FESTER HIDROPRIMER

Imprimador para sistemas impermeables base solvente y prefabricados

Cumple con la norma ASTM D-41-11 para imprimadores asfálticos

USOS

- Como primario para sistemas Impermeables a base de:
- Fester Vaportite 550, Fester Mip APP y Fester Mip SBS.
- Como primario para selladores asfálticos como: Fester Plastic Cement y Fester Elastofest.

VENTAJAS

- Alta capacidad de penetración en elementos con poro abierto, favoreciendo la adherencia de los sistemas impermeables. Permite efectuar impermeabilizaciones aun en temporada de lluvias siempre y cuando la superficie este seca al menos superficialmente de un día para otro.
- Fester Hidroprimer aplicado y al quedar expuesto a los rayos solares por varios días, ayuda a la evaporación de la humedad contenida en las losas de concreto, evitando que el sistema impermeable forme burbujas por el agua atrapada.
- Baja viscosidad.
- No necesita calentarse para su aplicación.
- Rápido secado.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1.Preparación de la superficie.

Retire partes sueltas, flojas o mal adheridas, elimine salientes filosas o puntiagudas rasurando la superficie con pala plana. Capas antiguas o deterioradas de otros productos deben ser retiradas.

Limpie perfectamente polvo, grasas y partículas sueltas. Resane o nivele zonas afectadas por el retiro de sistemas impermeables existentes.

2.Aplicación.

Aplique sin diluir, usando guantes resistentes a solventes para protección personal. , utilizando cepillo, brocha o pistola de alta presión, se recomienda extenderlo en una mano, a razón de 4 - 5 m²/L, pudiendo variar su rendimiento de acuerdo a la porosidad de la superficie.

3.Secado.

Fester Hidroprimer seca en 4 horas aproximadamente con día soleado, en días nublados dejar de un día para otro.



RENDIMIENTO

Fester Hidroprimer rinde de 4—5 m²/L.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Fester Hidroprimer no debe ser aplicado bajo lluvia, en superficies mojadas o en áreas encharcadas. El primer debe estar seco para continuar con la aplicación del sistema.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.

PRECAUCIONES

- Producto inflamable, almacenar y aplicar libre de flamas o fuentes de ignición.
- Este producto contiene sustancias químicas que pueden causar problemas a la salud como: lesiones en la piel, sequedad, alergias, irritaciones; por lo que debe tomar precauciones para su uso.
- Utilizar el equipo de protección personal como guantes de hule industrial resistentes a solventes, anteojos de seguridad, mascarilla contra vapores orgánicos etc. consultar la hoja de seguridad.
- Tóxico por ingestión e inhalación prolongada.
- No aplicar en recintos cerrados.



ENVASE Y EMBALAJE

PRESENTACIÓN	Bote con 4 L. Cubeta con 19 L. Tambor con 200 L.
ALMACENAJE	Con envase sellado, en lugar seco, fresco y protegido de los rayos solares.
CADUCIDAD	18 meses
ESTIBA MÁXIMA	Bote: 8 piezas superpuestas. Cubeta: 5 piezas superpuestas. Tambor: 3 piezas superpuestas.

PROPIEDADES ECOLÓGICAS

Fester Hidroprimer contribuye a incrementar la demanda de materiales y productos de construcción que se extraen y se fabrican en la región, apoyando la reducción del impacto ambiental del transporte.

Lugar de Producción: Carretera Panamericana Km 312. Tramo Libre Celaya- Salamanca, Gto. CP. 36700.

PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDAD	REFERENCIA	ESPECIFICACIÓN
Color	-----	Negro brillante
Olor	-----	A solvente
Toxicidad	-----	Por ingestión e inhalación prolongada
Densidad a 25 °C g/ml	ASTM D-1475-90	0.85– 0.91
Material no volátil %	ASTM D-2369 – 95 mod.	38 – 41
Secado total (10 mils de pulgada en húmedas) horas	ASTM D-1640-95	3.5 máximo
Punto de inflamación	ASTM D-92 - 90	28°C
Estabilidad en el envase	ASTM D –1849	18 meses

*Condiciones de prueba establecidas en el Método ASTM: T=25°C, HR=50%.

Nota: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio. Fester Hidroprimer cumple satisfactoriamente con las especificaciones señaladas.



Henkel Capital S.A. de C.V.,

Boulevard Magnocentro No 8, Piso 2, Col. Centro Urbano Interlomas, Huixquilucan, Estado de México, CP 52760

Atención al consumidor: 01800-FESTER7 web.fester@henkel.com www.fester.com.mx

La información anterior, en particular las recomendaciones para el manejo y uso de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos y experiencia profesionales. Como los materiales y las condiciones pueden variar con cada aplicación y por lo tanto están más allá de nuestra esfera de influencia, se recomienda realizar pruebas suficientes para comprobar la idoneidad de nuestros productos para el método de aplicación previsto y el uso. Responsabilidad legal no puede ser aceptada sobre la base de los contenidos de esta ficha técnica o algún consejo verbal dado a menos que haya evidencia de dolo o negligencia grave de nuestra parte. Esta hoja de información técnica reemplaza todas las ediciones previas pertinentes para este producto y se complementa con la información contenida en la hoja de seguridad correspondiente, se recomienda su consulta previo a la aplicación de este producto.