



LECTEUR MULTICLASSE WEBB CARTES RFID, NFC et BLUETOOTH

APPLICATIONS TYPIQUES

Résidentiel
Commercial
Industriel
Pédagogique
Portes de garage
Ascenseurs
Hôpitaux
Universités
Maisons de retraite

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- RFID, Bluetooth® et Identification sécurisée NFC
- Intégration discrète et élégante
- Installation facile sur les cadres des portes et les jonctions électriques étroites
- Rétrocompatible et interopérable



Mode mains libres— en passant simplement devant le lecteur



Mode carte— en plaçant votre téléphone intelligent devant le lecteur



Mode contrôle vocal — en utilisant une commande vocale sur votre iPhone (iOS)



**LECTEUR
MULLION**



**LECTEUR
SINGLE-GANG**



Mode Tap Tap - en touchant deux fois votre téléphone intelligent dans votre poche pour une ouverture à proximité ou à distance



Mode à distance— en utilisant votre téléphone intelligent comme télécommande

Description: Sa conception optimisée assure une intégration parfaite, quel que soit l'environnement d'installation et sans avoir besoin de créer des espaces supplémentaires (même sur du métal). Le câble et le support du montage facilitent l'installation. Les cartes virtuelles favorisent l'acceptation et le respect de la politique de sécurité des entreprises, des industries et des gouvernements.

Information de commande :

LECTEUR WEBB MULLION	Logiciel administrateur Webb Studio hébergé sur le WEX
LECTEUR WEBB SINGLE GANG	Logiciel client Webb Studio est illimité par déploiement WEX



LECTEUR MULTICLASSE WEBB

CARTES RFID, NFC et BLUETOOTH

Caractéristiques Supplémentaires :

Caractéristiques:	Description:
Fréquence de fonctionnement	13.56: ISO 14443 types A&B, ISO18092
Compatibilité de la puce	Lecteur Multiclasse Webb RFID CARDS, NFC et BLUETOOTH
Fonctions	Insérez n'importe quel fichier mpeg ou avi
Interfaces et protocoles de communication	OSDP ou Wiegand
Compatibilité du décodeur	Compatible avec l'interface EasySecure (Communication chiffrée)
Distances de lecture	Jusqu'à 6cm/ 2.36" avec MIFARE DESFire EV2 ou carte classique Jusqu'à 20m/65.6ft avec le Bluetooth du téléphone intelligent (distance réglable sur chaque lecteur)
Protection des données	Oui—Protection du logiciel et EAL5+ processeur crypté pour le stockage sécurisé des données.
Voyant lumineux	2 RGB LEDs—360 couleurs configurables par le logiciel de carte ou contrôlées par commande externe.
Indicateur audio	Alarme intégrée avec intensité réglable.
Alimentation	150 mA/12VDC Max 9VDC à 15 VDC
Connecteurs	Câble avec connecteur 3m/9.8ft
Matériaux	ABS-PC UL -V0 (noir) / ASA-PC-UL-V0 (blanc)
Températures	-30 °C à 70 °C/ -22°F à 158 °F
Interupteur d'autoprotection	Système de détection d'altération à accéléromètre avec retrait de clé et/ou message au contrôleur.
Résistance à l'eau	Indice de protection IP65 , Résistance à l'eau et à la poussière
Montage	Mural, sur les montants de porte et sur les boîtes de jonction électriques étroites. Montage sur tout type de support, y compris le métal sans entretoise.
Garantie	2 ans de garantie