



BLOQUE DE CONCRETO PARA PISOS 10X10X8 TRAFICO VEHICULAR PESADO

Fecha 10/12/2020

Código: BC10

Versión: 001 - 2021



Referencia Externa	Referencia Kreato	FICHA TECNICA		
No Aplica	BC10			
ESPECIFICACIONES				
DIMENSIONES	LARGO	ANCHO	ALTO	
	10 cm	10 cm	8 cm	
COLOR	Gris - Ocre - Amarillo - Blanco - Negro - Arena - Chocolate - Rojo - Verde - Terracota			
TEXTURA	Lisa - Concreto a la vista			
PESO APROXIMADO	1.82 Kg/un			
RENDIMIENTO	100 un/m ²			
MÓDULO ROTURA- Promedio	4.2 Mpa. Mínimo cumpliendo desgaste			
MÓDULO ROTURA- Unidad	3.8 Mpa. Mínimo cumpliendo desgaste			
ALMACENAMIENTO Y MANEJO				
ABSORCIÓN DE AGUA	7 % máximo			
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	23 mm máximo			
TOLERANCIAS	LONGITUD	± 1.5 mm.		
	ANCHO	± 1.5 mm.		
	ESPESOR	± 2.0 mm.		
USO Y APLICACIÓN	Pavimentos y pisos. Tráfico vehicular pesado. (ver Norma NTC 2017)			
NORMATIVIDAD APLICADA	NTC 2017. Para la Instalación consultar GTC 236 del Icontec			

Las piezas deben acopiarse encarradas ordenadamente y en una altura no mayor a 1.20 m. Deben trabarse para evitar caídas y dejarlas cerca al lugar de instalación para minimizar trasiegos que las deterioren. Las ralladuras por acopio desaparecen en la instalación al sellarlas.

OBSERVACIONES

Cada pieza lleva distanciadores laterales y biseles en la cara vista según norma. En el caso de usar para tráfico vehicular liviano, verificar con los diseñadores las cargas y las estructuras de base. El 5% del lote puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras, no mayores a 10 mm, excepto en la cara de desgaste. El peso aproximado esta expuesto a variaciones, Es un parámetro variable.

Gerencia Técnica - Ing. Luis Alfonso Ortiz M.

KREATO SAS.

Gerencia General KREATO