



FICHA TÉCNICA

Fecha 20/01/2020

Código: BCG206

Versión: 001 - 2020

**Referencia Externa****Referencia Kreato****Nombre**

A-58

BCG206

BLOQUE DE CEMENTO
MACIZO 20X20X6 GUIA**ESPECIFICACIONES****DIMENSIONES****LARGO****ANCHO****ALTO**

20 cm

20 cm

6 cm

COLORGris - Ocre - Amarillo - Blanco - Negro - Arena -
Chocolate - Rojo - Verde - Terracota**TEXTURA**

Lisa - Concreto a la vista

PESO SECO

5.30 Kg/un

RENDIMIENTO25 un/m²**MÓDULO ROTURA- Promedio**

4.2 Mpa. Mín. cumpliendo desgaste

MÓDULO ROTURA- Unidad

3.8 Mpa. Mín. cumpliendo desgaste

ABSORCIÓN DE AGUA

7 % máximo

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

23 mm máximo

TOLERANCIAS**LONGITUD**

± 1.5 mm.

ANCHO

± 1.5 mm.

ESPESOR

± 2.0 mm.

USO Y APLICACIÓNAndenes. Guía para personas con limitación
visual. Tráfico peatonal. (ver Norma NTC 1207)**NORMATIVIDAD APLICADA**NTC 2017, NTC 5610. Para Instalación consultar
GTC 236. Icontec**ALMACENAMIENTO Y MANEJO**

Las piezas deben acopiarse encarradas ordenadamente y en una altura no mayor a 1.20 m. Deben trabarse para evitar caídas y dejarlas cerca al lugar de instalación para minimizar trasiegos que las deterioren. Las ralladuras por acopio desaparecen en la instalación al sellarlas.

OBSERVACIONES

Para usar con tráfico vehicular, verificar con los diseñadores las cargas y las estructuras de base. El 5% del lote puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores a 10 mm excepto en la cara de desgaste. El peso aproximado está expuesto a variaciones, Es un parámetro variable no fijo.

Gerencia Técnica - Ing. Luis Alfonso Ortiz M.

KREATO SAS.

Gerencia General KREATO