



**BLOQUE DE CONCRETO PARA PISOS 20X20X6  
ROSETA, TRAFICO PEATONAL**

Fecha 10/12/2020

Código:

Versión: 001 - 2021



*Labrado de la figura en bajo relieve*

Referencia Externa		Referencia Kreato		FICHA TECNICA
NA		BCR206		
ESPECIFICACIONES				
DIMENSIONES		LARGO	ANCHO	ALTO
		20 cm	20 cm	6 cm
COLOR		Gris - Ocre - Amarillo - Blanco - Negro - Arena - Chocolate - Rojo - Verde - Terracota		
TEXTURA		Lisa - Concreto a la vista		
PESO APROXIMADO		5.30 Kg/un		
RENDIMIENTO		25 un/m <sup>2</sup>		
MÓDULO ROTURA- Promedio		4.2 Mpa. Mín cumpliendo desgaste		
MÓDULO ROTURA- Unidad		3.8 Mpa. Mín cumpliendo desgaste		
ABSORCIÓN DE AGUA		7 % máximo		
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		23 mm máximo		
TOLERANCIAS		LONGITUD	± 1.5 mm.	
		ANCHO	± 1.5 mm.	
		ESPESOR	± 2.0 mm.	
USO Y APLICACIÓN		Pavimentos y pisos. Tráfico peatonal.		
NORMATIVIDAD APLICADA		NTC 2017 . Para la Instalación consultar GTC 236 del Icontec		

**ALMACENAMIENTO Y MANEJO**

Las piezas deben acopiarse encarradas ordenadamente y en una altura no mayor a 1.20 m. Deben trabarse para evitar caídas y dejarlas cerca al lugar de instalación para minimizar trasiegos que las deterioren. Las ralladuras por acopio desaparecen en la instalación al sellarlas.

**OBSERVACIONES**

Para usar con tráfico vehicular , verificar con los diseñadores las cargas y las estructuras de base. El 5% del lote puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores a 10 mm excepto en la cara de desgaste. El peso aproximado esta expuesto a variaciones, Es un parámetro variable.

Gerencia Técnica - Ing. Luis Alfonso Ortiz M.

KREATO SAS.

Gerencia General KREATO