



**BLOQUE DE CONCRETO PARA PISOS 30X30X6  
TRAFICO PEATONAL Y VEHICULAR LIVIANO**

Fecha 10/12/2020

Código: BC30

Versión: 001 - 2021



<i>Referencia Externa</i>	<i>Referencia Kreato</i>	<b>FICHA TECNICA</b>
No Aplica	BC30	

**ESPECIFICACIONES**

DIMENSIONES	LARGO	ANCHO	ALTO
		30 cm	30 cm
COLOR	Gris - Ocre - Amarillo - Blanco - Negro - Arena - Chocolate - Rojo - Verde - Terracota		
TEXTURA	Lisa		
PESO APROXIMADO	11.35 Kg/un		
RENDIMIENTO	11.10 un/m <sup>2</sup>		
MÓDULO ROTURA- Promedio	4.2 Mpa. Mín. cumpliendo desgaste		
MÓDULO ROTURA- Unidad	3.8 Mpa. Mín. cumpliendo desgaste		

**ALMACENAMIENTO Y MANEJO**

Las piezas deben acopiarse encarradas ordenadamente y en una altura no mayor a 1.20 m. Deben trabarse para evitar caídas y dejarlas cerca al lugar de instalación para minimizar trasiegos que las deterioren. Las ralladuras por acopio desaparecen en la instalación al sellarlas.

ABSORCIÓN DE AGUA	7 % máximo
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	23 mm máximo

**OBSERVACIONES**

Lleva distanciadores laterales y biseles en la cara vista según Norma. Para usar con tráfico vehicular, verificar con los diseñadores las cargas y las estructuras de base. El 5% del lote puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores a 10 mm excepto en la cara de desgaste. El peso aproximado esta expuesto a variaciones, Es un parámetro variable.

TOLERANCIAS	LONGITUD	± 1.5 mm.
	ANCHO	± 1.5 mm.
	ESPESOR	± 2.0 mm.

USO Y APLICACIÓN	Pavimentos y pisos. Trafico peatonal y vehicular liviano.
------------------	---

NORMATIVIDAD APLICADA	NTC 2017. Para Instalación consultar GTC 236 del Icontec
-----------------------	--

Gerencia Técnica - Ing. Luis Alfonso Ortiz M.

KREATO SAS

Gerencia General KREATO