



BLOQUE DE CONCRETO ECOLOGICO. TRAFICO VEHICULAR PESADO

Fecha 10/12/2020

Código: BE60

Versión: 001 - 2021



<i>Referencia Externa</i>	<i>Referencia Kreato</i>		FICHA TECNICA	
No Aplica	BE60			
ESPECIFICACIONES				
DIMENSIONES	LARGO	ANCHO	ALTO	
	60 cm	40 cm	8 cm	
COLOR	Gris - Ocre - Amarillo - Blanco - Negro - Arena - Chocolate - Rojo - Verde - Terracota			
TEXTURA	Lisa			
PESO APROXIMADO	26.0 Kg/un			
RENDIMIENTO	4.17 un/m ²			
MÓDULO ROTURA- Promedio	35 Mpa. Mínimo			
MÓDULO ROTURA- Unidad	31 Mpa. Mínimo			
ALMACENAMIENTO Y MANEJO	ABSORCIÓN DE AGUA	7 % máximo		
<p>Debe acopiarse en arrumes de no mas de 1 m de altura. El manejo debe ser cuidadoso dado que por sus retículas es un producto frágil a los impactos. Cuando el producto se fisura o rompe por las secciones de drenaje, puede utilizarse sin ningún inconveniente.</p>	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	NA		
	TOLERANCIAS	LONGITUD	± 2 mm.	
		ANCHO	± 2 mm.	
		ESPESOR	± 3 mm.	
<p>No lleva distanciadores. Perforaciones verticales para llenar con gravilla o tierra. En aplicaciones vehiculares deben abrirse al servicio después de los 28 días de producción. Se pueden seccionar para ajustes. El peso aproximado esta expuesto a variaciones, Es un parámetro variable.</p>	USO Y APLICACIÓN	Tráfico vehicular pesado. Se utiliza como sistema permeable y aplicación de muros verdes.		
	NORMATIVIDAD APLICADA	NTC 3766		

Gerencia Técnica - Ing. Luis Alfonso Ortiz M.

KREATO SAS.

Gerencia General KREATO