



**BLOQUE DE CONCRETO PARA PISOS 20X40X6
TRAFICO PEATONAL Y VEHICULAR LIVIANO**

Fecha 10/12/2020

Código: BR406G

Versión: 001 - 2021



Referencia Externa	Referencia Kreato	FICHA TECNICA
No Aplica	BR406G	

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES	LARGO	ANCHO	ALTO
	40 cm	20	6 cm
COLOR	Gris - Ocre - Amarillo - Blanco - Negro - Arena - Chocolate - Rojo - Verde - Terracota		
TEXTURA	Lisa - Concreto a la vista		
PESO APROXIMADO	13.8 Kg/un		
RENDIMIENTO	12.50 un/m ²		
MÓDULO ROTURA- Promedio	5 Mpa. Mínimo		
MÓDULO ROTURA- Unidad	4.2 Mpa. Mínimo		

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Las piezas deben acopiarse encarradas ordenadamente y en una altura no mayor a 1.20 m. Dejarlas cerca al lugar de instalación para minimizar trasiegos que las deterioren. Las ralladuras por acopio desaparecen en la instalación al sellarlas.

ABSORCIÓN DE AGUA	7 % máximo
-------------------	------------

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	23 mm. Máximo.
---------------------------	----------------

OBSERVACIONES

Para usar con tráfico vehicular liviano, verificar con los diseñadores las cargas, repeticiones y las estructuras de base. Tienen distanciadores para la instalación. El 5% del lote o del despacho puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores a 10 mm en cualquiera de las aristas diferentes a la de la cara de desgaste.

El peso aproximado esta expuesto a variaciones, Es un parámetro variable.

TOLERANCIAS	LONGITUD	± 1.5 mm.
	ANCHO	± 2.0 mm.
	ESPESOR	± 1.5 mm.

USO Y APLICACIÓN	Pisos y protección de cubiertas. Tráfico peatonal y vehicular liviano.
------------------	--

NORMATIVIDAD APLICADA	NTC 4992
-----------------------	----------

Gerencia Técnica - Ing. Luis Alfonso Ortiz M.	KREATO SAS.	Gerencia General KREATO
---	-------------	-------------------------