



**LOSETA DE CONCRETO PARA PISOS 40X40X6  
TRAFICO PEATONAL Y VEHICULAR LIVIANO**

Fecha 14/12/2020

Código: LL40

Versión: 001 - 2021



*Referencia Externa*

*Referencia Kreato*

**FICHA TECNICA**

A 50 (Ref. IDU)

LL40

**ESPECIFICACIONES**

**DIMENSIONES**

**LARGO**

**ANCHO**

**ALTO**

40 cm

40 cm

6 cm

**COLOR**

Gris - Ocre - Amarillo - Blanco - Negro - Arena - Chocolate - Rojo - Verde - Terracota

**TEXTURA**

Lisa - Concreto a la vista

**PESO APROXIMADO**

22.0 Kg/un

**RENDIMIENTO**

6.25 un/m<sup>2</sup>

**MÓDULO ROTURA- Promedio**

5 Mpa. Mínimo

**MÓDULO ROTURA- Unidad**

4.2 Mpa. Mínimo

**ABSORCIÓN DE AGUA**

7 % máximo

**RESISTENCIA A LA ABRASIÓN**

NA

**TOLERANCIAS**

**LONGITUD**

± 1.5 mm.

**ANCHO**

± 2.0 mm.

**ESPESOR**

± 1.5 mm.

**USO Y APLICACIÓN**

Pisos y protección de cubiertas. Tráfico peatonal y vehicular liviano.

**NORMATIVIDAD APLICADA**

NTC 4992

**ALMACENAMIENTO Y MANEJO**

Las piezas deben acopiarse encarradas ordenadamente y en una altura no mayor a 1.20 m. Se recomienda dejarlas cerca al lugar de instalación para minimizar trasiegos que las deterioren. Las ralladuras por acopio desaparecen en la instalación al sellarlas. Durante el manejo y trasiego no arrastrar una sobre otra.

**OBSERVACIONES**

Para usar con tráfico vehicular liviano, verificar con los diseñadores las cargas, repeticiones y las estructuras de base. Tienen distanciadores para la instalación. El 5% del lote o del despacho puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores a 10 mm en cualquiera de las aristas diferentes a la de la cara de desgaste.

El peso aproximado esta expuesto a variaciones.

Gerencia Técnica - Ing. Luis Alfonso Ortiz M.

KREATO SAS.

Gerencia General KREATO