



**LOSETA GUIA DE CONCRETO PARA PISOS 40X40X6,
TRAFICO PEATONAL Y VEHICULAR LIVIANO**

Fecha 14/12/2020

Código: LG40

Versión: 001 - 2021



Referencia Externa	Referencia Kreato	FICHA TECNICA		
A 56 (Ref. IDU)	LG40			
ESPECIFICACIONES				
DIMENSIONES	LARGO	ANCHO	ALTO	
	40 cm	40 cm	6 cm	
COLOR	Gris - Ocre - Amarillo - Blanco - Negro - Arena - Chocolate - Rojo - Verde - Terracota			
TEXTURA	Lisa - Concreto a la vista			
PESO APROXIMADO	22.0 Kg/un			
RENDIMIENTO	6.25 un/m2			
MÓDULO ROTURA- Promedio	5 Mpa. Mínimo			
MÓDULO ROTURA- Unidad	4.2 Mpa. Mínimo			
ABSORCIÓN DE AGUA	7 % máximo			
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	NA			
TOLERANCIAS	LONGITUD	± 1.5 mm.		
	ANCHO	± 2.0 mm.		
	ESPESOR	± 1.5 mm.		
USO Y APLICACIÓN	Pisos. Tráfico peatonal y vehicular liviano.			
NORMATIVIDAD APLICADA	NTC 4992 - NTC 5610			

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Las piezas deben acopiarse encarradas ordenadamente y en una altura no mayor a 1.20 m. Se recomienda dejarlas cerca al lugar de instalación para minimizar trasiegos que las deterioren. Las ralladuras por acopio desaparecen en la instalación al sellarlas. Durante el manejo y trasiego no arrastrar una sobre otra.

OBSERVACIONES

Verificar con los diseñadores las cargas y las estructuras de base. Líneas guías acorde con Norma NTC 5610. El 5% del lote o del despacho puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores a 10 mm en cualquiera de las aristas diferentes a la de la cara de desgaste. El peso aproximado esta expuesto a variaciones, Es un parámetro variable.

Gerencia Técnica - Ing. Luis Alfonso Ortiz M.

KREATO SAS.

Gerencia General KREATO