

CATÁLOGO

# ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN



## Guantes de trabajo

### Norma europea



### Guantes textiles

12-200 Guante de lona doble palma blanco	13
13-000 Guante damasco sin puño	14
13-001 Guante damasco con puño	14
15-550 Guante terry	15
51-000 Guante de nylon blanco	15
51-001 Guante de nylon gris	15
16-101 Guante tipo japonés con puntos negros de pvc en palma	16
16-102 Guante japonés con puntos negros de pvc en palma y dorso	16
16-101N Guante tipo japonés con puntos naranja de pvc en palma	16
16-102N Guante japonés con puntos naranja de pvc en palma y dorso	17
16-102S Guante japonés con puntos negros de pvc en palma y dorso	17
16-202 Guante tipo japonés gris con puntos de pvc en palma y dorso	17
16-407 Guante tipo japonés blanco o gris 40 g	18



### Guantes con soporte

51-100 Guante antiestático	20
51-600 Guante nylon negro con poliuretano	20
51-610 Guante nylon gris con poliuretano	21
51-630 Guante nylon blanco con poliuretano en punta de dedos	21
51-640 Guante nylon blanco con poliuretano	22
51-650 Guante de nylon estampado con poliuretano	22
51-800 Guante nylon blanco con nitrilo espumado	23
51-810 Guante nylon gris con nitrilo espumado	23
51-801 Guante nylon blanco con nitrilo sólido	24
51-811 Guante nylon negro con nitrilo sólido	24
51-830 Guante nylon rojo con polímeros	25
51-910 Guante nylon con nitrilo sólido y espumado	25
51-920 Guante nylon gris con nitrilo microproso	26
51-905 Guante nylon negro con nitrilo sólido	26
51-907 Guante nylon negro con recubrimiento total de nitrilo sólido	27
51-975 Guante de nylon negro con látex	27
16-375 Guante tipo japonés con látex rojo	28
16-975 Guante tipo japonés con látex	28

56-340 Guante de algodón con látex verde en palma y medio dorso	29
56-347 Guante de algodón con látex amarillo en palma y medio dorso	29
87-402 Guante de algodón con nitrilo en dorso y palma	30
67-602 Guante de algodón con nitrilo extra pesado	30
67-805 Guante de algodón con nitrilo extra pesado	31
67-905 Guante de algodón con nitrilo granulado	31
44-114 Guante negro con inmersión sencilla de pvc con soporte de algodón 14"	32
44-118 Guante negro con inmersión sencilla de pvc con soporte de algodón 18"	32
44-414 Guante verde con doble inversión de pvc 14"	33
44-418 Guante verde con doble inversión de pvc 18"	33



### Guantes sin soporte

67-175 Guante de nitrilo verde 13"	34
56-131 / 56-132 / 56-133 Guante de látex	35
56-300 Guante negro de látex 13" contra ácidos	36
56-450 Guante negro de látex 18" contra ácidos	36



### Guantes anticorte

50-300 Guante de malla de acero 3 dedos	38
50-500 Guante de malla de acero 5 dedos	38
50-614-D Manga anticorte 14"	39
50-616-D Manga anticorte 16"	39
50-618-D Manga anticorte 18"	39
51-623 Guante anticorte sin recubrimiento	40
51-670 Guante anticorte AD y fibra de vidrio con nitrilo en palma y medio dorso	40
51-660 Guante anticorte AD y fibra de vidrio con nitrilo sólido	41
51-625 Guante anticorte AD con poliuretano	41



### Guantes desechables

44-500 Guante vinil desechable	42
56-500 / 56-600 Guante látex desechable	43
67-500 / 67-600 Guante de nitrilo desechable	43
67-700 Guante desechable de nitrilo negro	44
75-830 Guante desechable de polietileno	44



### Guantes y productos de piel

99-500 Guante grisli	45
99-602 Guante grisli reforzado	46
93-101 Mandil de carnaza	46
93-106 Polaina de carnaza	47
93-850 Manga de carnaza	47
99-818 Guante King cobra azul	48
99-820 Guante King cobra gris	48
99-814 Guante King cobra rojo	49
99-200 Guante tipo japonés con carnaza	49
99-300 Guante payaso	50
99-790 Guante shark	50
93-780 Guante operador flor de piel de cerdo	51
93-880 Guante operador flor de piel de res	51
93-790 Guante argonero de piel de cerdo con elástico	52
93-791 Guante argonero de piel de cerdo con cintilla	52
93-890 Guante argonero de piel de res con elástico	53
93-891 Guante argonero de piel de res con cintilla	53
93-400 Guante de carnaza corto 10"	54
93-414 Guante de carnaza largo 14"	54
93-418 Guante de carnaza extra largo 18"	54



### Protección auditiva

HA-111 Orejera plegable	55
HA-110 Orejera de peso ultraligero	56
HA-026 Tapón auditivo reusable	56
HA-026-C Tapón auditivo reusable	56



### Línea de altura

PA-30C Arnés	57
PA-31A Absorbedor de impacto	58
PA-33 Arnés de 3 aros	58
PA-41 Línea de vida	59
PA-51 Punto fijo	59



### Protección ocular

AL-011 Lente Derma liberty	60
AL-M11 Lente Derma steel	61
AL-012 Lente Derma steel	61
AL-014 Lente Derma steel con linternas led	62
AL-015 Lente Derma curv	62
AL-013 Lente Derma steel plus	63
AL-048 Lente Derma visitante	63
AL-026-BK Lente Derma expo con armazón negro	64
AL-026 Lente Derma expo con armazón tricolor	64
AL-090 Lente Derma zati	65
AL-184 Lente Derma titán	65
AL-439 Lente Derma tycoon	66
AL-537 Lente Derma radón	66
AL-654 Lente Derma sky	67
AL-655 Lente Derma sky con armazón rojo	67
AL-747 Lente Derma freedom	68
CL-500 Sujeta lentes	68
AL-420 Cabezal	69
AL-410 Adaptador para casco	69
AL-220 Goggle Kratos	69
AL-207 Goggle sencillo	70
AL-230-F Goggle orion antifog	70
AL-230 Goggle orion	70
AL-444 Careta para soldar	71
AL-9100 Careta para soldar electrónica	71
AL-440 Protector facial	72
AL-441 Mica de repuesto	72



### Productos nuevos

51-930 Guante de nylon y nitrilo	73
51-840 Guante de nylon fluorescente, pvc y nitrilo	74
51-977 Guante de nylon y látex negro goma	74
51-675 Guante anticorte de polietileno AD, fibra de vidrio, nitrilo sólido y microporoso	75
51-680 Guante anticorte de polietileno AD, fibra de vidrio, nitrilo microporoso	75
51-965 Guante anticorte de polietileno AD, con fibra de vidrio y látex	76
51-622 Guante anticorte de polietileno AD, con nitrilo negro	76
51-918 Guante de nitrilo y algodón	77
51-815 Guante de nylon y nitrilo	77
51-816 Guante de nylon y nitrilo sólido	78
51-832 Guante de nylon, nitrilo y polímeros	78
51-835 Guante de nylon, nitrilo y polímeros	79
51-633 Guante de nylon y poliuretano	79
44-805 Guante de pvc y algodón	80
43-975 Guante aislante al frío de acrílico y látex	80

PA-63 Absorbedor de impacto doble gancho	81
PA-633 Arnés combinado rojo y negro con faja sacrolumbar incluida	81
AL-240 F Goggle DC	82
BC-##-PC-PLUS Bota de seguridad	82



## Ropa industrial y accesorios

I-4040 Impermeable capamanga/poncho	83
I-4249 Impermeable gabardina larga	84
I-6002 Juego de impermeable	84
I-6022 Juego de impermeable	85
75-219 Mandil de polietileno	85
I-1850 Manga transparente	86
I-1860 Manga amarilla	86
I-96-012 Mandil de pvc con 12 milésimas de espesor	87
I-96-101 Mandil de pvc con 20 milésimas de espesor	87
I-96-103 Mandil de pvc con 20 milésimas de espesor, con refuerzo en abdomen	87
FF-020 Muñequera elástica de 2" pulgadas	88
FF-022 Muñequera elástica de 4" pulgadas	88
FF-023 Muñequera elástica de 3" pulgadas	88
RD-ZZ02 Cubre zapato	89
FE-4816-3 Faja elástica	89
RD-CB Cubre boca	90
RD-CB08E Cubre bocas 2 pliegues	90
RD-CO Cofia redonda	91
RD-CV Cofia veneciana	91
RD-CP Cofia plisada	92
LK-MT 430ZZ Overol con cubrezapatos	92
LK-MTL 114A Overol desechable	93
LK-MTL 114B Overol desechable	93
LK-MT 433 Overol desechable	94
LK-MT 428 Overol desechable	94
LK-MTL 114 Overol desechable	95
LK-MT 101 Bota desechable	95
LK-MT 601 Mandil desechable	96
LK-MT 850 Manga desechable	96
ME-1000 Mandil sin bolsa	97
ME-1010 Mandil con bolsa	97
ME-1850 Manga	98
ME-6000 Camisola	98
TX-GR Overol de gabardina	99
ME-9710 Capucha con cierre	100
ME-9720 Capucha con cordón	100
ME-9730 Capucha con forro	100
BI Bota industrial	101
BS Bota sanitaria	101
BJ Bota jardinera	101
FF-024 Rodillera	102
BN-##-PC Bota de seguridad	102



## Protección respiratoria

HY-4100 Respirador media cara con 1 cartucho contra vapores orgánicos	103
HY-4200 Respirador media cara con 2 cartuchos contra vapores orgánicos	104
HY-3100 Respirador media cara con 1 cartucho contra polvos	104
HY-201 Cartucho contra polvos	105
HY-202 Cartucho contra vapores orgánicos	105
HY-TG / HY-TCH Tapas para cartuchos	105
HY-6001 Cartucho para vapores orgánicos	106
HY-6002 Cartucho contra gases ácidos	106
HY-6200 Respirador media cara	106
RD-111 Mascarilla contra polvo	107
HY-8812 Mascarilla con válvula de exhalación	107
HY-8710 Mascarilla	108
HY-8816 Mascarilla con válvula y carbón activado	108



## Seguridad Vial

SE-CH-E Chaleco elite clase II	109
SE-CH-XP Chaleco extra plus clase II	110
SE-CH-U Chleco ultra clase II	110
SE-CH Chaleco de malla	111
SE-CH-PP Chaleco premium plus (rescatista)	111
SE-RG Chaleco tipo gabardina	112
SE-CA / SE-CS Casco de seguridad / Suspensión de repuesto para casco.	113
SE-BA Barbiquejo	114
SE-WV10 Barbiquejo	114
SE-CN-03 / SE-CN-06 Cubre nuca	115
SE-BA-06R Banderola	116
SE-BS Bastón de seguridad	116
SE-LD Lámpara de destello	116
SE-VR Vialeta	117
SE-TT / SE-TT-R2 Trafitambo / Trafitambo con reflejante	117
SE-TV-R Triángulo vial	118
SE-CO Cono de seguridad	118
SE-TO Torreta de seguridad	119
SE-MALLA Malla	119
SE-CADENA / SE-CADENA-R Cadena plástica amarillo / roja	120
SE-REF-BR Cinta reflejante	120
SE-DEL Cintas delimitadoras	120
SE-Bandas (SE-PE / SE-PP / SE-PR)	121
SE-REF-B / SE-REF-N Reflejante con adhesivo blanco / naranja	121
SE-IN-R Indicador de piso mojado	121

Alianzas comerciales	122
Tablas de equivalencias	123

# Guantes de trabajo

## TIPOS DE GUANTES

A nivel general podemos dividir los guantes en dos categorías:

### 1.- Guantes sintéticos.

- Por su diseño:
  - Con soporte, usando como soporte materiales como algodón, el nylon... antes de recubrirlos de material sintético (generalmente látex, nitrilo y poliuretano).
  - Sin soporte, introduciendo directamente el molde del guante en el material sintético (nitrilo, látex, neopreno...).
- Por los materiales empleados:
  - Guantes de látex, de nitrilo, de pvc.

### 2.- Guantes de piel:

- Por su diseño: Guantes tipo americano, tipo conductor, tipo soldador...
- Por los materiales empleados:
  - Flor de piel : Usando la parte exterior de la piel (mayor comodidad y destreza).
  - Carnaza : Usando la parte interna de la piel (mayor resistencia a la abrasión)

## TIPOS DE GUANTES

- **Mano:** Parte del cuerpo desde la punta del dedo medio hasta la muñeca.
- **Guante:** EPP destinado a proteger la mano o parte de ella contra riesgos.
- **Riesgo:** Situación no deseada que puede causar daño en la salud del trabajador.
- **Palma del guante:** La parte del guante que cubre la palma de la mano.
- **Dorso del guante:** La parte del guante que cubre la parte superior de la mano.
- **Dexteridad:** Nos mide la capacidad de manipulación para realizar un trabajo. Está relacionada con el espesor, elasticidad y deformidad del guante.
- **Nivel de resistencia:** Es el número que nos indica el valor obtenido en el ensayo correspondiente según la norma específica.


## LOS MATERIALES

- Fibras naturales como el algodón, para aplicaciones generales, ofrecen comodidad, permiten la transpiración y tienen resistencia a la abrasión.
- Materiales sintéticos como el nylon (abrasión y rasgado), pvc (abrasión y productos químicos como grasas, aceites y alcoholes), neopreno (temperatura y productos químicos)
- Cuero ( flor y carnaza), material cómodo y transpirable que ofrece buenas propiedades mecánicas sobre todo la abrasión y al rasgado.
- Recubrimientos.

- **Látex.** Comodidad, elasticidad y destreza. Resistencia a productos químicos acuosos. Excelente agarre y buena resistencia a la abrasión.
- **Poliuretano.** Elasticidad, resistencia a la abrasión y a la tensión. Resistente a los alcoholes, hidrocarburos y solventes. Muy buen agarre, buena resistencia a la abrasión y transpirabilidad.

- **Nitrilo.** Caucho sintético resistente a aceites, lubricantes y a productos derivados del petróleo. Buena resistencia mecánica y a la perforación. Muy resistente químicamente.
- **Pvc.** Resinas y plastificantes, proporciona buena flexibilidad, resistencia moderada a la abrasión, ventilación y agarre. Buena opción para el manejo de líquidos y solventes.
- **Dynema.** Polietileno de alta densidad desarrollada por DSM con la misma resistencia anticorte que las fibras aramidas, pero con una mejor resistencia a la abrasión 15 veces superior que la de un hilo de acero.
- **Kevlar.** Fibra aramida desarrollada por Dupont. Sus características principales son la alta resistencia al corte, baja conductividad y contracción termal.

#### Descripción de pictograma




### LOS MATERIALES

1.- Identificar el guante que nos hace falta, analizando en el lugar de trabajo, la tarea a realizar (tamaño de las piezas, su peso, trabajos de precisión) y el riesgo principal a cubrir según su importancia (riesgo eléctricos, riesgo químico, riesgo térmico, riesgo mecánico, entre otros) eligiendo el nivel de prestación adecuado a cada riesgo.


Otros factores a tener en cuenta son el entorno (interior/ exterior, humedad... etc).

2.- Identificar la talla del usuario: Compruebe su talla.

\*Kevlar® es marca registrada de E.I. DUPONT de Neumours Company



**COMPRUEBE SU TALLA.**  
Ponga su mano sobre el diagrama para medir la talla de su mano.



- La elección de la talla es muy importante no sólo hablando de comodidad, ergonomía o protección del usuario, sino también por la realización precisa de proceso.
- Una mala elección de talla nos puede llevar a realizar un trabajo de forma menos precisa e ineficiente, además que se incrementa el riesgo errores y de accidentes. Así como el tiempo en cada proceso.

# Norma europea

Los guantes de trabajo, al igual que el resto de equipos de protección personal, se clasifican en 3 categorías.

## CATEGORÍA 1

Guantes que por su diseño sencillo, el usuario puede juzgar por sí mismo su eficacia contra riesgos mínimos y cuyos efectos, cuando sean graduables, puedan ser percibidos a tiempo y sin peligro para el usuario: Agresiones mecánicas superficiales, productos de mantenimiento cuyos efectos sean fácilmente reversibles, choques y vibraciones que no afecten a las partes vitales.

## CATEGORÍA 2

Guantes destinados a evitar riesgos de todo tipo que no pudieran llegar a causar lesiones muy graves (riesgos intermedios).

- Estos guantes han de superar, además de la EN388, la norma pactada que regule el riesgo frente al que se recomienda en ese guante.
- El marcado que han de llevar los guantes bajo categoría 2, es:

- Identificación del fabricante.
- Pictograma del riesgo frente al que se recomienda.
- Niveles de resistencia.
- Modelo o referencia.
- Talla.
- Pictograma relativo.
- Marcado CE.

- La conformidad con la norma ha de ser hecha por un laboratorio notificado por la CE, emitiendo un certificado CE (Comunidad europea)

## CATEGORÍA 3

Guantes destinados a proteger al usuario de un peligro mortal o que pueda dañar gravemente y de forma irreversible la salud, sin que se pueda descubrir a tiempo su efecto inmediato.

Estos guantes han de superar, además de la EN388, la norma pactada que regule el riesgo frente al que se recomienda en ese guante. El marcado que han de llevar los guantes bajo categoría 3, es:

- Identificación del fabricante.
- Pictograma del riesgo frente al que se recomienda.
- Niveles de resistencia.
- Modelo o referencia.
- Talla.
- Pictograma.
- Marcado CE más el número de identificación del Organismo de control notificado encargado del control de calidad CE en la fase de producción.

Pictograma	Norma	Descripción
	<b>EN 388</b>	Riesgo mecánico. Abrasión, corte, rasgado y perforación. Máximo nivel de resistencia: 4 (excepto al corte que es el nivel 5).
	<b>EN 374</b>	Riesgo químico. -EN 374-2 Resistencia a la penetración (Microorganismos) -EN374-3 Resistencia a la permeabilidad Niveles de resistencia alcanzados frente a una serie de sustancias determinadas e identificadas mediante una letra, al menos han de alcanzar un nivel de resistencia 2 frente a 3 sustancias de esa tabla, tales como Metanol (A), Acetona (B).
	<b>EN 407</b>	Riesgo térmico (temperatura entre 50°C y 100°C). Inflamabilidad, calor por contacto, calor convectivo, calor radiante, pequeñas salpicaduras de metales fundidos, grandes masas de metales fundidos.
	<b>EN 511</b>	Riesgos por frío (hasta -50°C). Frío convectivo, frío de contacto, impermeabilidad al agua.
	<b>EN 12477</b>	Riesgos por soldadura. Se clasifican en dos tipos. Tipo A y Tipo B. Se han de probar para las normas EN388 (riesgos mecánicos) y EN407 (riesgos térmicos) y pasar unos niveles mínimos para cada una de las normas. Estos niveles y la destreza nos darán el tipo de guante. En general se recomienda usar los guantes Tipo B en los trabajos donde sea necesario un alto nivel de destreza (por ejemplo: soldadura tipo TIG).
	<b>EN 1082-1</b>	Riesgos por cortes y pinchazos producidos por cuchillos de mano.
	<b>EN 60903</b>	Riesgo eléctrico. Se clasifican en 6 clases según su tensión máxima de utilización.



## TIPOS DE PUÑOS

Tejido de punto



Guantaleta



Puño rolando



Puño recto



Puño de seguridad



## COLOR DE RIBETES Y TALLAS

Talla 5



Talla 6



Talla 7



Talla 8



Talla 9



Talla 10



### ▲ 12-200 Guante de lona doble palma blanco

**Características:** Guante de lona 100% de algodón de dos palmas color blanco 10 onzas cada uno, diseño tipo clute, puño tejido de punto.

**Aplicaciones:** Manipulación general, excelente rendimiento y alta calidad para aplicaciones generales



Certificado



Talla: 9  
Empaque: 144 pares por caja



### 13-000

#### Guante damasco sin puño

**Características:** Fabricado 100% de algodón, fresco con diseño ambidiestro, sin costuras, presentación sin puño.

**Aplicaciones:** Uso general, protege contra huellas dactilares y ralladuras en el producto final. Excelente opción para ser utilizado como forro debajo de otros guantes, absorbe el sudor, máximo confort por la ausencia de costuras.



Certificado



Talla: Unitalla  
Empaque: 600 pares por caja



### 13-001

#### Guante damasco con puño

**Características:** Fabricado 100% de algodón, fresco con diseño ambidiestro, sin costuras, presentación con puño.

**Aplicaciones:** Uso general, protege contra huellas dactilares y ralladuras en el producto final. Excelente opción para ser utilizado como forro debajo de otros guantes, absorbe el sudor, máximo confort por la ausencia de costuras.



Certificado



Talla: Unitalla  
Empaque: 600 pares por caja



### 15-550

#### Guante terry

**Características:** Fabricado con tela tipo toalla 100% algodón, blanco, diseño ambidiestro, con puño tejido de punto.

**Aplicaciones:** Uso general, guante especial para procesos con temperatura moderada, ciertos procesos mecánicos, absorbe la transpiración y es muy duradero.



Certificado



Talla: 9

Empaque: 120 pares por caja



### 51-000

#### Guante de nylon blanco

**Características:** Fabricado en nylon blanco 100%, tejido con 13 agujas, diseño ambidiestro con puño tejido de punto ribeteado.

**Aplicaciones:** La ausencia de costuras hace de este modelo un guante con ajuste perfecto, además ofrece gran destreza, tacto y sensibilidad para trabajos delicados.



Certificado



Tallas: 6, 7, 8, 9  
Empaque: 144 pares por caja



### 51-001

#### Guante de nylon gris

**Características:** Fabricado en nylon gris 100%, tejido con 13 agujas, diseño ambidiestro con puño tejido de punto ribeteado.

**Aplicaciones:** La ausencia de costuras hace de este modelo un guante con ajuste perfecto, además ofrece gran destreza, tacto y sensibilidad para trabajos delicados. Su presentación en color gris permite no hacer tan notoria la suciedad en el guante.



Certificado



Tallas: 6, 7, 8, 9  
Empaque: 144 pares por caja



### ▲ 16-101

**Guante tipo japonés con puntos negros de pvc en palma**

**Características:** Guante tejido de algodón, poliéster y puntos de pvc, puño tejido de punto ribeteado.

**Aplicaciones:** Manipulación general, especial para trabajos que requieran gran adherencia, excelente agarre en seco para manipular diversas herramientas de manera mas fácil y segura, tales como procesos de empaquetado, embalaje, actividades agrícolas y jardinería en general.



Certificado



Tallas: M/G, Género: H  
Empaque: 300 pares por caja



1141  
EN388



### ▲ 16-102-N

**Guante japonés con puntos naranja de pvc en palma y dorso**

**Características:** Algodón, poliéster y puntos de pvc, puño tejido de punto ribeteado.

**Aplicaciones:** Manipulación general, especial para trabajos que requieran gran adherencia, excelente agarre en seco para manipular diversas herramientas de manera mas fácil y segura, tales como procesos de empaquetado, embalaje, actividades agrícolas y jardinería en general.



Certificado



Tallas: M/G, Género: H  
Empaque: 300 pares por caja



1141  
EN388



### ▲ 16-102

**Guante japonés con puntos negros de pvc en palma y dorso**

**Características:** Guante tejido de algodón, poliéster y puntos de pvc, puño tejido de punto ribeteado.



### ▲ 16-101-N

**Guante tipo japonés con puntos naranja de pvc en palma**

**Características:** Guante tejido de algodón, poliéster y puntos de pvc, puño tejido de punto ribeteado.



### ▲ 16-102-S

**Guante japonés con puntos negros de pvc en palma y dorso**

**Características:** Algodón, poliéster y puntos de pvc, puño tejido de punto ribeteado.



### ▲ 16-202

**Guante tipo japonés gris con puntos de pvc en palma y dorso**

**Características:** Algodón, poliéster y puntos de pvc, puño tejido de punto ribeteado.



# Guantes **con soporte**

## ▲ 16-407

### Guante tipo japonés blanco 40 g

**Características:** Guante tejido de algodón y poliéster, puño tejido de punto ribeteado.

**Aplicaciones:** Manipulación general, especial para trabajos que requieran gran adherencia, excelente agarre en seco para manipular diversas herramientas de manera más fácil y segura, tales como procesos de empaquetado, embalaje, actividades agrícolas y jardinería en general.



Certificado



Tallas: M/G, Género: H  
Empaque: 480 pares por caja



16-407	Blanco o gris	40 g	M/G	H	480 pares
16-507	Blanco o gris	50 g	M/G	H	360 pares
16-607	Blanco o gris	60 g	M/G - CH/M	H-M	300 pares
16-757	Blanco o gris	75 g	M/G	H	300 pares
16-907	Blanco	90 g	M/G	H	240 pares

## ▲ 16-407

### Guante tipo japonés gris 40 g

**Características:** Guante tejido de algodón y poliéster, puño tejido de punto ribeteado.

**Aplicaciones:** Manipulación general, especial para trabajos que requieran gran adherencia, excelente agarre en seco para manipular diversas herramientas de manera más fácil y segura, tales como procesos de empaquetado, embalaje, actividades agrícolas y jardinería en general.



Certificado



Tallas: M/G, Género: H  
Empaque: 480 pares por caja



## 51-100

### Guante antiestático

**Características:** Guante fabricado de nylon y carbono, palma de poliuretano, puño tejido de punto ribeteado, sin costuras.

**Aplicaciones:** Los guantes antiestáticos compatibles con ESD tienen características bastante similares a los guantes libres de pelusa de nylon normal pero estos tienen el atractivo adicional de ser ESD compatibles. Este guante se puede utilizar en el montaje de componentes electrónicos y manipulación de microprocesadores, así como montajes de pantallas planas, ya que por su revestimiento de poliuretano evita que se resbalen.



Certificado



Tallas: 6, 7, 8, 9

Empaque: 144 pares por caja



4131

EN388



**NUEVO**

43-975 Guante de acrílico y látex  
ir a la pág. 80

## 51-600

### Guante nylon negro con poliuretano

**Características:** Guante fabricado de nylon y poliuretano en palma color negro, ausencia de costuras, con puño tejido de punto ribeteado.

**Aplicaciones:** Manipulación general, protección contra riesgos mecánicos donde este implicada cualquier herramienta pero que requiera tacto, flexibilidad, comodidad y precisión. Buen agarre tanto en seco como en superficies húmedas con presencia moderada de aceites. Excelente opción en procesos de fontanería, almacenaje, construcción e industria mecánica.



Certificado



Tallas: 6, 7, 8, 9, 10

Empaque: 144 pares por caja



4131

EN388



## 51-610

### Guante nylon gris con poliuretano

**Características:** Guante fabricado de nylon y poliuretano en palma color gris, ausencia de costuras, con puño tejido de punto ribeteado.

**Aplicaciones:** Para uso en general, protección contra riesgos mecánicos donde se utilice cualquier tipo de herramienta, este guante es flexible y cómodo, ideal para trabajos de precisión. Buen agarre tanto en seco como en superficies húmedas con presencia de aceites. Muy buena opción para procesos de almacenaje, construcción e industria mecánica.



Certificado



Tallas: 6, 7, 8, 9, 10

Empaque: 144 pares por caja



4131

EN388



**NUEVO**

51-633 Guante de nylon y poliuretano  
ir a la pág. 79

## 51-630

### Guante nylon blanco con poliuretano en puntas de dedos

**Características:** Fabricado en nylon blanco, recubierto de poliuretano en la punta de los dedos, con puño tejido de punto y ribeteado.

**Aplicaciones:** Altamente flexible con excelente maniobrabilidad. Por su revestimiento solo en punta de los dedos este guante permite ser más respirable, además de ser buena opción para manipular con piezas pequeñas y permitir excelente sensibilidad al tacto.



Certificado



Tallas: 6, 7, 8, 9

Empaque: 144 pares por caja



0031

EN388



### 51-640

#### Guante nylon blanco con poliuretano

**Características:** Diseñado de nylon blanco, recubierto de poliuretano en palma, ausencia de costuras con puño tejido de punto y ribeteado.

**Aplicaciones:** Uso general, protección contra riesgos mecánicos, excelente flexibilidad, comodidad y precisión. Buen agarre tanto en seco como en superficies húmedas con presencia moderada de aceites. Excelente opción en procesos de ensamble, empaquetado y armado de pequeñas piezas.



Certificado



Tallas: 6, 7, 8, 9

Empaque: 144 pares por caja



4131  
EN388



### 51-650

#### Guante de nylon estampado con poliuretano

**Características:** Guante de nylon con poliuretano estampado, con puño tejido de punto ribeteado.

**Aplicaciones:** Este modelo es especial para procesos de jardinería, pero sin perder la precisión y buen sentido táctil. Por la ausencia de costuras este modelo es muy confortable, mostrando excelente agarre tanto en seco como en lugares y superficies húmedas. El poliuretano en palma aumenta la resistencia a la abrasión.



Certificado



Talla: Unitalla

Empaque: 144 pares por caja



4131  
EN388



### 51-800

#### Guante nylon blanco con nitrilo espumado

**Características:** Nylon blanco con nitrilo espumado gris, sin costuras con puño tejido de punto ribeteado.

**Aplicaciones:** Excelente opción para procesos mecánicos, por su revestimiento de nitrilo espumado este guante es ideal para el manejo de ciertos solventes y aceites. La ausencia de costuras lo hace cómodo y muy flexible.



Certificado



Tallas: 6, 7, 8, 9, 10

Empaque: 144 pares por caja



4121  
EN388



### 51-810

#### Guante nylon gris con nitrilo espumado

**Características:** Nylon gris con nitrilo espumado negro, sin costuras con puño tejido de punto ribeteado.

**Aplicaciones:** Excelente opción para procesos mecánicos, por su revestimiento de nitrilo espumado este guante es ideal para el manejo de ciertos solventes y aceites. Los colores gris y negro permiten que la suciedad en el guante no sea tan notoria, además la ausencia de costuras lo hace cómodo y muy flexible.



Certificado



Tallas: 6, 7, 8, 9, 10

Empaque: 144 pares por caja



4121  
EN388



### 51-801

#### Guante nylon blanco con nitrilo sólido

**Características:** Guante de nylon blanco con nitrilo sólido gris, sin costuras con puño tejido de punto ribeteado.

**Aplicaciones:** Guante con excelente elasticidad y flexibilidad, alta protección a procesos con abrasión, pinchaduras y ciertos procesos con corte. Su revestimiento de nitrilo sólido da alto rango de protección para trabajos que requieran buen agarre en seco.



Tallas: 6, 7, 8, 9, 10  
Empaque: 144 pares por caja



**NUEVO** 51-815 Guante de nylon y nitrilo  
ir a la pág. 77

**NUEVO** 51-816 Guante de nylon y nitrilo sólido  
ir a la pág. 78

### 51-811

#### Guante nylon negro con nitrilo sólido

**Características:** Guante de nylon y nitrilo sólido negro, sin costuras con puño tejido de punto ribeteado.

**Aplicaciones:** Por sus colores oscuros tanto del nylon como del nitrilo hace de este guante una buena opción para disimular la suciedad, además tiene excelente elasticidad y flexibilidad, con alta protección a procesos de abrasión, pinchaduras y corte. El nitrilo sólido da alta protección para trabajos que requieran buen agarre en seco.



Tallas: 6, 7, 8, 9, 10  
Empaque: 144 pares por caja



**NUEVO** 51-832 Guante de nylon, nitrilo y polímeros  
ir a pág. 78

**NUEVO** 51-835 Guante de nylon, nitrilo y polímeros  
ir a la pág. 79

### 51-830

#### Guante nylon rojo con polímeros

**Características:** Fabricado con nylon rojo altamente flexible, combinación de polímeros y nitrilo espumado en palma negro, puño tejido de punto ribeteado.

**Aplicaciones:** Novedoso diseño de nylon flexible de alta tecnología, lo cual lo hace uno de nuestros guantes más flexibles, su combinación de polímeros y nitrilo espumado permite tener un excelente agarre en superficies húmedas o grasas. Ideal para trabajos de precisión con máximo tacto.



Tallas: 6, 7, 8, 9, 10  
Empaque: 144 pares por caja



**NUEVO** 51-840 Guante de nylon fluorescente  
pvc y nitrilo ir a la pág. 74

**NUEVO** 51-918 Guante de nitrilo y algodón  
ir a la pág. 77

### 51-910

#### Guante nylon con nitrilo sólido y espumado

**Características:** Guante de nylon con doble recubrimiento de nitrilo azul sólido en palma y dorso, con revestimiento de nitrilo espumado en palma.

**Aplicaciones:** Utilizando las bondades que tiene el nitrilo hacen de este guante una excelente opción a procesos con presencia de líquidos como solventes y ciertos químicos. Además su segundo recubrimiento en palma de nitrilo espumado mejora el agarre de pequeñas piezas con presencia de grasas o aceites.



Tallas: 6, 7, 8, 9, 10  
Empaque: 144 pares por caja



**NUEVO**

51-930 Guante de nylon y nitrilo  
ir a la pág. 73

### 51-920

#### Guante nylon gris con nitrilo microporoso

**Características:** Nylon gris con nitrilo negro con canales microporosos en palma.

**Aplicaciones:** El acabado microporoso del nitrilo permite que se desvíen los aceites y grasas, mejora el agarre entre la superficie y el guante. Excelente opción para industrias que manipulen pequeñas piezas y que tengan mucha abrasión.



Certificado



Tallas: 6, 7, 8, 9

Empaque: 144 pares por caja



4121

EN388



### 51-905

#### Guante nylon negro con nitrilo sólido

**Características:** Fabricado con nylon negro y nitrilo sólido en palma y medio dorso.

**Aplicaciones:** Diseñado de nitrilo sólido tanto en palma como en medio dorso, lo cual ofrece extraordinaria protección, comodidad y flexibilidad. Además de brindar protección adicional al corte y abrasión. El revestimiento en el medio dorso ofrece resistencia extra al sumergir la mano en ciertos químicos y solventes.



Certificado



Tallas: 7, 8, 9, 10

Empaque: 144 pares por caja



3122

EN388



### 51-907

#### Guante nylon negro con recubrimiento total de nitrilo sólido

**Características:** Diseño de nylon negro con recubrimiento total de nitrilo sólido. Puño tejido de punto ribeteado.

**Aplicaciones:** Recubierto total de nitrilo sólido lo cual ofrece extraordinaria protección, comodidad y flexibilidad. Ofreciendo protección adicional al corte y abrasión. Excelente opción para manejar ciertos químicos y solventes.



Certificado



Tallas: 7, 8, 9, 10

Empaque: 144 pares por caja



4122

EN388



**NUEVO**

51-977 Guante de nylon y látex negro de goma, ir a la pág. 74

### 51-975

#### Guante de nylon negro con látex

**Características:** Elaborado de nylon y látex negro, puño tejido de punto ribeteado.

**Aplicaciones:** Excelente resistencia a las pinchaduras y ciertos procesos de corte. La ausencia de costuras hace de este guante una opción confortable. El revestimiento de látex garantiza un agarre firme sobre superficies tanto húmedas o secas. Muy buena opción para procesos mecánicos, ensambladores, construcción, manejo de residuos, metales o madera.



Certificado



Tallas: 6, 7, 8, 9, 10

Empaque: 144 pares por caja



2131

EN388



### 16-375

#### Guante tipo japonés con látex rojo

**Características:** Combinación de algodón con poliéster, con recubrimiento de látex rojo en palma, puño tejido de punto ribeteado.

**Aplicaciones:** La mezcla de algodón con poliéster logra hacer de este guante una opción fresca, además del revestimiento de látex rojo en la palma incrementa las bondades, ya que permite mejorar el agarre en superficies secas o mojadas.



Tallas: M/G Género H  
Empaque: 240 pares por caja



### 16-975

#### Guante tipo japonés con látex

**Características:** Guante fabricado de poliéster con algodón, con revestimiento de látex azul en palma, puño tejido de punto ribeteado.

**Aplicaciones:** Este guante ofrece excelente resistencia a pinchaduras y algunos procesos de corte, la ausencia de costuras logra que ese modelo sea muy cómodo y fresco, garantizando un agarre muy firme en superficies secas o húmedas.



Certificado



Tallas: 7, 8, 9, 10  
Empaque: 144 pares por caja



2142  
EN388



### 56-340

#### Guante de algodón con látex verde en palma y medio dorso

**Características:** Guante de algodón con látex verde con acanalado rugoso en palma y medio dorso, puño tejido de punto.

**Aplicaciones:** Fabricado con algodón y látex en palma y medio dorso. El terminado rugoso del látex mejora el agarre en condiciones húmedas y abrasivas. Diseño ergonómico para lograr hacer de este guante una excelente opción cómoda y muy flexible.



Certificado



Talla: 10  
Empaque: 120 pares por caja



2121  
EN388



### 56-347

#### Guante de algodón con látex amarillo en palma y medio dorso

**Características:** Guante de algodón con látex amarillo rugoso en palma y medio dorso, puño de seguridad.

**Aplicaciones:** Fabricado con algodón y látex en palma y medio dorso, su diseño de medio dorso incrementa la protección en procesos con presencia de líquidos. Diseño ergonómico lo que lo hace muy cómodo, el puño de seguridad permite que se retire el guante con facilidad.



Certificado



Talla: 10  
Empaque: 120 pares por caja



1131  
EN388



### 87-402

#### Guante de algodón con nitrilo en dorso y palma

**Características:** Fabricado de algodón con nitrilo en la palma y el dorso, puño tejido de punto, el interior contiene un agente fungicida Sanitized\* .

**Aplicaciones:** Recubierto de nitrilo en palma y dorso completo, el forro interno de algodón contiene un fungicida Sanitized\*, que retarda la aparición de microorganismos, esto permite la utilización de este guante en periodos de tiempo prolongados. Excelente protección para trabajos ásperos, cortantes y abrasivos.



Certificado



Tallas: 7, 8, 9  
Empaque: 120 pares por caja



### 67-602

#### Guante de algodón con nitrilo extra pesado

**Características:** Guante de algodón con revestimiento total de nitrilo extra pesado, puño tejido de punto.

**Aplicaciones:** Guante de algodón con nitrilo extra pesado en palma y dorso completo. El Sanitized\* es un excelente fungicida que retarda la aparición de microorganismos, ofrece excelente resistencia a las rasgadas, pinchaduras, perforaciones, grasas y aceites.



Certificado



Tallas: 9, 10  
Empaque: 120 pares por caja



### 67-805

#### Guante de algodón con nitrilo extra pesado

**Características:** Guante de algodón con revestimiento total de nitrilo extra pesado y puño de seguridad.

**Aplicaciones:** Guante recubierto de nitrilo extra pesado con soporte interno de algodón. Contiene Sanitized\* que es un excelente fungicida el cual retarda la aparición de microorganismos que pueden ocasionar micosis o malos olores, infecciones y hongos. El puño de seguridad facilita la extracción del guante. Muy buena opción para trabajar materiales ásperos y abrasivos, tiene gran resistencia a pinchaduras y rasgadas.



Certificado



Tallas: 8, 9, 10  
Empaque: 120 pares por caja



### 67-905

#### Guante de algodón con nitrilo granulado

**Características:** Fabricado de algodón recubierto total de nitrilo granulado, puño de seguridad, el interior contiene un agente fungicida Sanitized\*.

**Aplicaciones:** Guante de algodón con recubrimiento total de nitrilo granulado, lo que proporciona protección adicional a procesos con mucha abrasión. Contiene Sanitized\* un fungicida el cual retarda la aparición de microorganismos que pueden ocasionar micosis o malos olores, infecciones y hongos. Muy buena opción para trabajar materiales ásperos y abrasivos, tiene gran resistencia a pinchaduras y rasgadas. El puño de seguridad facilita la manera de quitarse el guante.



Certificado



Talla: 10  
Empaque: 120 pares por caja



#### 44-114

### Guante negro con inmersión sencilla de pvc con soporte de algodón 14"

**Características:** Guante negro con inmersión sencilla de pvc, de 14" pulgadas de largo, con forro interno de algodón, puño guantaleta.

**Aplicaciones:** Forro interno de algodón con inmersión sencilla de pvc negro, su acabado áspero mejora la manipulación de piezas húmedas o con presencia de grasas. Excelente resistencia a químicos, cortes, abrasión y desgarre, el largo de su diseño protege el antebrazo.



Certificado



EN-374-1:2003

Talla: 10

Empaque: 72 pares por caja



4121

EN388



#### 44-118

### Guante negro con inmersión sencilla de pvc con soporte de algodón 18"

**Características:** Guante negro con inmersión sencilla de pvc, de 18" pulgadas de largo, con forro interno de algodón, puño guantaleta.

**Aplicaciones:** Forro interno de algodón con inmersión sencilla de pvc negro, su acabado áspero mejora la manipulación de piezas húmedas o con presencia de grasas. El largo de su diseño de 18" pulgadas aumenta la protección del antebrazo. Excelente resistencia a químicos, cortes, abrasión y desgarre.



Certificado



EN-374-1:2003

Talla: 10

Empaque: 72 pares por caja



4121

EN388



#### 44-414

### Guante verde con doble inmersión de pvc 14"

**Características:** Guante verde con doble inmersión de pvc de 14" con forro interno de algodón, puño guantaleta.

**Aplicaciones:** Forro interno de algodón con doble inmersión de pvc verde, tiene un acabado áspero, lo cual mejora la manipulación de piezas húmedas o con presencia de grasas. Excelente resistencia a químicos, solventes, productos cortantes, abrasión y desgarre.



Certificado



EN-374-1:2003

Talla: 10

Empaque: 72 pares por caja



4121

EN388



**NUEVO**

44-805 Guante de pvc y algodón  
ir a la pág. 80

#### 44-418

### Guante verde con doble inmersión de pvc 18"

**Características:** Fabricado con doble inmersión de pvc verde de 18" con forro interno de algodón, puño guantaleta.

**Aplicaciones:** Doble inmersión de pvc verde, forro interno de algodón. Su acabado áspero mejora la manipulación de piezas húmedas o con presencia de grasas. El largo de su diseño de 18" pulgadas aumenta la protección del antebrazo. Excelente resistencia a químicos, solventes, artículos cortantes y con abrasión.



Certificado



EN-374-1:2003

Talla: 10

Empaque: 72 pares por caja



4121

EN388





## 67-175 Guante de nitrilo verde 13"

**Características:** Guante de nitrilo verde de 13" de largo y 13 milésimas de espesor, con puño recto.

**Aplicaciones:** El nitrilo en una de sus presentaciones más usadas, ya que por las características de este modelo, con su grosor y diseño, permite alto rango de protección procesos mecánicos e industrias químicas, se recomienda para el manejo de solventes, aceites, pinturas y barnices, el relieve de la palma ofrece mayor adherencia en procesos resbaladizos o con presencia de líquidos. Aceptado por FDA para la manipulación de alimentos.



Certificado



Tallas: 7, 8, 9, 10  
Empaque: 144 pares por caja



## 56-131 Guante de látex rojo

**Características:** Guante de látex de 18 milésimas de espesor, 13" de largo, flock interno de algodón, puño rolado.

**Aplicaciones:** Guante tipo doméstico, cuenta con suave flock de algodón lo que tiene entre otras ventajas el absorber la sudoración, la fácil colocación y extracción del mismo, este modelo cuenta con un patrón de relieve en la palma, lo que facilita la adherencia a las superficies húmedas y resbaladizas.



Certificado



Tallas: 7, 8, 9, 10  
Empaque: 144 pares por caja



## 56-132 Guante de látex azul

Tallas: 7, 8, 9



## 56-133 Guante de látex amarillo

Tallas: 7, 8, 9



## 56-300

### Guante negro de látex 13" contra ácidos

**Características:** Fabricado en hule natural (látex) negro de 13" de largo 33 cms, con puño rolado.

**Aplicaciones:** Excelente opción para el manejo de ácidos, el látex ofrece resistencia a gran variedad de ácidos cáusticos y agentes químicos en general. Su largo de 33 cms ofrece protección adicional al largo del brazo.



Certificado



Tallas: 8, 9, 10

Empaque: 200 pares por caja



2120



626

EN388



## 56-450

### Guante negro de látex 18" contra ácidos

**Características:** Guante de hule natural (látex) negro de 18" de largo 45 cms, con puño rolado.

**Aplicaciones:** Guante ideal para el manejo de ácidos cáusticos, el látex ofrece resistencia a gran variedad de agentes químicos en general. Su largo de 45 cms. ofrece protección adicional al antebrazo.



Certificado



Tallas: 8, 9, 10

Empaque: 150 pares por caja



2120



626

EN388



### 50-300

#### Guante de malla de acero 3 dedos

**Características:** Guante de malla de acero tres dedos con dos cuerdas cierre y de ajuste

**Aplicaciones:** Fabricado con los más altos estándares de calidad, protección anticorte tales con cuchillos y sierras eléctricas, así como cuchillos manuales. Ideal para uso en carnicerías, manejo de cuero o industrias papeleras. Fácil de quitar en caso de emergencia. Aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



Certificado



Tallas: CH, M, G, EG  
Empaque: 1 pieza



ENT1082-1:1996

### 50-500

#### Guante de malla de acero

**Características:** Guante de malla de acero, con una cuerda de cierre y sujetador de látex.

**Aplicaciones:** Protección especial anticorte, sierras eléctricas o cuchillos manuales. Recomendado ampliamente para las industrias que manejen alimentos carnes, pescados. Establecimiento con operaciones de deshuesado de carne o manejo de cuero, industria textil o papel. Su novedoso sujetador de látex (incluido) es flexible y permite se acople mejor el guante a la mano. Aprobación de la FDA para la manipulación de alimentos.



Certificado



Tallas: CH, M, G, EG  
Empaque: 1 pieza



ENT1082-1:1996

### 50-614-D

#### Manga anticorte 14"

**Características:** Manga de 14" (35 cms) de largo de polietileno de alta densidad y fibra de vidrio.

**Aplicaciones:** Fabricadas de polietileno de alta densidad AD y una mezcla muy novedosa de fibra de vidrio, que da protección adicional a cualquier proceso donde se vea comprometida la seguridad del antebrazo, cuenta con ribete de refuerzo tanto en la apertura del dedo pulgar, como en la parte superior e inferior de la manga. Ideal para industrias que manejen cristales, alambre o papeleras, cualquier proceso mecánico que tenga procesos de corte.



Certificado



Empaque: 1 pieza

### 50-616-D

#### Manga anticorte 16"

**Características:** Manga de 16" (40 cms) de largo de polietileno de alta densidad y fibra de vidrio.



### 50-618-D

#### Manga anticorte 18"

**Características:** Manga de 18" (45 cms) de largo de polietileno de alta densidad y fibra de vidrio.



### 51-623

#### Guante anticorte sin recubrimiento

**Características:** Guante de polietileno alta densidad, sin recubrimiento, puño tejido de punto ribeteado.

**Aplicaciones:** Los guantes fabricados con esta fibra ofrecen máxima resistencia, combinada al peso mínimo que tiene el hilo del mismo grosor que el acero. Ideal para ser utilizados en aplicaciones de control, manipulación y montaje de piezas con bordes afilados.



Certificado



Tallas: 7, 8, 9

Empaque: 144 pares por caja



4340

EN388



**NUEVO**

51-622 Guante de polietileno AD, con nitrilo negro, ir a la pág. 76

### 51-625

#### Guante anticorte AD con poliuretano

**Características:** Guante anticorte de polietileno de alta densidad y fibra de vidrio, con poliuretano gris en palma, puño tejido de punto ribeteado.

**Aplicaciones:** Tejido de polietileno de alta densidad y fibra de vidrio, su palma de poliuretano incrementa la protección en este modelo. El novedoso tejido es 15 veces más resistente que un hilo del mismo grosor del acero. Puede usarse en industrias de vidrios y cristales, manipulación de herramientas con filo, trabajos de metalurgia.



Certificado



Tallas: 5, 6, 7, 8, 9

Empaque: 144 pares por caja



4543

EN388



**NUEVO**

51-680 Guante de polietileno AD fibra de vidrio, nitrilo microporoso, ir a la pág. 75

**NUEVO**

51-965 Guante de polietileno AD con fibra de vidrio y látex, ir a la pág. 76

**NUEVO**

51-675 Guante de polietileno AD, fibra de vidrio, nitrilo sólido y microporoso, ir a la pág. 75

### 51-670

#### Guante anticorte AD y fibra de vidrio con nitrilo en palma y medio dorso

**Características:** Guante anticorte de alta densidad y fibra de vidrio, con nitrilo acanalado negro en palma y medio dorso, puño tejido de punto ribeteado.

**Aplicaciones:** Nivel 5 de resistencia al corte, tejido de polietileno de alta densidad y fibra de vidrio, palma de nitrilo con canales microscópicos en palma y medio dorso, lo que le da máxima protección a trabajos donde se manejen químicos, grasas y herramientas o partes con filo. Puede usarse en industrias de vidrios y cristales, manipulación de herramientas con grasas y aceites además de partes con filo, trabajos de metalurgia.



Certificado



4544



EN388

Tallas: 6, 7, 8, 9

Empaque: 144 pares por caja



### 51-660

#### Guante anticorte AD y fibra de vidrio con nitrilo sólido

**Características:** Guante anticorte de alta densidad y fibra de vidrio, con nitrilo sólido negro en palma, puño tejido de punto ribeteado.

**Aplicaciones:** Nivel de resistencia 5, tejido de polietileno de alta densidad y fibra de vidrio, palma de nitrilo sólido para el manejo de ciertos químicos y solventes. El novedoso tejido es 15 veces más resistente que un hilo del mismo grosor del acero. Puede usarse en industrias de vidrios y cristales, manipulación de herramientas con grasas y aceites además de partes con filo, trabajos de metalurgia.



Certificado



Tallas: 6, 7, 8, 9, 10

Empaque: 144 pares por caja



4544

EN388



## ▲ 44-500 Guante vinil desechable

**Características:** Guante de vinil transparente, 4 milésimas de espesor y 9.5 pulgadas de largo, puño rolado.

**Aplicaciones:** Excelente opción en guantes desechables de vinil transparente para exámenes no estériles. Este producto no contiene proteínas ni químicos aceleradores, bajo en polvo ideal para personas de piel sensible o que son alérgicos al látex. Este guante es ambidiestro por lo que resulta muy buena opción costo beneficio para aplicaciones que exigen cambiar frecuentemente a los guantes. Aprobado por la FDA para el manejo de alimentos, tales como panaderías y restaurantes.



Certificado



EN-374-1:1994



Tallas: CH, M, G, EG

Empaque:



10 dispensadores c/100 pzas. c/u



56-500 / Bajo en polvo  
56-600 / Libre en polvo



## ▲ 56-500 / 56-600 Guante látex desechable

**Características:** Guante de látex natural, 4 milésimas de espesor, 9.5" pulgadas de largo con puño rolado, dos presentaciones bajo y libre de polvo.

**Aplicaciones:** Guante desechable de látex natural, para exámenes no estériles, bajo en polvo, flexible, práctico y cómodo. Más fresco que el guante de vinil. Material aceptado por la FDA, para la manipulación de alimentos.



Certificado



EN-374-1:1994



Tallas: CH, M, G, EG

Empaque:

10 dispensadores c/100 pzas. c/u

## ▲ 67-500 / 67-600 Guante de nitrilo desechable

**Características:** Nitrilo azul, 4 milésimas de espesor 9.5" de largo con puño rolado, dos presentaciones bajo y libre de polvo.

**Aplicaciones:** Guante desechable resistente a un rango muy amplio de sustancias químicas, más resistente que los guantes de látex, vinil o polietileno. Su diseño proporciona a estos guantes comodidad y resistencia no igualado a los otros guantes convencionales desechables. Fabricado bajo en polvo, además de ser tres veces más resistentes a la perforación que los guantes de látex o vinil. Ligero, seguro y muy durable. Ideal para personas que sufren reacción alérgica al látex natural. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



Certificado



EN-374-1:1994



Tallas: CH, M, G, EG

Empaque:

10 dispensadores c/100 pzas. c/u

67-500 / Bajo en polvo  
67-600 / Libre en polvo





## 67-700

### Guante desechable de nitrilo negro

**Características:** Nitrilo desechable negro, 4 milésimas de espesor, 9.5" de largo, libre en polvo, puño rolado.

**Aplicaciones:** Fabricado con nitrilo negro desechable, libre de polvo, ambidiestro y muy resistente a un amplio rango de sustancias químicas. Son tres veces más resistentes a los guantes de vinil o látex. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



Certificado



EN-374-1:1994

Tallas: CH, M, G, EG

Empaque:

10 dispensadores c/100 pzas. c/u



## 75-830

### Guante desechable de polietileno

**Características:** Guante desechable de polietileno transparente, con puño recto.

**Aplicaciones:** Fabricado en polietileno de alta resistencia, lo que permite sentido táctil, casi igual que las manos descubiertas, protección en trabajos ligeros y con poco riesgo. Ambidiestro con aceptación de la FDA para el manejo de alimentos.



Certificado



Tallas: CH, M, G, EG

Empaque:

10 dispensadores c/100 pzas. c/u



## 99-500

### Guante grisli

**Características:** Guante de carnaza de res con refuerzo de 2", tela rayada tipo mezclilla, puño de seguridad.

**Aplicaciones:** Guante de carnaza de res, diseño tipo americano, elástico en dorso y tela rayada, forro interno, la protección en nudillos y uñeros permite alta duración. Puño de seguridad plastificado de 2.5" pulgadas.



Certificado



Talla: 10

Empaque: 72 pares por caja



3243

EN388



## 99-602

### Guante grisli reforzado

**Características:** Guante de carnaza de res con refuerzo de 6" X 4" en palma y pulgar, rayada tipo mezcilla, puño de seguridad.

**Aplicaciones:** Guante de carnaza de res y refuerzo de 6" x 4" pulgadas en palma. Diseño tipo americano, elástico en dorso y tela rayada, forro interno, la protección en nudillos y uñeros permite alta duración. Puño de seguridad plastificado de 2.5" pulgadas. Este guante puede sustituir al guante de carnaza nacional.



Certificado



Talla: 10

Empaque: 72 pares por caja



3243

EN388



## 93-101

### Mandil de carnaza

**Características:** Mandil de carnaza de res curtida.

**Aplicaciones:** Mandil de carnaza de res curtida al cromo doble engrase, medidas 60 x 90 cms. Utilizado para proteger al usuario en trabajos de soldadura, chispas y calor generado en este proceso. Una de las características de la carnaza es que tiene buena resistencia y flexibilidad, lo que permite trabajar en condiciones seguras y cómodas.



Talla: Unitalla

Empaque: 25 piezas



## 93-106

### Polaina de carnaza

**Características:** Polaina de carnaza de res curtida.

**Aplicaciones:** Polaina de carnaza de res curtida al cromo doble engrase. Medidas de 37 x 32 cms. Protege al usuario soldador de chispas y calor generado en este proceso. Tiene buena resistencia y flexibilidad, lo que permite trabajar en condiciones seguras y cómodas.



Talla: Unitalla

Empaque: 25 pares



## 93-850

### Manga de carnaza


**Características:** Manga de carnaza de res curtida.

**Aplicaciones:** Manga de carnaza de res curtida al cromo doble engrase. Medida 18 cms, Ideal para proteger al usuario en trabajos en soldadura, chispas y calor generado. La carnaza tiene buena resistencia y flexibilidad, lo que permite trabajar en condiciones seguras y cómodas.



Talla: Unitalla

Empaque: 25 pares



### 99-818

#### Guante king cobra azul

**Características:** Guante de carnaza de res azul, hilo Kevlar®, forro de hule espuma y algodón, puño recto 14" pulgadas.

**Aplicaciones:** Guante para soldador en carnaza de res curtida al cromo, con doble engrase con tratamiento a base de aceites, 35.5 cm de largo. Diseño tipo americano, con forro de hule espuma y algodón en todo el guante para alargar su periodo de vida. Cosido con hilo Kevlar®, lo que permite que no se quemen las costuras al manejar altas temperaturas, refuerzo del mismo color del guante en palma y dedo pulgar.



Certificado  
**CE**  
NMX-S-040-1987  
NMX-A-084-1996

Talla: 10  
Empaque: 72 pares por caja



### 99-820

#### Guante king cobra gris

**Características:** Guante de carnaza de res gris, hilo de algodón, puño recto de 14".

**Aplicaciones:** Guante de carnaza de res y refuerzo de 6" x 4" pulgadas en palma. Diseño tipo americano, elástico en dorso y tela rayada, forro interno, la protección en nudillos y uñeros permite alta duración. Puño de seguridad plastificado de 2.5" pulgadas. Este guante puede sustituir al guante de carnaza nacional.



Certificado  
**CE**  
NMX-S-040-1987  
NMX-A-084-1996

Talla: 10  
Empaque: 72 pares por caja



Kevlar® es marca registrada de E.I. DUPONT de Neumours Company

### 99-814

#### Guante king cobra rojo

**Características:** Guante de carnaza de res rojo, hilo Kevlar® y puño recto 14" pulgadas.

**Aplicaciones:** Guante para soldador en carnaza de res curtida al cromo y doble engrase, tratado en base de aceites para mayor duración y flexibilidad, 14" pulgadas de largo, diseño tipo americano, con forro interior acojinado. Costuras ribeteadas lo que permite que el uso de este guante sea más cómodo, brindando alta durabilidad y confort. Cosido con hilo Kevlar® (fibra aramida), que le da mayor tiempo de vida útil al guante.



Certificado  
**CE**  
NMX-S-040-1987  
NMX-A-084-1996

Talla: 10  
Empaque: 72 pares por caja



### 99-200

#### Guante tipo japonés con carnaza

**Características:** Guante tipo japonés de algodón con poliéster, palma de carnaza, hilo de algodón, puño tejido de punto.

**Aplicaciones:** Guante tipo japonés de algodón con poliéster, con palma de carnaza cosido con hilo de algodón. Combina comodidad y resistencia a la abrasión, así como a ciertas temperaturas con calor. Ideal para soldadores, parrilleros o procesos donde haya presencia de temperaturas moderadas.



Certificado  
**CE**  
NMX-S-040-1987

Tallas: 7, 9  
Empaque: 120 pares por caja



Kevlar® es marca registrada de E.I. DUPONT de Neumours Company

### ▲ 99-300

#### Guante payaso

**Características:** Guante payaso de lona doble palma de carnaza de res, con puño tejido de punto.

**Aplicaciones:** Fabricado en doble lona, la carnaza de res brinda excelente resistencia al desgarre. Sustituyen a los guantes de lona de doble o triple palma, ofreciendo mejor resistencia a la abrasión.



Certificado



NMX-S-040-1987

Talla: 10

Empaque: 144 pares por caja



3143

EN388



### ▲ 99-790

#### Guante shark

**Características:** Guante de flor de piel de cerdo, diseño tipo americano, puño recto.

**Aplicaciones:** Guante de flor de piel de cerdo, tipo argonero o electricista, por su tipo de piel es muy suave, cómodo y rendidor, el diseño tipo americano que le permite tener más comodidad que los guantes convencionales.



Certificado



NMX-S-040-1987

Talla: 10

Empaque: 72 pares por caja



EN388



### ▲ 93-780

#### Guante operador flor de piel de cerdo

**Características:** Guante tipo operador de piel de cerdo con puño de carnaza.

**Aplicaciones:** Fabricado en flor de piel de cerdo curtida al cromo, doble engrase el puño de carnaza, diseñado como operador o electricista, con costuras en el dorso. Recomendado para trabajos de mantenimiento en general.



Talla: 10

Empaque: Atado con 25 pares



### ▲ 93-880

#### Guante operador flor de piel de res

**Características:** Guante tipo operador de piel de res con puño de carnaza.

**Aplicaciones:** Fabricado en flor de piel de res curtida al cromo, doble engrase el puño de carnaza, tipo operador o electricista, con costuras en el dorso. Usado en trabajos de mantenimiento en general.



Talla: 10

Empaque: Atado con 25 pares



### ▲ 93-790

#### Guante argonero de piel de cerdo con elástico

**Características:** Guante tipo argonero de piel de cerdo con elástico y puño abierto.

**Aplicaciones:** Guante de piel conocido como argonero fabricado de piel de cerdo, suave y muy cómodo. Este modelo es muy rendidor, diseño con puño abierto y elástico para mejor ajuste. Recomendado para trabajos donde este involucrada cualquier tipo de herramienta de mano.



Talla: 10

Empaque: Atado con 25 pares



### ▲ 93-890

#### Guante argonero de piel de res con elástico

**Características:** Guante tipo argonero de piel de res con elástico y puño abierto.

**Aplicaciones:** Tipo argonero fabricado de piel de res, suave y muy cómodo. Diseño con puño abierto y elástico para mejor ajuste. Este modelo es muy rendidor por lo que se recomienda para trabajos con herramienta de mano.



Talla: 10

Empaque: Atado con 25 pares



### ▲ 93-791

#### Guante argonero de piel de cerdo con cintilla

**Características:** Guante tipo argonero de piel de cerdo con cintilla y puño abierto.

**Aplicaciones:** Guante de piel conocido como argonero fabricado de piel de cerdo. Este modelo es suave, cómodo y rendidor, diseño con puño abierto y cintilla para ajuste a medida del usuario. Recomendado para trabajos donde este involucrada cualquier tipo de herramienta de mano.



Talla: 10

Empaque: Atado con 25 pares



### ▲ 93-891

#### Guante argonero de piel de res con cintilla

**Características:** Guante tipo argonero de piel de res con cintilla y puño abierto.

**Aplicaciones:** Guante de piel conocido como argonero fabricado de piel de res. Este modelo es suave, cómodo y rendidor, diseño con puño abierto y cintilla para ajuste a medida del usuario. Ideal para trabajos con cualquier tipo de herramienta de mano.



Talla: 10

Empaque: Atado con 25 pares

### 93-400

#### Guante de carnaza corto 10"

**Características:** Guante de carnaza 10" corto.

**Aplicaciones:** Guante corto de 10" pulgadas de largo, fabricado en carnaza de res, cosido con hilo de poliéster. La carnaza tiene muy buena resistencia, ofreciendo al usuario condiciones de seguridad.



Talla: 10

Empaque: Atado con 25 pares



### 93-414

#### Guante de carnaza largo 14"

**Características:** Guante de carnaza 14" largo.

**Aplicaciones:** Guante largo de 14" pulgadas de largo, fabricado en carnaza de res, cosido con hilo de poliéster. Una de las bondades de la carnaza tiene muy buena resistencia, ofreciendo al usuario condiciones de seguridad.



Talla: 10

Empaque: Atado con 25 pares



### 93-418

#### Guante de carnaza extra largo 18"

**Características:** Guante de carnaza 18" extra largo

**Aplicaciones:** Guante extra largo de 18" pulgadas de largo, fabricado en carnaza de res, cosido con hilo de poliéster. Resistentes y durables, ofrece al usuario condiciones de seguridad.



Talla: 10

Empaque: Atado con 25 pares



## Protección **auditiva**



### HA-111

#### Orejera plegable

**Características:** Orejera con diadema plegable.

**Aplicaciones:** Orejera con diadema plegable y varillas de acero para facilitar el almacenaje de la misma, la diadema es de polipropileno lo que la hace muy flexible, cuenta con excelente sellado entre copa y oído, su cojín a la forma del oído proporciona un mejor aislamiento del sonido. NRR=26 DB.



Empaque: 50 piezas



### HA-110


#### Orejera de peso ultraligero

**Características:** Orejera con diadema.

**Aplicaciones:** Orejera roja con diadema negra, flexible y plástica, lo que permite múltiples posiciones, además de un excelente sellado entre el oído y la copa. Cuenta con cojín a la forma del oído, lo que ofrece mejor ajuste y aislamiento del sonido. NNR= 23 DB.



Empaque: 50 piezas



### HA-026-C

#### Tapón auditivo reusable

**Características:** Fabricado de TPE, con cordón, en caja plástica.

**Aplicaciones:** Tapón reusable, con cordón trenzado para mayor comodidad presentación en caja para almacenaje individual, material TPE (Elastómetros termoplásticos) que lo hace muy suave, buen ajuste al canal auditivo, provee sello hermético. Nivel de reducción de ruido= NNR 26 DB.



Empaque: 20 dispensadores c/80 pzas



## Línea de altura



### PA-30C

#### Arnés

**Características:** Arnés de poliéster color naranja internacional, 1 argolla tipo "D" de acero con aleación de aluminio.

**Aplicaciones:** Protección anticaídas en trabajos en alturas, colores sólidos, visibles a distancia. Reforzado sin que esto lo haga perder su flexibilidad y máxima movilidad al usuario. Clase A, argolla de enganche dorsal tipo "D", lo que permite sujetarse de manera segura a los puntos de anclaje necesarios.



Certificado



EN-361

Empaque: 1 pieza

## PA-31A

### Absorbedor de impacto

**Características:** Absorbedor de poliéster, mosquetones, longitud 1.85 metros.

**Aplicaciones:** Banda de absorción y banda de sujeción, fabricado con 2 piezas entrelazadas plegadas y situadas dentro de una funda de plástico transparente lo que facilita su revisión de desgaste, en caso de desplome las costuras de unión entre las dos piezas textiles se desgarran en forma progresiva, absorbiendo el impacto de la caída. Hecho para unirse por medio del conector o los dos mosquetones de 32 KN (Kilonewtons) de resistencia a un arnés para caídas.



Certificado



EN-361

Empaque: 1 pieza



## PA-33

### Arnés 3 aros

**Características:** Arnés de poliéster color naranja internacional, 3 aros tipo "D" de acero con aleación de aluminio

**Aplicaciones:** Equipo anticaídas de cuerpo completo tipo chaleco, su diseño permite distribuir el impacto en caso de desplome, cuenta con sistema de restricción de posicionamiento y 3 aros de sujeción 1 en la espalda y 1 en cada lado de la cintura, fabricado con los más altos estándares de ergonomía, cuenta con hebillas reguladoras de ajuste. Etiquetado para hacer sus revisiones periódicas y anotaciones sobre la misma.



Certificado



EN-361

Empaque: 1 pieza



## PA-41

### Línea de vida

**Características:** Línea de vida elaborada de poliamida de 14 mm y 2 mosquetones de acero con aleación de aluminio.

**Aplicaciones:** Cuerda diseñada de poliamida de 3 cabos, diámetro de 14 mm y 1.80 mts de longitud, la cuál soporta carga de ruptura mínima de 32 KN (Kilonewtons), los extremos están provistos de gasas de poliamida color rojo para proteger la cuerda de las rozaduras ocasionadas por los mosquetones. Está rematado cada extremo de la cuerda protegido con una funda plástica de pvc.



Certificado



EN-361

Empaque: 1 pieza



**NUEVO**

PA-633 Arnés combinado rojo y negro con faja sacrolumbar, ir a la pág. 81

**NUEVO**

PA-63 Absorbedor de impacto doble gancho, ir a la pág. 81

## PA-51

### Punto fijo

**Características:** Fabricado de poliéster y aro en "D" de acero con aleación de aluminio.

**Aplicaciones:** Conector de anclaje temporal o punto fijo, con aro en "D" en uno de los extremos y en el otro extremo vuelta cosida resistente. Medida estándar de 1.50 mts lo que permite al usuario tener un anclaje seguro.



Certificado



EN-361

Empaque: 1 pieza



NOTA IMPORTANTE: ESTE PUNTO FIJO DEBE DE SER ENROLLADO EN SU TOTALIDAD Y NO DEJAR EXCEDENTES, YA QUE ESTO ALTERARÍA LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN.



## AL-011 Lente Derma liberty

**Características:** Mica de policarbonato con protección alto impacto, soporte nasal, tratamiento antirrayaduras con filtro UV, patillas ratchet de 5 posiciones y sistema retráctil, variedad de color de micas.

**Peso:** 26.2 g

- Aplicaciones:**
-  Mica clara, se puede usar en cualquier tipo de actividades, con riesgos de proyecciones como metal, madera, piedra etc. Es muy ligero por lo que se puede utilizar en procesos tanto con riesgos mecánicos, como en la construcción.
  -  Mica gris, ideal para utilizarse en procesos donde hay reflejo de luz, radiaciones solares, así como riesgos de proyección de metal, madera, piedra o cualquier partícula pequeña.
  -  Mica ámbar, es utilizable en áreas con poca luz, ya que su color permite la ampliación de la luz, sin afectar las propiedades del lente de seguridad, protege contra la proyección de partículas generadas en las diversas áreas de trabajo.



AL-011-GR  
Mica gris

Certificado  
**CE**  
EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010

**derma liberty**  
Empaque: 300 piezas

## AL-M11 Lente Derma steel

**Características:** Lente de policarbonato, con patillas color rosa tipo espátula, puente nasal universal, diseño ergonómico, filtro UV, con tratamiento antirayaduras, gran variedad de micas.

**Peso:** 26.2 g

- Aplicaciones:**
-  Mica clara, con novedoso diseño para mujer, por su pata color rosa pastel. Cuenta con amplio campo visual por su mica clara, ergonómico, cómodo y ligero.
  -  Mica gris, con novedoso diseño para mujer, por su pata color rosa pastel. Ideal para trabajos en el exterior y trabajos con mucha luminosidad.



AL-M11-GR-RO  
Mica gris

Certificado  
**CE**  
EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010

**derma steel**  
Empaque: 300 piezas

## AL-012 Lente Derma steel

**Características:** Lente de policarbonato, con tratamiento antiempañamiento y patillas tipo espátula, puente nasal universal, diseño ergonómico, filtro UV, cuenta con tratamiento antirrayaduras.

**Peso:** 23.7 g

- Aplicaciones:**
-  Mica clara y diseño ergonómico, ideal para trabajos donde se requiera el uso de lentes de seguridad por períodos de tiempo prolongados, protección para trabajos donde haya proyección de partículas o demasiado polvo.
  -  Mica clara con antiempañamiento, diseño ergonómico, amplio campo visual, protección para trabajos donde haya proyección de partículas o demasiado polvo, su recubrimiento antiempañamiento permite utilizar este lente en lugares muy calidos o húmedos.
  -  Mica color gris para actividades en el exterior y con luminosidad. Protección en riesgos de proyección de partículas, cuenta con tratamiento antirrayaduras.
  -  Mica in/out la cual permite auto-oscurecerse, ideal para utilizarse en trabajos tanto en exterior como en interior y actividades que necesiten la combinación de ambas.
  -  Mica espejo, la cual permite que se eliminen reflejos y el deslumbramiento, los cuales se producen por actividades en el exterior, ideal para trabajos con mucha luminosidad, trabajos con nieve o agua.
  -  Mica ámbar, utilizable en áreas con poca luz, ya que su color amarillo ámbar permite la ampliación de la luz, sin afectar las propiedades del lente de seguridad, protege contra la proyección de partículas generadas en las diversas áreas de trabajo.



AL-012-GR  
Mica gris

Certificado  
**CE**  
EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010

**derma steel**  
Empaque: 300 piezas



## AL-014

### Lente Derma steel con linternas led

- Características:** Lente de seguridad de policarbonato, con protección alto impacto, soporte nasal, tratamiento antirrayaduras con filtro UV y dos lámparas de leds.
- Peso:** 45.6 g
- Aplicaciones:** Mica clara antiempañó, ideal para utilizarse en procesos con calor o humedad, cuenta con accesorio adicional de lámparas de led lo cual no incrementa tanto su peso, haciéndolo ergonómico y muy cómodo, ideal para usarse en procesos con poca luz o donde se necesite intensificar el uso de luz adicional.



AL-014-CL-F  
Lente con linterna

## AL-LL-014

### Linternas leds para lentes

- Características:** Linternas adicionales de repuesto para lentes steel.



derma steel  
Empaque: 1 par



Certificado



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010



Empaque: 300 piezas

## AL-015

### Lente Derma curv

- Características:** Lente de policarbonato con patillas color rosa tipo espátula, puente nasal universal, diseño ergonómico, filtro UV, con tratamiento antirrayaduras, gran variedad de micas.
- Peso:** 23.7 g
- Aplicaciones:** Mica clara antiempañó, la cual protege de salpicaduras o proyección de partículas. Diseño curvo ergonómico auto-adaptable, protección antiempañó lo que permite utilizarse en procesos con altas temperaturas o con presencia de humedad.
- Mica azul espejo, con diseño curvo ergonómico auto-adaptable basado en la anatomía de la zona frontal de la cabeza, mica azul espejo que permite eliminar reflejos o deslumbramientos por exceso de luz, protege de salpicaduras o proyección de partículas.



AL-015-AZ  
Mica espejo azul

Certificado



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010



Empaque: 300 piezas

## AL-013

### Lente Derma steel plus

- Características:** Lente de policarbonato, con protección de alto impacto, soporte nasal, filtro UV, tratamiento antirrayaduras con patillas de goma antideslizante.
- Peso:** 27 g
- Aplicaciones:** Mica clara, muy ligero, cómodo y ergonómico, con amplio campo visual. Cuenta con patillas flexibles con goma antideslizante hipoalergénica para mayor comodidad en procesos de usos prolongados.
- Mica clara antiempañó, diseño ligero, cómodo y ergonómico, con amplio campo visual su protección antiempañó permite utilizar este modelo en procesos con altas temperaturas o lugares húmedos. Cuenta con patillas flexibles con goma antideslizante hipoalergénica para mayor comodidad en usos prolongados.
- Mica gris, para actividades en el exterior y con luminosidad. Protección en riesgos de proyección de partículas, ligero y cómodo, resistente cuenta con tratamiento antirrayaduras. Sus patillas de goma antideslizante permite ampliar su comodidad en procesos de tiempo prolongados.



AL-013-CL  
Mica clara

Certificado



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010



Empaque: 300 piezas

## AL-048

### Lente Derma visitante

- Características:** Lente de policarbonato, con protección de alto impacto, soporte nasal, tratamiento antirrayaduras y filtro UV.
- Peso:** 42.1 g
- Aplicaciones:** Mica clara, diseñado para completar la seguridad visual, ideal para colocarse sobre los lentes de prescripción médica, cuenta con ventilación indirecta para evitar sofocarse por el uso de doble lente.
- Mica gris, la cual permite protegerse del destello de luz natural o artificial, este modelo es el indicado para colocarse sobre los lentes de prescripción médica, cuenta con ventilación indirecta para evitar sofocarse por el uso del doble lente.
- Mica ámbar, la cual permite ampliar el espectro de luz, ideal para colocarse sobre los lentes de prescripción médica, cuenta con ventilación indirecta para evitar sofocarse por el uso del doble lente.



AL-048-AM  
Mica ámbar

Certificado



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010



Empaque: 300 piezas



## AL-026-BK

### Lente Derma expo con armazón en negro

**Características:** Lente de policarbonato con gran variedad de micas, armazón negro, soporte nasal, filtro UV, tratamiento antirayaduras.

**Peso:** 32.3 g

**Aplicaciones:** Mica clara con protección lateral para ampliar la seguridad y confort del usuario, cuenta con soporte nasal y filtro UV, diseñado con sistema retráctil para ajustar mejor al tamaño de la cara del usuario.



Mica clara antiempañamiento, lo cual permite ser usado en procesos con presencia de calor y/o humedad, cuenta con protección lateral para ampliar la seguridad y confort del usuario, diseñado con sistema retráctil para mejor posicionamiento.

Mica gris, lo cual puede ser usado en procesos con riesgo de radiaciones (luz solar) cuenta con protección lateral para ampliar la seguridad y confort del usuario, diseñado con sistema retráctil para mejor ajuste.

Mica ámbar, lo cual permite ampliar el espectro de luz, en lugares donde hay poca luz natural o artificial, cuenta con protección lateral para ampliar la seguridad diseñado con sistema retráctil para mejorar el ajuste a la cara del usuario.



AL-026-GR  
Mica gris

Certificado



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010



Empaque: 300 piezas

## AL-026

### Lente Derma expo con armazón tricolor

**Características:** Lente de policarbonato y armazón tricolor, soporte nasal, filtro UV, tratamiento antirayaduras, sistema retráctil.

**Peso:** 32.3 g

**Aplicaciones:** Mica clara con protección lateral para ampliar la seguridad y confort del usuario, cuenta con soporte nasal y filtro UV, diseñado con sistema retráctil para mejor posicionamiento.



Mica clara antiempañamiento, lo cual permite ser usado en procesos con presencia de calor y/o humedad, cuenta con protección lateral para ampliar la seguridad y confort del usuario, cuenta con soporte nasal y filtro UV, diseñado con sistema retráctil para mejorar el ajuste a la cara del empleado.

Mica gris, lo cual puede ser usado en procesos con riesgo de radiaciones (luz solar) cuenta con protección lateral para ampliar la seguridad y confort del usuario, cuenta con soporte nasal y filtro UV, diseñado con sistema retráctil de posicionamiento.



AL-026-CL-3C  
Mica clara

Certificado



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010



Empaque: 300 piezas

## AL-090

### Lente Derma zati

**Características:** Lente de policarbonato con protección alto impacto, soporte nasal, filtro UV, tratamiento antirayaduras.

**Peso:** 24.3 g

**Aplicaciones:** Mica clara con diseño moderno y muy cómodo, excelente calidad óptica, cuenta con soporte nasal lo que da mayor confort, con protección de alto impacto y tratamiento antirayaduras, que alarga el tiempo de vida útil del lente.



Mica clara antiempañamiento lo que permite utilizar el lente en procesos con presencia de calor o humedad excelente calidad óptica, cuenta con soporte nasal lo que da mayor confort, con protección de alto impacto y tratamiento antirayaduras

Mica gris, la cual puede ser usado en procesos con riesgo de radiaciones (luz solar) o artificial, ofrece gran confort al usuario, cuenta con soporte nasal y filtro UV tratamiento antirayaduras lo que alarga el tiempo de vida del lente.

Mica espejo diseñada con protección antirayaduras, para riesgos mecánicos, excelente protección a la proyección de partículas y riesgos por radiaciones de luz solar extrema o fuentes de calor.

Mica in/out la cual se auto-oscurece, ideal para utilizarse en trabajos tanto en exterior como en interior y actividades que necesiten la combinación de ambas. Tratamiento antirayaduras y protección al impacto lo que permite prolongar la vida útil del lente.



AL-090-MR  
Mica espejo

Certificado



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010



Empaque: 300 piezas

## AL-184

### Lente Derma titán

**Características:** Fabricado de policarbonato, soporte nasal universal, filtro UV, con tratamiento antirayaduras.

**Peso:** 27.2 g

**Aplicaciones:** Mica clara con diseño aerodinámico, ligero, cómodo y muy moderno, con tratamiento antirayaduras, ideal para utilizarse por inspectores de área o donde haya posibles salpicaduras de partículas o polvos.



Mica clara antiempañamiento, moderno diseño el cual puede utilizarse por supervisores de línea, cuenta con tratamiento antiempañamiento, lo cual permite ser usado en procesos con presencia de calor y/o humedad, sin que se empañe el lente.

Mica gris, lo cual puede ser usado en procesos con riesgo de radiaciones (luz solar) o demasiada luz artificial, cuenta con soporte nasal y filtro UV tratamiento antirayaduras lo que alarga el tiempo de vida del lente.

Mica espejo antirayaduras, para riesgos mecánicos, protege de proyección de partículas o polvos, así como de radiaciones de luz solar extrema o fuentes de calor.

Mica azul espejo, que protege de riesgos por radiaciones de luz solar extrema o fuentes de calor. Este modelo es aerodinámico, por lo que puede usarse por supervisores de área, protección en riesgos mecánicos o donde haya proyección de pequeñas partículas.



AL-184-GR  
Mica gris

Certificado



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010



Empaque: 300 piezas



## AL-439

### Lente Derma tycoon

**Características:** Lente de policarbonato, disponible en varios colores de micas, soporte nasal universal, filtro UV, con tratamiento antirayaduras.

**Peso:** 25.6 g

**Aplicaciones:** Mica clara con diseño aerodinámico, amplio campo visual, armazón moderno lo cual lo hace muy ligero y cómodo, con tratamiento antirayaduras, filtro UV, con soporte nasal universal.



Mica clara antiempañó, diseño aerodinámico, con tratamiento antirayaduras, su recubrimiento antiempañó permite utilizarlo en procesos cálidos o húmedos sin que pierda visión el usuario, su moderno armazón lo hace muy ligero y cómodo.

Mica gris, lo cual puede ser usado en procesos con riesgo de radiaciones (luz solar) o demasiada luz artificial, este modelo lo pueden usar desde obreros en línea de producción, como supervisores, ya que su diseño lo convierte en un modelo muy ligero y moderno, además de contar con tratamiento antirayaduras.

Mica gold (color oro). Su moderno armazón permite que este lente sea ligero y cómodo, sin descuidar la seguridad del usuario, es ideal para utilizarse en procesos con riesgos mecánicos o donde haya proyección de pequeñas partículas.

Mica in/out la cual se auto-oscorece, ideal para utilizarse en trabajos tanto en exterior como en interior y actividades que necesiten la combinación de ambas, su diseño de armazón lo hace un lente muy ligero lo que permite utilizarlo por periodos de tiempo prolongados, cuenta con tratamiento antirayaduras.



AL-439-GD  
Mica gold

Certificado  
**CE**  
EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010



Empaque: 300 piezas

## AL-537

### Lente Derma radon

**Características:** Lente de policarbonato con protección alto impacto, soporte nasal, filtro UV, tratamiento antirayaduras, sistema retráctil y ratchet.

**Peso:** 25.6 g

**Aplicaciones:** Mica clara con excelente calidad óptica, cuenta con soporte nasal lo que da mayor confort, protección de alto impacto y tratamiento antirayaduras, novedoso sistema retráctil que permite el ajuste de los lentes a tamaño de la cara, así como su sistema ratchet que ofrece 5 posiciones para ajustar el lente dependiendo del proceso a realizar.



Mica clara antiempañó lo que permite utilizar este lente en procesos con calor o humedad, protección de alto impacto y tratamiento antirayaduras, novedoso sistema retráctil que permite el ajuste de los lentes al tamaño de la cara, así como su sistema ratchet que ofrece 5 posiciones.

Lente con mica gris el cual se puede utilizar en procesos con radiación solar o demasiada luz, cuenta con soporte nasal, protección de alto impacto y tratamiento antirayaduras, novedoso sistema retráctil que permite el ajuste de los lentes a tamaño de la cara, así como su sistema ratchet que ofrece 5 posiciones.

Mica in/out la cual permite auto-oscorecerse, ideal para utilizarse en trabajos tanto en exterior como en interior y actividades que necesiten la combinación de ambas, novedoso sistema retráctil que permite mejor ajuste, así como su sistema ratchet que ofrece 5 posiciones.



AL-537-IN/AZ  
Mica in/out

Certificado  
**CE**  
EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010



Empaque: 300 piezas

## AL-654

### Lente Derma sky

**Características:** Lente de policarbonato con variedad de micas, soporte nasal, protección alto impacto, filtro UV, tratamiento antirayaduras, armazón en color negro.

**Peso:** 28 g

**Aplicaciones:** Mica clara antiempañó, con amplio campo visual, este modelo es ideal para utilizarse en procesos con presencia de calor o humedad, protección al impacto y a las rayaduras lo que alarga el tiempo de vida útil del lente.



Mica gris, el cual se puede utilizar en procesos con radiación solar o demasiada luz, cuenta con soporte nasal, protección de alto impacto y tratamiento antirayaduras.

Mica azul espejo, lente moderno el cual ofrece protección en riesgos por radiaciones de luz solar extrema o fuentes de calor. Ideal para utilizarse en procesos donde haya proyección de pequeñas partículas, así como polvos y otras partículas que afecten la seguridad del usuario.

Mica espejo gold (oro) la cual permite protección en procesos con riesgos por radiaciones de luz solar extrema o fuentes de calor. Ideal para usuarios que entren y salgan con frecuencia de sus áreas de trabajo, cuenta con soporte nasal, tratamiento antirayaduras.



AL-654-CL-F  
Mica claro antifog

Certificado  
**CE**  
EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010



Empaque: 300 piezas

## AL-655

### Lente Derma sky con armazón en color rojo

**Características:** Lente de policarbonato, disponible en varios colores de micas, soporte nasal, protección alto impacto, filtro UV, tratamiento antirayaduras, armazón en color rojo.

**Peso:** 28 g

**Aplicaciones:** Mica clara con amplio campo visual, protección al impacto y a las rayaduras, ideal para utilizarse en procesos donde haya proyección de pequeñas partículas, moderno armazón color rojo.



Mica clara antiempañó lo cual permite utilizar este lente en procesos con presencia de calor o humedad, protección al impacto y a las rayaduras lo que alarga el tiempo de vida útil del lente, moderno armazón color rojo.

Mica gris de este modelo permite utilizarlo, en procesos con radiación solar o presencia de demasiada luz, ideal para empleados que tengan que entrar y salir con frecuencia de diferentes áreas, protección de alto impacto y tratamiento antirayaduras, moderno armazón rojo.

Mica espejo que permite protección de las radiaciones o reflejos de luz extrema, cuenta con protección de alto impacto y tratamiento antirayaduras, filtra el 99% de los rayos UV, soporte nasal. Moderno armazón color rojo.

Mica in/out la cual permite auto-oscorecerse, ideal para utilizarse en trabajos tanto en exterior como en interior y actividades que necesiten la combinación de ambas. Cuenta con tratamiento antirayaduras y protección al impacto lo que permite prolongar la vida útil del lente.



AL-655-GR  
Mica gris

Certificado  
**CE**  
EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010



Empaque: 300 piezas



## AL-747 Lente Derma freedom

**Características:** Lente de policarbonato, disponible en varios colores de micas, soporte nasal, filtro UV, tratamiento antirayaduras, armazón metálico.

**Peso:** 34.1 g

**Aplicaciones:** Mica clara con armazón metálico con goma antideslizante, cuenta con resorte amortiguador de acero templado, lo que hace un lente muy completo y cómodo, además de contar con tratamiento antirayaduras, soporte nasal, así como filtro UV.



Mica gris, este lente permite usarse en procesos con demasiada radiación solar o luz artificial, cuenta con armazón metálico con goma antideslizante, cuenta con resorte amortiguador de acero templado, lo que hace un lente muy completo y cómodo, además de contar con tratamiento antirayaduras, soporte nasal, así como filtro UV.



Mica espejo, diseño innovador el cual se puede utilizar en riesgos por radiaciones de luz solar extrema o fuentes de calor. Protección alto impacto, con soporte nasal y tratamiento antirayaduras. Armazón metálico con resorte amortiguador de acero templado lo cual lo convierte en un lente de seguridad muy moderno.



AL-747-GR  
Mica gris

Certificado  
**CE**  
EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010



Empaque: 300 piezas



## CL-500 Sujeta lentes

**Características:** Poliéster, con ojillos plásticos, mide 65 cms de largo.

**Aplicaciones:** Fabricados en poliéster, son muy ligeros y fueron diseñados para prevenir accidentes ocasionados por la caída de lentes de seguridad en las áreas de trabajo.



Empaque: 100 piezas

## AL-420 Cabezal

**Características:** Fabricado de polipropileno de alta densidad, ajuste de matraca.

**Aplicaciones:** Cabezal de polipropileno para mica plastica la cual se ensambla en 5 pestañas ajustables, cuenta con perillas en las partes laterales para posicionamiento y ajuste según sea la necesidad del usuario y de la protección facial que se requiera.



Empaque: 50 piezas



## AL-410 Adaptador para casco

**Características:** Fabricado de policarbonato resistente con un peso resistente a altas temperaturas y sujeta micas.

**Aplicaciones:** Con perfil para sujetarse a la visera de los cascos de seguridad, y mediante un resorte se sujeta firmemente al casco. Tiene un mecanismo que permite subir y bajar comodamente la visera cuando no se utilice y sujeta micas universales para diferentes marcas y modelos de pantallas.



Empaque: 100 piezas

## AL-220 Goggle kratos

**Características:** Fabricado en pvc y policarbonato, protección alto impacto, soporte nasal y filtro UV.

**Peso:** 67.6 g

**Aplicaciones:** Goggle con estructura de pvc y mica ocular de policarbonato, protege en riesgos mecánicos, proyección de partículas, polvo grueso y salpicaduras. Ventilación indirecta, compatible con la mayoría de los lentes de prescripción médica.



Certificado



Empaque: 200 piezas



## AL-207

### Goggle sencillo

**Características:** Fabricado de pvc y policarbonato.

**Peso:** 52.3 g

**Aplicaciones:** Goggle sencillo con ajuste lateral de elástico, protege contra la salpicaduras de ciertos químicos o partículas. Ideal para procesos sencillos donde se requiera protección mas amplia que la que ofrece el lente de seguridad.



Empaque: 200 piezas



## AL-230-F

### Goggle orion antifog

**Características:** Fabricado en pvc y policarbonato, protección alto impacto, soporte nasal y filtro UV.

**Peso:** 59 g

**Aplicaciones:** Goggle con estructura de pvc y mica ocular de policarbonato cuenta con tratamiento antiempañó lo que permite utilizar este modelo en procesos con altas temperaturas procesos húmedos, además de la proyección de partículas, polvo grueso y salpicaduras. Cuenta con válvulas de ventilación, compatible con la mayoría de los lentes de prescripción médica.



Certificado



Empaque: 100 piezas



**NUEVO**

AL-240-F Goggle DC  
ir a la pág. 82

## AL-230

### Goggle orion

**Características:** Fabricado en pvc y policarbonato, protección alto impacto, soporte nasal y filtro UV.

**Peso:** 59 g

**Aplicaciones:** Goggle con estructura de pvc y mica ocular de policarbonato, además de la proyección de partículas, polvo grueso y salpicaduras. Cuenta con válvulas de ventilación, compatible con la mayoría de los lentes de prescripción médica.



Certificado



Empaque: 100 piezas



## AL-444

### Careta para soldar

**Características:** Fabricado con material termoplástico, banda de sudoración y filtros UV.

**Peso:** 380 g

**Aplicaciones:** Cabezal termoplástico con suspensión de ajuste de matraca, banda de sudoración para dar mayor confort al usuario, marco abatible, amplio rango de visión y protección contra riesgos a impactos de partículas a alta velocidad, así como de las salpicaduras, filtra el 99% de los rayos UV.



Certificado



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010

Empaque: 30 piezas



## AL-9100

### Careta para soldar electrónica

**Características:** Material termoplástico y batería de litio.

**Peso:** 450 g

**Aplicaciones:** Sombra antes de activar DIN 4, sombra en estado oscuro DIN 9-13.v, velocidad de oscurecimiento 0.1 ms, campo visual 90 x 40 cm, bueno para uso TIG / MIG / ARC. Batería de litio (reemplazable) + luz solar (más de 5000 horas de soldadura). Ajuste manual para sensibilidad externo. Cuenta con norma EN 166:2001 y ANSI Z87.1-2010, banda ajustable con sistema de matraca, protección de cara, oídos y cuello.



Certificado



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010

Empaque: 1 pieza





**AL-440**  
Protector facial

**Características:** Cabezal termoplástico, banda de sudoración, mica PETG.

**Aplicaciones:** Material termoplástico con protección de alto impacto, la suspensión cuenta con ajuste tipo matraca, banda de sudoración para ampliar el confort del usuario, mica de PETG reemplazable de 20.32 cms x 15.5 cms 0.040 de espesor, filtra el 99% de lo rayos UV



Certificado



Empaque: 10 piezas



**AL-441**  
Mica de repuesto

**Características:** Material PETG, protección alto impacto, filtro UV.

**Aplicaciones:** Mica reemplazable para protector facial con medidas de 8" (20.32 cm) x 15.5 (39.37 cm) 0.040 de espesor, filtra el 99% de los rayos ultra violeta.



Certificado



Empaque: 100 piezas



**NUEVO** 51-930

Guante de nylon y nitrilo

**Características:** Nylon amarillo con nitrilo negro microporoso con velcro.

**Aplicaciones:** Novedoso diseño en color amarillo con nitrilo microporoso, cuenta con cinta y velcro al puño para ajuste y cierre. Ideal para todos aquellos procesos de montaje y manipulación de metales, piezas pequeñas con aceites o inhibidores de la oxidación, altamente resistente a la abrasión.



4121

Tallas: 6, 7, 8, 9  
Empaque: 144 pares



**NUEVO** 51-840

**Guante de nylon fluorescente, pvc y nitrilo**

**Características:** Guante de nylon fluorescente amarillo, con pvc en dorso y dedos, nitrilo negro con gomas en palma.

**Aplicaciones:** Guante tipo mecánico, novedoso color amarillo fluorescente, cuenta con cinta con velcro para ajuste y cerrar en el puño, tiras de pvc en negro y amarillo en dedos y palma como protección adicional, recubierto de nitrilo negro en palma con gomas internas en la parte baja de la mano, reforzado entre los dedos pulgar e índice.



Tallas: CH, M, G, EG  
Empaque: 144 pares



**NUEVO** 51-977

**Guante nylon y látex negro goma**

**Características:** Guante de nylon y látex negro en palma, con tiras y cuadrulado en dorso de gel azul, puño tejido de punto.

**Aplicaciones:** Guante para procesos mecánicos, en nylon con recubrimiento de látex en palma, novedoso diseño cuadrulado en el dorso con gel color azul, este diseño incrementa la protección del usuario en procesos con riesgo de cortaduras tanto en palma como en dorso.



Tallas: CH, M, G, EG  
Empaque: 144 pares

**NUEVO** 51-675

**Guante anticorte de polietileno AD, fibra de vidrio, nitrilo sólido y microporoso**

**Características:** Guante de polietileno AD y fibra de vidrio, puño tejido de punto ribeteado, doble recubrimiento: uno de nitrilo sólido gris en palma y medio dorso, otro de nitrilo microporoso en palma.

**Aplicaciones:** La combinación de materiales logran hacer de este modelo una excelente opción en procesos con riesgo de corte, protección nivel 5 al corte, ideal para el manejo de químicos o solventes, protección extraordinaria al sumergir la mano ya que cuenta con protección de nitrilo sólido en palma y medio dorso, el recubrimiento adicional de nitrilo microporoso en palma da seguridad extra en manejo de piezas pequeñas con presencia de aceites o grasas.



4544 Tallas: 6, 7, 8, 9  
Empaque: 144 pares



**NUEVO** 51-680

**Guante anticorte de polietileno AD, fibra de vidrio, nitrilo microporoso**

**Características:** Guante de polietileno de alta densidad fibra de vidrio, puño tejido de punto ribeteado, con nitrilo microporoso en palma.

**Aplicaciones:** Guante anticorte nivel de resistencia 5, excelente protección a procesos de corte y abrasión, cuenta con recubrimiento en palma de nitrilo microporoso, lo que permite el manejo de piezas con grasas aceites. Flexible y muy cómodo.



4544 Tallas: CH, M, G, EG  
Empaque: 144 pares

**NUEVO** 51-965

**Guante anticorte de polietileno AD, con fibra de vidrio y látex**

**Características:** Guante de polietileno de alta densidad fibra de vidrio, puño tejido de punto ribeteado, con látex en palma.

**Aplicaciones:** Protección nivel 5 al corte, fabricado con látex negro en palma, esto ofrece excelente agarre procesos secos o húmedos, es cómodo y muy flexible, excelente opción para trabajos donde se requiera manipular pequeñas piezas.



Certificado   4544 Tallas: 6, 7, 8, 9  
Empaque: 144 pares

**NUEVO** 51-918

**Guante nitrilo y algodón**

**Características:** Guante de nitrilo sólido verde con forro interno de algodón, 14" de largo, puño recto, recubrimiento de nitrilo microporoso en palma.

**Aplicaciones:** Este modelo tiene una combinación de nitrilo sólido con forro interno de algodón que ofrece frescura y absorbe la sudoración ocasionada por el uso constante del guante, largo de 14" (36 cms), recubrimiento adicional de nitrilo microporoso negro en palma. Excelente opción en trabajos de pintura, químicos, solventes, así como objetos que tengan grasa o aceites.

Certificado 

 4102  628 Talla: 10  
Empaque: 72 pares



**NUEVO** 51-622

**Guante anticorte de polietileno AD con nitrilo negro**

**Características:** Guante de polietileno de alta densidad, puño tejido de punto ribeteado, recubrimiento en punta de dedos y punteado en palma de nitrilo sólido.

**Aplicaciones:** Guante anticorte con protección nivel 5, novedoso diseño con recubrimiento de nitrilo negro en la punta de los dedos y punteado en palma, excelente opción para procesos con riesgo de corte y que se requiera tener buen agarre en seco.

Certificado   3444 Tallas: 6, 7, 8, 9  
Empaque: 144 pares



**NUEVO** 51-815

**Guante nylon y nitrilo**

**Características:** Guante de nylon gris con puño tejido de punto ribeteado, con nitrilo sólido rojo en palma y medio dorso, recubrimiento en palma de nitrilo microporoso negro.

**Aplicaciones:** Fabricado en nylon con doble recubrimiento de nitrilo, el primer recubrimiento es de nitrilo sólido rojo tanto en palma como en medio dorso y el segundo recubrimiento que fortalece a este modelo es de nitrilo negro con acabados microporosos en la palma, ideal para trabajos de limpieza con solventes, pinturas y cierto químicos.

Certificado   4122 Tallas: 6, 7, 8, 9  
Empaque: 144 pares

## 51-816

### Guante nylon y nitrilo sólido

**Características:** Guante de nylon naranja acanalado, puño tejido de punto ribeteado, recubrimiento de nitrilo sólido acanalado en palma.

**Aplicaciones:** Diseñado con nylon color naranja con líneas acanaladas lo que permite ser a este modelo mas fresco que los demás guantes, recubrimiento de nitrilo sólido negro en palma. El diseño acanalado del nylon se transfiere al nitrilo sólido, por lo que los canales estan presentes en ambos materiales. Ideal para el manejo de pequeñas piezas, donde se requiera precisión y buena manipulación.



Certificado   4121 Tallas: 6, 7, 8, 9  
Empaque: 144 pares

## 51-835

### Guante nylon, nitrilo y polímeros

**Características:** Guante de nylon gris con puño tejido de punto ribeteado, nitrilo microporoso.

**Aplicaciones:** Novedoso diseño de nylon super flexible color gris, recubrimiento de nitrilo microporoso en palma y medio dorso, lo que permite incrementar la resistencia de este modelo, ideal para procesos donde se requiera precisión y agarre de pequeñas piezas con aceite o grasas, indicado para trabajar con solventes, pinturas y ciertos químicos.



Certificado   4131 Tallas: 6, 7, 8, 9  
Empaque: 144 pares

## NUEVO > 51-832

### Guante nylon, nitrilo y polímeros

**Características:** Guante de nylon gris, con palma de nitrilo microporoso, puntos de nitrilo sólido en palma y punta de dedos, puño tejido de punto.

**Aplicaciones:** Diseñado de nylon gris muy flexible, recubrimiento de polímeros y nitrilo en palma, cuenta con puntos en palma de nitrilo sólido lo que incrementa la resistencia de este guante. Excelente destreza sin descuidar la seguridad del usuario. Esta mezcla de materiales permiten la transpiración y por su excelente sujeción a la mano es ideal para la manipulación de piezas pequeñas, este guante puede ser utilizado en la industria en general.

Certificado   4131 Tallas: 6, 7, 8, 9  
Empaque: 144 pares



## NUEVO > 51-633

### Guante nylon y poliuretano sensible al tacto

**Características:** Nylon amarillo, puño tejido de punto ribeteado, poliuretano transparente en palma y punta de dedos.

**Aplicaciones:** Guante de nylon amarillo, con recubrimiento de poliuretano transparente en palma. Innovador diseño con recubrimiento de poliuretano gris sensible en la punta de los dedos pulgar, índice y medio para poder utilizar los aparatos electrónicos (touch) sin necesidad de quitarse los guantes y se vea comprometida la seguridad.

Certificado   4131 Tallas: 6, 7, 8, 9  
Empaque: 144 pares

**NUEVO** 44-805

**Guante pvc y algodón**

**Características:** Guante de pvc verde, algodón, con puño de seguridad plastificado blanco, 11" de largo.

**Aplicaciones:** Guante recubierto pvc, con soporte interno de algodón, largo de 27 cm, puño plastificado que permite la extracción del guante de forma rápida y segura. Este guante es resistente a la abrasión, desgarre, así como a ciertos procesos de corte. Su forro interno de algodón hace de este modelo una opción mas fresca en periodos de uso prolongados.



Certificado 4121 Talla: 10  
Empaque: 72 pares

**NUEVO** 43-975

**Guante aislante al frío de acrílico y látex**

**Características:** Fibras de acrílico doble reforzado naranja con puño tejido de punto ribeteado, recubrimiento de látex espumado gris en palma.

**Aplicaciones:** Diseñado para procesos en frío, fibras de acrílico dobles lo cual ofrece excelente aislamiento a bajas temperaturas (procesos en frío), cuenta con recubrimiento de látex espumado gris en palma, lo que incrementa la protección para la manipulación de algunos objetos fríos y húmedos sin que se resvalen.



Certificado 2142 Tallas: 6, 7, 8, 9  
Empaque: 144 pares

**NUEVO** PA-63

**Absorbedor de impacto gancho doble**

**Características:** Fabricado de poliéster 100% y doble gancho en "D".

**Aplicaciones:** Elaborado con una banda de absorción y otra de sujeción, cuenta con doble gancho de acero en "D", longitud de 1.83 mts.



Certificado



EN-361

Empaque: 1 pieza



**NUEVO** PA-633

**Arnés de 3 aros con faja**

**Características:** Fabricado en poliéster 100% con 3 aros en "D" de acero y aleación de aluminio.

**Aplicaciones:** Arnés de seguridad fabricado 100% de poliéster color rojo con negro para ser visible a distancia, hebillas y 3 argollas en "D" de acero, cinturón de seguridad con aros en "D" en el costado y espalda, hebillas deslizantes y reguladoras de posición. Integrado con faja lumbar reforzada.



Certificado



EN-361

Empaque: 1 pieza

**NUEVO** **AL-240 F**

**Goggle DC**

**Características:** Material de policarbonato y pvc.

**Aplicaciones:** Diseñado con mica clara antiempañó, con 4 válvulas de ventilación indirecta, diseño panorámico 180°, correa elástica color naranja de 3.5 cms de ancho lo cual ofrece mayor ajuste, este goggle ofrece protección óptima a la salpicaduras de ciertos químicos y por su mica antiempañó se puede usar el procesos con presencia de calor o humedad.



Empaque: 50 piezas



**NUEVO** **BC-##-PC-PLUS**

**Bota de seguridad**

**Características:** 100% de flor de piel, casco de acero.

**Aplicaciones:** Diseño tipo borceguí, novedosa combinación de colores café y detalles en negro, cuenta con bullón en tobillo y en la plantilla para mayor confort, casco de seguridad de acero, sus costuras son reforzadas, sus forros están hechos a base en poliéster y nylon, su suela es sintética antiderrapante con excelente resistencia en procesos con presencia de aceites y grasas, resistencia a la abrasión y desgaste.



Certificados NOM-113-STPS-2009

Tallas: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 sin medios números



**I-4040**

**Impermeable capamanga / poncho**

**Características:** Material pvc y poliéster.

**Aplicaciones:** Impermeable en forma de capa o poncho con capucha ajustable con cordón, broches de presión en plástico para evitar la oxidación, ventilación en axilas y espalda. Ideal para trabajos en intemperie o con presencia de agua, medida de 50" x 80"



Medida: 50"x 80"  
NMX-S-042  
NMX-A-084

Talla: Unitalla  
Empaque: 25 piezas por caja

## I-4249

### Impermeable gabardina larga

**Características:** Material pvc y poliéster.

**Aplicaciones:** Diseño tipo abrigo largo con capucha incluida, ajustable con cordón, broches para cierre en plástico, excelente impermeabilidad, cuenta con ventilación en axilas y espalda.



Tallas: M, G, EG, 2EG

NMX-S-042  
NMX-A-084

Empaque: 25 piezas por caja



## I-6002

### Juego de impermeable

**Características:** Material pvc y poliéster.

**Aplicaciones:** Conjunto de chaqueta con pantalón el cuál cuenta con tirantes, botones plásticos, excelente ventilación en espalda y axilas lo que lo hace más fresco. Buena opción para trabajos al aire libre o trabajos con presencia de líquidos.



Tallas: M, G, EG, 2EG

NMX-S-042  
NMX-A-084

Empaque: 20 piezas por caja



## I-6022

### Juego de impermeable

**Características:** Material poliuretano y nylon.

**Aplicaciones:** Innovador diseño de chaqueta y pantalón, su material lo hace muy ligero, sin perder sus propiedades de impermeabilidad. El pantalón cuenta con elástico a la cintura y bolsas falsas a los lados, la chaqueta tiene capucha oculta y puños elásticos interiores, dos bolsas al frente, botones plásticos y ventilación en axilas y espalda.



Tallas: M, G, EG, 2EG

NMX-S-042  
NMX-A-084

Empaque: 20 piezas por caja



## 75-219

### Mandil de polietileno

**Características:** Polietileno de alta densidad.

**Aplicaciones:** Fabricado en polietileno, mide 28" x 46" pulgadas (66 cm x 116 cms), es flexible y desechable, cuenta con aprobación por la FDA para el manejo de alimentos. Ideal para trabajos en supermercados, panaderías o donde haya presencia de líquidos.



FDA

Certificados Empaque: 10 dispensadores c/ 100 pzas.



### I-1850 Manga transparente

**Características:** Fabricada en vinil y elástico.

**Aplicaciones:** Manga transparente de vinil de 18" pulgadas de largo (45 cms) y 6 milésimas de espesor, cuenta con costuras termoselladas y elásticos en ambos extremos para evitar la filtración de líquidos. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



Presentación: 1 par  
Empaque: 20 pares

### I-1860 Manga amarilla

**Características:** Material pvc y elástico.

**Aplicaciones:** Manga amarilla de pvc de 12 milésimas de espesor, 18" pulgadas de largo (45 cm), tiene costuras termoselladas y elásticos reforzados en ambos extremos. Ideal para trabajos donde haya posibilidades de salpicaduras de líquidos, ácidos o ciertos químicos. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



Presentación: 1 par  
Empaque: 20 pares

### I-96-012 Mandil de pvc con 12 milésimas de espesor

**Características:** Material pvc.

**Aplicaciones:** Mandil fabricado en pvc blanco con grado alimenticio (aprobado por la FDA) 12 milésimas de espesor, medidas 35" x 50" pulgadas (88 cms x 127 cms), ojillos plásticos, cordón de nylon para amarre al cuello.



Certificados  
NMX-S-042



Talla: Unitalla  
Empaque: 25 piezas por caja



### I-96-101 Mandil de pvc con 20 milésimas de espesor

**Características:** Material pvc.

**Aplicaciones:** Mandil de pvc blanco de 20 milésimas de espesor, con aprobación de la FDA para el manejo de alimentos, medidas 35" x 50" pulgadas (88 cms x 127 cms), ojillos plásticos, cordón de nylon para amarre al cuello, excelente opción para proteger al usuario del riesgo por salpicaduras a ciertos ácidos, solventes, grasas, aceites y sales.



Certificados  
NMX-S-042



Talla: Unitalla  
Empaque: 25 piezas por caja

### I-96-103 Mandil de pvc con 20 milésimas de espesor, con refuerzo en abdomen

**Características:** Material pvc.

**Aplicaciones:** Mandil de pvc blanco de 20 milésimas de espesor y refuerzo en el abdomen, lo que prolonga el tiempo de vida, sellado con alta frecuencia, mide 35" x 50" pulgadas (88 cms x 127 cms), ojillos plásticos, cordón de nylon para amarre al cuello, el uso adecuado de éste mandil previene la alcalosis. Excelente opción para proteger al usuario del riesgo por salpicaduras.



Certificados  
NMX-S-042



Talla: Unitalla  
Empaque: 25 piezas por caja





### FF-020 Muñequera elástica de 2" pulgadas

**Características:** Material nylon y látex.

**Aplicaciones:** Muñequera elástica color negro, confeccionada en elástico de 2" pulgadas de ancho y 9" pulgadas de largo (5 cm x 22 cms), cierre de velcro, para mejor ajuste y mayor seguridad ergonómica lo cual evita fatiga y lesiones al cargar algún objeto, su color negro permite disimular la suciedad.



Empaque: 50 piezas por caja

### FF-022 Muñequera elástica de 4" pulgadas

**Características:** Material nylon y látex.

**Aplicaciones:** Muñequera elástica fabricada en color negro para disimular la suciedad, cuenta con elástico de 4" pulgadas de ancho (10 cms) y dedal para mayor confort, cierre de velcro para mejor ajuste y mayor seguridad ergonómica lo cual evita fatiga y lesiones al cargar algún objeto.



Empaque: 50 piezas por caja



### FF-023 Muñequera elástica de 3" pulgadas

**Características:** Material nylon y látex.

**Aplicaciones:** Muñequera elástica color negro, cuenta con elástico de 3" pulgadas de ancho (7.5 cms) y dedal para mayor confort, cierre de velcro para mejor ajuste y mayor seguridad ergonómica, lo cual evita fatiga y lesiones al cargar algún objeto, su color permite disimular la suciedad por uso continuo.



Empaque: 50 piezas por caja

### RD-ZZ02 Cubre zapato

**Características:** Fabricado de polipropileno

**Aplicaciones:** Cubre zapato fabricado 100% de polipropileno color azul claro, tamaño único de 16" pulgadas (40.64 cms), cuenta con resina antideslizante en la planta del pie para mejorar la tracción, tiene elástico para mejorar la apertura, además de brindar comodidad al colocarse y no se salga de su posición original.



Talla: Unitalla

Empaque: 3 dispensadores c/100 pzas. c/u



### FE-4816-3 Faja elástica


**Características:** Fabricada de nylon y látex.

**Aplicaciones:** Soporte sacro-lumbar elástica de 8" (20.32 cm) de ancho, 4 varillas flexibles en el área lumbar, dos bandas elásticas de 4" (10.16 cm) de ancho, refuerzo de 4" y tercer cinturón. Cuenta con triple ajuste para mayor ajuste y soporte. Cosido con bies de 1" (2.54 cm) en la parte superior e inferior del área lumbar con sistema zig-zag, tirantes elásticos de 1" de ancho, cinturón de polipropileno de 2" (5.08 cm) de ancho, como sistema de sujeción y velcro.



Tallas: CH, M, G, EG, 2EG  
Empaque: 35 piezas por caja





### RD-CB

#### Cubre boca

**Características:** Material polipropileno.

**Aplicaciones:** Cubre boca desechable plisado, doble capa de polipropileno color blanco, tres pliegues horizontales, dos cintas para amarre trasero, puente nasal de plástico, es cómodo y muy resistente. Reduce la contaminación al respirar algunos microorganismos en el ambiente y polvos. Con aprobación de la FDA para la manipulación de alimentos.



Certificados  
NMX-S-042



Talla: Unitalla  
Empaque: 10 dispensadores c/150 pzas. c/u



### RD-CB08E

#### Cubre bocas 2 pliegues

**Características:** Material polipropileno.

**Aplicaciones:** Cubre boca desechable plisado, doble capa de polipropileno color blanco, dos pliegues horizontales, elástico de lycra para sujetar, puente nasal de plástico, cómodo y resistente. Reduce la contaminación al respirar, cuenta con aprobación de la FDA para la manipulación de alimentos.



Certificados  
NMX-S-042



Talla: Unitalla  
Empaque: 10 dispensadores c/ 150 pzas. c/u

### RD-CO

#### Cofia redonda

**Características:** Material polipropileno.

**Aplicaciones:** Cofia redonda desechable tipo hongo, medida 21" (53 cms), ligera y respirable, su material permite la ventilación, elástico para sujeción resistente y suave. Su diseño la hace resistente al desgarre o a la ruptura. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.



Certificados  
NMX-S-042

Empaque: 10 dispensadores c/100 pzas. c/u



RD-CO04-Verde



RD-CO02-Azul



RD-CO08-Blanco



RD-CV02-Azul



RD-CV04-Verde



RD-CV08-Blanco

### RD-CV

#### Cofia veneciana

**Características:** Material polipropileno.

**Aplicaciones:** Cofia desechable tipo veneciana, de 21" pulgadas (53 cms), su material permite la ventilación además de ser ligera y respirable, cuenta con elástico para sujetar resistente y suave. Diseño especial para el acomodo de cabello largo o abundante, además de ser resistente al desgarre o a la ruptura. Aprobación por la FDA para la manipulación de alimentos.



Certificados  
NMX-S-042

Empaque: 10 dispensadores c/100 pzas. c/u



RD-CP01-Rojo



RD-CP02-Azul



RD-CP04-Verde



RD-CP08-Blanco

### RD-CP

#### Cofia plisada

**Características:** Material polipropileno.

**Aplicaciones:** Cofia desechable plisada, tipo acordeón, medida 21" (53 cms), suave, ligera y respirable, su diseño la hace muy resistente al desgarro o la ruptura. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos. Su forma tipo acordeón es más práctico para su almacenamiento.



Certificados  
NMX-S-042

Empaque: 10 dispensadores c/100 pzas. c/u

### LK-MT-430 ZZ

#### Overol con cubre zapatos

**Características:** Material polietileno y polipropileno.

**Aplicaciones:** Fabricado con tela microporosa, cuenta con cubre zapatos incluido, además de elástico en los puños, tobillos y capucha, esto mejora el ajuste de la prenda, zipper frontal. Ideal para trabajos generales y en donde se requiera protección total. Este overol es cómodo y permeable, además de proteger contra grasas, polvos, aerosoles y líquidos, resistente a muchas partículas químicas.



Tallas: M, G, EG, 2EG

Empaque: 25 piezas por caja



### LK-MTL-114A

#### Overol desechable

**Características:** Material polipropileno color azul.

**Aplicaciones:** Fabricado en tela SMS 100% polipropileno color azul, lo cual hace menos notoria la suciedad de la prenda, con zipper al frente, elástico en puños, tobillos y capucha, cómodo y fresco. Ideal como protección ligera en áreas no tóxicas o peligrosas, se puede usar en ambientes donde requiere protección contra suciedad y partículas volátiles. La tela repele líquidos pero no es 100% impermeable.



Tallas: M, G, EG, 2EG

25 piezas por caja

### LK-MTL-114B

#### Overol desechable

**Características:** Material polipropileno color blanco.

**Aplicaciones:** Fabricado en tela SMS 100% polipropileno blanco, con zipper al frente, elástico en puños, tobillos y capucha, cómodo y fresco. Ideal como protección ligera en áreas no tóxicas o peligrosas, se puede usar en ambientes donde requiere protección contra suciedad y partículas volátiles. La tela repele líquidos pero no es 100% impermeable.



Tallas: M, G, EG, 2EG

25 piezas por caja



### ▲ LK-MT 433

#### Overol desechable

**Características:** Material polietileno y polipropileno.

**Aplicaciones:** Diseño en tela amarilla microporosa, con elástico en los puños, tobillos y capucha esto mejora el ajuste de la prenda, su zipper al frente lo hace mas práctico al colocarse. Ideal para usos generales, su mezcla de materiales permite que sea un overol cómodo y permeable, además de proteger contra grasas, polvos, aerosoles y líquidos, resistente a muchas partículas químicas, su novedoso color permite ser visible a distancia.



Certificado



Tallas: M, G, EG, 2EG

Empaque: 25 piezas por caja



### ▲ LK-MTL 114

#### Overol desechable

**Características:** Material polipropileno.

**Aplicaciones:** Fabricado en tela SMS 100% polipropileno, con zipper al frente, elástico en puños, tobillos y capucha, cómodo y fresco. Ideal como protección ligera en áreas no tóxicas o peligrosas, se puede usar en ambientes donde requiere protección contra suciedad y partículas volátiles. La tela repele líquidos pero no es 100% impermeable.



Tallas: M, G, EG, 2EG

Empaque: 25 piezas por caja



### ▲ LK-MT 428

#### Overol desechable

**Características:** Material polietileno y polipropileno.

**Aplicaciones:** Fabricado en tela microporosa color blanco, con elástico en los puños, tobillos y capucha, para mejorar su ajuste, cuenta con zipper al frente. Protección en usos generales, por los materiales del que está hecho, permite que sea un overol cómodo y permeable, además de proteger contra grasas, polvos, aerosoles y líquidos, resistente a muchas partículas químicas.



Certificado



Tallas: M, G, EG, 2EG

Empaque: 25 piezas por caja



### ▲ LK-MT 101

#### Bata desechable

**Características:** Material polietileno y polipropileno.

**Aplicaciones:** Bata desechable fabricada de tela microporosa, protege contra grasas, polvos, aerosoles y líquidos. Diseñada con manga larga, 2 bolsas frontales y cuello. Ideal para trabajos en laboratorios o donde se requiera proteger la ropa de usuario.



Tallas: M, G, EG

Empaque: 30 piezas por caja



### ▲ LK-MT 601

#### Mandil desechable

**Características:** Material polietileno y polipropileno.

**Aplicaciones:** Mandil desechable fabricado con tela microporosa, que brinda protección contra grasas, polvos, líquidos y aerosoles. Excelente confort y durabilidad dentro de las prendas desechables, mide 28" x 36" pulgadas (71 cms x 91 cms).



Talla: Unitalla  
Empaque: 100 piezas por caja

### ▲ LK-MT 850

#### Manga desechable

**Características:** Material polietileno y polipropileno.

**Aplicaciones:** Excelente opción de prendas desechables, ya que ofrece confort y protección contra grasas, polvos, aerosoles y líquidos, cuenta con elástico en ambos lados para sujetarse, medidas de 18" pulgadas (45 cms) de largo.



Talla: Unitalla  
Empaque: 200 piezas por caja



### ▲ ME-1000

#### Mandil sin bolsa

**Características:** Mezclilla 100% algodón.

**Aplicaciones:** Mandil fabricado de mezclilla de 12 onzas, en algodón medidas de 60 x 90 cms, amarre en cuello y cintura en listones de nylon, lo cual ofrece protección, comodidad y versatilidad. Ideal para trabajos donde haya riesgo de salpicaduras de partículas calientes o cortantes.



Empaque: 1 pieza

### ▲ ME-1010

#### Mandil con bolsa

**Características:** Mezclilla 100 % algodón.

**Aplicaciones:** Mandil de mezclilla de 12 onzas de algodón, mide 60 x 90 cms, listones de nylon para ajuste en cintura y cuello, cuenta con bolsa frontal. Este mandil ofrece protección, comodidad y versatilidad. Ideal para trabajos donde haya riesgo de salpicaduras de partículas calientes o cortantes.



Empaque: 1 pieza



## ME-1850

### Manga

**Características:** Mezclilla 100% algodón.

**Aplicaciones:** Manga diseñada en algodón 100%, con elástico en ambos extremos para mejor protección. Excelente opción para trabajos donde haya proyección de partículas calientes o cortantes.



Empaque: 1 par



## ME-6000

### Camisola

**Características:** Mezclilla 100% algodón.

**Aplicaciones:** Diseñada en variedad de tallas, manga larga para mayor protección, cuenta con broches metálicos de alta resistencia tanto al frente como en los puños, dos bolsas frontales. Ideal para procesos con soldadura o donde se requiera protección de partículas calientes.



Tallas: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Empaque: 1 pieza

## TX-GR

### Overol de gabardina

**Características:** Algodón 100%.

**Aplicaciones:** Diseñado en tela 100% algodón, con 4 bolsas al frente y 2 en la parte trasera del pantalón, elástico en cintura lo que mejora el ajuste, doble zipper frontal y botones plásticos, bandas reflejantes en brazos y piernas. Ideal como ropa de trabajo para uso general.



TX-GR-01R / Rojo



Tallas: CH, M, G, EG, 2EG

Empaque: 1 pieza

TX-GR-01R / Rojo

TX-GR-02R / Azul marino

TX-GR-05R / Caqui

TX-GR-06R / Naranja

TX-GR-07R / Azul rey



### ME-9710

#### Capucha con cierre

**Características:** Algodón 100%.

**Aplicaciones:** Capucha de mezclilla de 12 onzas, con cierre frontal. Su diseño y materiales ofrece excelente comodidad y protección en trabajos de soldadura donde hay chispas o proyección de partículas cortantes, ofreciendo mayor seguridad a usuario.



Empaque: 1 pieza



### ME-9720

#### Capucha con cordón

**Características:** Algodón 100%.

**Aplicaciones:** Diseño en mezclilla de 12 onzas, con cordón al frente para ajuste o cierre. Ofrece excelente comodidad y protección en trabajos de soldadura donde hay chispas o proyección de partículas cortantes, ofreciendo mayor seguridad a usuario.



Empaque: 1 pieza



### ME-9730

#### Capucha con forro

**Características:** Algodón 100%.

**Aplicaciones:** Fabricada en mezclilla de 12 onzas, con forro interno para aumentar la protección del usuario, excelente comodidad y protección en trabajos de soldadura donde hay chispas o proyección de partículas cortantes.



Empaque: 1 pieza

### BI

#### Bota industrial

**Características:** Material pvc.

**Aplicaciones:** Fabricadas de pvc, forro interno de algodón poliéster para hacerlas frescas y cómodas, diseño ortopédico. Flexibles y muy duraderas. Suela roja antideslizante que mejora la tracción.



Certificado



Tallas: 25, 26, 27, 28, 29, 30

Empaque: 10 pares por caja



### BS

#### Bota sanitaria

**Características:** Material pvc.

**Aplicaciones:** Fabricadas de pvc negro de alta resistencia. Flexibles y cómodas, forro interno de algodón poliéster que ofrece frescura y confort. Suela antideslizante, cuenta con aprobación por la FDA para el manejo de alimentos.



Certificado



Tallas: 25, 26, 27, 28, 29, 30

Empaque: 10 pares por caja



### BJ

#### Bota jardinera

**Características:** Material pvc.

**Aplicaciones:** Diseñadas con pvc de alta resistencia, por su forro interno de algodón poliéster son flexibles y cómodas. Suela antideslizante que mejora la tracción.



Certificado



Tallas: 25, 26, 27, 28, 29, 30

Empaque: 10 pares por caja

## FF-024

### Rodillera

**Características:** Material termoplástico y nylon.

**Aplicaciones:** Rodillera diseñada en material cóncavo que protege de fricciones, pinchaduras y cualquier otra actividad que comprometa la seguridad de las rodillas del empleado. Cuenta con tiras elásticas color negro ajustables de 1 1/2". Medidas ancho 17.5 cm y largo 24 cm.



Talla: Unitalla  
Empaque: 1 par



BC-##-PC-PLUS bota de seguridad,  
ir a la pág. 82

## BN-##-PC

### Bota de seguridad

**Características:** 100% flor de piel.

**Aplicaciones:** Zapato de seguridad tipo borceguí de flor de piel con acabado liso, diseñado para mayor confort, costura reforzada, forro interno textil, suela sintética antiderrapante con relieves, para resistir aceites y grasas, cuenta con casco de acero para dar protección máxima al usuario.



Certificados  
NOM-113-STPS-2009

Tallas: 22 al 31  
Empaque: 1 par por caja



## HY-4100

### Respirador media cara con 1 cartucho contra vapores orgánicos

**Características:** Material pvc.

**Aplicaciones:** Este respirador permite excelente campo de visión, así como el uso de otro equipo de seguridad como lentes etc., cuenta con cinta de sujeción, capa nasal interior, es hipoalergénico, con sello facial para ofrecer mejor ajuste a la cara, cuenta con un cartucho para vapores orgánicos. Ideal para utilizar en procesos con uso de solventes, pinturas o en refinerías.



Empaque: 1 pieza



### ▲ HY-4200

Respirador media cara con 2 cartuchos contra vapores orgánicos

**Características:** Material pvc.

**Aplicaciones:** Tiene buen campo de visión, permite el uso de equipo de seguridad adicional como lentes o casco, cuenta con cinta de sujeción, capa nasal interior, es hipoalergénico, con sello facial para ofrecer mejor ajuste a la cara, cuenta con dos cartuchos para vapores orgánicos. Se puede utilizar en procesos con uso de solventes, pinturas o refineras, farmacéuticas, procesos con emisión de gases y materiales químicos.



Empaque: 1 pieza



### ▲ HY-3100

Respirador media cara con 1 cartucho contra polvos

**Características:** Material pvc.

**Aplicaciones:** Ofrece buen campo de visión, además de permitir, el uso de equipo de seguridad adicional como lentes etc. Tiene cinta de sujeción, capa nasal interior, además de ser hipoalergénico, con sello facial para ofrecer óptimo ajuste a la cara del usuario, incluye 1 cartucho contra polvos. Este respirador se puede utilizar en trabajos de lijadura, molienda o trituración de objetos sin presencia de aceites.



Empaque: 1 pieza



### ▲ HY-202

Cartucho contra vapores orgánicos

**Características:** Polipropileno y algodón.

**Aplicaciones:** Cartucho contra vapores orgánicos para respiradores HY-4200, HY-4100 y HY-3100.



Presentación: 1 pieza  
Empaque: 6 piezas por caja



HY-TCH/ Tapa chica

HY-TG/ Tapa grande

### ▲ HY-201

Cartucho contra polvos

**Características:** Polipropileno y algodón.

**Aplicaciones:** Cartucho contra polvos de reemplazo para respiradores HY-4200, HY-4100 y HY-3100.



Presentación: 1 pieza  
Empaque: 12 piezas por caja

### ▲ HY-TG / HY-TCH

Tapas para cartuchos

**Características:** Polipropileno.

**Aplicaciones:** Tapas para cartuchos, disponibles en chica y grande.



Presentación: 1 pieza

## HY-6001

### Cartucho para vapores orgánicos

**Características:** Material copolímeros de policarbonato, resinas ABS y carbón activado.

**Aplicaciones:** Cartucho para respirador de media cara, entrada tipo bayoneta, protección contra vapores orgánicos, utilizable en procesos de pintura, refinerías, limpieza y uso de solventes.



Presentación: 1 par



## HY-6002

### Cartucho contra gases ácidos

**Características:** Material copolímeros de policarbonato, resinas ABS y carbón activado.

**Aplicaciones:** Cartucho para respirador de media cara, entrada tipo bayoneta, protección contra gases ácidos, ideal para usar en industria de procesamiento de petróleo y gas natural, procesos industriales que se combinan el vapor de agua en el aire, así como industria química.



Presentación: 1 par



## HY-6200

### Respirador media cara

**Características:** Material pvc.

**Aplicaciones:** Respirador con protección en media cara, no entorpece el campo de visión del usuario, es hipoalergénico, cuenta con arnés de sujeción el cual no se deforma con el uso o las altas temperaturas, capa nasal interior, requiere mínimo mantenimiento, esta texturizado para ofrecer mejor sello facial.



Presentación: 1 pieza



## RD-111

### Mascarilla contra polvo

**Características:** Material polipropileno.

**Aplicaciones:** Mascarilla desechable, muy ligera y cómoda, ideal para trabajos que se requiere asepsia, no guarda olores, buen ajuste al contorno de la cara. Ofrece confiable protección contra polvos no tóxicos en concentraciones no mayores a 15 mg.



Empaque: 20 dispensadores c/50 pzas. c/u



## HY-8812

### Mascarilla con válvula de exhalación

**Características:** Material polipropileno.

**Aplicaciones:** Respirador desechable N95, con válvula de exhalación la cual permite reducir el calor y ofrece mayor comodidad, cuenta con suaves capas de materiales filtrantes, puente nasal de aluminio y acojinamiento, sus 2 bandas elásticas son hipoalergénicas, perfecto sellado. Ideal para procesos de mantenimiento industrial, limpieza en general con presencia de calor o humedad, protección contra partículas y aerosoles libres de aceites.



Empaque: 12 dispensadores c/10 pzas. c/u



### ▲ HY-8710

#### Mascarilla

**Características:** Material polipropileno.

**Aplicaciones:** Respirador desechable N95 libre de mantenimiento, diseñado con suaves capas de materiales filtrantes, cuenta con acojinamiento y puente nasal moldeable de aluminio para mejor sellado, bandas elásticas hipoalergénicas. Excelente opción para trabajos de limpieza en general, con presencia de polvos y neblinas.



Empaque: 12 dispensadores c/20 pzas. c/u



### ▲ HY-8816

#### Mascarilla con válvula y carbón activado

**Características:** Material polipropileno.

**Aplicaciones:** Respirador desechable N95 con capas de carbón activado, con válvula de exhalación la cual permite reducir el calor, cuenta con suaves capas de materiales filtrantes, puente nasal de aluminio y acojinamiento, bandas elásticas hipoalergénicas, perfecto sellado. Ideal para procesos de mantenimiento industrial, ofrece protección contra polvos y neblinas con o sin presencia de aceite.



Empaque: 12 dispensadores c/10 pzas. c/u



## Seguridad vial



### ▲ SE-CH-E

#### Chaleco elite clase II

**Características:** Material poliéster.

**Aplicaciones:** Unitalla, elaborado con 100% de poliéster de color fluorescente, cuenta con velcro al frente para cerrar, 1 banda reflejante horizontal, 2 verticales al frente y 2 bandas cruzadas en la espalda alta. Ideal para utilizar en procesos donde se requiera ser visible a distancia.



SE-CH-E-06 / Naranja con reflejante



Certificado



Talla: Unitalla  
Empaque: 100 piezas por caja

SE-CH-E-03 / Amarillo limón con reflejante



**SE-CH-XP**  
Chaleco extra plus clase II

Características: Material poliéster.

Aplicaciones: Unitalla, fabricado en poliéster 100% de color fluorescente, cuenta con zipper para cerrar al frente, 2 bandas reflejantes horizontales, 1 banda vertical al frente y 2 bandas cruzadas en la espalda alta.



Talla: Unitalla  
Empaque: 100 piezas por caja



SE-CH-XP-03 /  
Amarillo limón con reflejante



SE-CH-XP-06 /  
Naranja con reflejante

**SE-CH-U**  
Chaleco ultra clase II

Características: Material poliéster.

Aplicaciones: Unitalla, elaborado 100% de poliéster de color fluorescente, cuenta con velcro al frente para cerrar, 2 bandas reflejantes horizontales al frente y 2 bandas cruzadas en la espalda alta. Ideal para utilizar en procesos donde se requiera ser visible a distancia.



Talla: Unitalla  
Empaque: 100 piezas por caja



SE-CH-U-03 /  
Amarillo limón con reflejante



SE-CH-U-06

SE-CH-U-02

SE-CH-U-03

**SE-CH**  
Chaleco de malla

Características: Material poliéster.

Aplicaciones: Unitalla, fabricado en poliéster de color fluorescente, con elásticos laterales para mejorar el ajuste al cuerpo del usuario, se cierra al frente con velcro, cuenta con bies de polipropileno de 2.5 cms de ancho para mayor resistencia a las lavadas, diseñado con 2 reflejantes verticales al frente y dos cruzados en la espalda. Ideal para utilizar en áreas de mucho flujo de visitas que requieran ser visibles a distancia o distinguirlos de los empleados.



Talla: Unitalla  
Empaque: 100 piezas por caja



SE-CH-02R

SE-CH-04R

SE-CH-06R



SE-CH-06R / Naranja con reflejante

**SE-CH-PP**  
Chaleco premium plus (rescatista)

Características: Material poliéster.

Aplicaciones: Chaleco tipo rescatista, unitalla, con zipper frontal para cierre, cuenta con portafajeta, 2 bolsas frontales, argolla para colgar llaves, bolsa porta celular o radio, diseñado con 2 bandas horizontales y 2 verticales al frente, así como 2 bandas reflejantes de alta visibilidad cruzadas en la espalda alta.



Talla: Unitalla  
Empaque: 100 piezas por caja



SE-CH-PP03 / Amarillo limón  
con reflejante



SE-CH-PP06 / Naranja con  
reflejante

**SE-RG**

**Chaleco tipo gabardina**

**Características:** Material poliéster.

**Aplicaciones:** Chaleco tipo gabardina, con dos bolsas frontales muy amplias con zipper, porta celular y porta radio, área destinada para guardar plumas, amplia bolsa en la espalda baja, cintas de nylon para ajuste lateral con broches, 2 bandas reflejantes al frente y dos cruzadas en la espalda.



Certificado



Talla: Unitalla

Empaque: 40 piezas por caja

SE-RG-01R /  
Rojo con reflejante

SE-RG-02R /  
Azul marino con reflejante

SE-RG-05R /  
Caqui con reflejante

SE-RG-06R /  
Naranja con reflejante

SE-RG-07R /  
Azul rey con reflejante



SE-RG-07R /  
Azul rey con reflejante



**SE-CA**

**Casco de seguridad**

**Características:** Material polietileno.

**Aplicaciones:** Casco de seguridad clase G (general), cuenta con suspensión resistente la cual se ajusta al diámetro de la cabeza tiene 6 puntos de soporte, con suave banda de sudoración para mejorar el confort del usuario, diseño estructural y ergonómico lo cual lo hace cómodo y muy resistente. Fabricado con 6 puntos de ventilación indirecta, con ranuras universales para ensamble de orejeras, caretas de soldar o protectores faciales. Certificado bajo la CE y con la norma mexicana NOM-115-STPS-2009.



Certificado



NOM-115-STPS-2009

Empaque: 80 piezas por caja


SE-CA04/ Verde



SE-CA01/ Rojo



SE-CA02/ Azul



SE-CA03/ Amarillo



SE-CA06 / Naranja



SE-CA08 / Blanco



SE-CA09 / Gris



**SE-CS**

**Suspensión para casco**

Presentación: 1 pieza



## SE-BA

### Barbiquejo

**Características:** Material poliéster.

**Aplicaciones:** Banda elástica, la cual permite ajustarse al casco, ofrece estabilidad en la cabeza del usuario. Ideal para utilizarse en procesos donde haya mucho viento o movimientos bruscos con posibilidad de que salga proyectado el casco y se pierda la seguridad del empleado.



Certificado



Empaque: 100 piezas por caja



## SE-WV10

### Chaleco salvavidas

**Características:** Material vinil.

**Aplicaciones:** Diseñado tipo V flotante ligero de 850g formado de 3 piezas de espuma recubierta color naranja brillante internacional, revestimiento de vinil flexible el cual resiste cáusticos, ácidos y rayos UV, así como hidrocarburos. Cuenta con cintas laterales para ajuste perfecto al cuerpo, se adapta a la mayoría de los adultos de hasta 140 cm de contorno de pecho.



Empaque: 100 piezas por caja



## SE-CN06

### Cubre nuca

**Características:** Material poliéster naranja.

**Aplicaciones:** Diseñado con tela de color fluorescente y 1 banda reflejante en la parte inferior, para mejorar la visibilidad del empleado a distancia. Tiene una banda elástica para colocarse en el contorno del casco. Este producto ofrece visibilidad a distancia y protección de los rayos solares.



Empaque: 1 pieza



## SE-CN03

### Cubre nuca

**Características:** Material poliéster verde.

**Aplicaciones:** Diseñado con tela de color fluorescente y 1 banda reflejante en la parte inferior, para mejorar la visibilidad del empleado a distancia. Tiene una banda elástica para colocarse en el contorno del casco. Este producto ofrece visibilidad a distancia y protección de los rayos solares.



Empaque: 1 pieza



## SE-BA06R

### Banderola

**Características:** Material poliéster, polipropileno y pvc.

**Aplicaciones:** La banderola está fabricada en malla de poliéster de color naranja fluorescente, bias de polipropileno para mejorar la resistencia, bastón de pvc lo que lo hace muy durable. Cinta reflejante transversal que ofrece mayor visibilidad a distancia.



Certificado



Empaque: 100 piezas por caja



## SE-BS

### Bastón de seguridad

**Características:** Material polipropileno.

**Aplicaciones:** Fabricado en polipropileno de alta densidad, funciona con 2 baterías tipo D (no incluidas), este bastón es visible hasta 1 km de distancia, cuenta con 2 modalidades de operación luz constante o parpadeante.



Empaque: 1 pieza



## SE-LD

### Lámpara de destello

**Características:** Material polipropileno y poliestireno.

**Aplicaciones:** Resistente a la intemperie, opera con 2 baterías de 6 volts con resorte (no incluidas). Cuenta con pantalla ámbar de policarbonato giratoria de 360°, tiene dos modalidades de operación: luz intermitente o fija. Se puede instalar sobre el trafitambo o en cualquier otro lugar que se requiera luz.



Empaque: 10 piezas

## SE-TT / SE-TT-R2


### Trafitambo

**Características:** Material polietileno.

**Aplicaciones:** Fabricado en una sola pieza, dos presentaciones con o sin reflejantes para ampliar la visibilidad a distancia, gran resistencia a los cambios de temperatura y al rudo manejo diario del trabajo. Fácil manejo debido al asa que forma parte de la pieza, diseñada para la colocación de lámparas viales, ideal para carreteras o pasos viales.



Empaque: 1 pieza



SE-TT-R2 / Con reflejante

SE-TT / Sin reflejante



## SE-VR

### Vialeta

**Características:** Plástico de alta resistencia.

**Aplicaciones:** La vialeta cuenta con reflejantes grado prismático que proyecta la luz a distancia. Diseñados para ser colocados sobre superficies de rodamiento, delimitan caminos, tales como estacionamientos, sótanos, etc. Estas vialetas pueden ser vistas de día o de noche y por su material de alta resistencia tienen muy buena durabilidad y resistencia tanto a intemperie como al peso de los autos.



Empaque: 100 piezas por caja



**SE-TV-R**  
Triángulo vial

Características: Material acrílico.

Aplicaciones: Indicador reflejante en forma triangular de pre señalización, fabricado en acrílico resistente, refleja tanto de día como de noche. Mide 43 cm de cada lado, cuenta con base de hierro pintada y goma en cada punta para asegurar la estabilidad del triángulo, es ligero y plegable para ser almacenado y no ocupe mucho espacio.



Empaque: 25 piezas



**SE-CO**  
Cono de seguridad

Características: Material pvc.

Aplicaciones: Estructura piramidal diseñada para mayor resistencia al viento y a los golpes. Cuenta con tratamiento contra rayos ultravioleta para mayor durabilidad, presentación en 2 tamaños, además de contar con opción de cinta reflejante o sin ella.



Empaque: 1 pieza



SE-CO45 / 45 cm

SE-CO45R  
45 cm con reflejante

SE-CO71 / 71 cm

SE-CO71R  
71 cm con reflejante

**SE-TO**  
Torreta de seguridad

Características: Material polipropileno y poliestireno.

Aplicaciones: Fabricado con material resistente a las diferentes condiciones del clima, luz estroboscópica que cuenta con imán para asegurar la fijación a cualquier superficie metálica, su alcance visual es de 2.5 kilómetros. Cuenta con luz de advertencia o preventiva, se alimenta con la energía del automóvil ya que cuenta con conexión al encendedor. Cuenta con 23 watts, 12VDC.



Empaque: 20 piezas por caja



**SE-MALLA**  
Malla


Características: Material polietileno de alta densidad.

Aplicaciones: Malla delimitadora de polietileno de alta densidad, en color naranja internacional, es visible a distancia, delimita el acceso a zonas de riego, construcción, control de tránsito vehicular o peatonal. Su material ofrece gran resistencia contra los rayos UV, disponible en dos presentaciones solo con diferencia de medidas.



Empaque: 1 pieza

**SE-MALLA / Nacional**  
1.22 metros de altura y 30.5 metros de largo



**SE-MALLA / Importada**  
1 metro de altura y 45 metros de largo

## SE-CADENA / SE-CADENA-R

### Cadena plástica

**Características:** Material polietileno de alta densidad.

**Aplicaciones:** Fabricada con materiales de alta resistencia, lo que permite ser utilizada en la intemperie, soportando los rayos solares, así como los cambios térmicos. Es lavable 100% lo que incrementa su tiempo de vida útil. Esta cadena se puede utilizar como guía, como protección de zonas peatonales o para delimitar ciertas áreas.



Empaque: 4 piezas por caja



SE-CADENA / Amarilla

SE-CADENA-R / Roja

## SE-REF-BR

### Cinta reflejante

**Características:** Material pvc.

**Aplicaciones:** Esta cinta reflejante cuenta con excelente visibilidad tanto de día como de noche, resistente a la corrosión en superficies de metal, no conduce la electricidad, adhesivo de alta tecnología, con protección contra rayos UV para ser usada en la intemperie o en zonas internas de trabajo, cuenta con certificación DOT (Department of Transportation). 5 cm de ancho y 45 m de largo. Tira roja 27.94 cm de largo y tira blanca 17.78 cm de largo.



Empaque: 10 piezas por caja



## SE-DEL

### Cintas delimitadoras

**Características:** Material polietileno.

**Aplicaciones:** Disponible en varias presentaciones, diseñadas para marcar zonas de peligro de manera temporal, así como áreas restringidas, de circulación o cualquier tipo de peligro físico que exista, como tránsito de maquinaria, trabajos en construcción, etc. Cuenta con pegamento para adherirse a diversas superficies. Alta durabilidad a la humedad, ciertos químicos y tráfico pesado.



Medidas: 5 cm de ancho x 33 m de largo

Empaque: 10 piezas por caja



SE-DEL-A/N / AMARILLA CON NEGRO

SE-DEL-RO / ROJO

SE-DEL-AM / AMARILLA

## SE

### Bandas

**Características:** Material polietileno.

**Aplicaciones:** Disponible en varias presentaciones y con diferentes textos, sirven para indicar acciones de riesgo dependiendo del proceso o como limitante de cada área. Están fabricadas en polietileno de alta densidad con pigmentos y aditivos para prolongar su tiempo de vida a la intemperie. Su elongación es de 400% antes de romperse.



Medidas: 7.5 cm de ancho x 305 m de largo

Empaque: 10 piezas por caja



SE-REF-N / Naranja

SE-REF-B / Blanco

## SE-IN-P

### Indicador de piso mojado

**Características:** Material polipropileno.

**Aplicaciones:** Fabricado en material rígido de color amarillo, lo cual lo hace visible a distancia, es lavable y esto incrementa la vida del señalamiento. Leyenda impresa por ambos lados, uno en español y al lado contrario en inglés, lo que evita confusiones al ser colocado. Este señalamiento es plegable lo que facilita su transportación, así como su almacenaje en pequeños espacios ya que no es bromoso. La colocación en lugares correctos de este señalamiento puede evitar accidentes.



Medidas: 27 cm de ancho x 67 cm de alto

Empaque: 1 pieza



SE-PE / PELIGRO

SE-PR / PRECAUCIÓN



SE-PP / PROHIBIDO EL PASO

## SE-REF-B / SE-REF-N

### Reflejante con adhesivo blanco y naranja

**Características:** PET con adhesivo.

**Aplicaciones:** Cinta plástica reflejante con adhesivo incluido, dos presentaciones, cuenta con propiedades retro reflectantes lo cual refleja la luz al ser iluminado directa o indirectamente, esta cualidad lo convierte en un producto excepcional muy útil para usarlo y aumentar la visibilidad al ser pegado en ciertos productos o áreas de peligro o riesgo.



Medidas: 1.24 m de ancho x 45 m de largo

Empaque: Rollo o metro cuadrado





**SULISA**<sup>®</sup>  
SUMINISTROS DE LIMPIEZA

CALLE TOLUCA NÚM. 1, COL. VALLE DE TULES, TULTITLÁN, EDO. DE MÉX. TEL: 6387 8007 / 6391 3939  
[WWW.SULISA.COM.MX](http://WWW.SULISA.COM.MX)