


PROTECTOR Y SUPRESOR DE VOLTAJE / SDS


PARAMETROS DEL PRODUCTO

Voltaje nominal	220 Vac / 60Hz
Capacidad máxima	48.000 BTU - 4 HP 6600 VA - 30 A
Desconexión por voltaje bajo	187 Vac \pm 3%
Desconexión por voltaje alto	264 Vac \pm 3%
Supresor de sobrevoltajes	1000 Joules
Tiempo de espera	200s




Botón de configuración:
1. Pulse brevemente: opción sin retardo

Descripción de los indicadores
1. Tensión de corriente
2. Tiempo de retraso
3. Protección bajo voltaje
4. Protección alto voltaje



220V~
50-60HZ



Conexión por borneras

1000 JOULES

PROTECTOR Y SUPRESOR DE VOLTAJE / SDS




PARAMETROS DEL PRODUCTO

Número de modelo: JTX-V206/45-D

Tensión de trabajo	: 220V
Desconexión por voltaje bajo	: 170V~210V
Desconexión por voltaje alto	: 240V~260V
Actual	: 45A
Frecuencia	: 50-60Hz
Tiempo de espera	: 5S/3M

Protección contra sobretensiones: 1000Joules

AJUSTE CLAVE



Botón de ajuste de alto voltaje 5V primera marcha



Retraso de 3S / 5M, presione prolongadamente para mostrar el tiempo de garantía



Botón de ajuste de baja tensión 5V primera marcha



220V~
50-60HZ



1000 JULES

DIGITAL