



NORSENI

¡Con más de 22 años de experiencia en el mercado!

Ventas, servicio, refacciones, diseño y automatización de sistemas de aplicación de adhesivo Hot-Melt.

APLICADOR DE ADHESIVO HOT-MELT

EQUIPO *perfectMelt*

Sistemas de aplicación de Adhesivo Norseni

100% Óptimo rendimiento

EL NUEVO *perfectMelt*

El óptimo rendimiento de nuestro Perfect Melt es el perfecto resultado de 20 años de experiencia en tecnología de aplicación de adhesivo Hot-Melt.




SISTEMA HOT-MELT

El óptimo rendimiento de nuestro nuevo Perfect Melt es el perfecto resultado de 20 años de experiencia en tecnología de aplicación de adhesivo Hot-Melt.

El innovador y atractivo diseño fue concientemente fabricado con una robusta y estable estructura de acero. Esta unidad de última tecnología ha sido integrada con las ultimas y mejores innovaciones para asegurar la perfecta operación de la unidad de adhesivo Hot-Melt.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Económicamente inteligente
- Disco de control manual seguro
- Fusión bajo demanda
- Fácil mantenimiento
- Control de tiempo ajustable
- Manejo fácil de controles de seguridad



PANEL TOUCH DE 4.3"

TOTALMENTE INTUITIVO

Resistente a las manchas y el polvo. Se puede hacer una configuración completa desde el menú principal sin necesidad de usar el manual. Con un sistema operativo fácil de entender y el control sobre todos los procesos decisivos de la producción, avanzamos hacia una nueva generación de sistemas de adhesivo Hot-Melt.

Bomba de pistón 14:1	4/8/14/20/30 litros en tanque	4 conexiones de manguera	Sensores RTD, PT100, Ni120 FeCu	8 entradas de pistolas	Conexión WLAN	Control vía APP (IPAD)	Controlador de nivel de pegamento

www.norseni.com.mx

Características



ÚNICA ARANDELA DE CONTROL DISCO DE SEGURIDAD

La manipulación alternativa mediante su disco de control seguro permite ajustar las configuraciones de datos de la maquina sin problemas cuando se esté usando guantes de seguridad.

Esta es una característica sobresaliente de seguridad en equipos en el uso de la tecnología de fusión en caliente.



CONEXIONES MANGUERAS Y PISTOLAS

Alto nivel de compatibilidad y conexión.

Todas las mangueras automáticas disponibles en el mercado pueden ser adaptadas para asegurar una optima aplicación Hot-Melt.

Hasta 8 mangueras para 8 aplicadores pueden ser conectadas.

MANTENIMIENTO SENCILLO

ACCESO FRONTAL

La estructura y posicionamiento de la maquina fueron elegidos conscientemente para ofrecer acceso al fusor desde el frente de este para hacer las labores de servicio más sencillas, el mantenimiento y reparaciones se pueden realizar sin necesidad desarmar la maquina.

El cambio de filtros, bombas, partes eléctricas y electrónicas, así como la regular limpieza de la unidad pueden ser llevados a cabo directamente y con gran facilidad por su diseño con aperturas frontales.

La estructura y diseño permite un mantenimiento rápido y sin problemas.



VOLUMEN DE TANQUE

VOLUMENES 4/8/14/20/30 LITROS

El moderno control de la unidad ha sido diseñado para volúmenes de tanque usuales en el mercado y puede ser ajustado para otros requerimientos especiales en el proceso de producción.

Especificaciones Técnicas



MODELO

PERFECTMELT

PERFECTMELT XL

Volumen de tanque

4/8 litros

14/20/30 litros

Dimensiones

487x557x366 mm

589x707x

Máximo rango de fusión

4/8 litros/hora

14/20/30 litros/hora

Velocidad de suministro

30 litros/hora

50litros/hora

Bomba

Bomba de pistón

Bomba de pistón

Otras bombas disponibles bajo pedido: 10:1, bomba de piston, bomba de engranes

Rango de presión de la bomba

0.5-4.5 bar

0.5-4.5 bar

Conexiones

2 - 4 - 6 - 8 canales

2 - 4 - 6 - 8 canales

Temperatura circundante

5°C - 45°C

5°C - 45°C

Rango de temperatura

40°C - 220°C

40°C - 220°C

Sensor de temperatura

Ni 120 / NTC / PT100 / FeCu

Ni 120 / NTC / PT100 / FeCu

Apagado por exceso de temperatura

Hardware de termostato

Hardware de termostato

Software ajustable

Software ajustable

Voltaje de operación

L/N/PE 230V

Potencia de conexión de la unidad

2.000/2.500 W

6.000/9.000/11.000 W

Potencia de conexión externa

10.000/15.000 W

14.000/17.000/19.000 W

Guadalajara, Jal.
Av. Mariano Otero No. 5071
Col. La Calma, Sector Juárez
C.P. 45070 Guadalajara, Jal.
Tel.: 01(33) 36-31-37-12,
Fax: 01(33) 36-33-25-93
guadalajara@norseni.com.mx

Matriz México, D.F.
Gral. Sónenes Rocha No. 12
Col. Magdalena Mixhuca
C.P. 15860, México, D.F.
Tel. 01 (55) 57-68-43-40 con 5 líneas
Fax: 01 (55) 55-52-25-95
ventas@norseni.com.mx

Monterrey, N.L.
C. San Santiago N° 1202
Col. Balcones de Santo Domingo
San Nicolás de los Garza, N.L.
C.P. 66446
Tel./Fax: 01(81) 83-83-90-00
monterrey@norseni.com.mx

NORSENI S.A. DE C.V.

