



NORSENI

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE ADHESIVO

PowerFill

Sistemas de aplicación de Adhesivo Norseni

¡Con más de 22 años de experiencia en el mercado!

ÓPTIMO RENDIMIENTO



EL ALIMENTADOR SE DESCONECTA TAN PRONTO COMO SE ALCANZA EL NIVEL DE LLENADO PROGRAMADO.

- ¿Por el tiempo de inactividad de tu aplicador de adhesivo olvidas recargar pegamento?
- ¿Encuentras contaminación del pegamento y del tanque debido a la apertura del dispositivo?
- ¿Hay contaminación de la máquina cuando se llena demasiado?
- ¿Corres peligro de lesiones y quemaduras durante el llenado del equipo?

Nuestro alimentador automático de pegamento resuelve estos problemas

Los alimentadores automáticos PowerFill reemplazan la tapa del tanque del equipo fusor de adhesivo en caliente. Una vez que el sensor de nivel detecta la falta de material, el alimentador se enciende. La lanza absorbe el pegamento desde el recipiente de almacenamiento. De este modo, un vibrador integrado evita las acumulaciones potenciales



El sistema puede ser instalado en cualquiera de los aplicadores de adhesivo habituales.

Especificaciones Técnicas

Rendimiento de alimentación	3.5-5 kg-min
Distancia de alimentación	hasta 3m vertical hasta 15m horizontal
Conexión de aire	6-10 bar
Consumo de aire	50-60 l/kg
Consumo de aire	por 8bar: 360 l/min



Matriz México, D.F.
Tel. 01 (55) 57-68-43-40
ventas@norseni.com.mx

Monterrey, N.L.
Tel./Fax: 01(81) 83-83-90-00
monterrey@norseni.com.mx

Guadalajara, Jal.
Tel.: 01(33) 36-31-37-12
guadalajara@norseni.com.mx

NORSENI S.A. DE C.V.