

LAMBRIN POLIESTIRENO RIGIDO

Panel de poliestireno rígido tipo lambrin, para recubrimiento de **MUROS INTERIORES**, de aspecto, temperatura, peso y sensación similar a un panel de madera natural, es resistente a los rayos UV, mantiene un color estable, soporta temperaturas desde -40° a 60°. Fabricado en un proceso continuo; es 100% reciclable y ecológico.

SERIE 09

Panel ranurado de 0.16 m. de poder cubriente con un acabado sobrio y elegante, apto para cualquier espacio donde se requiera elementos decorativos de calidad.




Ancho	0.16 m.	Unidades Caja	17 pz.
Largo	2.90 m.	Peso Pieza	1.69 kg



ALAMO



EBANO



MARMOL

SERIE 12

Panel de 0.158 m. de poder cubriente tipo lambrin con canales anchos, veteado en acabado madera, apto para fondos de espacios de convivencia donde la atmosfera aporte un espacio de paz y tranquilidad.



Ancho	0.158 m.	Unidades Caja	17 pz.
Largo	2.90 m.	Peso Pieza	1.54 kg.



NOGAL




MAREL




ROBLE

SERIE 13

Panel de 0.13 m. de poder cubriente, de apariencia arquitectónica con adiamantado tipo Arkirib, apto para instalarse en espacios que requieran detalles arquitectónicos finos y elegantes



Ancho	0.13 m.	Unidades Caja	20 pz.
Largo	2.90 m	Peso Pieza	1.28 kg.



SILVER



ENCINO

SALA DE EXHIBICION

Perif. Manuel Gómez M. 2109, local 13
Paseos del Sol, CP 45079, Zapopan Jalisco

METAL Y PANEL INDUSTRIAL DEPOT

Tels (33) 4749 5664 / (33) 2101 1426
www.panelbuy.com

CEDIS AEROPUERTO

Flor de Hortensia 20, Col. El Zapote
CP 45672, Tlajomulco Jalisco, México

INSTALACION

Los paneles de poliestireno rígido ofrecen mayor ligereza y apariencia visual que un lambrin típico. Debido a que este producto está diseñado sólo **PARA USO INTERIOR**, su resistencia a las condiciones climáticas es menor. Si eliges instalar este producto asegúrate de que resista las condiciones del espacio. Este producto no se comercializa con clips, ya que se debe adherir con pijas sobre un bastidor o bien con adhesivo sin opción a recuperación.

Condiciones de la superficie de instalación:

Si bien la ligereza de los paneles de poliestireno rígido es más versátil que los equivalentes en madera, estos no tienen la misma capacidad de carga por lo que no puedes instalar aditamentos que carguen peso sobre ellos: pantallas de televisión, ventiladores, espejos, etc. Por ello, es importante que consideres que, si hay algún elemento fijo previamente sobre el área o planeas instalar algo después, deberás dejar el espacio de muro desnudo para instalar directamente sobre él y no sobre los paneles de poliestireno rígido.

Necesidades del proyecto: Es muy importante que consideres que, aunque hay varios métodos de instalación adecuados para este tipo de paneles, mientras más sólida sea la superficie de instalación, obtendrás más y mejor estabilidad; por esta razón, recomendamos instalar un bastidor base que ofrezca mucha mejor sujeción al muro, y también es posible instalar tan solo con adhesivo. Pero ¿cómo elegir el método correcto de instalación?

Bastidor: Es un buen método para la mayoría de las superficies, pues brinda rápidamente las condiciones necesarias para una buena instalación. Te ayuda a tener mejor sujeción en muros de casi cualquier material, pues el bastidor se fija con taquetes a la superficie y los lambrines se instalan sobre éste usando pijas. También te permite evitar que las imperfecciones del muro alteren la instalación.

Instalación con adhesivo: La instalación puede llevarse a cabo utilizando solo adhesivo de montaje sobre casi todo tipo de muros. Primero que nada, la superficie debe estar bien nivelada, y al interior, ya que instalar al exterior podría comprometer la adherencia de los materiales debido al clima. También es muy importante considerar la altura por temas de seguridad. Instalar con adhesivo será más rápido y limpio, aunque podría incrementar el costo de instalación debido al adhesivo y sería imposible recuperar los productos en caso de una reparación o desinstalación.

Corte: El corte del material es muy simple, tan solo basta con medir y marcar los cortes. Se requiere de herramientas convencionales como sierra de disco, caladora o similar de dentado fino para un mejor acabado. El corte se debe hacer desde la cara anterior de la pieza.



PROPIEDADES DESTACADAS

- ✓ Impermeable, hidrófugo.
- ✓ Bajo mantenimiento.
- ✓ Sin deformación ni agrietamiento.
- ✓ Resistente a la corrosión.
- ✓ Anti-moho, no atrae insectos.
- ✓ No requiere pintura.
- ✓ Fácil de instalar y limpiar.
- ✓ Alta densidad para una larga vida útil.

SALA DE EXHIBICION

Perif. Manuel Gómez M. 2109, local 13
Paseos del Sol, CP 45079, Zapopan Jalisco

METAL Y PANEL INDUSTRIAL DEPOT

Tels (33) 4749 5664 / (33) 2101 1426
www.panelbuy.com

CEDIS AEROPUERTO

Flor de Hortensia 20, Col. El Zapote
CP 45672, Tlajomulco Jalisco, México