

## EFA-SRT® CR Efficient: La solución compacta

Diseñado para equilibrar perfectamente la limitación de espacio y la altura libre con la frecuencia de uso. El diseño compacto y simple de la EFA-SRT® CR Efficient proporciona excelentes capacidades de sellado. Esta solución de puerta de rango medio proporciona una gran vida útil, a la vez que conserva los costes de mantenimiento y funcionamiento a un nivel bajo.



### Cubierta superior

- Opciones para cubiertas rectas o en ángulo, destinadas a reducir el asentamiento de partículas
- Apertura manual mediante manivela

### Control EFA-TRONIC®

- Caja de control de policarbonato montada externamente
- Con convertidor de frecuencia integrado

### Cortina de puerta

- Cortina transilón de 2 mm de espesor
- Con o sin ventana
- Opción de múltiples colores

### Acabado

- Recubrimiento de acero inoxidable o en polvo según RAL

### Seguridad

- Fotocélula combinada con borde de contacto

### Pie de la puerta

- Diseño estrecho que requiere un espacio de instalación mínimo

### General

- Velocidad de apertura hasta 0.8 m/sec.
- Medidas máximas  
W = 3,000 mm x H = 3,500 mm
- Certificado TÜV para salas blancas clase 6 según norma ISO 14644-1

