

## EFA-SRT® L ECO: De uso interno todo terreno

La excelente relación calidad-precio de la EFA-SRT® L ECO no deja de sorprender. Es extremadamente duradera, incorpora nuestra ampliamente probada construcción, junto con un diseño que ahorra espacio. Esta puerta requiere poca preparación del sitio y es capaz de funcionar con presiones de viento moderadas, proporcionando una barrera efectiva contra las corrientes de aire no deseadas.



### La cubierta superior

- Opciones para cubiertas rectas o en ángulo destinadas a reducir el asentamiento de partículas

### Control EFA-TRONIC®

- Caja de control de policarbonato montada externamente
- Con convertidor de frecuencia integrado

### Cortina de la puerta

- PVC transparente con franjas de advertencia en una selección de colores
- Opcionalmente transilón de 2 mm de espesor con o sin paneles de visión

### Acabado

- Recubrimiento galvanizado, de acero inoxidable o en polvo según RAL

### Seguridad

- Fococélula combinada con borde de contacto

### Pie de la puerta

- Diseño compacto
- Fácil tapertura manual utilizando contrapesos y cordón de tracción

### General

- Velocidad de apertura de puerta hasta 2.0 m/sec.
- Medidas máximas  
W = 4,000 mm x  
H = 4,000 mm
- Diseñado para 150,000 ciclos al año
- Ensayado y certificado por el instituto IFT

